

جدول (۲-۵). فاصله پیشنهادی علائم مسیر نما [۱]

فاصله تقریبی علائم مسیر نما	شعاع قوس (متر)	فاصله تقریبی علائم مسیر نما	شعاع قوس (متر)
۲۰	۱۵۵	۶	۱۵
۲۲	۱۸۵	۸	۳۵
۲۴	۲۱۵	۱۱	۵۵
۲۶	۲۴۵	۱۳	۷۵
۲۷	۲۷۵	۱۵	۹۵
۲۹	۳۰۵	۱۸	۱۲۵

جدول (۲-۶). فاصله پیشنهادی علائم مسیر نما بر حسب سرعت مجاز در قوس [۳]

فواصل علائم مسیر نما در قوس های افقی بر اساس سرعت	
فاصله (m)	سرعت (Km/h)
۱۱	۲۵
۱۲	۳۰
۱۵	۴۰
۱۸	۵۰
۲۰	۶۰
۲۲	۷۰
۲۵	۸۰
۳۰	۹۰
۳۶	۱۰۰

جدول (۲-۷). فاصله پیشنهادی علائم مسیر نما در قوسهای قائم محدب [۳]

فاصله سوم (متر)	فاصله دوم (متر)	فاصله اول (متر)	فواصل مسیرنماها داخل قوس	شعاع قوس قائم
۵۰	۲۵	۱۲	۷	۱۰۰
۶۰	۳۰	۱۵	۹	۱۵۰
۷۰	۳۴	۱۸	۱۰	۲۰۰
۷۸	۴۳	۲۲	۱۳	۳۰۰
۸۵	۴۹	۲۵	۱۶	۴۰۰
۹۰	۶۲	۳۳	۲۰	۶۰۰
۹۵	۷۵	۳۸	۲۴	۸۰۰
۱۰۰	۹۰	۴۴	۲۷	۱۰۰۰
۱۰۰	۱۰۰	۵۵	۳۳	۱۵۰۰
۱۰۰	۱۰۰	۶۶	۴۵	۲۰۰۰
۱۰۰	۱۰۰	۸۷	۶۰	۳۰۰۰
۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۸۰	۵۰۰۰
۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰۰۰ و بیشتر