

راهنمای کدهای قالب بلاگ

کاربرانی که می‌خواهند قالب خود را ویرایش کنند، قالب جدیدی برای وبلاگ خود طراحی کنند یا قالبی را به blog.ir منتقل کنند، نیاز به لیستی کامل از تگ‌های قابل استفاده در بلاگ.آی آر دارند. در اینجا لیست تقریباً کامل تگ‌ها و نحوه‌ی کار با آنها بیان شده‌است.

نکات کلی در مورد تگ‌ها

تگ‌ها در blog.ir در حالت کلی به دو دسته تقسیم می‌شوند:

تگ‌های ساده

تگ‌های ساده که به صورت تکی به کار می‌روند مانند (*post_title*) و (*blog_image*) و ...

این تگ‌ها هنگام نمایش قالب به یک متن تبدیل می‌شوند، مثلاً تگ اول به عنوان مطلب تبدیل می‌شود و تگ دوم به آدرس تصویر بلاگ.

دقت کنید که در برخی موارد این تگ‌ها می‌توانند خالی باشند، مثلاً وقتی اگر سایتی تصویر بلاگ انتخاب نکرده باشد، تگ (*blog_image*) اصطلاحاً خالی خواهد بود.

تگ‌های مرکب

تگ‌های مرکب، تگ‌هایی هستند که مانند تگ‌های html تگ باز و بسته دارند و داخل آنها می‌تواند متن و یا تگ‌های دیگر قرار بگیرد، مانند <box:menu> و </box:menu>. در این نوع تگ‌ها علامت / که قبل از نام تگ قرار می‌گیرد، نشان‌گر بسته شدن تگ می‌باشد.

در قالب‌های بلاگ سه نوع تگ مرکب وجود دارد:

تگ‌های box به شکل <box:xyz>

معمولاً این تگ‌ها حالت شرطی دارند، یعنی محتوای داخل آن‌ها در شرایط خاص نمایش داده می‌شود.

مثلاً در مورد تگ <box:menu> اگر یک وبلاگ منو نداشته باشد، محتوای داخل این تگ به کلی حذف شده و نمایش داده نمی‌شود.

یا مثلاً تگ <box:post_detail> تنها زمانی نشان داده می‌شود که یک مطلب از بلاگ به صورت جدا در حال نمایش باشد (مثلاً آدرس صفحه http://foo.blog.ir/post/bar باشد).

یا تگ <box:post_list> تنها زمانی نشان داده می‌شود که در حال نمایش لیست مطالب باشیم (مثلاً صفحه اول بلاگ، یا صفحه لیست مطالب یک موضوع)

تگ‌های نمایش تکراری به شکل <view:xyz>

این تگ‌های برای نمایش تعدادی مورد (مثلاً مطلب، موضوع، نظر، یک گزینه در منو) به کار می‌روند، و محتوای داخل آن‌ها به ازای هر مورد تکرار می‌شود.

مثلاً تگ <view:post_list> ، در صفحه اول بلاگ برای نمایش لیست مطالب استفاده می‌شود و محتوای این تگ به ازای هر مطلب تکرار خواهد شد.

مثلاً فرض کنید بلاگی، سه مطلب با عناوین my first post و my second post و my third post دارد. در این صورت حاصل نمایش قالب زیر:

```
<box:post_list>
  Here are my posts:
  <view:post_list>
    -- (*post_title*)
  </view:post_list>
</box:post_list>
```

به این شکل خواهد بود:

```
Here are my posts:
-- my first post
-- my second post
-- my third post
```

دقت کنید که اگر این بلاگ هیچ مطلبی نداشته باشد، کل محتوای تگ <box:post_detail> نمایش داده نمی‌شود (شامل عبارت (Here are my posts)).

تگ شرطی <check:if>

همانطور که گفته شد محتوای برخی از تگ‌ها می‌تواند خالی باشد (مثلاً تگ (*blog_image*) وقتی کاربر تصویری برای بلاگ خود انتخاب نکرده باشد خالی است). با استفاده از این تگ می‌توان خالی یا تهی نبودن یک تگ را به شکل زیر چک کرد.

```
<check:if blog_image>
    blog image: 
</check:if>
<check:if not blog_image>
    This blog doesn't have image
</check:if>
```

مثلا در مثال بالا تگ تنهای زمانی نشان داده می‌شود که بلاگ تصویر داشته باشد و در غیر این صورت متن جایگزین نمایش داده می‌شود. همان طور که در مثال مشخص است از <check:if not> می‌توان برای چک کردن خالی نبودن یک تگ استفاده کرد.

لیست تگ‌های قابل استفاده

(*blog_link*)	لینک کامل به صفحه اول وبلاگ، مانند http://ali.blog.ir
(*blog_title*)	عنوان وبلاگ
(*blog_short_description*)	توضیح کوتاه و یک سطر و بلاگ (شعار وبلاگ)
(*blog_description*)	توضیح کامل وبلاگ که ممکن است چند خطی باشد
(*blog_image*)	آدرس کامل تصویر بلاگ (برای توضیحات بیشتر به (*post_image*) مراجعه کنید.
(*post_list_title*)	عنوانی که برای نمایش لیست مطالب در نظر گرفته شده است، مانند «۲ مطلب با برجسب رایانه ثبت شده است». این عنوان برای صفحاتی که شامل لیست مطالب نیستند (مانند صفحات مسقتل یا صفحه نمایش مطلب) و همینطور صفحه اول وبلاگ خالی می‌باشد.
(*rss_link*)	در صورتیکه صفحه جاری دارای لینک خوراک خوان باشد (مانند صفحه مطالب مربوط به یک برجسب) این تگ آدرس خوراک خوان معادل با صفحه را نشان می‌دهد.
(*index_selected*)	یا صفحه اول وبلاگ در حال نمایش است. اگر آری مقدار این تگ selected است (در هنگام نمایش مطالب قدیمی‌تر هم، این تگ selected است)
(*index_page1_selected*)	آیا صفحه ۱ از صفحه اول بلاگ در حال نمایش است؟ اگر آری مقدار این تگ selected است
(*copyright_notice*)	متن کپی‌رایت (در طول زمان ممکن است تغییر کند) (حتما باید در قالب باشد)
<head:style>	درج تگ‌های پیش‌فرض مربوط به CSS (حتما باید باشد)
<head:meta>	درج تگ‌های meta مربوط به وبلاگ (حتما باید باشد)
<head:script>	درج کدهای جاوااسکریپت مربوط به وبلاگ (حتما باید باشد)
<box:blog_info>	محتوای این تگ در صورتی نمایش داده می‌شود که حداقل یکی از تگ‌های blog_image یا blog_description خالی نباشد.

<box:menu>	این تگ برای نمایش منوی بالای بلاگ استفاده می‌شود
<view:menu>	محتوای این تگ برای هر گزینه منو تکرار می‌شود
(*menu_item_title*)	عنوان این گزینه
(*menu_item_link*)	لینک این گزینه
(*menu_item_selected*)	آیا این گزینه در حال نمایش است؟ اگر آری مقدار این تگ selected خواهد بود

<box:messages>	این تگ برای نمایش پیام‌های وبلاگ مورد استفاده است (مثلا «نظر شما با موفقیت ارسال شد»)
<view:messages>	محتوای این تگ برای هر پیام تکرار می‌شود
(*message*)	متن پیام
(*message_type*)	نوع پیام، یکی از wrn یا err یا success

<box:recent_comments>	
<view:recent_comments>	
(*comment_body*)	متن نظر
(*comment_fullname*)	نام کامل نویسنده نظر
(*comment_avatar*)	شکلک کاربر، آدرس تصویر مناسب برای تگ . اگر کاربر شکلی نداشته باشد، شکلک کاربر مهمان در نظر گرفته می‌شود
(*comment_date*)	تاریخ ارسال نظر. در این تگ، مانند تگ (*post_date*) استفاده از format مجاز است
(*comment_website*)	آدرس وبگاه/وبلاگ نویسنده در صورتیکه وارد کرده باشد
(*comment_email*)	ایمیل نویسنده در صورتیکه وارد کرده باشد و مشخص کرده باشد که برای عموم قابل مشاهده است
(*comment_reply*)	پاسخ نویسنده به این نظر. اگر پاسخی داده نشده باشد خالی خواهد بود
(*comment_reply_text*)	متن پاسخ به نظر نظر بدون تگ‌های html، معمولا به شکل (*comment_reply_text max="100") برای محدود کردن طول استفاده می‌شود.
(*comment_reply_date*)	تاریخ پاسخ به نظر
(*comment_reply_fullname*)	نام کامل پاسخ دهنده به نظر
(*comment_reply_avatar*)	آواتار پاسخ دهنده به نظر (آدرس یک فایل تصویری)
(*comment_body_text*)	متن نظر بدون تگ‌های html، معمولا به شکل (*comment_body_text max="100") برای محدود کردن طول نظر استفاده می‌شود.

(*comment_id*)	شناسه این نظر، به شکل <(*comment_id)-comment="a *"> باید استفاده شود
(*comment_link*)	لینک مستقیم به این نظر، تأکید می‌شود که برای اینکه لینک مستقیم به نظر درست باشد، باید نکته بالا رعایت شود

تعداد نظرات نشان داده شده را با می‌توان با پارامتر max برای تگ <box:recent_comments> تغییر داد.

<box:categories>	این تگ برای نمایش موضوعات بلاگ استفاده می‌شود. موضوعات بلاگ می‌توانند حالت تودرتو و درختی داشته باشند بنابراین استفاده از این تگ کمی پیچیده می‌شود.
<view:categories>	محتوای این تگ به ازای هر موضوع سطح اول تکرار می‌شود
(*category_name*)	نام موضوع
(*category_link*)	لینک به نمایش مطالب موضوع
(*category_post_count*)	تعداد مطالب این موضوع
(*category_selected*)	آیا مطالب این موضوع در حال نمایش است؟
(*category_path*)	نام کامل این موضوع مثلا به شکل «سیاسی :: انتخابات :: انتخاب مجلس»
(*category_children*)	آیا این موضوع دارای زیر موضوع است؟
<view:category_children>	نمایش زیر موضوعات این موضوع، محتوای این تگ به ازای هر زیر موضوع تکرار می‌شود
.....	همه تگ‌هایی که در <view:categories> قابل استفاده است (حالت بازگشتی!)

<box:tag_cloud>	این تگ برای نمایش لیست کلمات کلیدی وبلاگ (که بیشترین تعداد مطلب را دارند) استفاده می‌شود. با استفاده از این تگ می‌توان ابر برچسب (tag cloud) ایجاد کرد. (ضمنا تعداد کلمات نشان داده شده با پارامتر max قابل تنظیم است)
<view:tag_cloud>	محتوای این تگ برای هر برچسب (به ترتیب الفبا) تکرار می‌شود.
(*tag_name*)	خود کلمه کلیدی
(*tag_link*)	لینک به مطالب این کلمه کلیدی
(*tag_post_count*)	تعداد مطالب با این کلمه کلیدی
(*tag_size*)	اندازه این کلمه، این اندازه با فرمولی خاص با توجه به میانگین اندازه کلمه‌ها محاسبه می‌شود. و عددی است که همراه با % می‌تواند نشان دهنده اندازه این کلمه باشد. مثلا این عدد ممکن است ۷۵، ۹۶ یا ۱۷۰ باشد که نشان می‌دهد اندازه قلم این برچسب باید ۷۵٪، ۹۶٪ یا ۱۷۰٪ باشد.
(*tag_is_first*)	آیا این اولین کلمه از مجموعه کلمات است؟ اگر آری مقدار این تگ first است
(*tag_selected*)	آیا مطالب این کلمه در حال نمایش است؟ اگر آری مقدار این تگ selected است.

<box:post_detail>	این تگ وقتی نمایش داده می‌شود که کاربر می‌خواهد یک مطلب را به صورت کامل (و به همراه نظرات) مشاهده کند
(*post_title*)	نشان دهنده‌ای عنوان مطلب است
(*post_link*)	آدرس مربوط به نمایش این پست، برای استفاده در تگ <a>. از این تگ می‌توان برای ساخت آدرس‌های مختلف یک مطلب نیز استفاده کرد. (توضیحات بیشتر)
(*post_author*)	نام کامل نویسنده مطلب
(*post_author_avatar*)	آدرس فایل تصویری شکلک نویسنده مطلب، برای استفاده در تگ
(*post_summary*)	خلاصه مطلب (متن قبل از ادامه مطلب)، در صورتیکه که متن ادامه مطلب نداشته باشد کل متن خواهد بود
(*post_full_content*)	متن مطلب به صورت کامل
(*post_date*)	تاریخ و ساعت ایجاد مطلب، قالب نمایش تاریخ و ساعت در تنظیمات پیشرفته وبلاگ قابل تغییر است
(*post_seq_num*)	شماره ترتیبی مطلب (که از ۱ شروع می‌شود و افزایشی است)
(*post_comment_count*)	تعداد نظرات مطلب
(*post_visits*)	تعداد بازدیدهای مطلب (کاربرانی که مطلب را دیده‌اند)
(*post_views*)	تعداد نمایش‌های مطلب (با F5 افزایش پیدا می‌کند)
(*post_selected*)	آیا الان این مطلب در حال نمایش است؟ اگر آری مقدار این تگ selected خواهد بود
(*post_pinned*)	آیا وضعیت این مطلب «چسبیده به بالای سایت» است؟ اگر آری مقدار این تگ pinned خواهد بود
(*post_image*)	تصویر مطلب (اگر وجود داشته باشد) در مورد تصاویر صندوق بیان، امکان دسترسی به نسخه‌های مختلف تصویر به شکل زیر فراهم است (action یکی از مقادیر thumb, view, preview, download می‌تواند باشد)
(*post_image action="thumb"*)	
(*post_has_read_more*)	این تگ که معمولا با در ترکیب با تگ <check:if> استفاده می‌شود، مشخص می‌کند که آیا این مطلب دارای «ادامه مطلب» هست یا نه.
(*post_has_comments_section*)	آیا این مطلب قسمت «نظرات» دارد؟ مطلبی قسمت نظرات دارد که یا امکان ارسال نظر داشته باشد یا (در صورتیکه نظرات بسته شده) از قبل نظرات ثبت شده داشته باشد
(*post_has_send_comment*)	این تگ که معمولا با در ترکیب با تگ <check:if> استفاده می‌شود، مشخص می‌کند که آیا امکان ارسال نظر برای این مطلب وجود دارد یا نه. اگر امکان ارسال نظر وجود ندارد، نباید دکمه «نظر جدید» در قالب نشان داده شود.
(*comment_add_form*)	درج فرم ارسال نظر (به صورت کامل)
(*post_rating*)	آیا رأی‌گیری موافق/مخالف برای این مطلب فعال است؟ اگر آری مقدار این تگ rating خواهد بود
<box:post_rating>	این تگ برای نمایش دکمه‌های موافق و مخالف و همچنین تعداد کسانی که تا کنون رای داده‌اند استفاده می‌شود. پیشنهاد می‌شود تا حد امکان محتویات این تگ تغییر نکند. در صورتیکه رأی‌گیری موافق/مخالف برای کل وبلاگ یا برای این مطلب خیلی فعال باشد، این تگ خالی خواهد بود.
(*up_rates*)	تعداد رأی‌های موافق این مطلب
(*down_rates*)	تعداد رأی‌های مخالف این مطلب

لینک رأی موافق	(*rate_up_link*)
لینک رأی مخالف	(*rate_down_link*)
آیا کاربر جاری به مطلب رأی داده است؟ اگر آری مقدار این تگ rated خواهد بود	(*userRated*)
آیا کاربر جاری به مطلب رأی موافق داده است؟ اگر آری مقدار این تگ rated خواهد بود	(*userRatedUp*)
آیا کاربر جاری به مطلب رأی مخالف داده است؟ اگر آری مقدار این تگ rated خواهد بود	(*userRatedDown*)
نشانه‌های که این مطلب داراست	<box:post_flags>
محتوای این تگ به ازای هر نشانه تکرار می‌شود.	<view:post_flags>
نام فارسی (نمایشی) این نشانه	(*flag_name*)
نام لاتین نشانه	(*flag_slug*)
لینک به نمایش مطالب این نشانه (برای استفاده در تگ <a>)	(*flag_link*)
تعداد مطالب این نشانه	(*flag_post_count*)
آیا الان مطالب این نشانه در حال نمایش است؟ اگر آری مقدار این تگ selected است	(*flag_selected*)
نظراتی که برای این مطلب ثبت شده‌است	<box:post_comments>
محتوای این تگ به ازای هر نظر تکرار می‌شود.	<view:post_comments>
همه تگ‌هایی که در داخل <view:recent_comments> قابل استفاده هستند، در داخل این تگ نیز قابل استفاده اند.
موضوعاتی که این مطلب در آن‌ها قرار دارد	<box:post_categories>
محتوای این تگ به ازای هر موضوع تکرار می‌شود.	<view:post_categories>
همه تگ‌هایی که در داخل <view:categories> قابل استفاده هستند، در داخل این تگ نیز قابل استفاده اند.
این تگ برای نمایش برچسب‌های یک مطلب استفاده می‌شود.	<box:post_tags>
محتوای این تگ به ازای هر کلمه کلیدی تکرار می‌شود.	<view:post_tags>
همه تگ‌هایی که در داخل <view:tag_cloud> قابل استفاده هستند، در داخل این تگ نیز قابل استفاده اند.

ساخت آدرس‌های مختلف یک مطلب

همانطور که در تنظیمات وبلاگ قابل انتخاب است، روش‌های آدرس‌دهی مختلفی برای مطالب وجود دارد که همگی همزمان فعال هستند (مثلا بر اساس شماره‌ی ترتیبی یا تاریخ و ...) و همینطور برای آدرس‌دهی با تاریخ، همزمان تاریخ‌های شمسی و میلادی قابل استفاده می‌باشند ([توضیح بیشتر](#)). از تگ (*post_link*) برای ساخت انواع مختلف آدرس می‌توانید استفاده کنید.

```
(*post_link link_style='date_url'*)
-> http://help.blog.ir/1390/05/16/template-codes
(*post_link link_style='month_url' calendar='gregorian'*)
-> http://help.blog.ir/2011/08/template-codes
```

پارامتر link_style نوع آدرس‌دهی می‌باشد که می‌تواند یکی از این موارد انتخاب شود: date_url , month_url , date , url , seq_num , seq_num_url (که هر کدام متناظر با یک گزینه در تنظیمات بلاگ هستند)

پارامتر calendar نیز تقویم مورد استفاده (شمسی یا میلادی) را مشخص می‌کند که پیش‌فرض آن بر اساس تنظیمات بلاگ مشخص می‌شود و می‌توانید jalali یا gregorian باشد.

این تگ برای نمایش یک صفحه مستقل به صورت کامل به کار می‌رود	<box:page_detail>
مانند تگ (*post_title*) برای مطلب	(*page_title*)
مانند تگ (*post_link*) برای مطلب	(*page_link*)
محتوای صفحه مستقل	(*page_content*)
مانند تگ (*post_comment_count*) برای مطلب	(*page_comment_count*)
مانند تگ (*post_visits*) برای مطلب	(*page_visits*)
مانند تگ (*post_views*) برای مطلب	(*page_views*)
مانند تگ (*post_has_comments_section*) برای مطلب	(*page_has_comments_section*)
مانند تگ (*post_has_send_comment*) برای مطلب	(*page_has_send_comment*)
مانند تگ (*comment_add_form*) برای مطلب	(*comment_add_form*)
نظراتی که برای این صفحه مستقل ثبت شده‌است	<box:page_comments>
محتوای این تگ به ازای هر نظر تکرار می‌شود.	<view:page_comments>
همه تگ‌هایی که در داخل <view:recent_comments> قابل استفاده هستند، در داخل این تگ نیز قابل استفاده اند.

* استفاده از تگ (*post_date*) و همچنین بقیه تگ‌های تاریخ، به صورت پیشرفته زیر نیز ممکن است: (*post_date format="..."*) نیز ممکن است که به جای سه نقطه می‌توان فرمت دلخواه برای نمایش را انتخاب کرد، برای مثال (*post.date format="%Y*") سال ایجاد مطلب را به صورت ۴ رقمی نشان می‌دهد. برای اطلاع از فرمت مورد استفاده می‌توانید به [اینجا](#) مراجعه کنید.

این تگ برای نمایش لیست مطالب استفاده می‌شود. لیست مطالب صفحه اول وبلاگ با استفاده از این تگ نمایش داده می‌شود. همچنین	<box:post_list>
---	-----------------

هنگامی که مطالب یک برجسب یا یک موضوع یا آرشیو نمایش داده می‌شوند از این تگ برای نمایش لیست استفاده می‌شود. محتوای این تگ در حقیقت باید یک مطلب را به صورت خلاصه (مانند صفحه اول وبلاگ) نشان دهند.	
محتوای این تگ به ازای هر مطلب تکرار خواهد شد	<view:post_list>
همه تگ‌هایی که در داخل <box_post_detail> قابل استفاده هستند، در داخل این تگ نیز قابل استفاده اند.

تمامی تگ‌های زیر مانند تگ <box:post_list> می‌باشند ولی برای نمایش جعبه‌های مختلف مربوط به مطالب استفاده می‌شوند.

<box:recent_posts>	و برای نمایش جعبه «آخرین مطالب» (مرتب شده بر اساس زمان)
<view:recent_posts>	
<box:popular_posts>	و برای نمایش جعبه «محبوب‌ترین مطالب» (مرتب شده بر اساس رأی‌گیری موافق/مخالف)
<view:popular_posts>	
<box:most_visited_posts>	و برای نمایش جعبه «مطالب پربازدید» (مرتب شده بر اساس تعداد بازدید)
<view:most_visited_posts>	
<box:most_commented_posts>	و برای نمایش جعبه «مطلب پربحث‌تر» (مرتب شده بر اساس تعداد نظرات)
<view:most_commented_posts>	

برای تمام تگ‌های بالا، می‌تواند تعداد موارد نشان داده شده را با پارامتر max مشخص کرد. مثلا برای نمایش ۱۵ عدد از آخرین مطالب بلاگ، می‌توان از کد زیر استفاده کرد:

```
<box:recent_posts max="15">
  <view:recent_posts>
    ....
  </view:recent_posts>
</box:recent_posts>
```

<box:pagination>	این تگ برای نمایش صفحه بندی مطالب (در جایی که لیست مطالب نمایش داده می‌شود) به کار می‌رود. در صورتیکه لیست م
(*page_first*)	لینک به صفحه ابتدا، در صورت وجود (مثلا در صفحه اول و دوم لینک به صفحه ابتدا وجود ندارد)
(*page_prev*)	لینک به صفحه قبلی، در صورت وجود (مثلا در صفحه اول لینک به صفحه قبلی وجود ندارد)
(*page_next*)	لینک به صفحه بعدی، در صورت وجود (مثلا در صفحه آخر لینک به صفحه بعد وجود ندارد)
(*page_last*)	لینک به صفحه آخر، در صورت وجود (مثلا در صفحه آخر و یکی مانده به آخر لینک به صفحه آخر وجود ندارد)
<view:pages>	این تگ برای نمایش صفحه بندی به صورت ۱، ۲، ۳، ۱۰، ۱۱ است (یعنی شماره صفحات نشان داده شود) استفاده از این تگ به صورت مجزا توضیح داده خواهد شد. محتوای این تگ به ازای هر شماره صفحه تکرار خواهد شد.
(*page_num*)	شماره صفحه، اگر این مورد یک separator باشد، این تگ خالی خواهد بود
(*page_link*)	لینک به این صفحه (در صورتیکه صفحه جاری نباشد)
(*page_current*)	آیا این صفحه، صفحه جاری است؟ اگر آری مقدار این تگ برابر current است

<box:stat>	این تگ، برای نمایش جعبه آمار در وبلاگ به کار می‌رود
<view:stat>	محتوای این تگ به ازای هر سطر از جعبه آمار تکرار خواهد شد (مثلا نمایش امروز، نمایش دیروز، ...)
(*stat_title*)	نام این گزینه (مثلا آمار دیروز)
(*stat_value*)	مقدار این گزینه (مثلا ۱۲۴۲)

<box:archive>	این تگ برای نمایش آرشیو بلاگ به کار می‌رود.
<view:archive>	محتویات این تگ به ازای هر سطر (هر ماه) تکرار می‌شود.
(*link_name*)	نام آرشیو این ماه، مثلا «خرداد ۱۳۹۰»
(*link_url*)	آدرس نمایش آرشیو مربوط به این ماه (قرار گرفتن در تگ <a>)
(*link_count*)	تعداد مطلب موجود در این ماه
(*archive_selected*)	آیا الان در حال نمایش این صفحه هستیم یا خیر؟ (برای رنگی کردن حالت جاری)

<box:links>	این تگ برای نمایش جعبه پیوندهای (ثابت) بلاگ به کار می‌رود.
<view:links>	محتوای این تگ به ازای هر پیوند تکرار خواهد شد.
(*link_name*)	عنوان کامل پیوند
(*link_url*)	آدرس کامل پیوند
(*link_alt*)	مقدار این تگ برای شمارش کلیک‌های پیوند به کار می‌رود و باید به شکل <a href="(*link_url*)" alt="(*link_alt)" استفاده شود.

<box:daily_links>	این تگ برای نمایش جعبه پیوندهای روزانه به کار می‌رود.
<view:daily_links>	محتوای این تگ به ازای هر پیوند تکرار خواهد شد.

(<i>*link_name*</i>)	عنوان کامل پیوند
(<i>*link_url*</i>)	آدرس کامل پیوند
(<i>*link_alt*</i>)	مانند همین تگ در <box:links>

<box:authors>	این تگ برای نمایش نویسندگان بلاگ به کار می‌رود.
<view:authors>	محتوای این تگ به ازای هر نویسنده تکرار می‌شود (صاحب وبلاگ هم نویسنده است)
(<i>*author_name*</i>)	نام نویسنده (ممکن است نام مستعار باشد)
(<i>*author_link*</i>)	لینک به مطالب این نویسنده
(<i>*author_post_count*</i>)	تعداد مطالب این نویسنده
(<i>*author_selected*</i>)	آیا مطالب این نویسنده در حال نمایش است؟ اگر آری مقدار این تگ selected است

<box:ads>	این تگ موقتا برای نمایش تبلیغات آزمایشی قرار داده شده است، به صورت پیش فرض این تگ نمایش داده نمی‌شود ولی تمام قالب‌ها باید دارای این تگ باشند.
<view:ads>	این تگ به ازای هر تبلیغ تکرار می‌شود
(<i>*ad*</i>)	درج کد تبلیغ