



مثالها

فیلد متنی

این مثال طریق ساخت یک فیلد متنی را نشان می دهد. کاربر می تواند اطلاعات خود را در این فیلد بنویسد.

فیلد رمزعبور

گاهی نیاز است که مقداری که کاربر وارد می کند، دیده نشود. برای ایجاد چنین فیلد ورودی، از فیلد رمز عبور استفاده می کنیم. این مثال روش ساخت این فیلد را نشان می دهد.

(مثالهای بیشتر، در انتهای این صفحه آمده است)

فرم ها

یک فرم ، منطقه ای حاوی عناصر فرم است.عناصر فرم ، عناصری هستند که به کاربر اجازه می دهند تا اطلاعات را (مثل فیلدهای متنی ، فیلدهای text area ، لیست های پایین افتان، دکمه های رادیویی ، چک باکس ها و...) در فرم وارد کند.یک فرم با برچسب <form> معرفی می شود.

```
<form>
<input>
<input>
</form>
```

input

در برچسب <form> برچسب <input> بیشترین استفاده را دارد.نوع ورودی با خواص آن تعیین می شود.انواع پر کاربرد ورودی ها در پایین توضیح داده شده اند.

فیلدهای متنی

فیلد متنی هنگامی استفاده می شود که شما می خواهید کاربر ، حروف ، اعداد و... را تایپ کند.

<form>

First name: <input type="text" name="firstname" >

Last name:

<input type="text" name="lastname" >

</form>

First name:

Last name:

توجه کنید که خود فرم قابل رویت نیست ، همچنین توجه داشته باشید که در بیشتر مرورگرها طول فیلد متنی بطور پیش فرض 20 کاراکتر است.

دکمه های رادیویی

دکمه های رادیویی زمانی استفاده می شوند که شما می خواهید از بین تعداد محدودی انتخاب، یکی را انتخاب کند.

<form>

First name: <input type="radio" name="sex" value="male"> male

Last name:

<input type="radio" name="sex" value="female" > femail

</form>

☐ male

☐ female

توجه کنید که فقط یک گزینه می تواند انتخاب شود.

چک باکس ها (check boxes)

چک باکس ها زمانی استفاده می شوند که شما بخواهید کاربر از میان تعداد محدودی انتخاب ، یک یا چند گزینه را انتخاب کند.

<form>

<input type="checkbox" name="bike">

I have a bike

<input type="checkbox" name="car" >

I have a car

</form>

☐ I have a bike

☐ I have a car

عنصر Action فرم و دکمه Submit

هنگامی که کاربر روی دکمه "Submit" کلیک می کند ، محتویات فرم به یک فایل دیگر فرستاده می شوند. فایل معرفی شده در عنصر Action معمولا کاری را با اطلاعات ورودی دریافتی انجام می دهد.

<form name="input value" action="action1.asp">

username:

<input type="text" name="username">

<input type="submit" value="submit">

</form>

username:

اگر شما تعدادی کاراکتر در فیلد متنی بالا تایپ کنید و دکمه "Submit" را کلیک کنید شما ورودی خود را به صفحه ای که "action1.asp" نام دارد خواهید فرستاد. آن صفحه به شما ورودی های دریافتی را نشان خواهد داد.

مثالهای بیشتر

چک باکس ها

روش ساخت فیلد چک باکس(انتخاب) در این مثال توضیح داده شده است. کاربر می تواند موارد مورد نظر خود را انتخاب کند.

دکمه رادیویی

دکمه های رادیویی مانند این مثال ساخته می شوند. از این دکمه ها برای انتخاب یک مورد از چند مورد استفاده می شود.

انتخاب کرکره ای ساده

این فیلد انتخابی، همانند دکمه رادیویی، برای انتخاب یک مورد از چند مورد، به کار می رود. با این تفاوت که فهرست عناصر بصورت کرکره، باز و بسته می شوند؛ و عنصر انتخابی فقط دیده می شود.

فیلد کرکره ای (2)

این مثال نیز فیلد کرکره ای را نمایش می دهد. با این تفاوت که برای این فیلد، یکی از مقادیر فهرست انتخاب به عنوان مقدار پیش فرض تعیین شده است.

ناحیه متنی

تفاوت این فیلد با فیلد متنی این است که در این فیلد، خطهای نامحدودی می توان وارد کرد. یک ورودی چند خطی. روش ساخت این فیلد در این مثال آمده است.

دکمه

این مثال روش ساخت دکمه را توضیح می دهد. نوشته روی دکمه را می توانید خودتان تعیین کنید.

مجموعه فیلدها

به کمک این سازه می توان حاشیه و عنوانی را برای یک یا چند فیلد ورودی تعیین کرد. این دسته بندی به کاربر کمک می کند که مجموعه اطلاعات مرتبط با هم را بهتر تشخیص دهد.

مثالهای فرم

فرم، فیلدهای ورودی و دکمه تایید(submit)

این مثال طریق اضافه کردن فرم و فیلدهای داخل آن را نشان می دهد. دکمه تایید محتویات فرم را به آدرس action می فرستد.

فرم به همراه چک باکس

این مثال، فرمی به همراه فیلد چک باکس داخل آن تعریف می کند.

فرم به همراه دکمه های رادیویی

باز هم مثالی دیگر برای فرم. فرمی که در آن فیلد رادیویی وجود دارد.

ارسال نامه الکترونیکی به کمک فرم

در این مثال روش ارسال email به کمک فرم، نشان داده شده است. به موجودیت action فرم توجه کنید.

برچسب های فرم

برچسب ها	توضیحات
<form>	یک فرم برای ورودی کاربران معرفی می کند
<input>	فیلد ورودی معرفی می کند
<textarea>	یک ورودی متن چند خطی معرفی می کند

یک برچسب برای ورودی ها معرفی می کند	<label>
یک مجموعه از فیلدها معرفی می کند	<fieldset>
یک عنوان برای fieldset معرفی می کند	<legend>
یک لیست قابل انتخاب معرفی می کند	<select>
یک گروه از گزینه ها معرفی می کند	<optgroup>
یک گزینه در لیست باز شونده معرفی می کند	<option>
یک دکمه را معرفی می کند	<button>
توصیه می شود به جای آن از input استفاده کنید	<isindex>

برچسب: HTML: مقدماتی

مطالب تحت مجوز Creative Commons منتشر شده است.