

TN512 (محلول بند کاشی و سرامیک)

Nano Polymer

مزایا:

- ضد آب کاشی و سرامیک بدون نیاز به خرابی
- مقاومت بالا در برابر مواد شوینده اسیدی، قلیایی (جوهر نمک، وایتکس و ...)
- بدون بو و عوارض شیمیایی
- اجرای سریع و آسان حتی توسط افراد غیر متخصص
- بدون افت و انعطاف پذیری مناسب
- افزایش مقاومت چسبندگی به سطح

آماده سازی:

- سطوح کاملا خشک، تمیز و عاری از هر گونه آلودگی و رسوب باشد.
- بندکشی های قدیمی حتی المقدور با ابزار مکانیکی خالی شود.
- سرامیک ها قبل از اجرا لقی گیری شود.

نحوه اجرا:

۱. ابتدا مقدار کمی از محلول را داخل ظرف تهیه خمیر بریزید و سپس کم کم به آن پودر بندکشی را اضافه تا به صورت خمیر در آید.
۲. توسط دستکش، خمیر آماده را ابتدا به صورت ماهیچه دور تا دور کف سطح مورد نظر اجرا نموده سپس داخل درزها را پر کنید.
۳. بلافاصله پس از اجرا سطوح سرامیک و سنگ را با دستمال تمیز نمایید. می توانید برای تمیزی و یکنواختی بیشتر خمیر دور دیوار (ماهیچه ها) را با قلم موی یک اینچی به محلول آغشته نموده و با حرکت رفت و برگشت قلم موی خمیر را صاف کنید.

توجه:

- غلظت خمیر به دست آمده را می توان با آب به دلخواه تنظیم کرد.
- حتما از دستکش و ماسک استفاده کنید.
- به محض برخورد با پوست یا چشم با آب فراوان بشویید.

نگهداری:

در محیط خشک و خنک و به دور از تابش آفتاب در دمای ۵ تا ۳۵ درجه سانتیگراد نگهداری شود.

ماندگاری:

در صورت رعایت شرایط انبار دارایی و در بسته بندی اولیه تا ۲۴ ماه پس از تاریخ تولید قابل استفاده می باشد.

T.A.J Company

دفتر تهران: ۰۹۱۲ ۸۰۶۸ ۱۲۵

info@taj1.com - www.taj1.ir

دفتر مشهد: ۰۹۰۱۰۹۰۱۶۷۰-۱ - ۰۵۱-۳۶۲۲۰۲۰۳