

## کنترل کننده سیمکارتی دما مدل TM\_6



### GSM TM\_6 Thermostat

کنترل کننده دمای گلخانه و مرغداری و سالن قارچ و سردخانه ها  
از فاصله صدها کیلومتر با تلفن همراه بدون نیاز به اینترنت

4	تعداد ورودی تحریک
6	تعداد رله خروجی
DS18B20	مدل سنسور
50 متر	طول سیم کشی سنسور
50 الی +125	بازه عملکرد سنسور
دارد	قابلیت اتصال به کنتاکتور و ریل
ندارد	نیاز به اتصال بسته اینترنت
دارد	نرم افزار فارسی رایگان
دارد	قابلیت اتصال آژیر

\*دارای 4 عدد سنسور دمای دیجیتال با قابلیت سیم کشی تا محل

\*محدوده اندازه گیری دما از 50 درجه زیر صفر تا 125 درجه بالای صفر

\*نمایش دمای دقیق سنسورها بر روی نرم افزار اندروید بصورت هم زمان

\*نمایش دمای هر چهار سنسور بصورت هم زمان در محل LCD دارای نمایشگر و نرم افزار

## کنترل کننده سیمکارتی دما مدل TM\_6

### سنسور دما DS18B20



\* قابلیت تعیین حد بالا و پایین برای دما

\* قابلیت فعالسازی حالت کنترل خودکار رله ها بر اساس دمای هر سنسور (مد ترموستات)

\* قابلیت نگه داشتن دما در حد مطلوب با کنترل اتوماتیک فن ، هیتر و ... (هر سالن مجزا)

\* امکان برقراری تماس و ارسال اسمس غیرمجاز شدن دما

\* قابلیت کنترل خروجی ها با اسمس ، تک زنگ و نرم افزار اندروید فارسی

\* امکان کنترل خروجی ها در مد قطع و وصل و مد لحظه ای

\* قابلیت تعیین زمان برای روشن و خاموش شدن خروجی ها بصورت مجزا

\* LED نمایش وضعیت خروجی ها

\* امکان مشاهده وضعیت خروجی ها روی نرم افزار اندروید

\* قابلیت ارسال فیدبک با پیامک

\* امکان ارسال پیامک تحریک ورودی ها

\* قابلیت برقراری تماس در صورت قطع یا وصل شدن ورودی ها

\* امکان تغییر متن پیامک های ارسالی برای قطع و وصل هر ورودی

## کنترل کننده سیمکارتی دما مدل TM\_6



\*قابلیت اتصال سنسورهای دیجیتال و رله ی تجهیزات حفاظتی به ورودی ها

\*قابلیت اتصال آژیر و فعالسازی حالت امنیتی برای ورودی ها

\*امکان گزارش گیری از وضعیت ورودی ها و خروجی ها

\*قابلیت تعیین حالت حافظه دار برای خروجی ها در زمان قطع و وصل برق

\*مجهز به ساعت فرمان هفتگی و روزانه جهت کنترل خودکار رله ها

\*امکان نصب در محیط های صنعتی و تابلوهای برق

\*امکان اعلام قطع برق با تماس فوری در صورت نصب باطری

\*پشتیبانی از سیمکارت های همراه اول ، ایرانسل و رایتل

## کنترل کننده سیمکارتی دما مدل TM\_6

محیط نرم افزار دستگاه

TEMP CONTROL			
IN 1	24.1 'C	1 سالن	
IN 2	28.4 'C	2 سالن	
IN 3	27.3 'C	3 سالن	
IN 4	31.7 'C	4 سالن	
دمای غیرمجاز وجود دارد			
ورودی ها	خروجی ها	شارژ	دما
سالن 2 : دما عادی		سالن 1 : دما پایین	
سالن 4 : دما بالا		سالن 3 : دما عادی	
تجهیز 2 روشن	تجهیز 1 خاموش	تجهیز 3 خاموش	تجهیز 4 خاموش
تجهیز 2 روشن	تجهیز 1 خاموش	تجهیز 3 خاموش	تجهیز 4 روشن
تجهیز 4 روشن	تجهیز 3 خاموش	تجهیز 5 روشن	تجهیز 6 خاموش
تجهیز 4 روشن	تجهیز 3 خاموش	تجهیز 5 روشن	تجهیز 6 خاموش
تجهیز 6 خاموش	تجهیز 5 روشن	تجهیز 6 خاموش	تجهیز 5 روشن

### نرم افزار اندروید دستگاه

\*سرعت عملکرد بالا

\*جستجوی خودکار شبکه

\*امکان تشخیص خرابی شبکه و رفع آن

\*قابلیت اطلاع از وضعیت آنتن دهی و سطح سیگنال

\*امکان تعیین 5 مدیر برای کنترل دستگاه

\*قابلیت تعیین 20 کاربر برای دستگاه

\*امکان اطلاع از مانده سیم کارت اعتباری

\*دارای نشانگر صوتی

\*دارای آنتن خارجی با کابل 3 متری

\*نصب آسان

\*دفترچه راهنمای فارسی

# کنترل کننده سیمکارتی دما مدل TM\_6

\*یک سال گارانتی دستگاه

\*دارای خدمات پس از فروش

\*قابلیت سفارشی سازی دستگاه و برنامه نویسی



■ 09135918559 ; 09386714655



■ 03833226759



@simon900