

Models			CB-FC1/300C	CB-FC1/400C	CB-FC1/600C	مدل	
Nominal air volume	Hi Speed	CFM	300	400	600	سرعت بالا	حجم هوادهی
		M3/H	5110	680	1020		
	Med Speed	CFM	270	370	575	سرعت متوسط	
		M3/H	459	629	978		
	Low Speed	CFM	240	341	458	سرعت پایین	
		M3/H	408	580	780		
Cooling Capacity	Hi Speed	KW	3.01	3.78	5.04	سرعت بالا	ظرفیت سرمایشی
	Med Speed	KW	2.79	3.58	4.91	سرعت متوسط	
	Low Speed	KW	2.56	3.38	4.25	سرعت پایین	
Heating Capacity	Hi Speed	KW	5.39	6.81	8.62	سرعت بالا	ظرفیت گرمایشی
	Med Speed	KW	4.69	5.86	7.41	سرعت متوسط	
	Low Speed	KW	4.04	5.11	6.47	سرعت پایین	
Water Flow Volume		M3/H	0.52	0.65	0.87	حجم جریان آب	
Water Pressure Drop		Kpa	10.1	14.5	18.3	افت فشار آب	
Electrical Auxiliary Heater(optional)		W	1000	1000	-	هیتر برقی کمکی (سفارشی)	
Trows		Qty	3	3	3	تعداد ردیف	
Tube Pitch * Row Pitch		mm	25.4×22	25.4×22	25.4×22	ردیف لوله * فاصله لوله	
Tube Diameter		mm	Ø9.53	Ø9.53	Ø9.53	قطر لوله ها	
Fin Spacing		mm	1.8	1.8	1.6	فاصله فن ها	
Coil Dimension(L*H)		mm	600×229	600×229	1150×305	ابعاد کویل	
Fan Motor Quantity		Qty	1	1	1	تعداد فن موتور	
Fan Motor Input		W	44	44	125	توان فن موتور	
Noise Level(Hi & Med)		db(A)	38(35)	40(37)	44(41)	میزان صدا فن	
Inlet / Outlet Pipe (Internal Thread)		Inch	3/4	3/4	3/4	قطر لوله ورودی و خروجی آب	
Drain Pipe (External Thread)		Inch	3/4	3/4	3/4	قطر لوله درین	
Weight	Net/Gross(Unit)	Kg	12.8/16.6	12.8/16.6	32/36	یونیت	وزن
	Net / Gross(Panel)	Kg	3.5/5.2	3.5/5.2	9/12	پنل	
Dimension	Net(Unit)	mm	1054×169×425	1054×169×425	1200×198×655	خالص (یونیت)	ابعاد
	Net(Panel)	mm	1180×25×465	1180×25×465	1420×10×755	خالص (پنل)	
	Packing(Unit)	mm	1155×245×490	1155×245×490	1380×265×720	بسته بندی (یونیت)	
	Packing(Panel)	mm	1232×107×517	1232×107×517	1500×110×870	بسته بندی (پنل)	