



رادیاتور حوله‌ای فرولی

- استفاده از تکنولوژی مدرن جوش جهت افزایش طول عمر دستگاه
- مقاوم در برابر رطوبت بالا
- داری ۳ سال گارانتی تعویض
- قابلیت رهگیری و اطمینان از گارانتی به واسطه شماره سریال منحصر به فرد

ویژگی‌های اصلی محصول

- ساخته شده با تکنولوژی روز اروپا مطابق با استاندارد EN 442
- سازگار با انواع سیستم‌های گرمایش مرکزی، پکیج‌های شوفاژ دیواری و سیستم‌های خوشبیدی
- ساخته شده از پروفیل‌های فولادی با رنگ آمیزی سفید (RAL 9016)
- با ثبات دائمی و عمر بالا
- سازگار با طیف وسیعی از سیستم‌های گرمایش و لوله‌کشی به واسطه قابلیت همخوانی با اتصالات مختلف ورودی و خروجی آب
- تست شده در فشار کارکرد ۱۳ بار و توانمند در فشار کارکرد تا حداکثر ۱۰ بار
- حفظ بدنه رادیاتور در حمل و انبارداری به سبب بسته‌بندی مقاوم آن
- سهولت در نصب با توجه به متعلقات همراه (۳ عدد بست آویز، درپوش هوا، هواگیر، پیچ و رولپلاک)
- دارای استاندارد خدمات پس از فروش



اطلاعات فنی

Model	Thermal Power		Weight	Water Content	Dimension		
	85/75/20°C ⁽¹⁾	75/65/20°C ⁽²⁾			H	D	L
mm	W	W	kg	lit	mm	mm	mm
1355	425	340	4.8	3.3	700	30	550

شرایط آزمون

توان حرارتی مطابق با استاندارد EN 442 اندازه‌گیری شده است.

(۱) دمای هوای محیط: ۲۰ درجه سانتیگراد

دمای آب ورودی به رادیاتور: ۸۵ درجه سانتیگراد

دمای آب خروجی از رادیاتور: ۷۵ درجه سانتیگراد

(۲) دمای هوای محیط: ۲۰ درجه سانتیگراد

دمای آب ورودی به رادیاتور: ۷۵ درجه سانتیگراد

دمای آب خروجی از رادیاتور: ۶۵ درجه سانتیگراد