

Models			CB-FCC4/300C	CB-FCC4/400C	CB-FCC4/500C	مدل	
Nominal air volume	Hi Speed	CFM	300	400	500	سرعت بالا	حجم هوادهی
		M3/H	510	680	850		
	Med Speed	CFM	288	317	335	سرعت متوسط	
		M3/H	490	540	570		
	Low Speed	CFM	223	128	276	سرعت پایین	
		M3/H	380	440	470		
Cooling Capacity	Hi Speed	KW	3	3.7	4.5	سرعت بالا	ظرفیت سرمایشی
	Med Speed	KW	2.58	3.18	3.6	سرعت متوسط	
	Low Speed	KW	2.16	2.66	3.06	سرعت پایین	
Heating Capacity	Hi Speed	KW	5.9	7.48	8.79	سرعت بالا	ظرفیت گرمایشی
	Med Speed	KW	5.13	6.28	7.03	سرعت متوسط	
	Low Speed	KW	4.48	5.46	5.98	سرعت پایین	
Water Flow Volume		M3/H	0.52	0.64	0.77	حجم جریان آب	
Water Pressure Drop		Kpa	14	15	16	افت فشار آب	
Electrical Auxiliary Heater(optional)		W	--	--	--	هیتر برقی کمکی (سفرشی)	
Trows		Qty	2	2	2	تعداد ردیف	
Tube Pitch * Row Pitch		mm	21×13.37	21×13.37	21×13.37	ردیف لوله * فاصله لوله	
Tube Diameter		mm	Ø7	Ø7	Ø7	قطر لوله ها	
Fin Spacing		mm	1.3	1.3	1.3	فاصله فین ها	
Coil Dimension(L*H)		mm	1315×210	1315×210	1315×210	ابعاد کویل	
Fan Motor Quantity		Qty	1	1	1	تعداد فن موتور	
Fan Motor Input		W	37.8	65	80	توان فن موتور	
Noise Level(Hi & Med)		db(A)	36(33)	42(39)	45(42)	میزان صدا فن	
Inlet / Outlet Pipe (Internal Thread)		Inch	3/4	3/4	3/4	قطر لوله ورودی و خروجی آب	
Drain Pipe (External Thread)		Inch	3/4	3/4	3/4	قطر لوله درین	
Weight	Net/Gross(Unit)	Kg	17.5/22.5	17.5/22.5	17.5/22.5	یونیت	وزن
	Net / Gross(Panel)	Kg	3/15	3/15	3/15	پنل	
Dimension	Net(Unit)	mm	575×260×575	575×260×575	575×260×575	خالص (یونیت)	ابعاد
	Net(Panel)	mm	647×50×647	647×50×647	647×50×647	خالص (پنل)	
	Packing(Unit)	mm	705×340×705	705×340×705	705×340×705	بسته بندی (یونیت)	
	Packing(Panel)	mm	715×123×715	715×123×715	715×123×715	بسته بندی (پنل)	