

تمرین‌های الگوریتم تقریبی

سپیده آقاملائی

۹۲۲۰۱۹۴۱

۱. رنگ‌آمیزی رأسی: گراف بدون جهت $G = (V, E)$ داده شده است؛ رأسهای آن را با کمترین تعداد رنگ طوری رنگ کنید که دو سر هر یال رنگ‌های متفاوت داشته باشند.

(آ) یک الگوریتم حریصانه برای رنگ‌آمیزی گراف G با $\Delta + 1$ رنگ بدهید که در آن Δ بیشترین درجه رأسهای گراف G است. با یک پیمایش عمقی گراف را رنگ می‌کنیم، به این صورت که راسی که در آن هستیم با رنگی متفاوت از همسایه‌های آن رنگ می‌کنیم. این کار امکان‌پذیر است، زیرا حداکثر درجه هر راس Δ است که با خود آن راس $\Delta + 1$ راس می‌شود و ما به این تعداد رنگ داریم. حالتی که دو سر یک یال هم‌رنگ باشد به وجود نمی‌آید، چون حداکثر یک راس در حال رنگ شدن است و آن هم طوری رنگ می‌شود که رنگ آن با همسایه‌هایش متفاوت باشد.

(ب) یک الگوریتم بدهید که یک گراف 3 -رنگ‌پذیر را با $O(\sqrt{n})$ رنگ، رنگ‌آمیزی کند.

راهنمایی: به ازای هر رأس v زیرگراف القایی روی همسایه‌های آن $(N(v))$ ، دوبخشی است و در نتیجه به صورت بهینه قابل رنگ‌آمیزی است. اگر v دارای درجه i بیشتر از \sqrt{n} بود آنگاه $v \cup N(v)$ را با 3 رنگ متمایز رنگ کنید. این کار را ادامه بدهید تا همه ی رأسهایی که درجه کمتر یا مساوی \sqrt{n} دارند، رنگ‌آمیزی شوند. سپس از الگوریتم قسمت اول استفاده کنید.

طبق راهنمایی سوال عمل می‌کنیم. ثابت می‌کنیم می‌توانیم همه با استقرار روی رأسهایی که درجه‌ی آنها از \sqrt{n} بیشتر است (به آنها در ادامه اثبات رأس درجه بالا می‌گوییم) مسأله را حل می‌کنیم.

حالت پایه وقتی است که هیچ رأس با درجه بیشتر از \sqrt{n} نداشته باشیم که طبق قسمت الف حل می‌شود، چون تعداد رنگ‌ها \sqrt{n} است که یکی بیشتر از ماکسیمم درجه رأسهای رنگ نشده است؛ چون درجه‌ی رأسهای رنگ نشده از \sqrt{n} کمتر است.

فرض استقرا: می‌توانیم گراف با تعداد راس درجه بالای کمتر از k را با این الگوریتم رنگ کنیم.

حکم استقرا: می‌توانیم گراف با تعداد رأس درجه بالای k را با این الگوریتم رنگ کنیم.

یک رأس درجه بالا (مثل v) را رنگ می‌کنیم. چون گراف 3 رنگ‌پذیر است، زیرگراف القایی همسایه‌های آن دوبخشی خواهد بود به طور بهینه می‌توان آن را با دو رنگ، رنگ‌آمیزی کرد. (هر بخش را یک رنگ می‌کنیم). اثبات: برهان خلف. چون گراف 3 رنگ‌پذیر است، یک رنگ‌آمیزی از آن را در نظر می‌گیریم. رنگ رأس v را حذف کنیم، بقیه رأسها چون مجاور v هستند نمی‌توانند با آن هم‌رنگ باشند، پس رنگ این رأسها با v متفاوت است. یعنی این رأسها فقط با دو رنگ، رنگ‌آمیزی شده‌اند یعنی زیرگراف همسایه‌های رأس v دوبخشی است. (تناقض)

با رنگ‌آمیزی این رأس یکی از تعداد رؤس درجه بالا کم می‌شود و طبق فرض استقرا می‌توان بقیه رؤس را رنگ کرد.

۲. پوشش سطلی: n شیء با اندازه‌های $(0, 1]$ a_1, \dots, a_n داده شده است؛ تعداد سطل‌های ایجاد شده را ماکسیمم کنید طوری که جمع وزن اشیای هر سطل حداقل 1 باشد. یک الگوریتم مجانبی PTAS برای این مسأله بدهید که به ورودی‌هایی محدود شده باشد که اندازه اشیای آنها برای یک ثابت $c > 0$ حداقل c باشد.

راهنمایی: ایده‌ی اصلی الگوریتم ۹.۶ کتاب وزیرانی این مسأله را هم حل می‌کند.

ابتدا نسخه‌ی محدود شده‌ی مسأله را حل می‌کنیم.

فرض کنید تعداد وزن‌های متمایز اشیا K باشد. در این صورت حداکثر تعداد اشیای هر سطل $M = \lceil \frac{2}{c} \rceil$ است؛ چون جمع اشیای اضافی یک سطل از 1 کمتر است (در غیر این صورت این اشیا را می‌توانستیم در یک سطل دیگر بگذاریم و تعداد سطل‌ها بیشتر شود که با بهینه بودن جواب متناقض است). پس تعداد وزن سطل‌های متمایز حداکثر $R = \binom{M+K}{K}$ است در نتیجه تعداد کل حالت‌های مسأله

چک کنیم و الگوریتم زمان چندجمله‌ای خواهد داشت. $P = \binom{n+R}{R}$ است که از مرتبه‌ی $O(n^R)$ است که فقط به c وابسته است که ثابت است یعنی می‌توانیم همه‌ی حالت‌های ممکن را

حالا مسأله‌ی اصلی را حل می‌کنیم. A_ϵ را به این صورت تعریف می‌کنیم: نسخه‌ای از مسأله که در آن وزن همه‌ی اشیا حداقل ϵ است که $c < \epsilon$ است. برای تبدیل مسأله اصلی به مسأله‌ی قبل اشیا را مرتب می‌کنیم و آنها را به K دسته تقسیم می‌کنیم و اشیا هر دسته را به وزن مینیمم آن دسته رند می‌کنیم، در این صورت K وزن متمایز داریم و مسأله به حالتی که حل کردیم تبدیل می‌شود. برای تقسیم اشیا به K دسته آنها را به گروه‌های Q تایی تقسیم می‌کنیم (به ترتیب صعودی) که $Q = \lceil \frac{n}{K} \rceil$ است در نتیجه تعداد دسته‌ها K تا می‌شود. حداکثر تفاوت بین تعداد سطل‌های بهینه و تعداد سطل‌های الگوریتم Q است، چون این اختلاف حتما کمتر از اختلاف حالتی است که وزن اشیا به بالا رند شده باشد و وزن اشیا به پایین رند شده باشد. هر جواب حالت رند شده به پایین برای مسأله‌ی اصلی هم جواب است. هر جواب حالت رند شده به بالا را می‌توان با جایگزین کردن هر شیء با Q -امین شیء بزرگتر از آن به یک جواب برای مسأله اصلی بدون در نظر گرفتن Q شیء با کمترین وزن تبدیل کرد؛ چون وزن هر شیء در این حالت از ماکسیمم دسته‌ی آن که به آن رند شده است بیشتر می‌شود. تعداد سطل‌هایی که Q شیء با کمترین وزن پر می‌کردند از Q کمتر است (چون حداکثر وزن هر شیء ۱ است). پس حداکثر اختلاف حالت رند شده به پایین و بالا Q است پس حداکثر اختلاف جواب بهینه و جواب الگوریتم ما Q است چون تنها تفاوت در رند کردن است.

$$OPT > ALG > OPT - Q > (1 - \epsilon)OPT$$

پس باید Q را طوری تعیین کنیم که از ϵOPT کمتر مساوی باشد و همچنین یک عدد صحیح باشد. می‌دانیم جواب بهینه از $\frac{n}{\epsilon}$ بیشتر/مساوی است، چون تعداد سطل‌ها از تعداد اشیا تقسیم بر کران بالای تعداد اشیا هر سطل بیشتر است. پس $Q = \lfloor \frac{n}{\epsilon} \rfloor = \lfloor n\epsilon^2/2 \rfloor$ قرار می‌دهیم. از اینجا $K = \lfloor \frac{2}{\epsilon^2} \rfloor$ به دست می‌آید.

۳. برش- k بیشینه: یک گراف بدون جهت $G=(V,E)$ با یالهای وزن دار نامنفی داده شده است، هر رأس را به صورت تصادفی به یکی از مجموعه‌های S_1, \dots, S_k اختصاص می‌دهیم، طوری که مجموع هزینه‌ی یالهایی که بین این مجموعه‌ها قرار می‌گیرند بیشینه شود. نشان دهید که متوسط تعداد یالهای بین این مجموعه‌ها حداقل $\frac{OPT}{2}$ است.

احتمال وجود هر یال برابر است با احتمال وجود دو سر آن در مجموعه‌های مجزا. هر رأس با احتمال $\frac{1}{k}$ در هر کدام از مجموعه‌ها قرار می‌گیرد، پس احتمال اینکه هر یال حضور داشته باشد $1 - 1/k = \frac{k-1}{k}$ است. تعداد یالها را می‌توان به صورت یک متغیر تصادفی نوشت که برابر است با مجموع Indicator variableهایی که متناظر هر کدام از یالها هستند و اگر یال بین دو مجموعه بود ۱ و در غیر این صورت صفر است. طبق خاصیت خطی بودن امید ریاضی و اینکه امید ریاضی یک Indicator variable با احتمال آن برابر است، امید ریاضی تعداد یالها را حساب می‌کنیم. پس امید ریاضی تعداد یالهای بین این مجموعه‌ها برابر است با:

$$E(\text{edges}) = \sum_{(u,v) \in E} (1 - 1/k) = (1 - 1/k) * E \leq \frac{E}{2}$$

دلیل نامساوی آخر:

$$k \geq 2 \Rightarrow 1/k \leq 1/2 \Rightarrow (1 - 1/k) \geq 1 - 1/2 = 1/2$$

از اینجا ضریب تقریب الگوریتم به دست می‌آید:

$$|E| \geq OPT \geq E(\text{edges}) = \frac{|E|}{2} = ALG$$

$$\Rightarrow OPT \geq \frac{|E|}{2} = ALG \geq \frac{OPT}{2}$$

۴. فروشنده دوره‌گرد متریک: نسخه‌ای از فروشنده دوره‌گرد متریک را در نظر بگیرید که در آن هدف پیدا کردن مسیر ساده‌ای شامل همه‌ی رأسهای گراف است. سه مسأله متفاوت بر اساس تعداد سرهای داده‌شده از مسیر به وجود می‌آیند: ۰، ۱ یا ۲. الگوریتم‌های تقریبی زیر را به دست آورید.

(آ) اگر ۰ یا ۱ سر مسیر مشخص شده باشد، یک الگوریتم با ضریب $\frac{3}{2}$ به دست آورید.

(ب) اگر دو سر داده شده باشد، یک الگوریتم با ضریب $\frac{5}{3}$ به دست آورید.

راهنمایی: از ایده‌ی الگوریتم ۳.۱۰ کتاب وزیرانی استفاده کنید.

ابتدا یک MST به دست می‌آوریم. سپس یک تطابق بین رأسهای درجه فرد و سرهای داده شده مسیر طوری پیدا می‌کنیم که درجه سرها فرد شود. یعنی اگر درجه فعلی سرهای مسیر زوج است در تطابق آنها را هم حساب می‌کنیم و در غیر این صورت آنها را در تطابق حساب نمی‌کنیم. اگر سرهای داده شده کمتر از ۲ بود به دلخواه سرهای دیگر را انتخاب می‌کنیم. سپس این یالها را به MST اضافه می‌کنیم و یک گراف نیمه اویلری به دست می‌آید که با عمل shortcutting یک مسیر همپلتونی در آن به دست می‌آوریم و آن را به عنوان جواب مسأله اعلام می‌کنیم.

می‌دانیم وزن MST از مسیر بهینه کمتر یا مساوی است، چون در غیر این صورت مسیر بهینه به عنوان MST پیدا می‌شد. در حالی که ۰ یا ۱ سر داده شده باشد اجتماع یالهای تطابق کامل و دو تطابق برای رأسهای درجه فرد می‌دهد که بعد از طبق shortcutting نامساوی مثلث وزن آن کمتر می‌شود. چون مسیر بهینه بعد از shortcutting دو تطابق کامل می‌دهد وزن مینیمم تطابقها از نصف مسیر بهینه کمتر/مساوی است پس در این حالت جواب الگوریتم $OPT/2 + OPT = 3/2OPT$ به دست می‌آید. در حالی که دو سر مسیر داده شده باشد اجتماع تطابق و درخت شامل سه تطابق کامل برای رأسهای درجه فرد است که بعد از عمل shortcutting کمتر از وزن دو تا از آنها باقی می‌ماند یعنی جواب الگوریتم $2/3OPT + OPT = 5/3OPT$ است.

۵. مسأله زمانبندی: n کار باید روی یک ماشین زمانبندی شوند که در آن هر کار j یک زمان پردازش p_j ، یک وزن w_j و یک مهلت انجام d_j دارد: $j = 1, 2, \dots, n$. هدف زمانبندی کارها به صورتی است که وزن کل کارهای انجام شده قبل از مهلت انجام را بیشینه کنیم. ابتدا ثابت کنید که همیشه یک زمانبندی بهینه وجود دارد که در آن همه‌ی کارهای on-time قبل از همه‌ی کارهای late انجام می‌شوند و کارهای on-time به ترتیب زودترین مهلت پایان انجام می‌شوند؛ از این نتیجه ساختاری استفاده کنید تا نشان دهید که چطور این مسأله را با برنامه‌نویسی پویا در زمان $O(nW)$ که در آن $W = \sum_j w_j$ است حل کنیم. سپس از این نتیجه استفاده کنید و یک FPTAS به دست آورید.

برای حل مسأله با برنامه‌نویسی پویا به این صورت عمل می‌کنیم که ابتدا کارها را بر اساس مهلت آنها مرتب می‌کنیم. سپس یک آرایه $W + 1$ عنصری در نظر می‌گیریم که در آن قرار است حداقل زمان لازم برای رسیدن به سود i در رایه i -ام آن ذخیره شود و مقدار خانه ۰ را ۰ و مقدار بقیه خانه‌ها را بینهایت قرار می‌دهیم. به ازای هر کار i مقادیر همه‌ی خانه‌های آرایه را با زمان کار فعلی جمع می‌کنیم و اگر از مهلت پایان آن کار کمتر یا مساوی بود، خانه متناظر مجموع سود خانه فعلی و سود این کار را با زمان فعلی مینیمم می‌گیریم. در پایان الگوریتم بزرگترین خانه آرایه که زمان بینهایت ندارد را به عنوان جواب مسأله برمی‌گردانیم. زمان این الگوریتم تعداد اشیا ضربدر تعداد خانه‌های آرایه است که $O(nW)$ است.

برای حالت FPTAS فرض می‌کنیم سود اندازه‌ی مسأله باشد. سود کارها را بر K تقسیم می‌کنیم و کف می‌گیریم. با این سودهای جدید مسأله را در حالت بهینه حل می‌کنیم. اختلاف سود واقعی و جدید هر کار کمتر از K است، چون:

$$w'_i = \lfloor \frac{w_i}{k} \rfloor \Rightarrow w_i - K * w'_i = K * \{ \frac{w_i}{k} \} < K$$

پس اختلاف جواب بهینه و جواب فعلی حداکثر nK است. می‌خواهیم اختلاف جواب بهینه و جواب الگوریتم ما از $\epsilon * OPT$ کمتر باشد و می‌دانیم که $OPT > ?$ پس اختلاف جواب بهینه و جواب الگوریتم کمتر از $\epsilon * W$ است. پس $K = \frac{W * \epsilon}{n}$. در این صورت زمان الگوریتم هم $O(nW')$ خواهد بود که w' مجموع وزن اشیاى رند شده است. یعنی داریم:

$$W' = \sum \lfloor \frac{w_i}{K} \rfloor \leq \frac{\sum w_i}{\Sigma K} = \frac{W}{nK} = \frac{1}{\epsilon}$$

پس زمان الگوریتم بر حسب $\frac{1}{\epsilon}$ و n خطی است. ضریب تقریب آن را هم خودمان با تنظیم مقدار K به مقدار مورد نظر رساندیم.
 $OPT - ALG < W * \epsilon$

۶. مسأله نسبت جمع زیرمجموعه:

یک FPTAS برای این مسأله به دست بیاورید: n عدد صحیح مثبت $a_1 < a_2 < \dots < a_n$ داده شده‌اند، دو زیرمجموعه ناتهی معزای $S_1, S_2 \in \{1, \dots, n\}$ که $\sum_{i \in S_1} a_i \geq \sum_{i \in S_2} a_i$ باشد پیدا کنید طوری که نسبت $\frac{\sum_{i \in S_1} a_i}{\sum_{i \in S_2} a_i}$ کمینه شود.

راهنمایی: ابتدا یک الگوریتم با زمان شبه چندجمله‌ای برای این مسأله به دست آورید. سپس به صورت مناسب مقیاس و رند کنید. طبق نامساوی داده شده می‌فهمیم که همه‌ی جوابها از ۱ بیشتر/مساوی هستند. پس باید کاری کنیم که مجموع اعضای این مجموعه‌ها تا حد امکان به هم نزدیک باشد. برای این کار از برنامه‌نویسی پویا استفاده می‌کنیم. B را $\sum_{i=1}^n a_i$ تعریف می‌کنیم. یک آرایه $t[0..n][0..B]$ که درایه‌ی سطر i و ستون b آن ۱ است در صورتی که زیرمجموعه‌ای از اشیاى a_1, \dots, a_i وجود داشته باشد که جمع آن b شود و

حتما شامل a_i باشد و در غیر این صورت \bullet است. این شرط شامل a_i بودن باعث می شود زیرمجموعه یکتا به دست بیاید. آرایه i_1, i_2 شامل مجموعه یکتای متناظر آن در آرایه t است. الگوریتم را تا جایی ادامه می دهیم که دو عدد صحیح متمایز i_1, i_2 پیدا شوند که $t[i_1][j] = t[i_2][j] = 1$ باشد. که در الگوریتم ما کمترین j را به دست می آوریم. در غیر این صورت جدولها کامل پر می شوند و ما نسبت آنها را مقایسه می کنیم تا کمترین نسبت را پیدا کنیم. زمان این الگوریتم $O(nB^2)$ است.

شمای تقریبی FPTAS برای مسأله: برای $m = 2, \dots, n$ نمونه ای از مسأله I_m را نسخه ای از نسبت زیرمجموعه ها تعریف می کنیم که شامل m عدد کوچکتر باشد. به ازای هر ϵ در بازه $0 < \epsilon < 1$ داده شده، $K = \frac{\epsilon^2 \cdot a_m}{2m}$ تعریف می کنیم. $n_0 \leq n$ را بزرگترین عدد صحیحی تعریف می کنیم که به ازای آن K از ۱ کمتر باشد. الگوریتم ما به این صورت است که به ازای $m \leq n_0$ الگوریتم قسمت قبل را اجرا می کنیم؛ چون $a_n 0 \leq \frac{2m}{\epsilon^2}$ است این کار زمان چندجمله ای می گیرد.

اگر $n_0 < m \leq n$ باشد، مسأله را ساده می کنیم تا تعداد اعداد متمایز آن چندجمله ای باشد. به ازای $i = 1, \dots, m$ تعریف می کنیم $a'_i = \lfloor \frac{a_i}{K} \rfloor$. پس $a'_m = \lfloor \frac{2m}{\epsilon^2} \rfloor$ از مرتبه چندجمله ای است. نسخه ای از مسأله که شامل $a'_i \geq m/\epsilon$ است را I'_m می نامیم. اگر I'_m شامل t عدد a'_{m-t+1}, \dots, a'_m باشد. چون $\epsilon \leq 1$ است پس $a'_m \geq m/\epsilon$ است و در نتیجه $t > 0$ است. بر اساس مقدار t مسأله را به دو حالت تقسیم می کنیم. اگر $t = 1$ باشد آنگاه جواب به صورت $\{j, j+1, \dots, m-1\}$ و $\{m\}$ است که j کوچکترین عدد صحیحی است که $a_m < a_{j+1} + \dots + a_{m-1}$ است. اگر $t > 1$ باشد آن را به طور دقیق با الگوریتم شبه چندجمله ای داده شده (برنامه نویسی پویا) حل می کنیم. اگر جواب بهینه ای آن ۱ بود الگوریتم آن را برمی گرداند؛ اگر بزرگتر از ۱ بود الگوریتم مجموعه زیرمجموعه هایی می سازد که مجزا هستند و مجموع آنها متمایز است.

$$a'_m \leq 2m/\epsilon^2 \Rightarrow \Sigma i = m - t + 1 m a'_i < 2m^2/\epsilon^2 \Rightarrow 2^t \leq 2m^2/\epsilon^2 \Rightarrow t \leq 2 \log(m/\epsilon) + 1$$

در حالت اول داریم:

$$\Sigma i \in S_1 a_i / \Sigma i \in S_2 a_i \leq 1 + a_j / a_m < 1 + \epsilon$$

در حالت دوم داریم:

$$\frac{\Sigma i \in S_1 a_i}{\Sigma i \in S_2 a_i} \leq \frac{\Sigma i \in S_1 K \cdot (1 + a'_i)}{\Sigma i \in S_2 K \cdot a'_i} = 1 + \frac{|S_1|}{\Sigma i \in S_2} \leq 1 + \frac{t}{m/\epsilon} < 1 + \epsilon$$

$$\Sigma i \in S_1 a_i / \Sigma i \in S_2 a_i \leq 1 + a_j / \Sigma i \in S_2 a_i \leq 1 + a_j / a_m < 1 + \epsilon$$

۷. گراف بدون دور: فرض کنید یک گراف جهت دار بدون دور با گره منبع s و گره مقصد t داده شده است و هر یال جهت دار e هزینه c_e و طول l_e دارد. همچنین کران L روی طول یالها داده شده است. یک FPTAS برای مسأله ی پیدا کردن کران L بدهید. یک PTAS برای مسأله پیدا کردن مسیر با کمترین هزینه از s به t به طول حداکثر L بدهید. ابتدا قسمت اول مسأله را حل می کنیم و بعد با روش هرس پارامتری قسمت دوم آن را حل می کنیم.

اگر حداکثر طول یالها مشخص باشد، یک الگوریتم شبه چندجمله ای وجود دارد که مسأله را به صورت دقیق حل می کند. ابتدا رئوس را با اجرای topological sort شماره گذاری می کنیم. این کار زمان $O(|E|)$ می گیرد. در این صورت شماره ی رأس s برابر ۱ و شماره ی رأس t برابر n خواهد شد و هر یال را می توانیم به صورت دوتایی (k, j) نشان دهیم. سپس با رابطه بازگشتی زیر $g_j(L)$ یعنی کم هزینه ترین مسیر به طول حداکثر L را محاسبه می کنیم.

$$g_1(L) = 0, L = 0, \dots, OPT$$

$$g_j(0) = \inf, j = 2, \dots, n$$

$$g_j(L) = \min\{g_j(L-1), \min_{e|l_{kj} \leq L} \{g_k(L-l_{kj}) + c_{kj}\}\}$$

در الگوریتم بالا ما OPT را از اول نمی دانیم اما می دانیم در رابطه $OPT = \min\{L | g_n(L) \leq C\}$ صدق می کند که در آن C حداکثر هزینه ی مسیر است. پس می توانیم الگوریتم را با افزایش L از ۱ و محاسبه ی تابع g تعریف کنیم تا جایی که اولین مقدار L پیدا شود که $g_n(L) \leq C$ شود که همان جواب بهینه (OPT) است (با dynamic programming). پس زمان الگوریتم $O(|E|OPT)$ می شود.

کران بالای حداکثر طول مسیر $n-1$ یال با بیشترین وزن است؛ چون حداکثر طول مسیر $n-1$ است و طولانی ترین یالها را انتخاب کرده ایم. کران پایین را هم کم هزینه ترین یال در نظر می گیریم. با یک جستجوی دودویی می توانیم به یک $(1+\epsilon)$ -تقریب برای مسأله برسیم.

به ازای $\epsilon < 1$ ثابت $0 < \epsilon < 1$ تابعی می‌سازیم که به ازای مقدار صحیح V داده شده، در زمان چندجمله‌ای بگوید $OPT \geq V$ یا $OPT < (1 + \epsilon)V$ است. برای این کار طول یالها را به صورت زیر مقیاس کرده و رند می‌کنیم:

$$e'_{ij} = \lfloor \frac{e_{ij}}{V/(n-1)} \rfloor \frac{V}{n-1}$$

این کار حداکثر به اندازه‌ی $V/(n-1)$ طول هر یال را تغییر می‌دهد و طول هر مسیر را حداکثر به اندازه‌ی V تغییر می‌دهد. با این کار مسأله به حالت حداکثر طول مسیر کران‌دار تبدیل می‌شود و می‌توان آن را در زمان چندجمله‌ای حل کرد. طبق شرط خاتمه الگوریتم یا به حالتی می‌رسیم که $g_n(L') \leq C$ می‌شود (به ازای $L' < (n-1)/\epsilon$ یا $L \geq (n-1)/\epsilon$ می‌شود. در حالت اول مسیری با حداکثر هزینه C به طول حداکثر

$$\frac{V}{n-1}L' + V < V(1 + \epsilon)$$

پیدا شده است. در حالت دوم هر مسیری با حداکثر هزینه C یا $L' \geq (n-1)/\epsilon$ دارد یا $L \geq V$ دارد؛ پس $OPT \geq V$ است. زمان این الگوریتم تست $O(|E|n/\epsilon)$ است که زمان الگوریتم حالت کران‌دار است. (زمان حالت دیگر $O(|E|\log(n/\epsilon))$ است که از این مقدار کمتر است).

پس زمان الگوریتم FPTAS ما $O(\log\log(UB/LB)(|E|n/\epsilon) + \log\log(UB/LB))$ می‌شود.

۸. ۴/۳- تقریب برای $TSP(1, 2)$

الگوریتم تقریبی فروشنده دوره‌گرد روی گراف جهت‌دار بسیار سخت‌تر از گراف بدون جهت است. بهترین الگوریتم شناخته شده برای بدون جهت $O(\log n)$ -تقریب است. در این سوال TSP را در گراف‌های جهت‌دار خاصی در نظر می‌گیریم که به آنها (۱،۲)-گراف می‌گویند. این گراف‌ها، گراف‌های کاملی هستند که یالهای جهت‌دار با وزن ۱ یا ۲ دارند. (این طول‌ها در نامساوی مثلث صدق می‌کنند.)

(آ) ابتدا به مسأله‌ای که ارتباط نزدیکی با TSP دارد می‌پردازیم. در مسأله‌ی پوشش دوری هدف ما پیدا کردن مجموعه دورهای جهت‌دار ساده با کمترین وزن در گراف است طوری که هر رأس گراف در دقیقاً یک دور آمده باشد. ثابت کنید کم‌وزن‌ترین پوشش دوری یک گراف می‌تواند در زمان چندجمله‌ای پیدا شود. (دوره‌ای به طول ۲ مجاز هستند.)

یک گراف دوبخشی کامل وزن‌دار از روی گراف می‌سازیم: رأسهای گراف اصلی را کپی می‌کنیم (الآن دو تا مجموعه $|V|$ عضوی از رئوس داریم) و وزن هر یال را همان وزن آن در گراف اولیه می‌دهیم (سر یال در بخش اول و ته یال در بخش دوم باشد)، به جز یالهای (u, u) که وزن آن را بینهایت (بزرگتر از مجموع وزن همه‌ی یالهای دیگر) می‌دهیم. یک تطابق کامل با کمترین وزن در این گراف پیدا می‌کنیم. می‌دانیم هر تطابق کاملی که شامل یالهای (u, u) نباشد یک پوشش دوری برای گراف اولیه است. دوره‌ای پوشش دوری با کنار هم گذاشتن مسیرهای بخش اول به دوم و بخش دوم به اول به دست می‌آیند. می‌دانیم هر رأس دقیقاً یک ورودی و یک خروجی دارد پس در یک دور است. پس تطابق کامل با کمترین وزن در گراف دوم معادل پوشش دوری بهینه در گراف اولیه است. (چون هزینه‌ی یالها تغییر نکرده است هزینه‌ی آنها برابر است.)

(ب) از الگوریتم قسمت قبل استفاده کنید و یک $3/2$ -تقریب برای TSP روی (۱،۲)-گرافها بدهید.

ابتدا با کمک الگوریتم قسمت قبل یک پوشش دوری به دست می‌آوریم. سپس به ازای هر دو دور یک یال از هر کدام از این دوره‌ها حذف می‌کنیم و هر کدام را با یک یال جدید به دیگری وصل می‌کنیم (این یال حتماً وجود دارد چون گراف کامل است). با انجام این کار روی همه‌ی یالهای گراف به یک دور TSP معتبر می‌رسیم. اگر تعداد دوره‌های پوشش دوری k باشد و هزینه‌ی پوشش دوری را c بگیریم. چون می‌دانیم هر یال وزن ۱ یا ۲ دارد و هر دور حداقل ۲ رأس دارد و $c \leq OPT$ است داریم:

$$ALG = c - \sum_{i=0}^{k-1} w((x_i, y_i)) + \sum_{i=0}^{k-1} w((x_i, y_{(i+1) \bmod m}))$$

$$\leq c - k + 2k$$

$$\leq c + c/2$$

$$\leq (3/2).OPT$$

برای به دست آوردن نامساوی آخر از این حقیقت استفاده کردیم که $c \geq 2k$ است چون هر دور حداقل وزن ۲ (دو یال وزن ۱) دارد.

(ج) آیا می‌توانید الگوریتم قسمت ۲ را بهبود دهید تا $4/3$ -تقریب به دست آورید؟ چه ویژگی از الگوریتم پوشش دوری را نیاز دارید تا این بهبود را انجام دهید؟

ویژگی که از الگوریتم پوشش دوری نیاز داریم این است که هر دور حداقل ۳ رأس داشته باشد. در این صورت حداکثر تعداد دورهایی که باید ادغام کنیم $\lfloor n/3 \rfloor - 1$ است و می‌توان طوری دورها را ادغام کرد که حداکثر جمع وزن دورها به اندازه‌ی $\lfloor n/3 \rfloor$ افزایش پیدا کند. در این صورت به دور TSP می‌رسیم که وزن آن به صورت زیر است:

$$ALG \leq c + \lfloor n/3 \rfloor \leq OPT + n/3 \leq OPT + OPT/3 = 4/3OPT$$

تنها حالتی که در آن وزن دو دور بعد از ادغام بیشتر از یک واحد افزایش می‌یابد این است که یالهایی که حذف کرده‌ایم هر دو وزن ۱ داشته باشند و یالهایی که اضافه کرده‌ایم هر دو وزن ۲ داشته باشند که در این صورت جمع وزن دورها به اندازه‌ی $2*2 - 2*1 = 2$ افزایش پیدا می‌کند. برای اینکه چنین چیزی رخ ندهد می‌توانیم یالی از دور را انتخاب کنیم که وزن ۲ داشته باشد؛ در حالتی که هیچ دوری یال با وزن ۲ نداشته باشد وزن ۲ تا زیاد می‌شود ولی فقط یک بار تأثیر دارد چون اگر دوباره به حالتی برسیم که همه وزن ۱ داشته باشند حتماً جمع وزن‌ها در یک مرحله کم شده است که جبران این افزایش را می‌کند. در نتیجه می‌توان تضمین کرد که بعد از k مرحله ادغام حداکثر افزایش مجموع وزن دورها $k + 1$ خواهد بود. پس $\lfloor n/3 \rfloor - 1$ گام ادغام مجموع وزن دورها را حداکثر به اندازه‌ی $\lfloor n/3 \rfloor$ افزایش می‌دهد.