

| ردیف | نام محصول | کاربرد | سطح کیفیت | درجه روغن |
|------|----------------------------------|--|---|---|
| ۱ | ایرانول ۳۰۰۰ | روغن موتور | API SC/CC | SAE ۲۰, ۴۰, ۵۰ |
| ۲ | ایرانول ۶۰۰۰ | روشن موتور | API SF/CC | SAE ۲۰, ۴۰, ۵۰, ۷۰-W-۵۰ |
| ۳ | ایرانول ۸۰۰۰ | روغن موتور | API SG/CD | SAE ۷۰-W-۵۰ |
| ۴ | ایرانول ۱۲۰۰۰ | روغن موتور | API SJ/CF/CF-4 | SAE ۷۰-W-۵۰ |
| ۵ | ایرانول ۱۶۰۰۰ | روشن موتور | API SL/CF | SAE ۷۰-W-۵۰ |
| ۶ | ایرانول D-۵۰۰۰ | روغن موتور دیزلی | API CD | SAE ۷۰, ۹۰, ۵۰ |
| ۷ | ایرانول VD-۵۰۰۰ | روغن موتور دیزلی | API CD -TBN25 | SAE ۷۰ |
| ۸ | ایرانول D-۷۰۰۰ | روغن هیدرولیک | API CD/SE MIL-L-2104D | SAE ۱۰ |
| ۹ | ایرانول D-۷۰۰۰ | روشن موتور دیزلی | API CD/SE MIL-L-2104D | SAE ۷۰, ۹۰, ۵۰ |
| ۱۰ | ایرانول EMD | روغن موتور دیزلی Zn-Free | GMC/GE Generation IV (Class IV) | SAE ۹۰ |
| ۱۱ | ایرانول GLC-X | موبوزهای گاز سوز با محدودیت اسفلاته از روغن با حداقل ۱٪ فرست و زیست خاکستر | ----- | SAE ۲۰, ۴۰ |
| ۱۲ | ایرانول EP | ندمه خودرو | GL-4 | SAE ۸۵W-۳۰, ۸۵W-۱۵+ |
| ۱۳ | ایرانول XP | ندمه خودرو | GL-5 | SAE ۸۵W-۳۰, ۸۵W-۱۵+ |
| ۱۴ | ایرانول ATF-II | روشن دندۀ انواعیک خودرو | Dexron IID, Mercon, Allison C-4, Denison HF-0 | ----- |
| ۱۵ | ایرانول ۱۰ | روغن هیدرولیک | API SB/CB | SAE ۱۰ |
| ۱۶ | ایرانول فلزهای دالکاری قفلهای ای | ----- | ----- | SAE ۱۰ |
| ۱۷ | ایرانول HB ۶۵ | روغن توربین | DIN 51515 | ISO ۲۲ |
| ۱۸ | ایرانول HB ۸۰ | روغن توربین | DIN 51515 | ISO ۴۶ |
| ۱۹ | ایرانول HB ۱۰۰ | روغن توربین | DIN 51515 | ISO ۷۸ |
| ۲۰ | ایرانول HB ۱۲۵ | روغن توربین | DIN 51515 | ISO ۱۰۰ |
| ۲۱ | ایرانول GTL ۳ | روغن توربین گاز | ----- | ISO ۴۶ |
| ۲۲ | ایرانول GTL ۶۵ | روغن توربین گاز | ----- | ISO ۱۰۰ |
| ۲۳ | ایرانول H | روغن هیدرولیک | DENISON HF-0 DIN 51524 Part II (HLP) | ۲۲, ۲۲, ۴۶, ۶۸, ۱۰۰, ۱۰۰, ۲۲۰ |
| ۲۴ | ایرانول C | روغن گردشی | DIN 51524 Part I | ISO ۲۲, ۲۲, ۴۶, ۶۸, ۱۰۰, ۱۰۰, ۲۲۰, ۲۲۰, ۴۶۰ |
| ۲۵ | ایرانول HT-B | روغن انتقال حرارت | ----- | ISO ۲۲ |
| ۲۶ | ایرانول HT-D [®] | روغن انتقال حرارت | ----- | ISO ۱۰۰ |
| ۲۷ | ایرانول IG | روغن دندۀ های صنعتی | US.Steel 224 | ISO ۶۸, ۱۰۰, ۱۵۰, ۲۲۰, ۲۲۰, ۴۶۰, ۶۸۰ |
| ۲۸ | ایرانول توانس C | ----- | BS 148 , Class I IEC 296 , Class I | ----- |
| ۲۹ | ایرانول دوک | روغن نساجی | ----- | ISO ۲۲, ۲۲, ۴۶, ۶۸, ۱۰۰ |
| ۳۰ | ایرانول حل شونده | روغن امولسیون شونده | ----- | ----- |
| ۳۱ | ایرانول LPT | روغن کمپرسور های بچ ساز | ----- | ISO ۲۲, ۴۶, ۶۸ |
| ۳۲ | ایرانول VB | روغن کمپرسور هوا (زفت و برگشتی) | DIN 51506-VB | ISO ۶۸, ۱۰۰, ۱۵۰, ۲۲۰, ۲۲۰, ۴۶۰ |

بیان مطلع تلفن و پرید اخت هزینه
حساب نسبت به پرید اخت
بیان

- ۱۰۱۲۰۲

+ ۳۰۰۰۵

+ ۱۵۰۶۷

+ ۷۷

دوره کارگاه

رد (اداره)

بیان مطلع و انت هزینه وصل می کند

معذرة

۸۳ / ۰ / ۱ ۸۳ / ۲ / ۱ ۸۳ / ۳ / ۱