

وزارت راه و ترابری
دفتر

پست
جمهوری اسلامی ایران

کلیه
تهریه
پست



سازمان حمل و نقل و پایانه‌های کشور
موضوع: انتقامه مذرازات حمل و نقل باز در راهها

سلام علیکم

احتراماً ، با توجه به اختیارات حاصله از ماده ۱۲ قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جرائم رانندگی، موافقت من گردد تبصره ۴ بند ۳ مذرازات حمل و نقل باز در راهها موضوع نامه شماره ۲۲۲۲۵/۱۱ مورخ ۷۵/۱۲/۸ به شرح زیر اصلاح گردید:

تبصره ۴: چنانچه حمل محموله‌های که غرقابی قسمی بوده و وزن و اندانشان از حدود فوق الذکر تجاوز نمایند و از محل به محل دیگر از طریق جاده ضرورت پاید، لازم است با بروانه عبور راهنمای صادره توسط شرکتهای حمل و نقل مجاز به صدور بروانه عبور، ترتیب حمل و نقل این قبیل محمولات داده شود شواهد صدور بروانه عبور نویسه شرکتهای حمل و نقل جاده‌ای و همچنین نحوه جابه‌جایی محمولات تراکمیکی با رعایت نکات اینست مطابق دستورالعمل پیوست تحت عنوان دستورالعمل جابه‌جایی محمولات تراکمیکی در راههای کشور می‌باشد.

شایسته است اتفاقات لازم در جهت انتخاب شرکتهای حمل و نقل برای صدور بروانه عبور مطابق دستورالعمل پاد شده صورت گیرد.

احمد خرم

۱۱/۱۰/۹۷
۲۰۰۰/۲۰۰۰

موقوفه
» معاونت راهداری و معاونک امور استانیها به انسجام دستورالعمل پیوست جهت اقام
» شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران به انسجام دستورالعمل پیوست جهت اقام
که اقام کنند (آن سخنوار باشی)

۱۸ آبان ۱۳۹۶

۱۷/۱۰/۹۷

دستورالعمل جابه‌جایی محمولات ترافیکی در راه‌های کشور

دفتر ایمنی و ترافیک

اسفندماه ۱۳۸۲

فصل اول: کلیات

ماده ۱: تردد وسایل نقلیه‌ای که ابعاد و اوزان آن‌ها بدون بار یا پس از بارگیری محموله حداقل در یکی از ابعاد و یا اوزان زیر تجاوز نماید، مشمول مقررات این دستورالعمل بوده و برای تردد آن‌ها باید پروانه عبور صادر شود. این‌گونه وسایل نقلیه در این دستورالعمل وسایل نقلیه ترافیکی، محمولات آن‌ها محمولات ترافیکی و شرکت‌هایی که با داشتن مجوزهای لازم مبادرت به حمل و نقل این‌گونه محمولات می‌نمایند، شرکت‌های حمل و نقل ترافیکی نامیده شده‌اند.

۱- عرض: ۲/۶۰ متر (دو متر و شصت سانتی‌متر)

۲- ارتفاع: ۴/۵۰ متر (چهار متر و نیم)

۳- طول: کامیون دو محور ۱۰ متر (ده متر)

کامیون سه محور ۱۲ متر (دوازده متر)

کامیون با یار ۱۸/۳۵ متر (هیجده متر و سی و پنج سانتی‌متر)

تریلی ۴ محور و بیشتر ۱۶/۵۰ متر (شانزده متر و نیم)

۴- وزن: ۴۰ تن

تبصره ۱: چنانچه در محورهایی از راه‌های ارتباطی کشور بهدلیل موانع موجود، محدودیت‌های ارتفاع کمتر از ۴/۵۰ متر اعمال گردد، تردد وسایل نقلیه با ارتفاع کمتر از ۴/۵۰ متر نیز در محورهای فوق، مشمول مقررات این دستورالعمل می‌باشند.

تبصره ۲: حداقل میزان بیرون ماندگی بار از مرکز آخرين محور وسایل نقلیه در کامیون‌ها ۳ متر و در تریلی‌ها ۵ متر و حداقل میزان جلو آمدگی بار از مرکز اولین محور وسیله نقلیه ۱/۵۰ متر می‌باشد و وسایل نقلیه‌ای که میزان بیرون ماندگی و یا جلو آمدگی بار بیش از مقادیر فوق باشد، تحت هیچ شرایطی اجازه تردد در راه‌های کشور را ندارند.

ماده ۲: جرئت‌هایی که میزان وزن آن‌ها و یا میزان جلو آمدگی طول دکل آن‌ها از مقادیر مندرج در جدول ۱ ضمیمه تجاوز نکند، مجازند با رعایت مقررات این دستورالعمل در جاده‌های کشور تردد کنند. در غیر این‌صورت مجاز به تردد در جاده‌های کشور نبوده و باید توسط وسیله نقلیه دیگری حمل شوند.

ماده ۳: سازمان حمل و نقل و پایانه‌های کشور با اعلام به شرکت‌های حمل و نقل جاده‌ای و شرکت‌های حمل و نقل وابسته به نهادهای دولتی پس از برگزاری آزمون در خصوص مقادیر دستورالعمل، نحوه صدور پروانه عبور و مقررات حمل و نقل جاده‌ای با داشتن شرایط زیر، مجوزهای لازم را در خصوص جایه‌جایی محمولات ترافیکی به آن‌ها ارائه تا بر اساس مقادیر این دستورالعمل نسبت به صدور پروانه عبور و جایه‌جایی محمولات ترافیکی اقدام نمایند.

- قبولی در آزمون مربوط با کسب حداقل ۸۰ درصد نمرات (توسط مدیر عامل یا مدیر فنی)
- داشتن مجوز فعالیت دائم در حمل و نقل جاده‌ای

ماده ۴: محمولاتی که پس از بارگیری از نظر ابعاد و اوزان، بر اساس مفاد ماده ۱ مشمول شرایط و ضوابط این دستورالعمل باشند، صرفاً باید توسط شرکت‌های حمل و نقل دارای مجوز حمل و نقل ترافیکی از سازمان حمل و نقل و پایانه‌های کشور (شرکت‌های حمل و نقل ترافیکی) و با بارنامه و پروانه عبور مربوط صادر شده توسط آن‌ها، جابه‌جا شوند.

تبصره: شرکت‌های حمل و نقل بین المللی که به جابه‌جایی محمولات ترافیکی مبادرت می‌ورزند، در صورت دارا نبودن مجوز حمل و نقل ترافیکی موظفند با همکاری یک شرکت حمل و نقل ترافیکی، محموله را در قلمرو کشور ایران و در قالب مفاد این دستورالعمل حمل نمایند در این حالت صدور بارنامه داخلی الزامی نیست.

ماده ۵: سازمان حمل و نقل و پایانه‌های کشور می‌تواند بخشی از فعالیت‌های اجرایی این دستورالعمل بهجز مقررات فصل دهم را به انجمن شرکت‌های حمل و نقل فوق سنگین و ترافیکی واگذار و بر فعالیت آن‌ها نظارت نماید.

فصل دوم: عملیات حمل و نقل

ماده ۶: شرکت‌های حمل و نقل ترافیکی موظفند علاوه بر رعایت مقررات عمومی حمل و نقل، کلیه شرایط و ضوابط مربوط به حمل و نقل محمولات ترافیکی در هر سفر را مطابق مفاد این دستورالعمل از مبداء (محل بارگیری) تا مقصد (محل تخلیه) در پروانه عبور مطابق فرم الف ضمیمه بهصورت تایپ شده و بدون خدشه و خراش درج و پس از معهور نمودن به مهرهای مدیر فنی و شرکت به راننده یا نماینده‌ای که به همراه وسیله نقلیه اعزام می‌نمایند، تحويل دهند.

تبصره ۱: در صورتی که فضای فرم الف ضمیمه برای درج توضیحات لازم خصوصاً در مسیرهای طولانی کافی نباشد، شرکت‌های حمل و نقل ترافیکی باید مسیر حمل را به چندین قسمت تقسیم نموده و برای هر قسمت از مسیر پروانه عبور جداگانه صادر نمایند.

تبصره ۲: در صورتی که بکارگیری فناوری‌های پیشرفته در حمل و نقل جاده‌ای زمینه رعایت موثرتر و کارآتر مفاد این دستورالعمل را فراهم نماید، به کارگیری آن‌ها با رعایت استانداردهای مربوط و تأیید سازمان حمل و نقل و پایانه‌های کشور بالامانع است.

ماده ۷: شرکت‌های حمل و نقل ترافیکی موظفند قبل از صدور بارنامه و پروانه عبور، نسبت به حصول اطمینان از وضعیت فنی وسیله نقلیه مطابق مفاد آیین‌نامه حمل و نقل بار و مسافر و مدت تعطیلی و لغو پروانه فعالیت شرکت‌ها و موسسات حمل و نقل جاده‌ای و بارگیری مطابق مقررات و همچنین اطمینان از مهار مناسب محموله اقدام نمایند.

ماده ۸: شرکت‌های حمل و نقل ترافیکی موظفند قبل از صدور پروانه عبور برای جابه‌جایی محمولات ترافیکی نسبت به برسی مسیر عبور و محدودیت‌های وزن و ارتفاع موجود و همچنین آخرین تغییرات انجام شده در این دستورالعمل و محدودیت‌های وزن و ارتفاع که در سایت اینترنتی سازمان حمل و نقل و پایانه‌های کشور به‌هنگام می‌شود و یا از طریق ادارات کل و سازمان‌های حمل و نقل و پایانه‌های استان‌ها اعلام می‌گردد، اقدام نمایند.

ماده ۹: ساعات مجاز حرکت وسائل نقلیه ترافیکی از نیم ساعت بعد از طلوع آفتاب تا نیم ساعت قبل از غروب آفتاب می‌باشد. از این‌رو شرکت‌های حمل و نقل ترافیکی موظفند برنامه زمانی سفر وسائل نقلیه را با درج دقیق ساعت حرکت در مناطق مختلف کشور و در ماه‌های مختلف سال به‌ نحوی تنظیم نمایند که توقف آن‌ها در زمان‌های مناسب و در توقفگاه‌های مشخص در مسیر تعیین شده برای حرکت صورت گیرد.

تبصره ۱: شرکت‌های حمل و نقل محمولات ترافیکی می‌توانند در شهرهایی که در آنها عرض از ۳ متر، طول کل از ۱۹ متر، وزن کل از ۴۰ تن و ارتفاع از ۴/۸۰ متر تجاوز ننمایند، با رعایت مفاد تبصره ماده ۲۱ این دستورالعمل و به شرط آن‌که محدودیت‌های ارتفاع کمتر از ۴/۸۰ متر در مسیر وجود نداشته باشد، در شب جابه‌جا کنند.

تبصره ۲: شرکت‌های حمل و نقل ترافیکی می‌توانند در شهرهایی که محدودیت تردد وسائل نقلیه در روز اعمال می‌گردد یا در روستاهایی که به دلیل عبور از کنارگذر پل‌ها یا مواردی از این قبیل حرکت وسائل نقلیه در روز خطرآفرین است، در شب (بین ساعت ۱۲ شب تا ۵ صبح) از منطقه مورد نظر عبور کنند.

ماده ۱۰: شرکت‌های حمل و نقل ترافیکی در روزهایی که به مناسبت‌های خاص، از طرف سازمان حمل و نقل و پایانه‌های کشور یا پلیس راه ناجا دارای ممنوعیت تردد اعلام می‌شوند، مجاز به جابه‌جایی محمولات ترافیکی نمی‌باشند. چنانچه در محورهایی از مسیرهای ارتباطی کشور حرکت وسائل نقلیه ترافیکی در روزهای تعطیل ممنوع تشخیص داده شود، فهرست محورهای مذکور در سایت اینترنتی سازمان حمل و نقل و پایانه‌های کشور به‌هنگام یا از طریق سازمان‌های حمل و نقل و پایانه‌های استان‌ها به شرکت‌های حمل و نقل ترافیکی اعلام می‌گردد.

ماده ۱۱: شرکت‌های حمل و نقل ترافیکی موظفند در پایان هر ماه نسخه دوم و دیسکت حاوی اطلاعات کلیه پروانه‌های عبور صادر شده در آن ماه و نسخه اول کلیه پروانه‌های صادر شده متعلق به یک ماه قبل را به سازمان‌های حمل و نقل و پایانه‌های استان‌ها تحويل و فرم‌های جدید دریافت نمایند. سازمان‌های حمل و نقل و پایانه‌های استان‌ها نیز موظفند پروانه‌های عبور صادر شده و همچنین توضیحات ارائه شده توسط پلیس راه را به صورت تصادفی مورد بررسی قرار داده و مراتب تخلفات شرکت‌های حمل و نقل ترافیکی را در خصوص رعایت مفاد این دستورالعمل در صدور پروانه‌های عبور و یا رعایت ضوابط و شرایط مندرج در آن‌ها را جهت اجرای ماده ۵۰ این دستورالعمل به دفتر این‌عنی و ترافیک گزارش نمایند.

تبصره: مهلت تحويل نسخ اول پروانه‌های عبور صادر شده برای آن دسته از محمولانی که به دلیل ویژگی‌های فنی یا بروز مشکلات غیرقابل پیش‌بینی، بیش از یک ماه در مسیر حرکت بوده‌اند، پس از تخلیه محموله می‌باشد.

فصل سوم: مقررات مربوط به وزن

ماده ۱۲: شرکت‌های حمل و نقل ترافیکی موظفند قبل از اقدام به حرکت وسایل نقلیه، اوزان گروه‌های محوری و سایل نقلیه را کنترل و با جدول ۲ ضمیمه (جدول مربوط به اوزان مجاز وسایل نقلیه حامل محمولات ترافیکی) تطبیق نمایند. وسایل نقلیه‌ای که بارگیری آن‌ها مطابق اوزان محوری مجاز صورت نگرفته باشد، تحت هیچ شرایطی مجاز به حرکت و تردد در راه‌های کشور نیستند.

محورهایی از وسایل نقلیه که فاصله مراکز آن‌ها کمتر از ۲ متر باشد، در یک گروه محوری محسوب می‌شوند در غیر این صورت در گروه‌های محوری جداگانه به حساب می‌آیند. با وجود این محورهای ۴ تایی در کمرشکن‌ها به صورت دو گروه محوری جداگانه در نظر گرفته می‌شوند (کد انواع وسایل نقلیه و فواصل محوری آن‌ها به همراه آرایش گروه‌های محوری در جدول شماره ۳ ضمیمه ارائه شده است).

تبصره ۱: پلیس راه در صورت تشخیص یا درخواست سازمان حمل و نقل و پایانه‌های استان محل عبور وسیله نقلیه نسبت به کنترل تصادفی اوزان گروه‌های محوری وسایل نقلیه حامل محمولات ترافیکی در مکانی که سطح باسکول بیشتر از ۴ سانتیمتر نسبت به اطراف آن اختلاف سطح نداشته باشد، اقدام و در صورت مشاهده موارد تخلف، مطابق مفاد فصل دهم این دستورالعمل اقدام می‌نمایند. با وجود این در صورت تطبیق اوزان گروه‌های محوری با مقررات، تعداد دفعات توزین تصادفی وسیله نقلیه در هر مسیر (مبدأ تا مقصد) نباید از دو بار که بار دوم آن با کسب نظر رئیس قرارگاه پلیس راه استان انجام می‌شود، تجاوز کند مگر این‌که تغییراتی در نحوه بارگیری وسیله نقلیه به وجود آمده باشد.

تبصره ۲: وسایل نقلیه‌ای که آرایش بار محوری آن‌ها در جدول شماره ۳ ضمیمه ارائه نشده است، نباید در حمل و نقل ترافیکی مورد استفاده قرار گیرند.

ماده ۱۳: ادارات کل راه و ترابری موظفند در صورت تغییر در ظرفیت باربری پل‌های حوزه استحفاظی خود، مراتب را به انضمام محاسبات فنی لازم به سازمان حمل و نقل و پایانه‌های کشور اعلام تا پس از بررسی و تأیید در فهرست پل‌های دارای محدودیت قرار گیرند.

تبصره: تا زمانی که محدودیت ظرفیت پل‌های موضوع این ماده توسط سازمان حمل و نقل و پایانه‌های کشور تأیید نشده باشد، هیچ‌کدام از دستگاه‌های نظارت کننده (سازمان حمل و نقل و پایانه‌ها، پلیس راه یا اداره کل راه و ترابری استان) مجاز به جلوگیری از تردد وسایل نقلیه نیستند. در صورت جلوگیری از تردد وسیله نقلیه، دستگاه نظارت کننده بر اساس مقررات جاری کشور مسئول جبران هزینه‌های تحمل شده به شرکت حمل و نقل ترافیکی و صاحب کالا می‌باشد.

ماده ۱۴: شرکت‌های حمل و نقل ترافیکی مجاز به عبور و سایل نقلیه حامل محمولات ترافیکی از روی پل‌های که به دلایل فنی دارای محدودیت وزن پایین‌تر از میزان مجاز بارگیری و سایل نقلیه یا گروه محوری اوزان باشند، نیستند. از این رو ضمن درج فهرست پل‌هایی از این قبیل در پروانه عبور موظفند حداقل ۳ روز قبل از زمان عبور از کنارگذر پل‌ها موضوع را به اداره راه و ترابری محل اطلاع داده و مراتب عبور از کنارگذر پل‌ها را در صورت جلسه مطابق فرم ب ضمیمه تکمیل و به‌انضمام نسخه اول پروانه عبور به سازمان حمل و نقل و پایانه‌های استان تحويل نمایند. فرم تکمیل شده باید تا تخلیه محموله به همراه وسیله نقلیه بوده و در صورت لزوم به منظور کنترل به مأمورین پلیس راه ارائه گردد.

تبصره ۱: رعایت مفاد این ماده برای حرکت و سایل نقلیه بدون بار الزامی نیست.

تبصره ۲: در صورتی که پل‌های دارای محدودیت واقع در مسیر دارای کنارگذر نباشند و امکان احداث آن نیز وجود نداشته باشد، شرکت‌های حمل و نقل موظفند از مسیرهای جایگزین استفاده کنند.

تبصره ۳: ادارات کل راه و ترابری موظفند حداقل طرف ۲۴ ساعت پس از زمان اعلام شده توسط شرکت حمل و نقل ترافیکی برای عبور از کنارگذر پل‌ها، نسبت به اعزام نماینده برای نظارت بر عبور محمولات از کنارگذر پل‌ها اقدام نمایند در غیر این صورت مستول جبران هزینه‌های مربوط به توقف وسیله نقلیه و محموله برای شرکت حمل و نقل و صاحب کالا می‌باشند.

ماده ۱۵: عبور محمولات فوق سنگین که مجموع وزن کشته، بوزی و محموله آن بیش از ۹۶ تن باشد از روی پل‌های با دهانه بیش از ۱۰ متر ممنوع است و این گونه از پل‌ها مشمول مقررات ماده ۱۴ این دستورالعمل می‌باشند.

تبصره: در صورتی که مجموع وزن بوزی و محموله در مورد و سایل نقلیه موضوع این ماده کمتر یا مساوی ۹۶ تن باشد، شرکت‌های حمل و نقل ترافیکی می‌توانند با عبور دادن کشته به طرف دیگر پل، بوزی و محموله را با حداقل سرعت ۵ کیلومتر در ساعت به وسیله دستگاه وینچ یا بکسل به طرف دیگر پل بکشند و ادارات راه و ترابری نیز با رعایت مفاد ماده ۱۴ موظف به همکاری در این خصوص می‌باشند.

ماده ۱۶ : چنانچه محموله ترافیکی از جمله وسایلی نظیر بلدوزر، لودر، گریدر، بیل مکانیکی و... باشد که دارای توان حرکتی مناسب در عبور از کنارگذر پل‌ها هستند و پل دارای محدودیت کمتر از وزن کل وسیله نقلیه باشد، شرکت‌های حمل و نقل ترافیکی مجازند، محموله را بدون وارد شدن آسیب و صدمه به تأسیسات راه از کنار پل عبور داده و وسیله نقلیه نیز بدون محموله پس از عبور از روی پل اقدام به سوار نمودن مجدد محموله نماید. این گونه اقدامات در حمل و نقل ترافیکی به منزله عبور از کنارگذر پل محسوب شده و ادارات راه و ترابری نیز با رعایت مفاد ماده ۱۴ موظف به همکاری می‌باشند.

ماده ۱۷: مسئولیت احداث کنارگذر در مورد پل‌های واقع در مسیر که دارای ظرفیت محدود باربری هستند، به‌عهده شرکت حمل و نقل ترافیکی می‌باشد و ادارات کل راه و ترابری موظفند با شرکت‌های حمل و نقل در احداث کنارگذرها به‌ نحوی که به تأسیسات و اینه فنی راه صدمه وارد ننمایند، همکاری کنند.

تبصره: به منظور اقتصادی بودن احداث کنارگذرها در مسیرهای مهم حمل و نقل ترافیکی، شرکت‌های حمل و نقل ترافیکی می‌توانند تعدادی از کنارگذرها را به صورت دائمی احداث و مسئولیت مرمت و نگهداری آنها را نیز به عهده گیرند.

فصل چهارم: علایم هشدار دهنده

ماده ۱۸: برای حرکت وسیله نقلیه حامل محمولات ترافیکی باید خودروهای سواری یا وانت (اسکورت) و با علایم و تجهیزات هشدار دهنده، دیگر وسایل نقلیه را از تردد وسایل نقلیه ترافیکی آگاه نمایند. به این منظور تعداد خودروهای اسکورت به نحو زیر تعیین می‌گردد:

الف) اگر وزن کل (وسیله نقلیه + محموله) وسایل نقلیه حامل محمولات ترافیکی بیش از ۵۰ تن و تا ۶۲ تن باشد، یک خودرو و اگر بیشتر از ۶۲ تن باشد، دو خودرو برای اسکورت لازم است.

ب) اگر طول کل وسایل نقلیه حامل محمولات ترافیکی بیشتر از ۲۰ متر و تا ۲۲ متر باشد، یک خودرو و اگر بیشتر از ۲۲ متر باشد، دو خودرو برای اسکورت لازم است.

ج) اگر عرض وسایل نقلیه حامل محمولات ترافیکی بیشتر از ۳/۵ متر و تا ۴ متر باشد، یک خودرو و اگر بیشتر از ۴ متر باشد، دو خودرو برای اسکورت لازم است.

تبصره ۱: تعداد خودروهای اسکورت لازم برای هر وسیله نقلیه حامل محموله ترافیکی برابر با حداقل مقادیر حاصله از بندهای "الف" تا "ج" این ماده می‌باشد. با وجود این تردد در قسمت‌هایی از مسیر که خطوط رفت و برگشت آنها از هم جدا شده باشند حداقل یک خودرو به عنوان تعداد اسکورت در آن قسمت از مسیر تعیین می‌گردد حتی اگر بیشترین تعداد اسکورت بر اساس بندهای "الف" تا "ج" دو دستگاه باشد.

تبصره ۲: خودروی اسکورت وسایل نقلیه حامل محموله ترافیکی صرفاً باید از نوع سواری یا وانت بدون نقص فنی باشد و استفاده از انواع دیگر وسایل نقلیه نظریه مبنی بوس، ون و... به عنوان اسکورت ممنوع است.

ماده ۱۹: خودروهای اسکورت باید دارای علایم و تجهیزات زیر باشند:

۱- چراغ گردن به رنگ زرد که وسط سقف نصب شده باشد.

۲- تابلویی که روی آن کلمات "احتیاط" و "محموله ترافیکی" نوشته شده باشد.

۳- یک عدد پرچم قرمز رنگ به ابعاد 50×50 سانتی‌متر با دو خط شبرنگ به عرض ۵ سانتی‌متر مطابق با استاندارد EN471 که سمت چپ و ستون وسط خودرو نصب شده باشد.

۴- چراغ چشمکزن الکتریکی از نوع آذرخشی (Xenon)

۵- جعبه کمک‌های اولیه درمانی

۶- یک عدد کپسول آتش نشانی ۴ کیلویی از نوع بالن داخل دارای اعتبار مصرف

ماده ۲۰: وسایل نقلیه حامل محمولات ترافیکی باید دارای لوازم و تجهیزات زیر باشند:

۱ - چهار عدد چراغ چشمک زن الکتریکی از نوع آذرخشی (Xenon)

۲ - چهار عدد مثلث شبرنگ یا تابلو سه وجهی

۳ - دو عدد گوه برای ثابت نگهداشتن وسیله نقلیه هنگام توقف

۴ - یک عدد جعبه کمکهای اولیه درمانی

۵ - یک عدد کپسول آتش نشانی حداقل ۶ کیلویی از نوع بالن داخل دارای اعتبار مصرف

تبصره: انرژی چراغهای الکتریکی بند ۱ باید مستقل از باطری خودرو تأمین گردد.

ماده ۲۱: چنانچه وسیله نقلیه حامل محمولات ترافیکی، محموله‌ای با عرض بیش از ۴ متر را حمل می‌نماید، باید چهار گوشه طرفین محموله با چراغهای گردان یا چشمکزن آذرخشی (Xenon) مشخص شود و در صورتی که عرض محموله از مقدار فوق تجاوز ننماید ولی طول کل محموله و وسیله نقلیه بیش از ۲۲ متر باشد، دو گوشه عقب طرفین محموله باید با چراغهای گردان یا چشمکزن آذرخشی (Xenon) مشخص شوند.

تبصره: وسایل نقلیه حامل محمولات ترافیکی که تردد آن‌ها بر اساس مقادیر این دستورالعمل نیاز به همراهی اسکورت نمی‌باشند، با هر ابعاد و اوزانی باید مجهز به دو عدد چراغ چشمک زن از نوع آذرخشی (Xenon) یا چراغ گردان به رنگ زرد نصب شده یکی روی اتاق وسیله نقلیه و دیگری در انتهای محموله باشند.

ماده ۲۲: چراغهای جلو وسایل نقلیه حامل محمولات ترافیکی و اسکورت‌های آن‌ها باید در حین حرکت روشن باشند.

ماده ۲۳: در صورتی که یک خودروی اسکورت برای همراهی وسیله نقلیه حامل محموله ترافیکی تعیین گردد، خودرو باید در جلو وسیله نقلیه حرکت کند و در صورت تعیین دو خودرو اسکورت برای وسیله نقلیه، یک خودرو باید در جلو و دیگری در عقب وسیله نقلیه حرکت کند.

تبصره: در مسیرهایی که خطوط رفت و برگشت آن‌ها از یکدیگر جدا شده‌اند، خودروی اسکورت باید عقب وسیله نقلیه حرکت کند.

ماده ۲۴: خودروی اسکورتی که در جلوی وسایل نقلیه حامل محمولات ترافیکی حرکت می‌کند، ملزم است فاصله‌ای حداقل ۱۵۰ متر و خودروی اسکورتی که در عقب وسیله نقلیه حامل محموله ترافیکی حرکت می‌کند، ملزم است فاصله‌ای حداقل ۱۰۰ متر را با وسیله نقلیه ترافیکی هر طول مسیر حفظ کند.

ماده ۲۵: وسائل نقلیه حامل محمولات ترافیکی صرفاً مجاز به توقف در پارکینگ‌های مناسب می‌باشد و هنگام توقف وسائل نقلیه باید با استفاده از گوه ثابت نگه داشته شوند. (پارکینگ مناسب به محلی اطلاق می‌گردد که لب بار با وسیله نقلیه پس از توقف در آن حداقل ۳ متر از لبه راه فاصله داشته باشد.)

تبصره: در صورت بروز موارد خاص و اضطراری که وسیله نقلیه در مکانی غیر از مکان‌های فوق مجبور به توقف می‌شود رعایت موارد زیر الزامی است:

۱- در صورت توقف وسیله نقلیه در شب یک چراغ الکتریکی به فاصله ۷۰ متر از جلو و یکی به فاصله ۷۰ متر از عقب و دو عدد در پهلوی وسیله نقلیه حامل محموله ترافیکی و در سمت جاده قرار گیرد.

۲- در صورت توقف وسائل نقلیه در روز یک مثلث شبرنگ به فاصله ۷۰ متری از جلو و یکی به فاصله ۷۰ متری از عقب و دو عدد در پهلوی وسیله نقلیه حامل محموله ترافیکی و در سمت جاده قرار گیرد.

ماده ۲۶: کلیه رانندگان و خدمه همراه وسائل نقلیه حامل محمولات ترافیکی و اسکورت‌های آنها در صورت توقف وسیله نقلیه یا انجام عملیات حمل و نقل و کنترل‌های لازم، موظف به استفاده از الیسه شبرنگ و روز رنگ مطابق استاندارد EN471 می‌باشد.

فصل پنجم: سرعت

ماده ۲۷: سرعت مجاز وسائل نقلیه حامل محمولات ترافیکی و اسکورت‌های آنها به شرح زیر تعیین می‌گردد:

الف: سرعت مجاز وسائل نقلیه با طول کل تا ۲۰ متر، بین ۲۰ تا ۳۰ متر ۴۵ و بیش از ۳۰ متر ۴۰ کیلومتر در ساعت می‌باشد.

ب: سرعت مجاز وسائل نقلیه با عرض بین ۲/۶۰ متر تا ۳ متر، بین ۳ تا ۴ متر ۴۵ و بیش از ۴ متر ۴۰ کیلومتر در ساعت می‌باشد.

ج: سرعت مجاز وسائل نقلیه با ارتفاع ۴/۵۰ متر تا ۵ متر، بین ۵ تا ۶ متر ۴۵ و بیش از ۶ متر ۴۰ کیلومتر در ساعت می‌باشد.

سرعت مجاز وسائل نقلیه با وزن کل بین ۴۰ تا ۶۲ تن ۶۰، بین ۶۲ تا ۹۶ تن ۴۵ و بیش از ۹۶ تن ۳۰ کیلومتر در ساعت می‌باشد.

تبصره: سرعت مجاز وسائل نقلیه برابر با حداقل مقداری است که با توجه به بندهای "الف" تا "د" این ماده تعیین می‌گردد با وجود این رعایت مقررات مربوط به سرعت مطمئنه و تابلوهای محدودیت سرعت نصب شده در جاده‌ها الزامی است.

ماده ۲۸: شرکت‌های حمل و نقل ترافیکی موظفند میزان حداقل سرعت مجاز و سایل نقلیه را با تابلویی دایره‌ای شکل با قطر ۲۵ سانتی‌متر، با رنگ سفید و نوشته مشکی رنگ و با حاشیه قرمز به عرض ۳ سانتی‌متر که در سمت چپ و عقب وسیله نقلیه حامل محموله ترافیکی نصب شده باشند، به اطلاع دیگر رانندگان برسانند.

ماده ۲۹: شرکت‌های حمل و نقل ترافیکی موظفند صفحات تاخوگراف از نوع استاندارد با سوراخ گلابی شکل به تعداد رانندگان و روزهای سفر وسیله نقلیه را با درج تاریخ استفاده و شماره پلاک وسیله نقلیه ممهور و در اختیار راننده (رانندگان) یا نماینده‌ای که به همراه وسیله نقلیه اعزام می‌نمایند، قرار دهند. از این‌رو راننده یا رانندگان موظفند صفحه مربوط به تاریخ مشخص و متعلق به خود را در تاخوگراف قرار داده تا در صورت درخواست پلیس راه ارائه نماید. علاوه بر این ضرورت دارد صفحات ۷ روز قبل عملکرد وسیله نقلیه و رانندگان در وسیله نقلیه و صفحات مربوط به یک ماه گذشته در شرکت حمل و نقل ترافیکی موجود باشند.

تبصره: سازمان‌های حمل و نقل و پایانه‌های استان‌ها با همکاری پلیس راه نسبت به بررسی تاخوگراف و سایل نقلیه به صورت تصادفی اقدام و در صورت بروز تخلفات ضمن اعمال مقررات فصل دهم، مراتب را به دفتر این‌عنی و ترافیک گزارش می‌نمایند. با وجود این مأمورین پلیس راه می‌توانند نسبت به کنترل تاخوگراف و سایل نقلیه برابر مقررات موجود (ماده ۷۲۴ قانون مجازات اسلامی) و همچنین رعایت سرعت و ساعات کار مجاز رانندگان مطابق قوانین و مقررات مربوط و فصل دهم این دستورالعمل اقدام نمایند.

فصل ششم: مقررات مربوط به ارتفاع

ماده ۳۰: شرکت‌های حمل و نقل ترافیکی موظفند مسیر حمل محمولات ترافیکی را به‌نحوی تعیین کنند که کلیه محدودیت‌های ارتفاع در مسیر کمتر از ارتفاع مجاز وسیله نقلیه و محموله باشند در پروانه عبور ذکر و ضرورت عبور از کنارگذر نیز قید گردد و در صورت عدم وجود کنارگذر یا عدم امکان احداث آن از مسیرهای جایگزین دیگر استفاده نمایند.

تبصره: آن بخش از محدودیت‌های ارتفاع شامل تونل‌ها، پل‌های مربوط به تقاطع‌های غیرهمسطح و تقاطع‌های راه‌آهن (گذرگاه‌ها) در سایت اینترنتی سازمان حمل و نقل و پایانه‌های کشور موجود و به‌هنگام شده یا از طریق سازمان‌های حمل و نقل و پایانه‌های استان‌ها اعلام می‌شود ولی محدودیت‌های ارتفاع دیگر نظیر لوله‌های آبرسانی، پل‌های عابر پیاده یا محدودیت‌های ارتفاعی که در محدوده شهری قرار می‌گیرند، در سایت فوق موجود نبوده و شرکت حمل و نقل ترافیکی موظف است قبل از اقدام به تعیین مسیر یا صدور پروانه عبور نسبت به بررسی دقیق مسیر حمل اقدام نماید.

ماده ۳۱: چنانچه ارتفاع وسیله نقلیه و محموله بیش از ۶ متر باشد، شرکت‌های حمل و نقل ترافیکی موظفند در طول مسیر مراتب را به ادارات برق منطقه‌ای اطلاع داده و با موافقت آن‌ها نسبت به ادامه مسیر یا در صورت لزوم قطع و وصل مجدد هادی‌های برق که با جاده تلافی دارند، اقدام نمایند.

ماده ۳۲: در صورتی که محدودیت‌های ارتفاع (کمتر از ارتفاع کل وسیله نقلیه و محموله) مربوط به تونل‌ها باشد، شرکت‌های حمل و نقل ترافیکی موظفند حداقل ۳ روز قبل زمان عبور از کنارگذر تونل را به اطلاع اداره راه و ترابری محل رسانده و در زمان اعلام شده از کنارگذر تونل عبور نمایند. نمایندگان ادارات کل راه و ترابری می‌توانند به منظور حصول اطمینان از عبور وسایل نقلیه از کنارگذر تونل‌ها در زمان اعلام شده از طرف شرکت حمل و نقل ترافیکی در محل حاضر و بر عبور وسیله نقلیه از کنارگذر تونل نظارت داشته باشند.

تبصره: رعایت مفاد تبصره ۳ ماده ۱۴ در اجرای این ماده در مورد عبور از کنارگذر تونل‌ها نیز الزامی است.

ماده ۳۳: در صورتی که ارتفاع وسیله نقلیه و محموله بیش از ارتفاع مجاز قابل عبور در گذرگاه‌های راه‌آهن باشد، شرکت‌های حمل و نقل ترافیکی موظفند حداقل ۳ روز قبل زمان عبور از روی ریل مجاور گذرگاه مراتب را به شرکت راه‌آهن منطقه اطلاع داده و سپس با هماهنگی نماینده شرکت راه‌آهن منطقه از روی ریل مجاور گذرگاه عبور نمایند.

تبصره: رعایت مفاد تبصره ۳ ماده ۱۴ با در نظر گرفتن شرکت راه‌آهن منطقه به جای اداره کل راه و ترابری در اجرای این ماده نیز الزامی است.

ماده ۳۴: احداث کنارگذر در مورد تونل‌ها و گذرگاه‌های راه‌آهن دارای محدودیت ارتفاع نیز مشمول مفاد ماده ۱۷ این دستورالعمل و تبصره آن نیز می‌باشد.

ماده ۳۵: در صورتی که محمولاتی به دلیل داشتن ارتفاع کمتر از حد مجاز روی یکدیگر قرار گرفته باشند، ارتفاع کل آن‌ها تحت هیچ شرایطی نباید از ۴/۵ متر تجاوز کند.

فصل هفتم: مقررات مربوط به عرض

ماده ۳۶: میزان عرض محمولات پس از بارگیری باید به نحو مناسب اندازه‌گیری و بیشترین عرض در مورد محمولاتی که دارای عرض یکسان در طول وسیله نقلیه نیستند به عنوان عرض در نظر گرفته شود.

ماده ۳۷: بارگیری و حمل محمولات با عرض بیش از ۵ متر با وسائل نقلیه دارای بارگیر کنی ممنوع است و چنانچه ضرورت حمل چنین محمولاتی وجود داشته باشد، محمولات باید با در نظر گرفتن وزن توسط کمرشکن مناسب حمل شوند.

ماده ۳۸: در صورتی که عرض کل وسائل نقلیه بین ۴ تا ۶ متر باشد، به تشخیص پلیس راه یک دستگاه خودرو پلیس راه وسیله نقلیه را در مکانهایی که تردد وسائل نقلیه با عرض بین مقادیر فوق خطرآفرین است، همراهی خواهد نمود. بنابراین در این شرایط شرکت‌های حمل و نقل ترافیکی موظفند در طول مسیر مراتب را به مأمورین پلیس راه اطلاع داده و نظر پلیس راه را در خصوص لزوم یا عدم لزوم همراهی با وسیله نقلیه کتابخانه دریافت دارند.

ماده ۳۹: در صورتی که عرض محموله و وسیله نقلیه بیش از ۶ متر باشد، یکی از وسائل نقلیه متعلق به پلیس راه، وسیله نقلیه حامل محموله ترافیکی را در طول مسیر همراهی و در صورت لزوم نسبت به هدایت ترافیک وسائل نقلیه دیگر و توقف احتمالی آنها اقدام می‌نماید. بنابراین شرکت‌های حمل و نقل ترافیکی موظفند در طول مسیر هماهنگی‌های لازم را پلیس راه محل به عمل آورند.

تبصره ۱: در راههای فرعی و راههای روستایی و راههایی که نظارت پلیس راه به صورت دائم در آنها صورت نمی‌گیرد، شرکت حمل و نقل ترافیکی موظف است یکی از اسکورت‌های آموزش دیده را با تمامی تجهیزات و علایم هشدار دهنده مناسب به این کار گمارده و نسبت به هدایت دیگر وسائل نقلیه اقدام کند.

تبصره ۲: مأمورین پلیس راه می‌توانند در صورت تشخیص فعالیت اسکورت مربوط به تبصره ۱ این ماده را به عهده گیرند و شرکت حمل و نقل ترافیکی نیز موظف به همکاری می‌باشد.

ماده ۴۰: در صورتی که محمولاتی به دلیل داشتن عرض کمتر از عرض بارگیر وسیله نقلیه کنار هم قرار گرفته باشند، تحت هیچ شرایطی نباید از بغل وسیله نقلیه بیرون بمانند.

فصل هشتم: مقررات مربوط به طول

ماده ۴۱: در صورتی که طول محموله غیرقابل تفکیک با در نظر گرفتن مفاد تبصره ۲ ماده ۱ بیش از طول بارگیرهای موجود در حمل و نقل جاده‌ای باشد، محموله باید توسط بارگیر منفصل حمل شود به نحوی که قسمت انتهایی بارگیر دارای سیستم‌های کنترل ترمز و روشنایی وابسته به سیستم وسیله نقلیه باشد.

ماده ۴۲: چنانچه طول محموله و وسیله نقلیه بیش از ۴۰ متر باشد، اسکورت‌ها موظفند هنگام عبور وسیله نقلیه در قوس‌ها یا تونل‌ها اقدام به توقف دیگر وسائل نقلیه نمایند و وسیله نقلیه حامل محموله ترافیکی از محور وسط قوس یا تونل عبور نمایند. محورهای عقب این گونه از وسائل نقلیه در صورت منفصل بودن باید دارای صفحه‌گردان باشند.

تبصره: پلیس راه در صورت تشخیص می‌تواند در مسیرهای از قبل تعیین شده مقررات این ماده را برای وسائل نقلیه با طول بین ۳۰ تا ۴۰ متر نیز اعمال نماید.

ماده ۴۳: شرکت‌های حمل و نقل ترافیکی موظفند قبل از اقدام به صدور پروانه عبور برای وسائل نقلیه با طول‌های کل بیش از ۳۰ متر نسبت به بررسی مسیر اقدام و محل تمامی نقاطی که تردد وسائل نقلیه با طول فوق برای دیگر وسائل نقلیه مخاطره‌آمیز است را مشخص و بهمنظور کنترل‌های لازم برای هدایت دیگر وسائل نقلیه در اختیار راننده یا نماینده اعزامی همراه وسیله نقلیه قرار دهند.

ماده ۴۴: در صورتی که محمولاتی بدلیل داشتن طول کمتر از طول بارگیر وسائل نقلیه پشت سر هم قرار گرفته باشند، تحت هیچ شرایطی نمی‌توانند از عقب وسیله نقلیه بیرون بمانند.

فصل نهم: مقررات خاص

ماده ۴۵: شرکت‌های حمل و نقل ترافیکی که محمولاتی نظیر کمباین، بلدوزر، سایدبووم و فینیشر را حمل می‌نمایند به شرطی می‌توانند قطعات منفصله این گونه محمولات شامل دروکن، تیغه، لوله‌گذار و آسفالت پخش کن را نیز حمل کنند که ضمن باز کردن آن‌ها و رعایت وزن مجاز موضوع ماده ۱۲، مقررات مربوط به مواد ۳۵، ۴۰ و ۴۴ این دستورالعمل را نیز به طور کامل رعایت نموده باشند در غیر این صورت باید قطعات منفصله یاد شده را با وسیله نقلیه دیگری حمل کنند.

ماده ۴۶: تردد وسائل نقلیه ترافیکی در آزادراه‌ها یا راه‌هایی که به طور کلی برای تردد وسائل نقلیه حامل بار ممنوع اعلام شده‌اند، مجاز نیست و در صورتی که برای حمل محموله ترافیکی مسیر دیگری غیر از آزادراه یا راه‌هایی فوق الذکر (به تشخیص سازمان حمل و نقل و پایانه‌ها یا رئیس قرارگاه پلیس راه استان محل عبور) وجود نداشته باشد، شرکت‌های حمل و نقل ترافیکی می‌توانند با هماهنگی پلیس راه استان در این گونه راه‌ها یا بخشی از آن‌ها با رعایت موارد این‌عنی، تردد و در اولین خروجی ممکن از آن‌ها خارج شوند.

فصل دهم: نظارت و تخلفات

ماده ۴۷: در صورتی که مأمورین پلیس راه یا سازمان حمل و نقل و پایانه‌های استان‌ها نسبت به عدم رعایت مفاد این دستورالعمل در صدور پروانه عبور یا عدم رعایت مفاد مندرج در پروانه عبور در حین حمل واقف شوند، ضمن متوقف

نمودن وسیله نقلیه در پارکینگ مناسب، مراتب را به سازمان حمل و نقل و پایانه‌های استان محل توقف گزارش نمایند. سازمان حمل و نقل و پایانه‌های استان محل توقف ضمن بررسی، مراتب را جهت تعیین تکلیف نهایی حمل محموله و ابلاغ به شرکت حمل و نقل صادر کننده پروانه عبور به سازمان حمل و نقل و پایانه‌های استان محل صدور پروانه عبور اطلاع می‌دهد. در این صورت شرکت حمل و نقل ترافیکی موظف است ضمن پرداخت خسارت احتمالی واردہ به راه و اینه فنی مطابق مقررات، نسبت به صدور پروانه عبور دیگری برای ادامه مسیر حرکت وسیله نقلیه اقدام و سازمان حمل و نقل و پایانه‌های استان محل توقف نیز گزارش کامل موضوع را به همراه اصل پروانه عبور و مستندات لازم جهت اجرای ماده ۵۰ این دستورالعمل به دفتر اینه و ترافیک ارسال نماید.

تبصره: در صورت امتناع شرکت حمل و نقل ترافیکی صادر کننده پروانه عبور از پذیرش مسئولیت یا عدم همکاری یا وجود اختلاف نظر با سازمان حمل و نقل و پایانه‌های استان محل صدور پروانه عبور، مراتب به دفتر اینه و ترافیک گزارش و نظر آن دفتر ملاک عمل خواهد بود.

ماده ۴۸: در صورتی که شرکت‌ها یا موسسات حمل و نقل بدون صدور پروانه عبور اقدام به حمل محمولاتی نمایند که از نظر ابعاد و اوزان مشمول مقررات این دستورالعمل باشند، به نحو زیر اقدام می‌گردد:

الف: چنانچه شرکت مختلف دارای مجوز حمل و نقل ترافیکی باشد، برای ادامه مسیر پروانه عبور صادر و اقدام فوق مطابق ماده ۵۰ این دستورالعمل مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.

ب: در صورتی که شرکت یا موسسه حمل و نقل دارای مجوز حمل و نقل ترافیکی نباشد، شرکت یا موسسه موظف است با همکاری یک شرکت حمل و نقل ترافیکی نسبت به ادامه مسیر محموله اقدام نماید و تخلف شرکت یا موسسه حمل و نقل نیز در کمیسیون ماده ۱۲ آیینه حمل و نقل بار و مسافر و مدت تعطیلی و لغو پروانه فعالیت شرکت‌ها و موسسات حمل و نقل جاده‌ای مطرح و حسب نظر کمیسیون از یک ماه تا یک سال به لغو موقت پروانه فعالیت و در صورت تکرار به لغو دائم پروانه فعالیت محکوم خواهد شد.

ماده ۴۹: در صورتی که وسائل نقلیه بدون داشتن بارنامه و پروانه عبور اقدام به جایه‌جایی محمولات ترافیکی نمایند، وسیله نقلیه در پارکینگ مناسب متوقف و ادامه مسیر از طریق صاحب کالا و با مسئولیت یک شرکت حمل و نقل ترافیکی با صدور بارنامه و پروانه عبور و رعایت مفاد قانون الزام شرکت‌ها و موسسات حمل و نقل جاده‌ای به استفاده از صورت وضعیت و بارنامه امکان‌پذیر خواهد بود.

ماده ۵۰: دفتر اینه و ترافیک ضمن بررسی عملکرد شرکت‌های حمل و نقل ترافیکی درخصوص رعایت مفاد این دستورالعمل در صدور پروانه‌های عبور و یا رعایت مفاد آن در هنگام جایه‌جایی محمولات ترافیکی بر اساس گزارش‌های ارسالی پلیس راه و سازمان‌های حمل و نقل و پایانه‌های استان‌ها، در صورت بروز تخلفات پس از احتساب امتیاز منفی بر اساس جدول ۴ ضمیمه این دستورالعمل به نحو زیر اقدام نماید.

۱- در صورت مجموع حداقل ۲۰ امتیاز منفی به مدت دو ماه جلوگیری از صدور پروانه عبور برای محمولات ترافیکی

- ۲- در صورت مجموع حداقل ۳۵ امتیاز منفی به مدت شش ماه جلوگیری از صدور پروانه عبور برای محمولات ترافیکی و لغو موقت پروانه فعالیت از یک ماه تا سه ماه بر اساس تصمیم کمیسیون ماده ۱۲ آینه نامه حمل و نقل بار و مسافر و مدت تعطیلی و لغو پروانه فعالیت شرکت‌ها و موسسات حمل و نقل جاده‌ای
- ۳- در صورت مجموع حداقل ۵۰ امتیاز منفی به مدت یک سال جلوگیری از صدور پروانه عبور برای محمولات ترافیکی و لغو موقت پروانه فعالیت از سه ماه تا یک سال بر اساس تصمیم کمیسیون فوق الذکر
- ۴- در صورت مجموع حداقل ۷۰ امتیاز منفی لغو دائم مجوز حمل و نقل ترافیکی و لغو موقت پروانه فعالیت به مدت بیش از یک سال یا لغو آن بر اساس تصمیم کمیسیون فوق الذکر

احکام صادره در اجرای این ماده از طریق دفتر ایمنی و ترافیک به سازمان حمل و نقل و پایانه‌های استان اعلام و سازمان یاد شده موظف است در مورد جلوگیری از صدور پروانه عبور برای محمولات ترافیکی رأساً و در مورد لغو موقت پروانه فعالیت (جلوگیری از فعالیت حمل و نقل جاده‌ای) با هماهنگی نیروی انتظامی بر اساس مفاد آینه نامه فوق الذکر اقدام نماید.

تبصره ۱: در صورت برخورد با شرکت‌های حمل و نقل ترافیکی و صدور حکم یا گذشت بیش از دو سال از زمان بروز تخلف، معادل ۲۰ درصد از امتیاز منفی موضوع صدور حکم یا امتیاز منفی مربوط به تخلف در سابقه تخلفات شرکت باقی خواهد ماند.

تبصره ۲: اجرای مقررات مربوط به این ماده در صدور و اجرای احکام مانع از اعمال مقررات توسط مأمورین پلیس راه و پرداخت خسارات واردہ بر اساس مقررات جاری کشور نخواهد بود.

تبصره ۳: در صورت بروز هر کدام از موارد مذکور در مواد ۴۷، ۴۸ و ۴۹ به وسیله نقلیه زمانی اجازه حرکت داده خواهد شد که تمامی مفاد این دستورالعمل در مورد وسیله نقلیه و محموله و اسناد و مدارک مربوط رعایت و خسارات واردہ به راه و اینه فنی نیز پرداخت شده باشد.

ماده ۵۱: این دستورالعمل در ۵۱ ماده و ۳۴ تبصره تدوین و کلیه دستورالعمل‌ها و مقررات مغایر مرتبط با موضوع حمل و نقل ترافیکی لغو می‌گردد.

جدول ۱ ضمیمه: وزن و میزان پیرون ماندگی مجاز طول دکل در انواع جرثقیل

ردیف	تعداد محور	تعداد چرخ	وزن (تن)	پیرون ماندگی دکل از مرکز آخرین محور جرثقیل (متر)	جلوآمدگی دکل از مرکز اولین محور جرثقیل (متر)
۱	۳	۱۰	۲۶	۳	۱/۶۰
۲	۴	۱۲	۲۸	۳	۱/۶۰
۳	۵	۱۴	۳۴	۳	۱/۶۰










جدول ۲ ضمیمه: تعداد چرخ و نحوه تقسیم وزن در گروههای محوری انواع وسایل نقلیه حامل محمولات ترافیکی

ردیف	کد وسیله نقلیه	تعداد چرخ در گروههای محوری										میزان وزن مجاز در گروههای محوری یا ترکیب آنها (تن)									
		F	E	D	C	B	A	F	E	D	C	B	A	F	E	D	C	B	A		
۱	۶۰۱	-	-	۲۰	۱۹	-	-	-	۲۰	۱۳	۶	-	-	-	۸	۴	۲	-	-	-	
۲	۶۰۳	-	-	۲۰	۱۹	-	-	۱۳	۱۳	۱۳	۶	-	-	۴	۴	۴	۲	-	-	-	
۳	۶۰۵	-	-	۲۰	۲۶	-	-	-	۲۰	۲۰	۶	-	-	-	۸	۸	۲	-	-	-	
۴	۶۰۷	-	-	۲۰	۲۶	-	-	-	۲۰	۲۰	۶	-	-	-	۱۲	۸	۲	-	-	-	
۵	۶۰۹	-	-	۲۰	۲۶	-	-	-	۲۰	۲۰	۶	-	-	-	۸	۸	۲	-	-	-	
۶	۶۱۱	-	-	۲۰	۲۶	-	-	-	۲۰	۲۰	۶	-	-	-	۱۲	۸	۲	-	-	-	
۷	۶۱۳	-	-	۲۰	۲۶	-	-	۲۰	۲۰	۲۰	۶	-	-	۸	۸	۸	۲	-	-	-	
۸	۶۱۵	-	۲۶	-	۲۶	-	۲۰	۲۰	۲۰	۲۰	۶	-	۸	۸	۸	۸	۲	-	-	-	
۹	۶۱۷	۲۶	-	۲۶	۲۶	۲۰	۲۰	۲۰	۲۰	۲۰	۶	۸	۸	۸	۸	۸	۲	-	-	-	
۱۰	۶۱۹	-	-	-	۲۸	-	-	-	۱۸	۲۰	۸	-	-	-	۸	۸	۲	-	-	-	
۱۱	۶۱۹	-	-	-	۲۸	-	-	-	۲۶	۲۰	۸	-	-	-	۱۶	۸	۲	-	-	-	

* وزن کل بوزی بر اساس تعداد محور آن تعیین و توزین محورها بهصورت جداگانه صورت می گیرد.

** بوزی ساید بای ساید

جدول ۲ ارایش گروههای محوری در انواع وسایل نقلیه حامل محمولات ترابریک

نحوه تقسیم بندی گروههای محوری	کد فاصله محوری	b (m)	a (m)	تعداد محور	نام و سیله نقلیه	کد	ردیف
	-	-	a<1	4	تریپل	۶۰۱	۱
	-	-	a>1	4	تریپل	۶۰۲	۲
	-	-	-	5	تریپل	۶۰۳	۳
	-	-	-	5	تریپل	۶۰۴	۴
	-	-	-	5	کمردنگر	۶۰۵	*
	(۱) (۲) (۳) (۴)	5 5 A, ۰ A, ۰	1,۷A 1,۴ 1,۷A 1,۴	7	کمردنگر	۶۱۱	۵
	(۱) (۲) (۳) (۴)	5 5 A, ۰ A, ۰	1,۷A 1,۴ 1,۷A 1,۴	7	کمردنگر	۶۱۲	۶
	(۱) (۲) (۳) (۴)	5 5 A, ۰ A, ۰	1,۷A 1,۴ 1,۷A 1,۴	7	کمردنگر	۶۱۳	۷
	(۱) (۲) (۳) (۴)	5 5 A, ۰ A, ۰	1,۷A 1,۴ 1,۷A 1,۴	7	کمردنگر	۶۱۴	۸
	(۱) (۲) (۳) (۴)	5 5 A, ۰ A, ۰	1,۷A 1,۴ 1,۷A 1,۴	7	کمردنگر	۶۱۵	۹
	-	-	-	-	کسری	۶۱۶	۱۰

جدول ۴ ضمیمه : امتیاز منفی تخلفات در حمل و نقل ترافیکی

ردیف	شرح تخلف	ماده	امتیاز منفی	ملاحظات
۱	عدم صدور پروانه عبور در هنگام جابجایی محمولات ترافیکی	۱	۲۰	
۲	عدم تکمیل یا درج صحیح ابعاد و اوزان وسیله نقلیه و محموله در پروانه عبور	۶	۱۰	
۳	صدر پروانه عبور برای وسیله نقلیه دارای نقص فنی	۷	۱۰	
۴	عدم درج صحیح ساعت مجاز حرکت وسایل نقلیه	۹	۱۰	تخلف راننده
۵	حرکت وسیله نقلیه در ساعت غیر مجاز	۹	۲	تخلف راننده
۶	حرکت در مسیری غیر از مسیر تعیین شده یا تعیین مسیر به غلط	۱۴-۹۳۰	۱۰	
۷	حرکت وسیله نقلیه در روزهای با مناسبت خاص	۱۰	۵	
۸	عدم تحويل نسخ اول یا دوم پروانه عبور به سازمان حمل و نقل و پایانه های استان در زمانهای تعیین شده	۱۱	۱۰	
۹	بارگیری وسیله نقلیه با وزن بیش از حد مجاز	۱۲	۲۰	
۱۰	عبور وسیله نقلیه از روی پلهای دارای محدودیت وزن یا عدم تحويل صورت جلسات مربوط به عبور از کنارگذار پلها	۱۴-۱۶	۲۰	
۱۱	عدم درج صحیح تعداد اسکورت یا همراه نبودن تعداد اسکورت مندرج در پروانه عبور یا وسیله نقلیه	۱۸	۱۰	
۱۲	عدم استفاده از اسکورت مناسب یا استفاده از اسکورت دارای نقص فنی	۱۸	۵	
۱۳	عدم تامین و بکارگیری تجهیزات هشدار دهنده	۱۹-۲۱	۱۰	تخلف راننده
۱۴	قصور در روشن نمودن چراغهای جلو وسیله نقلیه و یا اسکورت	۲۲	۲	تخلف راننده
۱۵	قصور در نصب علایم هشدار دهنده در سطح راه در توفیق اضطراری	۲۵	۲	تخلف راننده
۱۶	قصور در استفاده از البسه شب رنگ و روز رنگ	۲۶	۲	راننده و خدمه
۱۷	عدم درج صحیح سرعت مجاز وسیله نقلیه ترافیکی	۲۷	۱۰	تخلف راننده
۱۸	عدم رعایت سرعت مجاز در حین حرکت وسیله نقلیه ترافیکی	۲۷	۲	تخلف راننده
۱۹	عدم نصب تابلو نشان دهنده سرعت مجاز در عقب وسیله نقلیه ترافیکی	۲۸	۱۰	
۲۰	عدم تکمیل و بکارگیری صفحات تاخوگراف مناسب	۲۹	۱۰	
۲۱	عدم وجود صفحات تاخوگراف ۷ روز قبل در وسیله نقلیه یا یک ماه قبل در شرکت حمل و نقل	۲۹	۱۰	

ادامه جدول ۴ ضمیمه : امتیاز منفی تخلفات در حمل و نقل ترافیکی

ردیف	شرح تخلف	ماده	امتیاز منفی	ملاحظات
۲۲	استفاده از تاخوگراف معیوب در وسیله نقلیه	۲۹	۱۰	
۲۳	عدم درج صحیح محدودیتهای ارتفاع در پروانه عبور یا عدم رعایت آنها در حین حرکت یا عدم تحويل صورت جلسات مربوط	۳۰-۳۳	۲۰	
۲۴	بارگیری محمولات روی یکدیگر با ارتفاع بیش از ۴/۵ متر	۳۵	۱۰	
۲۵	بارگیری محمولات با عرض بیش از ۵ متر روی کفی	۳۷	۱۰	
۲۶	عدم هماهنگی با پلیس راه در هدایت وسائل نقلیه در حمل محمولات عریض	۳۹و۳۸	۲۰	
۲۷	بیرون ماندن محموله از بغل وسیله نقلیه در صورت بارگیری محمولات کنار هم	۴۰	۱۰	
۲۸	عدم پکارگیری بارگیر منفصل یا صفحات گردان در حمل محمولات طویل	۴۲و۴۱	۲۰	
۲۹	عدم رعایت نکات ایمنی در حمل محمولات طویل	۴۳و۴۲	۲۰	
۳۰	بیرون ماندگی بار در صورت بارگیری محمولات پشت سر هم	۴۴	۱۰	
۳۱	حمل درون کمباین، تیغه بلدوزر، آسفالت پخش کن فینیشر یا دکل سایدبووم به صورت غیر مجاز	۴۵	۲۰	
۳۲	صدور پروانه عبور یا تردد در راه ممنوع	۴۶	۱۵	

بروکا و معمور مخصوص حمل محمولان تراویگی

مشخصات وسیله نقله و معموله

وزن متعادل و سیله نقله (تن)	وزن متعادل برج (تن)	وزن معموله (تن)	وزن معموله (تن)
وزن معموله (تن)	وزن کل (تن)	وزن کل (تن)	وزن کل (تن)
طول کل (متر)	ارتفاع کل (متر)	طول معموله (متر)	طول معموله (متر)
میران میرون ماندگی برای مرکز آخرين معمور و سیله نقله (متر)			میران میرون ماندگی برای مرکز آخرين معمور و سیله نقله (متر)

مشخصات میسر و شرایط میور

میور	میسر
------	------

ساعتی مجاز تردد (به حروف): سرعت: کیلومتر در ساعت

مشخصات اسکورت (ها):

اسکورت شماره ۱ نوع:	شاره و سریال پلاک
اسکورت شماره ۲ نوع:	شاره و سریال پلاک

لوپیهات و آواشیں پار مهوری و سیله نقله

نام شرکت یا مؤسسه حمل و نقل صادر کننده:	کد شرکت:	تلفن:
آدرس:	آدرس:	آدرس:
مهر و امضای مدیر عامل شرکت		مهر و امضای مدیر فن

فرم ب ضمیمه (صور تجله عبور وسائل نقلیه فوق سنگین از کنارگذرهای)

الف - مشخصات کلی وسیله نقلیه و پروانه عبور

شماره پلاک:	تعداد محور:	تعداد چرخ:	نوع وسیله نقلیه:
محل شماره گذاری و سربال:	وزن کل (تن):	عرض (متر):	نوع محموله:
طول کل (متر):			هداء:
مقصد:			شماره و تاریخ پروانه عبور:
نام و کد شرکت حمل و نقل ترافیکی:			

ب - وضعیت عبور از کنارگذرهای محدودیتهای واقع در مسیر

ردیف	نوع و مشخصات محدودیت			
	نام	محور	موقعیت	تاریخ
نام و امضای نماینده راه آهن یا برق منطقه‌ای (بر حسب مورد)	نام و امضای نماینده اداره کل راه و ترابری استان			