

### پبل جلویی




۱. دکمه پاور

۲. مکالمه لمسی

۳. کلید کابل: محل اتصال کابل نور سرد

۴. کلید بار کشته کلید: باز کشته کلید نکه دارنده، کابل نور قبل از اتصال کابل نور سرد



۵. کانکتور SFB: میلت اتصال با سایر تجهیزات استرایک


۶. غیربروت: میلت اتصال به سیستم انتقال عملهای پکیاراچد استرایک

۷. اتصال روبن

۸. کانکتور برقی AC: میلت اتصال به برقی AC

۹. کانکتور برقی SFB: میلت اتصال با سایر تجهیزات استرایک

### تحویل اتصال کابل نور سرد به دستگاه



۱. کلید بار کشته کلید را در میلت علیره های ساعت بجهود عالی تا منطبق کردن در ایجاد کلید نکه دارنده کابل نور با می شود



۲. انتهای کابل نور سرد را به درون کلید وارد کنید تا حاضن عمل کرده و کابل را محکم نکه دارد

۳. نقطه تعایید کابل نور سرد حفظ رسانا و تمیز و خشک باشد

۴. برای حفظ کردن کابل نور سرد از دستگاه گیره را میعندا در میلت علیره های ساعت بجهود عالی تا کلید باز و کابل نور آزاد گردید

• اختصار: ابتدا غود را از داخل پورت و کلید نکه دارنده نور نکه عاریم

• اختصار غریزه کرده علیره های تهییه روی پبل دستگاه را بتوانید.

• اختصار غریزه کرده نور ساخن شده از دستگاه در انتهای کابل نور سرد مسافتیما مثلا تکبید شده نور موکن است باشد آسیب چشممان شما کوید