

	برای نمایش اطلاعات خارج از محدوده از کدام عملگر استفاده میکنیم؟	**
	<p>or (الف) and (ب) not (ج) nor(د)</p>	
	در سیستم عملیاتی دانشگاه موجودیت های استاد-دانشجو چه نوع رابطه ای با هم دارند؟	* *
	<p>الف) یک به یک ب) یک به چند</p> <p>ج) چند به چند د) این دو موجودیت به طور مستقیم رابطه ای ندارند</p>	
	در یک فرودگاه کدام یک از موارد زیر موجودیت به حساب می آید؟	**
	<p>الف) بلیط ب) کد خلبان</p> <p>ج) نام مسافر د) نام خلبان</p>	
	در سیستم عملیاتی فرودگاه موجودیت های خلبان و مسافر چه نوع رابطه ای باهم دارند؟	**
	<p>الف) یک به یک ب) یک به چند</p> <p>ج) چند به چند د) رابطه ای ندارد</p>	
	با توجه به دستور زیر جدول ایجاد شده شامل چند فیلد است؟	**
	<p>Create table tb1(id int(5), name char(10), family char(10), age int(2));</p> <p>الف) ۲ ب) ۱۰ ج) ۴ د) ۳</p>	
	به فیلدی در جدول که مقدار آن در هر رکورد منحصر به فرد باشد فیلد.....میگویند؟	**
	<p>الف) کلید اصلی ب) کلید خارجی ج) index د) الف و ب</p>	
	با کدام یک از دستورات زیر می توان یک جدول جدید ایجاد کرد؟	**
	<p>الف- <u>create table</u> ب- alter table ج- drop table د- insert table</p>	
	دستور Create برای ایجاد کدام یک از گزینه های زیر به کار نمیرود؟	**
	<p>الف) پایگاه داده ب) جدول</p> <p>ج) اندیس د) رکورد</p>	
	کدام یک از گزینه های زیر برای انتخاب تمام فیلدهای یک جدول با نام tb11 به کار میرود؟	**
	<p>الف) Select tb11 ب) Select fields form tb11</p> <p>ج) <u>Select * form tb11</u> د) * Select tb11</p>	
	برای جستجوی افرادی در جدول که نام آنها با محمد شروع میشود، چه عبارتی مقابل دستور Where نوشته میشود؟	**
	<p>الف) <u>like "%محمد" like</u> ب) like "%محمد%"</p> <p>ج) like "%محمد%" د) like "محمد"</p>	
	برای ایجاد ارتباط بین ۲ جدول از کدام فیلد استفاده می شود؟	**
	<p>الف) فیلد کلید اصلی ب) فیلد کلید خارجی ج) فیلد کلید اولیه با محدودیت NULL د) <u>الف و ب</u></p>	
	برای وارد کردن و ایجاد یک رکورد جدید در جدول از دستوراستفاده میشود.	**
	<p>الف) where ب) <u>insert</u> ج) update د) join</p>	

	<p>کدام دستور دانش آموزی با نام sina alavi و سن ۱۸ سال را به جدول student اضافه میکند؟</p> <p>الف) insert into student (name="ali,family="Ahmadi");</p> <p>ب) insert into student (name ,family,age)values("sina","alavi",18);</p> <p>ج) insert into student (name ,family)values("sina","alavi",18);</p> <p>د) insert into corse (name,family,age)values("sina","alavi",18);</p>	**
	<p>برای اضافه کردن شرط جدید از دستور..... استفاده میشود؟</p> <p>الف) where (ب) and (ج) add (د) join</p>	**
	<p>دستور زیر چه عملی را انجام می دهد؟</p> <p>select min(grade)from selection ;</p> <p>الف) اولین نمره جدول student را نمایش می دهد. (ب) تعداد نمرات کم کلاس را نشان می دهد.</p> <p>ج) کمترین نمره کلاس را نمایش می دهد. (د) بالا ترین نمره کلاس را نمایش می دهد</p>	**
	<p>تابع مقدار اولین رکورد در یک فیلد را بر میگرداند؟</p> <p>الف) Min (ب) Max (ج) First (د) Last</p>	**
	<p>کدام دستور برای دسته بندی یک ستون برحسب مقادیر مشابه به فیلدهای یک ستون دیگر استفاده میشود؟</p> <p>الف) Select (ب) count (ج) Group By (د) Having</p>	**
	<p>اگر بخواهیم یک برنامه را با ساختار IF پیاده کنیم در حالتی که ۴ شرط مختلف وجود داشته باشد مجموع تعداد IF ELSEIF,ELSE در کد برنامه چند عدد خواهد بود؟</p> <p>الف- ۳ (ب) ۴</p> <p>ج- ۵ (د) ۶</p>	****
	<p>برای تعریف یک متغیر سراسری باید از کدام گزینه قبل از نام متغیر استفاده شود؟</p> <p>الف- global (ب) local (ج) define (د) const</p>	**
	<p>برای درج توضیحات در PHP از چه علامتی استفاده می شود؟</p> <p>۱- // ۲- # ۳- \$ ۴- /* و */ ۵- "</p> <p>الف- ۱ و ۲ و ۳ (ب) ۱ و ۲ و ۳ و ۴</p> <p>ج- ۱ و ۲ و ۳ و ۴ و ۵ (د) ۱ و ۲ و ۴</p>	**
	<p>برای تعیین یک متغیر باید از چه علامتی استفاده شود؟</p> <p>الف- # (ب) \$ (ج) @ (د) (UNDERLINE)</p>	**
	<p>برای تعریف یک ثابت باید از چه عبارتی استفاده شود؟</p> <p>الف- # (ب) \$ (ج) @ (د) DEFINE</p>	**
	<p>نتیجه کدامیک از عملگرهای زیر فقط در صورتی درست است که هر دو عملوند آن درست باشد؟</p> <p>الف) (ب) (ج) && (د) or</p>	**
	<p>عبارت \$b=\$a+\$b معادل کدام گزینه است؟</p> <p>الف) \$ a=+\$b (ب) \$ b=+\$a</p>	**

	\$ b+=\$a(د)	\$ a+=\$b(ج)	
	boolean(ب)	الف)رشته ای	**
	د)منطقی	ج)عددی	
	strtoupper("jahan") چیست؟	نتیجه ی تابع	**
	JAHAN(ب)	jahan(الف)	
	Jahan(د)	jahaN (ج)	
	strower -د	function -ج	**
		uc first -ب	
		uc word-الف	
		خروجی تابع DATE("m") کدام است؟ (تاریخ روز ۲۰۱۹/۶/۵)	**
		الف-۲۰۱۹	
		ب-۱۹	
		ج-۰۶	
		د-۰۵	
	pathcookie-ب	الف-Setcookie	**
	savecookie-د	ج-cookie	