



آموزشگاه کنکور هنر سی رنگ

برای استفاده از خدمات آموزشگاه سیرنگ به سایت ما مراجعه نمایید:

www.3orang-art.com

شعبه مرکزی:

خیابان شریعتی، دویست متر بالاتر از پل سید خندان، نبش کوچه ی حافظ،
ساختمان ایستا طبقه ی دوم، واحد سه

تلفن تماس: ۰۲۱۲۲۸۶۹۱۴۵-۰۲۱۲۲۸۸۷۴۷۰

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

الگو و دوخت لباس کودک (۱)

رشته طراحی و دوخت

گروه تحصیلی هنر

زمینه خدمات

شاخه آموزش فنی و حرفه‌ای

شماره درس ۳۴۶۷

الگو و دوخت لباس کودک (۱) / مؤلفان : فاطمه آخوندی، کمیسیون تحصصی رشته	۶۸۷
طراحی و دوخت - تهران : شرکت چاپ و نشر کتاب‌های درسی ایران، ۱۳۹۲	۱۷۳۴
۵ ص : مصور - (آموزش فنی و حرفه‌ای؛ شماره درس ۳۴۶۷)	۱۳۹۲
متون درسی رشته طراحی و دوخت گروه تحصیلی هنر، زمینه خدمات برنامه‌ریزی و نظرارت، بررسی و تصویب محتوا : کمیسیون برنامه‌ریزی و تأثیف کتاب‌های درسی رشته طراحی و دوخت دفتر برنامه‌ریزی و تأثیف آموزش‌های فنی و حرفه‌ای و کارداش وزارت آموزش و پرورش	
۱ خیاطی (لباس کودک) ۲ خیاطی - الگوها الف ایران وزارت آموزش و پرورش کمیسیون برنامه‌ریزی و تأثیف کتاب‌های درسی رشته طراحی و دوخت. ب. عنوان.	
ج. فروست	

همکاران محترم و دانش آموزان عزیز :

پیشنهادات و نظرات خود را درباره محتوای این کتاب به نشانی
تهران- صندوق پستی شماره ۱۵۴۸۷۴ دفتر برنامه ریزی و تألیف آموزش های
فنی و حرفه ای و کار دانش، ارسال فرمایند.

info@tvoccd.sch.ir

پیام نگار (ایمیل)

www.tvoccd.sch.ir

وبگاه (وب سایت)

این کتاب در سال های تحصیلی ۸۲-۸۱ و ۸۳-۸۲ در سراسر کشور توسط ۱۲۸ نفر از هنرجویان،
۳ نفر هنرآموز و ۷ نفر متخصص موضوعی و خبره حرفه ای در ۳ هنرستان که بصورت کاملاً تصادفی انتخاب
شده اند از مناظر مختلف اعتبار بخشی گردید و نتایج در کتاب اعمال شد.

وزارت آموزش و پرورش

سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی

برنامه ریزی محتوا و نظارت بر تألیف : دفتر برنامه ریزی و تألیف آموزش های فنی و حرفه ای و کار دانش

نام کتاب : الگو و دوخت لباس کودک (۱) - ۴۹۱۳

مؤلفان : فاطمه آخوندی (بخش اول)، کمیسیون تخصصی رشته طراحی و دوخت (بخش دوم)

اعضای کمیسیون تخصصی : بهیه خوشنویسان، مریم لاجوردی، زهرا امانی تهرانی، زهرا فیروزیار و فاطمه صنعتی
آماده سازی و نظارت بر چاپ و توزیع : اداره کل نظارت بر نشر و توزیع مواد آموزشی

تهران : خیابان ایرانشهر شمالی - ساختمان شماره ۴ آموزش و پرورش (شهید موسوی)

تلفن : ۰۹۶۶-۸۸۸۳۱۱۶۱، ۰۹۲۶۶-۸۸۳۱۱۶۱، کد پستی : ۱۵۸۴۷۴۷۳۵۹

وب سایت : www.chap.sch.ir

تصویرسازی طراحی لباس : معصومه سلیمانی، سحر امام جمعه زاده

عکاس : نسرین اصغری

رسامی الگوها : آمنه شیخ

رسام : مریم دهقان زاده

صفحه آرا : راحله زادفتح الله

طراح جلد : مریم کیوان

ناشر : شرکت چاپ و نشر کتاب های درسی ایران : تهران - کیلومتر ۱۷ جاده مخصوص کرج - خیابان ۶۱ (دارو پیش)

تلفن : ۰۵-۴۴۹۸۵۱۶۱، ۰۹۴۹۸۵۱۶۰، صندوق پستی : ۳۷۵۱۵-۱۳۹

چاپخانه : شرکت چاپ و نشر کتاب های درسی ایران «سهامی خاص»

سال انتشار و نوبت چاپ : چاپ سیزدهم ۱۳۹۲

حق چاپ محفوظ است.



اول باید اخلاصتان را قوی بکنید، ایمانتان را قوی بکنید،... و این اخلاص و ایمان، شما را تقویت می کند و روحیه شمارا را بالا می برد و نیروی شما جوری می شود که هیچ قدرتی نمی تواند (با شما) مقابله کند.

امام خمینی

فهرست مطالب

بخش اول – دوخت لباس و وسایل کودک



۳

فصل اول : ابزار کار و یادگیری چند نمونه دوخت



۱۲

فصل دوم : تزیینات لباس و وسایل کودک



۳۴

فصل سوم : آموزش روش‌های دوخت



۴۸

فصل چهارم : تهیه وسایل اتاق خواب کودک و سرویس نوزاد



۹۹

فصل پنجم : عروسک‌دوزی

بخش دوم – الگوی لباس کودک




فصل ششم : رسم الگوی بالاتنه، آستین، تبدیل الگوی اساس بالاتنه به انواع پیراهن ۱۲۲



فصل هفتم : انواع یقه و پیش بند و کلاه ۱۹۵



فصل هشتم : ترسیم الگوی انواع شلوار و تبدیل آن به مدل ۲۳۱



فصل نهم : ترسیم الگوی اساس کیمونو – کیمونور گلان و انواع سرمهی ۲۶۷

مقدمه

آنچه مسلم است لباس در زندگی هر فردی از اولین روز تا واپسین دم زندگی اهمیت زیادی دارد. همچنان که در سنین بالا به لباسهای خود توجه می نماییم باید کودکان را نیز از این قاعده مستثنی نسازیم و برای هر سنی لباس مناسب در نظر بگیریم. این کتاب دو بخش دارد بخش اول شامل ۵ فصل با محتوای معرفی انواع وسایل دوخت، انواع دوخت، انواع گلدوزی، وسایل اتاق خواب کودک و تهیه‌ی الگوی سرویس خواب کودک و عروسک‌دوزی بوده و بخش دوم شامل انواع الگو و مدلسازی برای لباس کودک می‌باشد.

هدف از تأليف اين کتاب تشویق به تجمل گرایی و تهیه‌ی وسایل غیرضروری برای کودکان نیست بلکه تهیه‌ی لباس و وسایل اتاق کودک با توجه به بهداشت و آراستگی برای آنها می‌باشد لذا علاوه بر جنسیت پارچه‌ها، رنگها، الگو، دوختها که در سلامت کودک نقش بسزایی دارد می‌توان با حداقل بودجه استفاده از رنگ، طرح و الگوهای مناسب و ذوق و سلیقه فردی، هم به بهداشت کودک و هم به آراستگی آن توجه کرد. لذا توجه کنید که در دوخت لباس کودک این مهم مدنظر قرار گیرد. دوختهای گفته شده در این کتاب باید در اندازه‌ی اصلی کودکان انجام شود و از الگو و دوختهای با اشل $\frac{1}{2}$ و $\frac{1}{4}$ پرهیز گردد.

نحوه‌ی ارزشیابی یادگیری مطابق جدول ارزشیابی می‌باشد که جنبه‌ی توصیه‌ای دارد و هنرآموزان محترم برحسب شرایط می‌توانند در چهارچوب آن کتب به ارزشیابی اقدام نمایند.

سخنی با هنرآموزان محترم

- ۱- هنرجویان با درنظر گرفتن سن کودک و شرایط محیطی، الگوی مناسب را ترسیم و سپس متناسب با آن سنین تزیین لباس را انتخاب کنند.
- ۲- خلاقیت و ابتکار هنرجویان در به کار گرفتن مواد تزیینی روی وسایل اتاق خواب و لباس کودک اهمیت بهسزایی دارد بر این اساس هنرجویان ملزم به ارایه طرح های نو و ابتکاری خواهند بود.
- ۳- هریک از موارد تمرین در بخش اول کتاب به صورت عملی طراحی و دوخته شود، سلیقه و طرح هنرجویان، دارا بودن عملکرد لباس، دوام، پایداری در شستشوی پارچه، انتخاب رنگ و جنس پارچه در ارزش بابی آنان نقش بهسزایی خواهد داشت.
- ۴- با توجه به جذایت های کتاب در بخش اول زمان اختصاص یافته در برنامه درسی، دوخت ها انجام شده باید مطابق برنامه ای کتاب صورت گیرد.
- ۵- هنرجویان را می توان به گروه های ۵ نفری تقسیم نموده، مدل ها، طرح های انتخابی دوخت بخش اول کتاب (به صورت سرویس اتاق خواب کودک) توسط هر گروه جداگانه ارایه گردد.
- ۶- با توجه به این که دوخت در اندازه ای اصلی مهارت های تخمین زدن، کمک در شناخت سایز بندی پوشاس، دق قدر بر شر و تنسبات را باعث می شود و لذا باید در الگو و دوخت از اندازه های کوچک تر ($\frac{1}{2}$ و $\frac{1}{4}$ سانتی متر) پرهیز کرد، تا دانش آموزان از مهارت های اصلی و مرتبط محروم نشوند.
- ۷- در صورت لزوم قد آستین، بالalte و شلوار اندازه گرفته شده کودکان را با جدول سایز کودکان استفاده کنید. (در غیر این صورت می توانید از اندازه های اصلی یا جدول سایز کودکان استفاده کنید).
- ۸- استفاده از لباس مناسب و رعایت نکات ایمنی در کارگاه الگو و دوخت الزامی است.
- ۹- با توجه به این که مقایسه کار هنرجویان توسط خود آنها می تواند کمک مؤثری در ارتقای سطح کارهای ارایه شده نماید و از طرف دیگر امکان قضاوت جمعی را فراهم نماید، لذا توصیه می شود کار هنرجویان عزیز را در طی سال و در تناسب زمانی در سالان نمایشگاه مدرسه در معرض دید همگان و اولیاء قرار دهید.
- ۱۰- تحويل کارهای الگو و دوخت توسط هنرجویان باید در یک زمان مشخص شده انجام شود.
- ۱۱- با توجه به تغییرات مدل های لباس در هر سال و ایجاد خلاقیت، سعی شده پایه و اساس الگوسازی و مدل سازی لباس کودک آورده شود، هنرجویان می توانند بر اساس این یافته ها مدل های متنوع و ابتکاری بدوزند.
- ۱۲- طرح های لباس در کتاب عیناً مانند الگوهای آنان آورده نشده، بلکه طرح ها اقتباسی از مدل های لباس کودکان که الگوهای اولیه مدل سازی تدریس شده در کتاب می باشد و انتخاب مدل ها به عهده دانش آموزان می باشد.

شاخه‌ی فنی و حرفه‌ی زمینه‌ی خدمات گروه: هنر ساعت در هفته: ۴

جدول ارزشیابی دروس تخصصی رشته‌ی طراحی و دوخت

نام رشته: طراحی و دوخت	نام درس: الگو و دوخت لباس کودک (۱)	تعداد واحد: ۲	نوع واحد: ۱	عملی: ۱	نظری: ۱	ساعت در هفته: ۴	گروه: هنر
راهنمای علمی در ارزشیابی							
شناخت ها							
ارزشیابی های پایانی	ارزشیابی های مستمر	پایان سال	میان سال	مستمر	پایانی	ارزشیابی های مستمر	شناخت ها
راهنمای علمی در ارزشیابی							

در صورتی که چند کلاس الگو و دوخت لباس کودک در هرستان دارم می‌باشد ارزش‌بایی پایانی، به همکاری هر آموزان دیگر ارزیابی شود.

بیشنهاده:

ل- بس از پایان هر فصل با موضوع درسی بهطور مستقر از هرجویان یک امتحان کوتاه مدت بعمل آید.

- * نکات اجری ارزش‌بایی:
 - ارزش‌بایی در طول سال تحصیلی در نوبتهاي اول و دوم انجام می‌شود. ارزشیابی پایانی (نوبت اول) از حدود پنجاه درصد اول محتواي برname داردي ماه و ارزشیابی پایانی (نوبت دو) از تمام محتواي برname درسی در خردادماه بعمل می‌آيد.
 - در حال حاضر از قسمت‌هایی که برای مطالعه‌ی ازاد و زنوفون درنظر گرفته شده سوال امتحانی طرح نمی‌شود. این مبحث صرفاً جهت مطالعه‌ی هرجویان و داشتن افرادی آن را درآورده است.
 - فقط به روش ارزش‌بایی بسندن نشود، استفاده از روش‌های متتنوع و گوناگون ارزشیابی از جمله: پاسخ‌های کوتاه، روش‌های چندگزینه‌ای، اجرای ترسیم الگو، پاسخ‌های تشریحی..... توصیه می‌شود.
 - ارزش‌بایی پایانی درجه‌ی تابستانی (شهریورماه و همچنین انتخابات نهایی و درس‌های غیرحضوری از «کلیه محتواي برname درسی») بعمل می‌آید.
 - ارزش‌بایی عملی و نظری در یک محل و بهطر هرمان بگزار می‌شود. (کارگاه الگو)
 - براي ادامه‌ی تدریس و الگویزی به منظور تهیه‌ی (طرح) درس مناسب، دریافت بازخورد از میزان پیشرفت هرجویان و تحلیل قوت و ضعف آن ضروری است.

هدف کلی



توانایی دوخت لباس کودک (تولد تا دو سالگی) و تهیه‌ی سرویس نوزاد
(اتاق کودک)

بخش اول

دوخت لباس و وسائل کودک



فصل اول

ابزار کار و یادگیری چند نمونه دوخت

هدف‌های رفتاری: فراگیر در پایان این فصل، باید بتواند:

- ۱- کاربرد انواع سوزن‌ها و نخ‌های گلدوزی را نام ببرد.
- ۲- پارچه‌های مناسب برای دوخت لباس و وسایل اتاق کودک را انتخاب کند.
- ۳- طرح مناسب برای دوخت سرویس رخت‌خواب و لباس کودک را انتخاب کند.
- ۴- دوخت، مغزی‌ها، نوار اریب و چین را روی کار انجام دهد.
- ۵- دوخت یقه، سجاف آستین و وصل آن‌ها به بالاتنه را انجام دهد.



پوشак نوزادان و خردسالان

یا با در نظر گرفتن شرایط آب و هوایی فصل، از پشم و کتان، ابریشم کتان و یا کتان و... خواهد بود.

در سطح لباس‌های رویی می‌توان با انواع گلدوزی، گل‌های ظریف، اسموک‌دوزی، انواع چین یا پیلی آن را تزیین نمود. این تزیینات می‌تواند روی پیش سینه یا به‌طور کلی در لبه‌ی دامن لباس باشد. الگوی لباس رویی باید کمی آزادتر از اندازه‌ی (سایز) خود کودک باشد تا کودک در آن جنبش و حرکت راحتی داشته باشد. پیلی‌ها به‌خصوص نوع افقی آن، در پایین لباس و یا به‌صورت پاکتی دم آستین و یا لبه‌ی شلوار بسیار مناسب است، زیرا رشد کودکان در این زمان خیلی سریع است. این پیلی‌ها با هم، باعث زیبایی کار و در صورت نیاز، باعث بلند شدن لباس خواهند شد.

دوخت لباس و پوشак نوزادان می‌تواند با صرفه و اقتصادی باشد. زیرا پوشاك آنان، به مقدار کمی پارچه نیاز دارد و اغلب طرح‌های لباس، از خطوط ساده شکل می‌گيرد و تکه‌های كمتری برش می‌خورد. به عبارتی ديگر، لباس نوزادان و خردسالان، بهترین سوژه برای خيّاطان مبتدی و يا خيّاطاني است كه مهارت آن‌ها نياز به تكميل شدن دارد.

لباس نوزادان تا ۶ هفتگی منحصرًا زيرپوش، ژاكت^۱ و پيراهن رویی می‌باشد.

لباس رویی پس از ۶ هفتگی تا يك سالگي خردسالان، بهتر است به صورت يك تکه يا سرهامي باشد تا آنان را از همه نظر محافظت کند.

در اين زمان، جنس پارچه‌ها از الیاف طبیعی خیلی لطيف



شكل ۱-۱

۱- ژاكت: نوعی لباس است که در زمستان از آن استفاده می‌شود.

ژاكت در لغت‌نامه دهخدا نام نوعی از لباس مردانه که در مواقع رسمی پوشند و نام قسمتی از لباس زنانه و این لفظ در هر دو معنی فرانسوی است.

مشخصات لباس

* **دوخت لباس:** در زهای لباس‌های کودکان، هم از نظر

طرح باید ظریف باشد و هم از نظر مدل راحت؛ تا مانع حرکت‌های کودکانه آنان نشود. کودکان در این سنین به دلیل ضرورت بازی و جنب‌وجوش، نیاز به پارچه‌های با دوام و دوخت‌های محکم دارند. از این‌رو، برای این منظور از دوخت دو درزه‌ی فرانسوی، درز خواپیده و درز شکسته می‌توان استفاده نمود تا جایی برای جمع‌شدن کرک‌ها و گرد و غبار وجود نداشته باشد.

* **اتوی لباس:** برای حفظ سلامت، بهداشت و زیبایی

ظاهری کودک، لازم است تمام لباس‌هایش اتو شود.

لباس نوزاد باید طوری تهیّه شود که مادر و نوزاد، هر دو، به هنگام استفاده کاملاً آرامش داشته باشند؛ نوزاد از نظر پوشش و مادر از لحاظ پوشاندن. لباس نوزاد باید بدون یقه باشد تا باعث سایش گردن نوزاد نشود. آستین‌های آن کیمونو یا رگلان باشد، تا مادر بتواند دست نوزاد را درون آن جای دهد. قسمت جلو یا پشت لباس باید کاملاً تا پایین باز باشد و از دگمه و زیپ استفاده نشود.

* **پارچه‌ی مناسب:** برای زیرپوش نوزاد، از پارچه‌ای

به نام وینجت (Wincgette) استفاده می‌شود که مخلوطی از ابریشم و کتان است و بسیار ظریف و لطیف تهیّه می‌شود. ترکیب الیاف طبیعی و مصنوعی، بهترین ویژگی‌های مورد نظر را در پارچه به وجود می‌آورد که عبارت اند از نرمی و لطافت پارچه، خاصیت جذب رطوبت و تبادل هوا و خاصیت عدم چروکیدگی بسیار مناسب لباس رویی برای نوزادان و خردسالان.

* **رنگ لباس:** برای آرامش

نوزادان، بهتر است از رنگ‌های تند پرهیز شود و تا یک‌سالگی، از رنگ‌های ملایم و خیلی روشن همانند سفید، صورتی، لیمویی، آبی روشن، مغز پسته‌ای روشن، یا هر رنگی که زمینه‌ی رنگی آن به سفید تر دیگر باشد، استفاده شود. البته، در این زمینه، استثنای نیز وجود دارد. به طور مثال، می‌توان از رنگ‌های تیره با کنتراست شدید در تزیین یا تکه‌دوزی‌های روی لباس کودکان استفاده کرد.

استفاده از نوارهای صد درصد

کتانی یا پنبه‌ای با نقش‌های تک رنگ سفید نیز، بسیار مناسب است.



شکل ۱-۲

شناخت ابزار کار

برای ایجاد یک اثر مطلوب و دلپذیر، باید وسایل مورد نیاز با دقت انتخاب شود و با آگاهی لازم نسبت به کار، دوختی زیبا ارائه گردد. در مورد گلدوزی و تکه‌دوزی، نیاز به وسایل خاصی است که باید در جای مناسب از آن استفاده نمود (شکل ۱-۳).



شکل ۱-۳




شکل ۱-۴

* سوزن: سوزن در انواع مختلف در بازار موجود است و هر کدام، برای دوخت خاصی کاربرد دارد.

۱ - سوزن شارپ (Sharp): شارپ به معنای تیز و برنده است. این نوع سوزن دارای نوک بسیار تیز می‌باشد (شکل ۱-۴).

سوزن شارپ	
نخ قرقه‌ی ابریشمی	شماره‌ی ۷
پارچه‌های لطیف	شماره‌های ۹ و ۱۱
پارچه‌های ضخیم	شماره‌های ۱ و ۳ و ۶



شکل ۱-۵

۲— سوزن کروول (*Crewel*): این سوزن، مختص گلدوزی سنت و به علت داشتن سوراخ درشت، برای نخهای ضخیم و چندلا مناسب‌تر می‌باشد زیرا به راحتی از پارچه خارج می‌شود (شکل ۱-۵).

سوزن کروول	
شماره‌ی ۹	نخ یک لا
شماره‌ی ۵	نخ شش لا



شکل ۱-۶

۳— سوزن چنایل (*Chenille*): این نوع سوزن، برای گلدوزی بر روی پارچه‌ی ضخیم و درشت بافت به کار می‌رود (شکل ۱-۶).

سوزن چنایل	
شماره‌ی ۲۰	الیاف ابریشم خام بدون تاب
شماره‌ی ۱۷ و ۱۴	پارچه درشت بافت

کتانی سفید قرار دهید و محکم بکشید، چنان‌چه رنگ آن ثابت نباشد اثر رنگ بر روی پارچه‌ی سفید باقی می‌ماند. رایج‌ترین آن‌ها، نخ‌های کلاف است که از یک رشته‌ی شش لا تشکیل شده است (شکل ۱-۷).

***نخ گلدوزی:** یکی از مهمترین اصول گلدوزی، انتخاب نخ است به خصوص استحکام و ثبات رنگ، جزء اساسی‌ترین معیارهای لازم می‌باشد. در هنگام کار، برای کسب اطمینان از ثبات رنگ نخ‌ها، تکه‌ای از آن را خیس کرده، بین دو لایه پارچه‌ی

1	2	3	4	5	6
3713	963	819	3806	225	554
761	3716	818	3805	224	553
760	962	776	3804	223	552
3712	961	3326	605	3722	550
3328	957	899	604	3721	211
347	956	335	603	221	210
948	3708	309	602	778	209
754	3706	326	601	3727	208
353	3705	3354	600	316	327
7	8	9	10	11	12
794	3756	3761	964	504	966
793	775	519	959	3813	369
3807	3325	518	958	503	368
792	3755	3760	3812	502	320
791	334	517	943	501	367
800	322	996	993	500	319
809	312	995	992	564	890
799	311	747	3814	563	989
798	336	3766	991	562	988
797	823	807	928	561	987
796	939	806	927	955	986
820	828	3765	926	954	772

شکل ۱-۷- رنگ‌بندی رنگ‌های نخ گلدوزی بسیار متنوع است و روی برچسب هر کلاف، شماره‌ی نخ آن قید شده است.

* این جدول قسمتی از شماره‌های چند رنگ DMC است.

ریز بافت و تترون لطیف استفاده کرد. پارچه‌های حوله‌ای، مململ، پارچه‌های پنبه‌دوزی شده با رنگ‌های روشن و ملایم مانند سفید، آبی کمرنگ، صورتی کمرنگ، چهارخانه ترکیبی سفید و لیمویی، سفید و آبی با نقش‌های کودکانه، زیبا هستند. پارچه‌های کشباf آنقوله^۱، کشباf دوبل و کشباf حوله‌ای که الیاف آن کاملاً طبیعی و از پنبه است. اکثر این نمونه پارچه‌ها، به علت تنداf شاد بودن، مناسب تکه‌دوزی و نواردوزی اند.

***پارچه:** یکی از اصول مهم دوخت لباس و وسایل بچه، انتخاب پارچه‌های مناسب است. برای این منظور، بهتر است از پارچه‌هایی که دارای سطحی با بافت ساده‌اند استفاده کرد. پارچه‌ها باید قابل شست و شو و با دوام باشند. پارچه‌ی پنبه‌ای^۱ قابل شست و شوست و برای پوست، ایجاد حساسیت نمی‌کند. برای پارچه‌ی لباس، ملحفه، کلاه، پیش‌بند و همانند آن، بهتر است از پارچه‌های کتانی سویسی- بوپلین لطیف وال



شکل ۱-۸

* طرح: انتخاب طرح، یکی از مهم‌ترین مراحل کار است. حیوانات گوناگون، گل‌های وحشی و گاه نیز قصه‌های مصور انتخاب طرح سرویس رخت‌خواب یا رونختی بچگانه را می‌توان از میان ۱-۹ و ۱۰.



شکل ۱-۹



شکل ۱۰ - ۱

خودآزمایی

- ۱- برای پارچه‌های لطیف، از سوزن شارپ استفاده می‌شود.
- الف - شماره‌های ۱ و ۳ و ۶ ب - شماره‌های ۹ و ۱۱ ج - شماره‌ی ۷ د ————— شماره‌ی ۵
- ۲- سوزن چنایل، مناسب گلدوزی بر روی چه نوع پارچه‌هاییست؟
- ۳- برای اطمینان از ثبات رنگ نخ گلدوزی، چگونه عمل می‌کنیم؟
- ۴- مهم‌ترین معیارهای لازم برای انتخاب نخ گلدوزی چیست؟
- ۵- چرا برای لباس و وسایل خواب کودک، از پارچه‌ی پنبه‌ای استفاده می‌شود؟

کار عملی


نمونه‌ی پارچه‌های مناسب لباس و وسایل کودک را به صورت آلبوم تهیه کنید.

فصل دوم

تزیینات لباس و وسایل کودک

هدف‌های رفتاری: فراگیر در پایان این فصل، باید بتواند:

- ۱- انواع نمونه‌های گلدوزی را بشناسد.
- ۲- انواع نمونه‌های گلدوزی را بر روی یک طرح بدوزد.
- ۳- شماره‌دوزی را بر روی لباس یا وسایل کودک انجام دهد.
- ۴- اسموک‌دوزی را روی لباس انجام دهد.
- ۵- از روش‌های گلدوزی استفاده نموده، روی پیراهن و پیش‌بند و کلاه انجام دهد.




انواع گلدوزی

دوخت‌های گلدوزی متنوع است. در اینجا، به تعدادی از آن‌ها که در تزیین البسه و سرویس اتاق کودک کاربرد بیشتری دارد اشاره می‌شود:

۱ شلال ساده



(الف)



(ب)

شکل ۲-۱

۲ بخیه‌دوزی

از دوخت بخیه، معمولاً برای مشخص کردن خطوط خارجی طرح‌ها استفاده می‌شود (شکل ۲-۲).

۳ ساقه‌دوزی

ساقه‌دوزی روی خطوط صاف یا منحنی دوخته می‌شود. دوخت ساقه‌دوزی از چپ به راست انجام می‌شود. اگر روی خط صاف باشد نخ می‌تواند بالای سوزن یا زیر سوزن باشد ولی باید در یک مسیر حرکت کند (زیر و رو نشود). اگر دوخت روی منحنی داخلی باشد، باید در تمام مسیر نخ زیر سوزن قرار گیرد (شکل ۳-۲).


شکل ۲-۲



(ج)



(ب)



(الف)

شکل ۲-۳

۴ شلال مستقیم

این دوخت، به صورت ساده و در هر طرح می‌تواند به کار رود و یا به صورت دایره برای دوخت مرکز گل‌ها استفاده شود (شکل ۲-۴).



شکل ۲-۴


۵ توپردوزی با بست

توپردوزی، برای پر کردن طرحها و همچنین ایجاد سایه و روشن در طرح‌ها به کار می‌رود (شکل ۲-۵).

برای دوخت طبق شکل حرکت سوزن از چپ به راست است. سوزن از نقطه‌ی A بیرون آورده و در نقطه‌ی B داخل پارچه می‌رود و در خط مرکزی برگ نقطه‌ی C خارج شده در مرحله‌ی بعدی بستی روی مرکز دوخت داده می‌شود.

۶ توپردوزی کوتاه و بلند

این نوع توپردوزی برای ایجاد سایه و روشن به وسیله‌ی نخ گلدوزی به کار می‌رود. با مداد کم رنگ روی پارچه مسیر دوخت را مشخص کنید. به این ترتیب که دوخت از لبه‌ی طرح شروع می‌شود و با شلال‌های کوتاه و بلند دوخته می‌شود، ردیف دوم با تغییر رنگ نخ به همین ترتیب ادامه می‌یابد، با این تفاوت که شلال‌های بلند داخل شلال‌های کوتاه قرار می‌گیرد گاهی می‌توان دوخت را از داخل شروع کرد (شکل ۲-۶).




(ب)

(الف)

نوع اول

شکل ۲-۵




(ج)

نوع دوم (کوتاه و بلند)


شکل ۲-۶

۷ ملیله‌دوزی یا ساتن‌دوزی



شکل ۲-۷


ملیله‌دوزی، در دوخت برگ‌ها به کار می‌رود. در ملیله‌دوزی شلال‌های ساده را منظماً و کمی مورب، در کنار هم می‌دوزند (شکل ۲-۷).



شکل ۲-۸

۸ ملیله‌دوزی برگ‌ها

چنان‌چه نقشه‌ی برگ وسیع باشد آن را از طول به دو نیم و هر نیمه را ملیله‌دوزی می‌کنیم برای دوخت از رأس برگ شروع کنید، و مطابق شکل رو به رو هر شلال پشت شلال بعدی قرار می‌گیرد (شکل ۲-۸).




شکل ۲-۹

۹ دوخت تیغ ماهی (سایه‌دوزی)


دوخت سایه‌دوزی شبیه زیگزاگ است با این تفاوت که فشرده‌تر دوخته می‌شود.

دوخت سایه‌دوزی روی پشت پارچه انجام می‌شود و در روی پارچه سایه‌ای از دوخته انجام شده دیده می‌شود این دوخت عموماً روی پارچه‌های نازک مثل ارگانزا و حریر انجام می‌شود (شکل ۲-۹).

۱۰ زیگزاگ



شکل ۲-۱۰



شکل ۲-۱۱

دوخت زیگزاگ غالباً بین دو خط موازی انجام می‌گیرید، دوخت از سمت چپ به راست شروع می‌شود. دوخت را از خط پایین شروع نمایید. به طوری که نخ در جهت عکس قرار گیرد. فواصل دوخت باید به یک اندازه‌ی ثابت و منظم ادامه یابد (شکل ۲-۱۰).

۱۱ زیگزاگ ۲ رنگ

ابتدا با یک رنگ زیگزاگ منظمی دوخته شود. سپس فاصله‌ی هر بخیه زیگزاگ را با رنگ دوم بدوزید (شکل ۲-۱۱).

۱۲ دندان موشی

این نوع دوخت از چپ به راست انجام می‌شود. دوخت معمولاً روی ۲ خط موازی انجام می‌گیرد. به طوری که سوزن را روی خط پایینی از پارچه بیرون آورید. در حالی که نخ را به صورت حلقه‌ای زیر سوزن قرار داده‌اید نخ حلقه شده را با انگشت شست نگه‌دارید. سپس سوزن را مانند (شکل ۲-۱۲-الف) روی خط بالایی با کمی فاصله فرو کنید و مقابله آن در خط پایین سوزن را از پارچه خارج کنید. در ادامه مجدداً نخ را به طرف پایین حلقه کنید و نگه‌دارید و بخیه را بزنید (شکل ۲-۱۲-ب) این کار را ادامه دهید (شکل ۲-۱۲-ج). دندان موشی را می‌توان به صورت کوتاه و بلند دوخت. با توجه به این که نظم در کار رعایت شود.



شکل ۲-۱۲




شکل ۲-۱۳

۱۳ دوخت زنجیره‌دوزی ساده

این نوع دوخت، برای دور حاشیه کاربرد دارد. چنانچه می‌خواهید طرح شما برجسته باشد از نخ ضخیم‌تر استفاده کنید (شکل ۲-۱۳).

۱۴ دوخت تک قلاب



شکل ۲-۱۴- نوع اول

جهت دوخت آن سوزن را از مرکز گلبرگ خارج سازید.
سپس نخ را مانند حلقه‌ای زیر سوزن قرار دهید و سوزن را
مجدداً در (همان محل قبلی) فرو برد و از رأس آن خارج کنید و
سپس با یک بست کوچک حلقه‌ی تک قلاب را ثابت کنید برای
ایجاد طرح یک گل کامل این عمل را تکرار کنید به‌طوری که هر
گلبرگ شعاعی از دایره‌ی مرکزی گل باشد (شکل ۲-۱۴).

نوع اول : این نوع دوخت، برای دوخت گلبرگ‌های
کوچک به کار می‌رود. برای این کار، باید از نخ گلدوزی با
ضخامت مناسب استفاده کنید.


نوع دوم : دوخت تک قلاب، به صورت باز نیز مورد
استفاده قرار می‌گیرد (شکل ۲-۱۵).



(ج)



(ب)



(الف)

شکل ۲-۱۵- نوع دوم


۱۵ گره فرانسوی

این نوع گره، معمولاً به جای پرچم گل‌ها در موقع گلدوزی
به کار می‌رود.

برای دوخت گره، سوزن را از پارچه بیرون آورید. سپس
نخ را با دست دیگر چند بار دور سوزن حلقه کنید و سوزن را در
کنار محل بیرون آمده داخل پارچه فرو کنید. به‌طوری که شلال
کوچکی در پشت کار دیده می‌شود (شکل ۲-۱۶).



(ب)



(الف)


شکل ۲-۱۶

۱۶ روکوکو


نقطه‌ی B و از محل اولی که همان نقطه‌ی A است نیمی از سوزن را بیرون آورید (شکل ۲-۱۷-الف) و با دست دیگر نخ را چندین بار دور سوزن بچرخانید تا تقریباً اندازه‌ی طول نقطه‌ی A برابر B شود. سپس به‌آرامی سوزن را از داخل نخ‌های پیچیده شده درآورید و سپس مجدداً سوزن را در تزدیکی محل A فرو کنید تا دوخت شما کامل شود (شکل ۲-۱۷-ب).

این دوخت، در گلهای کوچک و برجسته کاربرد دارد. می‌توان مرکز گل را پر رنگ و اطراف آن را کمرنگ‌تر در نظر گرفت.


ابتدا سوزن را از پارچه بیرون بیاورید نقطه‌ی A و با توجه به طول کار در سمت راست سوزن را داخل پارچه فرو کنید



(ب)




(الف)



(د)

شکل ۲-۱۷



(ج)

۱۷ دانهدوزی

بیشترین کاربرد دانهدوزی، در پر کردن سطح وسیعی از گلدوزی با بخیه‌های نسبتاً ریز است (شکل ۲-۱۸).



(ب)




(الف)

شکل ۲-۱۸

۱۸ توپردوزی برجسته

ساتن دوزی افقی کامل انجام شود. در مرحله‌ی آخر در جهت عمود بر مرکز گل ساتن دوزی شود به طوری که مرحله‌ی قبل مطابق شکل ابتدا تمام سطح موردنظر دانه دوزی شده سپس یک بار کاملاً زیر کار قرار گیرد (شکل ۲-۱۹).




شکل ۲-۱۹


جهت دوخت نوع دوم با درنظر گرفتن خط اصلی می‌توانید در یک جهت ۲ تا ۳ پایه بخیه بزنید و دوباره سمت دیگر همین مقدار پایه بخیه زده شود. در تمام مراحل نخ به طرف زیر سوزن حلقه شود (شکل ۲-۲۰، نوع دوم).

۱۹ دوخت هزارپا

برای دوخت هزارپا یک خطی را درنظر بگیرید. سپس یک بار سمت راست خط یک بخیه بزنید و یک بار سمت چپ رو به روی بخیه قبلی، بخیه بزنید (شکل ۲-۲۰، نوع اول).



شکل ۲-۲۰



شکل ۲-۲۱

۲۰ بخیه با پیچ تزیینی: (شکل ۲-۲۱).



شكل ۲_۲۲

طریقه‌ی انتقال طرح و دوخت آن



(الف)

۱- طرح موردنظر را با کاغذ پوستی یا مداد و کاربن هم رنگ زمینه، بر روی پارچه بکشید (شکل ۲-۲۳-الف).

۲- بهتر است طرح را با دوخت مرکز طرح شروع کنید (شکل ۲-۲۳-ب).

۳- سپس اطراف طرح را بدوزید (شکل ۲-۲۳-ج).

۴- در آخر چشم‌ها و نوک و اطراف طرح را ساقه دوزی نموده در پایان، کار را از پشت اتو کنید (شکل ۲-۲۳-د).



(ج)




(ب)



(د)

شکل ۲-۲۳

مراحل گلدوزی یک طرح




مراحل دوخت برگها

در روش ساتن دوزی باید خطوط راهنمای دوخت را روی طرح ترسیم نمایید.

مراحل دوخت برگ

۱- از مرکز برگ شلال بزنید (گرهای در انتهای نخ نباشد) (الف).

۲- دو طرف برگ را به روش ساتن دوزی بدوزید تا در پایان دوخت فرم جناقی پیدا کند (ب و ج).




مراحل دوخت سر پرنده

مراحل دوخت سر پرنده

۱- نخ را گره تزنید، با چند شلال ریز کار را کوک بزنید (الف).

۲- طرح دایره‌ای چهره را از مرکز صورت شروع کرده و ساتن دوزی کنید (ب).

۳- قسمت بالای سر را از یک طرف به روش ساتن دوزی شروع نموده تا انتهای به همان روش بدوزید.



مراحل دوخت تنه و بال پرنده


مراحل دوخت تنه و بال

۱- ابتدا پایین شکم را ساتن دوزی مستقیم کنید.

۲- زیر گردن ساتن دوزی اریب دوخته می‌شود.

۳- بال مطابق شکل با ساتن دوزی نیمه اریب کامل می‌شود.

۴- پس از اتمام کار اطراف طرح را ساقه دوزی کنید.




شكل ٢-٢٥

یک نمونه گلدوزی



شکل ۲۶-۲۶- یک نمونه پیش‌بند و ملحفه گلدوزی شده مناسب کودک



شماره‌دوزی


دوخت شماره‌دوزی طبق نقشه باید انجام گیرد. به این صورت که هر خانه پر شده نقشه دوخت ضربدر انجام می‌شود.  نقشه‌ی خانه‌های پر شده را شمرده و مطابق رنگ نقشه نخ‌های گلدوزی را انتخاب و روی پارچه را بدوزید (شکل ۲-۲۹-الف و ب).



شکل ۲-۲۸



الف - سرویس نوزاد همراه با شماره‌دوزی و تور




(ب)

شکل ۲-۲۹- طرح شماره‌دوزی

روش دوخت شماره‌دوزی


نوعی دوخت است که روی پارچه مخصوص توری به نام «تور شماره‌دوزی» اجرا می‌شود. مراحل دوخت به این ترتیب است که ابتدا تور را روی محل موردنظر کوک کنید.

۱- برای شروع دوخت طبق شکل نخ را از نقطه‌ی A بیرون آورده و در نقطه‌ی B فرو کرده و سپس از نقطه‌ی C بیرون آورید (شکل ۲-۳-الف).



(الف)

۲- در ادامه سوزن را در محل نقطه‌ی D فرو کرده و از نقطه‌ی E بیرون آورید (شکل ۲-۳-ب).




(ب)

۳- برای این‌که دوخت ما کامل شود شکل را از چپ

به راست به صورت ضربدر (×) بدوزید (شکل ۲-۳-ج).

(ج)



(د)

۴- روی تور شماره‌دوزی که به پارچه وصل شده مطابق

نقشه‌ی شماره‌دوزی طرح را کامل کنید سپس تار و پود تور را یک‌یک درآورید تا شماره‌دوزی روی پارچه اصلی قرار گیرد (شکل ۲-۳-د).



(هـ)



(وـ)

شکل ۲-۳

اسموک دوزی (Smock)

نوعی چین با دوخت تربینی است که معمولاً روی انواع پارچه‌های راه راه، چهارخانه یا ساده اجرا می‌شود (شکل ۲-۳۱). تهیهٔ لباس پرچین تر یک در میان کاغذ شترنجی را در نظر می‌گیریم.

اگر نصف شترنج را بدوزیم، به دو برابر اندازهٔ محل

اسموک، پارچه نیاز داریم. در دوخت شترنج یک در میان، به سه

برابر اندازهٔ جلو سینه، کمر و لبه آستین به پارچه احتیاج داریم.

روش آماده نمودن پارچه برای اسموک دوزی: در

پارچه‌های ساده، از کاغذ شترنجی برای علامت‌گذاری استفاده

می‌کنیم. برای تهیهٔ لباس کم‌چین، نصف هر شترنج و برای



شکل ۲-۳۱




شكل ٢-٣٢




شكل ٢-٣٣

روش دوخت اسموک




(الف)




(ب)


شکل ۲-۳۴



(الف)



(ب)



(ج)

آماده نمودن پارچه برای اسموک دوزی

- ۱ اندازه‌ی پارچه برای اسموک حدود ۲ برابر محل موردنظر باید باشد. بعد از برش پارچه روی سطح موردنظر را به کمک کاغذ شطرنجی ریز یا با گذاشتن علامت‌های منظم (حدود ۵/۰ تا ۱ سانتی‌متر) مشخص کنید.

برای چین دادن نخ را گره زده و با شلال منظم روی خطوط علامت گذاشته شده بدوزید (شکل ۲-۳۴-الف).

- ۲ بعد از اتمام مرحله‌ی قبل، نخ‌های دوخته شده را بکشید و در آخر ردیف‌ها محکم کنید (شکل ۲-۳۴-ب).


* برای انجام و شروع اسموک دوزی از این روش استفاده می‌شود، معمولاً ردیف اول اسموک دوزی با این مدل دوخته می‌شود.

در حالی که سوزن درحال دوخت تمامًا در یک ردیف جلو می‌رود هر بار از چپ به راست یک چین دوخت می‌شود به طوری که یک بار نخ ما بالای سوزن قرار می‌گیرد و دفعه‌ی بعد نخ زیر سوزن، تا پایان خط همین روش دوخت می‌شود. این دوخت به نام بخیه کپل شناخته می‌شود (شکل ۲-۳۵-الف-ب-ج).


شکل ۲-۳۵

اسموک دوزی (مدل بخیه موّاج)


اساس دوخت این بخیه شبیه بخیهٔ قبلی است. در هر بار بخیه یک چین گرفته می‌شود و باید توجه داشت که جهت رفتن به طرف بالا باید نخ به طرف زیر سوزن قرار گیرد و برای آمدن پایین، نخ بالای سوزن قرار می‌گیرد. این نوع بخیه به نام بخیهٔ موّاج است (شکل ۲-۳۶-الف-ب-ج-د).




(ب)



(الف)




(د)



(ج)

شکل ۲-۳۶




شکل ۲-۳۷

اسموک دوزی (مدل گیس بافت) (اسموک دوزی)


برای دوخت این روش دوخت که به نام بخیهٔ گیس بافت معروف است این گونه عمل می‌شود که هر بار یک چین را از راست به چپ با سوزن می‌دوزیم باشد هنگام دوخت این بخیه در تمام مسیر نخ بالای سوزن یا در تمام مسیر نخ پایین سوزن قرار گیرد و سوزن هم بهتر است حالت اریب داخل پارچه فرو رود و بیرون آید (شکل ۲-۳۷).

اسموک دوزی (لانه زن بوری)


مرحله‌ی آماده‌سازی این دوخت، شبیه اسموک است.




(ب)




(الف)




(د)



(ج)



(ز)



(ه)

خودآزمایی

- ۱- اسموک دوزی روی چه قسمتی از پیراهن کودک کار می‌شود؟
- ۲- مقدار پارچه‌ی لازم جهت تهیه اسموک چه قدر است؟

تمرین (عملی)

- ۱- یک نمونه اسموک روی پیراهن کودک بدوزید.
- ۲- یک طرح شماره دوزی روی یکی از لباس‌های کودک انجام دهید.
- ۳- نمونه‌ای از گلدوزی را روی یکی از لباس‌های کودک انجام دهید.

فصل سوم


آموزش روش‌های دوخت

هدف‌های رفتاری: فرآگیر در پایان این فصل، باید بتواند:

- ۱- درز خوابیده، فرانسوی را بدوزد.
- ۲- مراحل تهیه و دوخت نوار اریب را انجام دهد.
- ۳- مراحل دوخت نوار اریب مغزی دار را انجام دهد.
- ۴- دوخت چین در لبه لباس و ملزومات اتاق خواب را انجام دهد.
- ۵- مراحل دوخت یقه همراه با نوار اریب یا چین و تور را صحیح انجام دهد.
- ۶- وصل آستین به بالانته را انجام دهد.
- ۷- وصل مچ آستین را انجام دهد.



درز فرانسوی (دو درزه)




این روش دوخت درز مناسب لباس کودکان می‌باشد.
۱- درز لباس را از روی پارچه بدوزید، سپس درزها را کوتاه کنید (برحسب ضخامت پارچه، ۳ الی ۵ میلی‌متر) (شکل ۳-۱-الف).

۲- در مرحله‌ی بعد درز لباس مجدداً از پشت پارچه دوخته می‌شود، این درز طوری دوخته می‌شود که جادرز کوتاه شده داخل درز لباس قرار گیرد (جادرز مرحله‌ی دوم ۱ میلی‌متر بیشتر از مرحله‌ی قبل است) (شکل ۳-۱-ب).

شکل ۳-۱

درز خوابیده



این نوع دوخت درز مناسب پارچه‌هایی با ضخامت متوسط و زیاد در لباس کودک می‌باشد.

۱- ابتدا درزها را از پشت پارچه بدوزید. سپس یکی از لایه‌های جادرز را کوتاه کنید (شکل ۳-۲-الف).

۲- در مرحله‌ی بعد لبه‌ی اضافه درز بلندتر را با اتو تو گذاشته، سپس بر روی درز کوتاه‌تر قرار داده و چرخ کاری کنید (شکل ۳-۲-ب).


شکل ۳-۲

طریقه‌ی برش و دوخت نوار اریب

برش نوار اریب


۱- پارچه‌ی موردنظر را طوری تا می‌زنیم که عرض آن روی طول (شکل ۳-۳-الف) قرار گیرد. محل تای پارچه را با اتو مشخص کنید (خط ۲-۱).

۲- تای پارچه را باز کرده و به اندازه‌ی پهنا نوار اریب خطوطی به موازات خط تای پارچه با مدادرنگ هم‌رنگ پارچه رسم^۱ کنید (شکل ۳-۳-ب).




۳- نوارها را با توجه به خطوط ترسیم شده جدا کنید سپس در صورت نیاز به نوار اریب بلندتر درزها را مطابق تصویر به صورت مورب به یک‌دیگر بدوزید، سپس جادرز را باز نموده و اتو کنید (شکل ۴-۳-الف).

۴- جادرز نوارها را باز و اتو نموده، اضافات درز را قیچی کنید (شکل ۴-۳-ب).




۱- نوار اریب را می‌توانید از پارچه ساده، راه راه، چهارخانه و گلدار تهیه کنید (در اینجا پارچه راه راه را به شما نشان دادیم).


۵- در این مرحله روی سطح میز اتو ۲ خط موازی با هم به اندازه‌ی ۲ برابر پهنای نوار اریب موردنظر بکشید، با استفاده از سنjac‌های ظرفی و بلند بالا و پایین خط مشخص شده روی میز فرو کنید، به‌طوری‌که فاصله‌ی خط زیر سوزن‌ها آزاد باشد. باید ابتدای نوار را از دو طرف تا بزنید (جادرز) و نوار را از زیر سوزن‌ها رد کنید و سپس با گذاشتن و برداشتن اتو در فواصل سوزن‌ها و کشیدن نوار از طرف دیگر می‌توانید تمام نوار را آماده کنید (شکل ۵-۳). با این روش شما می‌توانید نوار اریب‌هایی به‌پهنای مختلف با پارچه‌های مختلف تهیه کنید.



شکل ۳-۵



(الف)



(ب)

شکل ۶-۳

دوخت نوار اریب

۱- یک طرف تای لبه‌ی نوار اریب را باز نموده و در محل موردنظر قرار داده و کوک زده، چرخ نموده و اتو کنید (شکل ۶-۳-الف).

۲- نوار اریب را بر روی کار برگردانید به‌طوری‌که هر دو لبه‌ی نوار به موازات یک‌دیگر قرار گیرند. کوک زده و چرخ کاری کنید (شکل ۶-۳-ب).


دوخت نوار اریب و مغزی



(الف)



(ب)



(ج)



(د)

شکل ۷-۳

۱- ابتدا پارچه‌ی نوار اریب را مانند مرحله‌ی ۱ برش نوار اریب تهیه نمایید. اگر احتیاج به وصل نوارها بود آن‌ها را به هم وصل کرده و اتو کنید (شکل ۷-۳-الف).

۲- برای قرار دادن قیطان (مغزی) بین نوار اریب، بعد از قرار دادن قیطان، بین نوار با پایه‌ی مخصوص زیپ کنار قیطان را از روی نوار چرخ بزنید (شکل ۷-۳-ب).

۳- اگر نوار آماده جهت تزیین گوشه‌ی کار باشد در موقع کوک زدن به زمینه‌ی اصلی در محل گوشه، نوار را چرت بزنید تا حالت زاویه‌دار گوشه‌ی دوخت موردنظر صحیح قرار گیرد (شکل ۷-۳-ج).


۴- درنهایت لای دیگر پارچه را روی کار قرار داده، چرخ کرده، برگردانید و اتو بزنید (شکل ۷-۳-د).



شکل ۸-۳

۵- اگر نوار جهت تزیین منحنی خارجی به کار رود، باید در موقع کوک نوار به حالت آزاد روی زمینه قرار گیرد، نوار و پارچه را چرت بزنید تا نوار فرم منحنی را پیدا کنید (شکل ۸-۳).

دوخت چین در لبه



شکل ۳-۹

- قبل از برش پارچه پاچین اندازه‌ی محل موردنظر را یادداشت کنید. معمولاً پارچه پاچین را $1/5$ الی 2 برابر محل موردنظر (زمینه کار) باید برش بزنید. پنهانی آن دلخواه می‌باشد. لبه‌ی پایین چین را تودوزی کنید و بالای آن را 2 ردیف شلال منظم با دست یا چرخ (با چرخ درجه‌ی 3 الی $3/5$ و با دست شلال ریز) بزنید. برای این‌که چین به‌طور منظم در همه‌ی محل قرار گیرد باید پارچه‌ی زمینه و پایین چین را به چند قسمت مساوی تقسیم کنید و به هم سنجاق کنید (شکل ۳-۹-الف).
- سپس هر دو نخ شلال را با هم بکشید تا چین به‌طور منظم در محل قرار گیرد چین را روی کار با کوک وصل نموده سپس چرخ کنید (شکل ۳-۹-ب).

دوخت چین در گوشه

- اگر وصل چین در گوشه باشد بعد از آماده کردن پایین چین و تقسیم‌بندی آن در موقع کوک زدن به زمینه در محل گوشه باید چین را چرت بزنید تا در گوشه‌های زاویه‌دار صحیح قرار گیرد و زاویه‌ی آن حفظ شود (شکل ۳-۱۰-الف).
- اگر گوشه نیاز به سجاف کردن داشته باشد، لایه‌ی دیگر پارچه را روی چین قرار دهید و سنجاق زده چرخ کنید و برگردانید (شکل ۳-۱۰-ب).



شکل ۳-۱۰



شکل ۳-۱۱



—

دوخت یقه همراه با نوار اریب

به صورت عمودی روی یقه وصل شده است.

۳- نوار را به پشت برگردانید، و اضافه جادرز را طوری کوک بزنید که حدود «۲ میلی متر» نوار پشت پهن تر شود تا هنگام چرخ کاری از رو، لبه‌ی پشت نوار هم چرخ کاری منظم داشته باشد.

۱- بعد از برش نوار اریب، نوار را روی لبه‌ی دو لایه‌ی یقه قرار دهید. در صورتی که یقه فرم منحنی داشته باشد موقع سنjac زدن کوک زدن کمی نوار، آزاد روی زمینه قرار گیرد تا موقع برگشت راحت‌تر فرم منحنی یقه را بگیرید.

۲- سپس نوار را به یقه چرخ بزنید، (دقت کنید) سنjac‌ها



(ب)



(الف)



(د)



(ج)



(و)



(ه)

شکل ۱۲-۳



دوخت تور یا چین به یقه



(الف)



(ب)



(ج)

شکل ۳-۱۳



شکل ۳-۱۴

۱- تور مورد نظر را کمی چین دار کنید (کم چین دادن تور به این دلیل است که زیبایی طرح تور حفظ شود). سپس روی تور را به روی پارچه طوری قرار می‌دهیم که چین‌ها به طرف داخل یقه قرار گیرد. سپس رویه‌ی یقه را پس از چرخ کردن و شکافتن نخ کوک جادرز را کم نموده (حدود ۵cm/۰°) یقه را به رو بر می‌گردانیم.

۲- برای دوخت چین پارچه‌ای لای یقه، روش دوخت مانند تور است با این تفاوت که در این روش می‌توان چین بیشتری داد. جهت زیباتر شدن چین می‌توان به لبه‌ی چین کردونه رنگی ظرف دوخت (شکل ۳-۱۴).

دوخت سجاف یقه

- ۲- بعد از کوک زدن، جادرز نوار را چرخ کرده و چند چرت در محل جادرزها بزنید.
- ۳- سپس نوار اریب را به داخل بالاتنه برگردانید و اضافه جادرز نوار را تا زده و کوک بزنید به طوری که یقه به طرف بیرون باشد و به نوار کوک بخورد. سپس با اتو نوار را حالت دهید و چرخ کاری کنید.

۱- ابتدا بعد از آماده شدن یقه، نوار اریبی از پارچه پیراهن آماده کنید و سپس یقه را مابین یقه بالاتنه و نوار اریب قرار دهید و سنجاق کنید.

تذکر: در موقع گذاشتن نوار اریب در محل های منحنی باید نوار اریب را کمی آزاد روی کار قرار دهید.



(ب)



(الف)



(د)



(ج)



(و)



(ه)



(ز)

شکل ۱۵-۳

وصل مچ به آستین



(الف)



(ب)



(ج)

شكل ۳-۱۶

۱- ابتدا مچ آستین را کامل آماده کنید به طوری که در زیر دست آن از داخل به هم وصل شده باشد و سپس به رو برگردانید و اتو کنید. خط لبه آستین را به اندازه مچ آماده شده چین کش کنید.

در صورت استفاده از تور تزیینی ابتدا تور را چین کش کرده، روی لبه آستین قرار دهید و کوک بزنید.

۲- آستین را به پشت برگردانید، سپس مچ آماده شده را داخل آستین روی لبه آن قرار دهید و کوک زده و چرخ کاری نمایید.

اتصال آستین به بالاتنه لباس


لباس را به پشت برگردانید، آستین را داخل لباس قرار دهید ژپون آماده شده را روی کاپ آستین قرار دهید. هر سه را کوک زده چرخ کنید (شکل ۳-۱۷).

جهت بهتر قرار گرفتن چین کاپ آستین بهتر است از ژپون پارچه‌ای استفاده کنید.

۱- ابتدا کاپ آستین لباس را از حدود موازنی جلو تا پشت چین کش کنید تا به اندازه‌ی دور حلقه آستین بالاتنه باشد.



شکل ۳-۱۷



الگوی ژپون کاپ آستین پفی

۱- مستطیلی در حدود « 25×8 سانتی‌متر» بکشید و از عرض تا کرده روی آن مطابق شکل فرم بضمی کشیده رسم کنید.

۲- الگو را روی پارچه‌ی مناسب قرار داده برش بزنید، قسمت منحنی را چین کش کنید و روی قسمت کاپ آستین قرار دهید.

شکل ۳-۱۸

کار عملی

- نمونه‌ی پارچه‌های مناسب لباس و وسایل کودک را به صورت آلبوم تهیه کنید.
- از روی الگوهای تهیه شده در بخش الگوسازی استفاده نموده، مراحل دوخت انواع درز، نوار اریب روی لباس و ملزمات کودک، وصل یقه و آستین به بالاتنه... را بدوزید.

فصل چهارم

تهیه‌ی وسایل اتاق خواب کودک و سرویس نوزاد

هدف‌های رفتاری: فرآگیر در پایان این فصل، باید بتواند:

- ۱- شرایط مناسب اتاق خواب کودک را بیان کند.
- ۲- وسایل مناسب اتاق کودک را تشخیص دهد و متناسب با آن وسایل را انتخاب کند.
- ۳- الگو برای سرویس رخت‌خواب کودک تهیه کند.
- ۴- یک نمونه از سرویس رخت‌خواب کودک را بدوزد.
- ۵- یک نمونه از سرویس حolle کودک را بدوزد.
- ۶- یک نمونه از سرویس نوزاد را بدوزد.



مشخصات اتاق و محل خواب کودک

خط کشیدن روی دیوارها می‌کند. رنگ دیوارها، سقف، درب و پنجره را باید از رنگ‌های ملایم و آرامش‌بخش انتخاب نمود. رنگ سقف و درب و پنجره باید با رنگ دیوارها هماهنگی داشته باشد.

باید زمانی را پیش‌بینی کرد که کودک در اتاق به حرکت درآمده، خود را به تمام زوایای اتاق می‌کشاند. بنابراین نباید هیچ وسیله‌ی نوک تیز و خطرناکی در دسترس او قرار گیرد تا با آرامش و امنیت کافی به بازی و شیطنت پردازد (شکل ۴-۱).

شرایط کلی اتاق خواب: اگر این امکان وجود داشته باشد که یکی از اتاق‌های منزل یا گوشه‌ای از یک اتاق را به کودک اختصاص داد، باید قبل از تولد کودک، مکان ویژه‌ی وی را آماده ساخت، در صورت نیاز اتاق را سنگ نمود و حتی الامکان آفتاب‌گیرترین، دلیازترین و راحت‌ترین اتاق را به کودک اختصاص داد (دمای مناسب اتاق کودک ۲۱–۲۳ درجه‌ی سانتی‌گراد است). دیوارها را می‌توان با کاغذ دیواری یا رنگ روغنی قابل شست و شو، تزیین نمود زیرا کودک به سرعت شروع به



شکل ۴-۱- کفپوش اتاق را از نوع قابل شست و شو از رنگ‌های شاد و نقش‌های زیبا پوشانید.



شکل ۴-۲

تخت خواب

تخت‌های معمولی که دارای «۱۲۰ سانتی‌متر» درازا و «۷۰ سانتی‌متر» پهنایست استفاده کرد (شکل ۴-۳).

تخت خواب نوزاد باید دارای نرده‌های بلند حفاظتی باشد تا مانع از سقوط کودک شود و از داشتن هرگونه لبه‌ی تیز و برنده عاری باشد (شکل ۴-۴).

بسیاری از مادران سعی می‌کنند یک تخت با ملحظه‌ی زیبا برای نوزاد خود تهیه کنند. اما تمام این وسایل برای او اهمیت ندارد بلکه مهم این است که هنگام غلظیدن، از تخت به پایین نیفتد؛ تخت خواب دارای کفی محکم باشد؛ و رعایت نکات ایمنی در ساخت آن اعمال شود و از استحکام و زیبایی برخوردار باشد. برای استراحت کودک، می‌توان از انواع



شکل ۴-۳



شکل ۴-۴

لوازم خواب کودک

برای تهیه‌ی بالش بهتر است از پنبه استفاده شود و از به کار بردن هرگونه پر در تهیه‌ی بالش خودداری گردد زیرا بالش تهیه شده از جنس پر، خیلی گرم و نرم است و نرمی بالش برای نوزاد خطرناک است چون کودک صورتش را در بالش فرمی کند و امکان دارد این عمل موجب خفگی او شود.

لوازم خواب کودک، شامل بالش، لحاف، تشک، ملحفه، روختی، کیسه‌ی خواب، سبد بچه و غیره است (شکل ۴-۵). بالش: بهتر است از بالش استفاده نکرد و نوزاد را بر سطح تشك خواباند، ولی اگر قرار است حتماً از بالش استفاده شود، باید بالشی انتخاب نمود که پهنهای آن به اندازه‌ی پهنهای تخت باشد تا کودک همیشه آن را زیر سر داشته باشد.



شکل ۴-۵

لحف: بهتر است از لحاف‌های سبک پشمی یا پنبه‌ای او از چندین روانداز مختلف استفاده کرد. ملحفه شده، به نسبت موقعیت جغرافیایی محل زندگی کودک هرگز باید از لحف پرقو استفاده کرد، زیرا هم خیلی گرم است و هم امکان این که کودک در آینده دچار اختلالات تنفسی استفاده شود. نوزاد در اوایل تولد، باید در رخت‌خوابی گرم و راحت بخوابد و کاملاً پوشیده باشد. لازم نیست برای گرم کردن گردد وجود دارد (شکل‌های ۴-۶ و ۴-۷).



شکل ۴-۶



شکل ۴-۷

تشکچه‌ی بازی : این تشکچه را می‌توان جهت بازی بچه در طرح‌ها و رنگ‌های مختلف تهیه کرد و با وصل عروسک‌های پارچه‌ای به آن کودکان را سرگرم کند. برای تزیین آن از عروسک‌های پارچه‌ای^۱ مناسب بازی ۴-۹.

کودک که با بندینک و دکمه به تشکچه وصل می‌شود استفاده کنید. جهت شست و شو نیز می‌توانید پارچه‌ی رویی را با دکمه یا نوارچسب از قسمت داخلی جدا کنید (شکل‌های ۴-۸ و ۴-۹).



شکل ۴-۸



شکل ۴-۹

۱- از پارچه‌های پوست مصنوعی(پولیش) استفاده نکنید.

روکش آن را از پارچه (آمپر مابل) قابل شست و شو و نفوذناپذیر انتخاب کرد و سپس روی آن را با پارچه‌ای پنهانی و یا ملحفه پوشاند (شکل‌های ۱۰-۴ و ۱۱-۴).

تشک: برای تخت خواب کودکان، تشک فرنگی توصیه نمی‌شود. برای این منظور بهتر است از تشک پنهانی استفاده نمود و آن را به اندازه‌ی ابعاد تخت با ضخامت یکسان دوخت. برای این که تشک، خشک و پاکیزه باقی بماند می‌توان



شکل ۱۰-۴



شکل ۱۱-۴

طول و عرض ملحفه باید به اندازه‌ای باشد که چهار طرف تشك را کاملاً دربر بگیرد و حدود «۲۰-۱۵ سانتی‌متر» از هر طرف، بزرگ‌تر باشد و به طرف پشت تشك برگرد (شکل‌های ۴-۱۲ و ۴-۱۳).

ملحفه: مناسب‌ترین و زیباترین ملحفه‌ها را مادران می‌توانند با صرف هزینه‌ی کم تهیه کنند. برای تهیه‌ی ملحفه بهتر است از پارچه‌های نرم، لطیف و سبک استفاده شود تا شست و شوی آن‌ها آسان باشد. دور ملحفه را نیز می‌توان تور یا نوار دوزی کرد.



شکل ۴-۱۲



شکل ۴-۱۳

سرویس رختخواب

از دوختن تور و چین‌های زیاد برای تزیین بالش و تشک خودداری کنید. زیرا باعث ناراحتی کودک می‌شود. برای تهیه‌ی سرویس رختخواب کودکان، لطیف‌ترین پارچه را به کار برد. انواع پارچه‌های تترون، پولیلین و کتان، برای این کار مناسب‌اند (شکل‌های ۴-۱۴ و ۴-۱۵).



شکل ۴-۱۴



شکل ۴-۱۵

تختخواب			روتختی			بالش	
نوع تختخواب	عرض بر حسب سانتی‌متر	طول بر حسب سانتی‌متر	عرض بر حسب سانتی‌متر	طول بر حسب سانتی‌متر	عرض	طول	
بچه‌گانه‌ی کوچک	۶۵-۷۰	۱۲۰	۸۵-۹۵	۱۲۰-۱۳۵	۳۰	۴۵	
بچه‌گانه‌ی عریض	۸۰	۱۶۰	۱۰۰-۱۱۰	۱۷۰-۱۷۵	۴۰	۶۰	
نوجوان	۹۰	۱۸۰	۱۱۷-۱۲۵	۱۹۵-۲۰۰	۴۵	۶۵	
یک نفره‌ی عریض	۱۰۰	۲۰۰	۱۳۰-۱۵۵	۲۱۵-۲۲۰	۴۵	۷۰	

اندازه‌های تختخواب و رختخواب کودک

رو تختی

برای تهیه ای
رو تختی از طرح های شاد،
بچه گانه، رنگارنگ و دلپذیر
استفاده کنید.

پارچه ای رو تختی،
به علت شست و شوی زیاد،
باید دارای استحکام و ثبات
رنگ باشد و از نظر طرح و
پارچه، با بقیه ای و سایل اتاق
کودک هماهنگی داشته باشد
(شکل ۴-۱۶ و ۴-۱۷).



شکل ۴-۱۶



شکل ۴-۱۷

روش ترسیم الگوی روتختی

*وسایل مورد نیاز

تمام پارچه‌ها با عرض حدود 120 سانتی متر محاسبه می‌شود.
۱- پارچه‌ی راهراه سفید و آبی با عرض 120 سانتی متر ،
 230 سانتی متر .

۲- پارچه‌ی آبی ساده برای نوار، حدود 30 سانتی متر .

۳- پارچه‌ی لیمویی برای زمینه، حدود 150 سانتی متر .


۴- پشم شیشه 90 سانتی متر (عرض 150 سانتی متر) با
ضخامت 3 سانتی متر

کادر الگو سانتی متر $90 - 80 - 20 - 20$

$30 - 180 - 180$ سانتی متر

*پهنای نوار راه « 10 سانتی متر »، پهنای نوار آبی

3 سانتی متر (شکل ۴-۱۸).




شکل ۴-۱۸



شکل ۴-۱۹





شکل ۲۰-۴- طرح کوچک شده‌ی رو تختی

روش ترسیم رختخواب

این رختخواب کوچک، سبک و قابل حمل است و اندازه‌ی تقریبی آن ۷۵cm در ۹۵cm یا ۹۰ در ۱۲۰cm می‌باشد.

* وسایل موردنیاز

- ۱- پارچه‌ی راهراه، ۱۲۰ سانتی‌متر؛
- ۲- ترون لیمویی، ۷۰ سانتی‌متر؛
- ۳- تور کتانی سفید، حدود ۴ متر؛
- ۴- پشم شیشه، ۶۰ سانتی‌متر، ضخامت ۴ سانتی‌متر.




شكل ۴-۲۱



شكل ۴-۲۲



شکل ۴-۲۳- طریقه‌ی دوخت گوشه رخت‌خواب



شکل ۴-۲۴- طرح کوچک شده رخت‌خواب


تشک دو لبه

این تشک برای خواباندن یا عوض کردن جای نوزاد، تا ششم‌ماهگی مناسب است. علت این که دو لبه دارد آن است که وقتی کودک بر روی آن قرار دارد، در صورت غلtíیدن، از روی تشک خارج نشود (شکل ۴-۲۷).

شکل ۴-۲۵




شکل ۴-۲۶



شکل ۴-۲۷

دوسرا بالشتک طرفین

روش ترسیم الگو



*وسایل مورد نیاز

- ۱- پارچه‌ی مناسب برای زمینه‌ی اصلی، 8° سانتی‌متر
- ۲- پارچه‌ی رنگ دوم (بالشتک‌ها)، 4° سانتی‌متر
- ۳- پارچه‌ی رنگ سوم (بالش و تشکچه داخلی)، 8° سانتی‌متر
- ۴- پشم شیشه با ضخامت 2 سانتی‌متر، 8° سانتی‌متر
- ۵- فوم لوله‌ای (اسفنج) به قطر حدود 1° سانتی‌متر، طول 53 سانتی‌متر

۶- تور کانی با عرض 4 سانتی‌متر، $10,1$ متر

الگوی شمارهی ۱: تکه‌ی زیر بدن و بالش، (شکل ۴-۲۸).

1° سانتی‌متر . 55


2° سانتی‌متر . 45

4° سانتی‌متر . 25

شکل ۴-۲۸ . 2° . $4-5$

$6-7$ سانتی‌متر . $2/5$

$6-8$ سانتی‌متر . 7



*الگوی شمارهی دو سری بالشتک طرفین ۲:

بالشتک طرفین شک، (شکل ۴-۲۹)

1° سانتی‌متر . 58

3° سانتی‌متر . 11

الگوی شمارهی ۳: دو سری بالشتک طرفین

دایره‌ای به قطر حدود « 1° سانتی‌متر» که دور تا دور آن

برابر با عرض الگوی شمارهی ۲ باشد (شکل ۴-۳۰).



برابر با عرض بالشتک

شکل ۴-۳۰


قطعات الگوی تشک دولبه

۱- الگوی تشک اصلی (۲ عدد)

۲- بالش داخلی (۲ عدد)

۳- الگوی بالشتک طرفین (۲ عدد)

۴- طرفین بالشتک (۴ عدد) (شکل ۴-۳۱).



شکل ۴-۳۱—قطعات جدا شده تشک دولبه

۲— دوخت بالش را با توجه به نوار تزیینی و تور انجام


می‌دهیم و قسمت پشت بالش را روی قسمت رویه قرار داده و همراه دو الی سه لایه پشم درز منحنی بالای بالش را چرخ کنید و اضافات پشم شیشه را بچینید و سپس برگردانید. (تکه شماره‌ی ۲)

۳— بالشتک‌های طرفین را می‌توانند از یک رنگ پارچه تهیه کنید یا از دو رنگ، در هر صورت برای آماده کردن بالشتک‌ها ابتدا باید وصل طرفین بالشتک (قطر بالشتک‌ها) انجام گیرد(شکل ۴-۳۲).


طرز دوخت تشک دولبه

پیشنهاد: در صورتی که خواسته باشید بالای بالش نوار تزیینی رنگی داشته باشد، قسمت نوار را از الگوی بالش جدا کنید و سپس تمام قطعات را با توجه به رنگ دلخواه برش بزنید.

۱— قسمت رویه‌ی تشک را همراه پشم شیشه و قسمت زیری آن دوبل کنید و از داخل درز پایین تشک را چرخ کنید و سپس بالش آماده را مابین دو درز بالایی تشک قرار دهید و چرخ کنید و برگردانید. درزهای طرفین تشک باز می‌باشد. (تکه شماره‌ی ۱)



شکل ۴-۳۲



شکل ۴-۳۳

۴— دایره‌های (دوسر بالشتک طرفین) را لایی چسب

بزنید و به درز بالا و پایین بالشتک بدوزید (درز کنار بالشتک باز می‌باشد). می‌توانید قبل از وصل دایره‌ها به بالشتک دور آن تور کنایی با چین مختص بدھید و سپس آن را به بالشتک وصل کنید(شکل ۴-۳۳).



شکل ۴-۳۴— طریقه‌ی وصل بالشتک طرفین و قرار دادن فوم

۵— یکی از درزهای طولی بالشتک را به درز کنار تشک

که باز بود، بدوزید و سپس درز دیگر بالشتک را روی جادرز قرار دهید و چرخ کنید به طوری که حدود $\frac{1}{3}$ آن ندوخته باشد. سپس فوم لوله‌ای یا ابر لوله کرده شده را داخل بالشتک کنید و آن قسمت درز باز را پس دوز یا چرخ کنید (شکل ۴-۳۴).

تذکر: بهتر است برای محکم شدن و بهتر قرار گرفتن تشک دولبه، همراه لایه‌ی رو و زیر تشک از داخل با چلووار دولبل کنید.

کیسه خواب

کیسه خواب وسیله‌ای است برای خواباندن و حمل و نقل نوزاد که در طرح‌ها و مدل‌های مختلف در بازار ارائه می‌گردد (شکل ۴-۳۵-الف و ب).



(الف)



(ب)

شکل ۴-۳۵

روش ترسیم الگوی کیسه خواب

۱-۵. ۲۵ سانتی متر.

۵-۶. ۱-۴

۵-۷. $\frac{1}{2}$ (۵-۶)

۷-۸. ۷ سانتی متر.

۱-۹. ۶ سانتی متر.

۱-۹. ۴-۱۰

* خطوط منحنی ۹، ۵، ۸، ۶، ۱۰ را مطابق شکل

به سمت راست رسم کنید (شکل ۴-۳۶).

(محل دوخت زیپ) سانتی متر ۴-۱۱.

* وسائل مورد نیاز

۱- پارچه مناسب کیسه خواب، ۱/۵ متر

۲- پارچه رنگی جهت تزیین، ۳۰ سانتی متر

۳- تور کتانی، حدود ۱ متر

۴- پشم شبشه با ضخامت ۲ سانتی متر، ۱ متر


روش ترسیم الگو

۱-۲. ۵۴ سانتی متر.


۲-۳. ۴۳ سانتی متر.

۱-۴. ۲-۳

۳-۴. ۱-۲



شکل ۴-۳۶






٤_٣٩ شكل

کیسه‌خواب کلاهدار



جهت زیپ از سمت راست دوخته می‌شود.

شکل ۴-۴۰



شکل ۴-۴۱

این مدل کیسه‌خواب یک زیپ کوتاه در بالای آن دارد که با بستن آن حالت کلاه به کیسه‌خواب می‌دهد و یک زیپ یکسره در یک طرف و پایین کیسه دارد. با باز کردن زیپ‌ها، کیسه‌خواب به حالت زیراندازی برای نوزاد می‌شود.

طرز دوخت کیسه‌خواب کلاهدار

۱- ابتدا از روی الگو یک بار از پارچه‌ی زمینه، یک بار از پارچه‌ی داخل کیسه و پشم شیشه بشن بزنید. می‌توانید مانند مدل رویه‌ی کیسه ۲ رنگ باشد همراه با چین تریینی، این قسمت را آماده کنید.

۲- برای وصل رویه به آستر ابتدا باید دوخت زیپ بالای کیسه (کلاه) انجام گیرد (شکل ۴-۴۰ نقطه‌ی AB) برای دوخت این قسمت دهانه‌ی زیپ را باز کنید و زیپ را مابین رویه و آستر در محل مذکور قرار دهید و همراه پشم شیشه چرخ کنید.

۳- در این مرحله دوخت لبه‌ی کلاه باید انجام گیرد. ابتدا چین تریینی را آماده کنید و مابین درزهای (AC) و (BD) قرار دهید و چرخ بزنید (شکل ۴-۴۰).

۴- برای دوختن زیپ یکسره کناری و پایین کیسه، ابتدا باید دهانه‌ی زیپ را باز کنید و پایین زیپ را در محل وسط پایین کیسه (نقطه‌ی C) قرار دهید و بالای یک طرف زیپ در محل C و طرف دیگر C قرار گیرد. زیپ مابین رویه و آستر قرار دهید و همراه پشم شیشه چرخ بزنید. برای این که بتوانیم کیسه را به رو برگردانیم باید حدود «۲۰ سانتی‌متر» از یک طرف کیسه را چرخ نکنیم (CF) (شکل ۴-۴۱).

روش ترسیم الگوی کیسه‌خواب کلاه‌دار

وسایل مورد نیاز

٥٢ ساتھی، متر ۱۔۲

۱- پارچه زمینه ۹۰ سانتی متر

٤٤ ساتھی، متر ۱۔۳

۲- زیپ متری دندانه درشت ۱۱° سانتی متر

۲۰۱۳

۳- پارچه دوم (داخل کیسه) ۹۰ سانتی متر

۲۵۱


٤- تور حدود ٣/٥ متر

۴-۶. ۳-۵

^۵- پشم شیشه یا ضخامت حدود ۳ سانتی متر، ° ۹ سانتی متر

٣٠ ساتھ متے ۱-۷

ساتھ متہ ۱-۹



۴-۴۲

مراحل تهیه یک مدل کیسه‌خواب



(الف)

(ب)



(ج)

(د)

شكل ٤_٤٣


سبد خواب نوزاد

از این وسیله برای خواباندن نوزاد، در کنار تخت مادر و یا جاهای دیگر استفاده می‌شود. برای این که مادر به راحتی بتواند بچه را داخل سبد بگذارد بهتر است برای سبد، پایه‌ی محکم به اندازه‌ی بلندی تخت مادر سفارش دهید.

شما می‌توانید به جای سبد، اسکلت فلزی سبک پایه‌دار سفارش دهید و کف آن را یک لایه چوب نازک بیاندازید سپس برای آن روکش مناسب تهیه کنید(شکل ۴-۴۴).



شکل ۴-۴۴



شکل ۴-۴۵

روش اندازه‌گیری سبد نوزاد

وسایل مورد نیاز:

- ۱_ اسکلت چوبی حصیری
- ۲_ پارچه‌ی اصلی حدود ۲/۵ متر (عرض ۱۵° سانتی‌متر)
- ۳_ پارچه‌ی دوم حدود ۱ متر (عرض ۱۵° سانتی‌متر)
- ۴_ تور کتان حدود ۴ متر




شكل ۴-۴۶



شكل ۴-۴۷

روش ترسیم الگوی سبد خواب نوزاد

سپس تمام نقاط ۷ به ۹ و ۱۱، ۱۲، ۵، ۱۳ و ۱۴ منحنی شود، همچنین نقاط ۷ به ۱۰ و ۱۵، ۱۶، ۵ و ۸ منحنی شود.



شکل ۴-۴۸

*الگوی شماره ۱: کف سبد (۲ عدد) (شکل ۴-۴۸)

۱-۲. طول کف سبد

۱-۳. پهناهی کف سبد

۱-۴. $\frac{1}{2}$ طول کف سبد

۲-۶. $\frac{1}{2}$ طول کف سبد

۷-۹. $\frac{1}{3}$ خط

۷-۱۰. ۷-۹، ۵-۱۲. ۵-۱۱

۸-۱۳. $\frac{1}{3}$ خط

۸-۱۴. ۸-۱۳

۶-۱۵. $\frac{1}{3}$ خط


۶-۱۶. ۶-۱۵

الگوی شماره ۲: دیواره‌ی داخلی سبد (۱ عدد، دولا)
 $\frac{1}{3}$ دور سبد . ۳۰ الی ۴۰ سانتی‌متر (چین)
 بلندی دیواره‌ی داخلی بالای سبد . ۱۷-۱۹
 لبه بالای سبد فرم منحنی دارد ولی لبه‌های پایین صاف است.

(شکل ۴-۴۹)

ارتفاع پایین سبد . ۱۷-۲۱

$\frac{1}{4}$ طول خط (۲۰-۱۹) . ۲۰-۲۲




شکل ۴-۴۹

تذکر: طول خط ۲۷-۲۵ و ۲۶-۲۴ را به ۳ قسمت مساوی تقسیم کرده و به صورت منحنی به هم وصل کنید.
 (منحنی‌ها، طبقات خارجی سبد است) جهت چین دار شدن الگو را به ۶ تا ۷ قسمت تقسیم کنید و ما بین هر قسمت حدود «۱۰-۱۲ سانتی‌متر» اوازمان دهید.
 تذکر: در موقع برش طبقات توجه داشته باشید که طول تمام طبقات تا خط «۲۷-۲۴» باشد.

* الگوی شماره ۳: طبقه‌های خارجی سبد (شکل ۴-۵۰)





- | | |
|-------------------------------|---|
| $\frac{1}{2}$ دور سبد . ۲۴-۲۳ | ارتفاع خارجی بالای سبد + ۱۰ سانتی‌متر . ۲۶-۲۴ |
| $\frac{2}{2}$ دور سبد . ۲۵-۲۳ | ارتفاع خارجی پایین سبد . ۲۷-۲۵ |



توجه کنید: طول هر طبقه بهتر است تا بالای لبه سبد باشد، می‌توانید طبقات چین را روی یک پارچه زمینه کم چین وصل کنید. (دقت کنید که در این حالت لبه پایینی هر طبقه چند سانتی‌متر بلندتر از طبقه‌ی بالا می‌باشد).

طريقه‌ی دوخت سبد خواب نوزاد


۳— قسمت دیواره‌ی داخلی سبد را با یک لایه چلوار دوبل کنید (جهت تمیزی کار) و لبه پایینی آن را کمی چین کش کرده و به دور کف سبد بدوزید. لبه‌ی بالائی دیوار را چین کش کرده در صورت تمایل یک ردیف تور کتان هم به آن بدوزید(شکل ۴-۵۱).




شکل ۴-۵۱-ج

۱— قطعات الگو را روی پارچه قرار داده برش بزنید(شکل ۴-۵۱-الف).

۲— لبه‌ی چین دار قسمت خارجی سبد را بر حسب سلیقه تمیزدوزی کرده تو بگذارید. در صورتی که چند طبقه چین داریم هر کدام را جداگانه چین کش کنید و به ترتیب روی هم گذاشته و کوک بزنید (شکل ۴-۵۱-ب).



شکل ۴-۵۱-الف



شکل ۴-۵۱-ب

۴—نوار اریبی با رنگ

مناسب به طول دور دهانه سبد و عرض «۱۴ سانتی متر» آماده کرده یک طرف آن به پارچه دیواره داخلى سبد و طرف دیگر آن را به طبقات چین دار وصل کنید(شکل ۴-۵۱ د).



(د)

۵—طبقات آماده شده

خارجی سبد را به لبه دیگر نوار اریب وصل کنید.(شکل ۴-۵۱ و).



(و)

۶—برای راحتی کودک باید

تشکچه ای به فرم کف تهیه کرده و بعد از کشیدن روکش سبد تشکچه را داخل سبد قرار دهید.(شکل ۴-۵۱ د) برای بهتر قرار گرفتن روکش سبد می توانید بعد از پایان کار از داخل به درزهای نوار اریب، کش باریک بدوزید تا روکش سبد محکم باشد.

شکل ۴-۵۱

جا لباسی کودک

از این وسیله برای گذاشتن لباس‌ها یا کنه‌هی بچه استفاده می‌شود.

شكل ۴-۵۲





شكل ۴-۵۳



شكل ۴-۵۴

روش ترسیم الگو



*وسایل مورد نیاز

- ۱- پارچه زمینه اصلی ۷۰ سانتی متر
- ۲- پارچه رنگ دوم (جهت تزین) ۲۵ سانتی متر
- ۳- تور کتانی ۱ متر
- ۴- پشم شبشه با ضخامت حدود ۱ سانتی متر ، ۶۰ سانتی متر
- ۵- پارچه چلوار (آستر) ۱۰۰ سانتی متر

***الگوی شماره ۱:** بدنه کاور ۲ عدد (یکی دولای باز و یکی بسته) (شکل ۴-۵۵).

- ۱۸ سانتی متر .
- ۲۵ سانتی متر .
- ۴۰ سانتی متر .
- ۲۳ سانتی متر .
- ۴-۵. ۲-۳
- ۴-۶. $\frac{1}{2}$ (۴-۵)
- ۶-۷. ۶-۸ سانتی متر .
- ۹/۵ سانتی متر .
۱۰. ۰-۹

***الگوی شماره ۲:** تکه کفهی کاور (۱ عدد) (شکل ۴-۵۶)

(۴-۵۶)

- ۱۲ سانتی متر .
- ۱۳ سانتی متر .

***الگوی شماره ۳:** دیوارهی کنارهی کاور (۲ عدد)

(شکل ۴-۵۷)

- ۱۶-۲۷ منحنی .
- ۱۷ سانتی متر .
- ۲۰ سانتی متر .
- ۱۹ سانتی متر .
- ۱۸-۱۹ سانتی متر .

کیف و سایل کودک

برای تهیه‌ی این کیف، از پارچه‌های نسبتاً سبک و قابل شست و شو استفاده کنید (شکل ۴-۵۸).




وسایل مورد نیاز


- ۱- پارچه مناسب رویه‌ی کیف با عرض ۱/۵ سانتی‌متر، حدود ۸۰ سانتی‌متر
- ۲- پشم‌شیشه با ضخامت حدود ۱/۵ سانتی‌متر، ۵ سانتی‌متر
- ۳- پارچه نخی (آستر) جهت دوبل رویه و پشم‌شیشه، ۱۰۰ سانتی‌متر
- ۴- زیپ دندانه درشت پلاستیکی، ۵ سانتی‌متر
- ۵- کش با عرض ۲ سانتی‌متر، ۶ سانتی‌متر
- ۶- پارچه مناسب نوار اریب، ۵ سانتی‌متر
- ۷- قیطان با ضخامت حدود ۴ میلی‌متر، ۲ متر
- ۸- بند کیف مناسب، ۲/۵ متر

شکل ۴-۵۸


روش ترسیم الگوی کیف و سایل کودک



شکل ۴-۵۹



شکل ۴-۶۰



کفهی کیف

الگوی شماره ۴ (۱ عدد)

شکل ۴-۶۲

* الگوی شماره ۱ : بدنه‌ی کیف (۲ عدد) (شکل ۴-۵۹).

۱-۲ سانتی متر.

۱-۳ سانتی متر.

۲-۴. ۱-۲

۱-۶ سانتی متر.

۲-۷. ۱-۶

۵-۸ سانتی متر.

۵-۸. ۵-۹

۱۰. $\frac{1}{2}$ (۳-۴)

سانتی متر ۲

۴-۱۲. ۳-۱۱

(محل ختم زیپ) $\frac{2}{5}$ سانتی متر ۷-۷

* الگوی شماره ۲ : دیواره‌ی بالای کیف (۲ عدد) (شکل ۴-۶۰).

. (۴-۶۰)

۱۳-۱۴ سانتی متر.

۱۳-۱۵ سانتی متر.

۱۵-۱۶. ۱۳-۱۴

۱۳-۱۵. ۱۴-۱۶

* الگوی شماره ۳ : دیواره‌ی کناری کیف (۲ عدد)

. (شکل ۴-۶۱)

۱۷-۱۸ فاصله.

۱۷-۲۱ سانتی متر.

۱۷-۱۹ سانتی متر.


۱۹-۲۲ سانتی متر.

* الگوی شماره ۴ : کف کیف (۱ عدد) (شکل ۴-۶۲)


۲۳-۲۴ طول خط.

۲۳-۲۵ سانتی متر.

روش دوخت کیف و سایل کودک



شکل ۴-۶۳




(ب)

شکل ۴-۶۴

دوخت کامل دیواره



شکل ۴-۶۵



طرز دوخت کامل شده داخل کیف

شکل ۴-۶۶

۱- تمام پارچه زمینه را قبل از برش با پشم‌شیشه و آستر دوبل کرده و چرخ کاری تزیینی انجام دهید (می‌توانید از پارچه‌های پنبه‌دوزی آماده موجود در بازار هم استفاده کنید) (شکل ۴-۶۳).

۲- بعد از برش قطعات الگو، روی بدن‌های داخلی کیف جیب‌های بزرگی بدوزید (جهت گذاشتن و سایل) قبل از دوختن جیب‌ها، لبه‌ی جیب‌ها را کش کاری کنید.

۳- ابتدا باید دیواره‌ی کیف آماده شود. به این ترتیب که دهنه‌ی زیپ را از هم جدا کنید و هر طرف زیپ را مابین دولایه پارچه‌ی دیواره‌ی بالای کیف و پارچه داخل کیف قرار دهید، چرخ کنید و برگردانید (شکل ۴-۶۴-الف و ب).

۴- جیب کناره‌ی کیف را آماده کرده و در محل آن روی دیواره‌ی کناری قرار دهید و کوک بزنید. سپس قسمت دیواره‌ی بالایی که آماده شده را به قسمت دیواره کناری که جیب روی آن نصب شده وصل کنید به طوری که آستری دیواره کناری هم به آن وصل شود و درزها از داخل باشد (شکل ۴-۶۵).

۵- قبل از وصل دیواره به بدن، بندهای کیف را محکم روی بدن چرخ کاری کنید و در صورت تمایل روی یک طرف بدن جیب بزرگی را بدوزید و بندهای کیف را روی جادرز جیب چرخ کاری کنید.

۶- بدن‌های کیف را وصل کنید. برای آماده کردن نوار مغزی دور کیف باید نوار اربی با پارچه رنگ مناسب آماده کنید و مابین آن قیطان گذاشته و یک ردیف چرخ کاری آن را ثابت کنید و سپس این نوار آماده را مابین یک طرف بدن و دیواره قرار دهید و کوک بزنید (شکل ۴-۶۶).

۷- برای تمیزی کار بهتر است درزهای داخل کیف را با نوار اربی همنگ آستر روکش کنید. جهت بهتر قرار گرفتن کیف روی سطحی باید به اندازه‌ی کیف از ورقه‌ی پلاستیکی کلفت یا مقوای کلفت برش بزنید و روکش پارچه‌ای کنید و ته کیف قرار دهید (برای نگهداشتن این کفه‌ی متحرک، بهتر است از قبل ۲ ردیف کش با فاصله مابین درز کیف بدوزید و این کفه را زیر آن قرار دهید (در موقع شست و شو این کفه را بیرون آورید).


تابلوی اتاق بچه

به طور کلی، عوامل زیادی از قبیل رنگ دیوار، فرش، شادر کردن اتاق بچه مؤثر است. طرح تابلو باید با طرح وسایل کودک، اسباب بازی، تابلو و ... در زیباسازی و تکه دوزی های وسایل کودک هماهنگ باشد (شکل ۴-۶۷).



شکل ۴-۶۷

شکل ۸۶-۴- طرح نگهداری تابلوی آناق کود



آبازور و آویز

وسایل مورد نیاز

۱- اسکلت آبازور

۲- پایه‌ی آبازور


۳- نوار پارچه‌ای با عرض $1/5$ سانتی‌متر

۴- پارچه‌ی مناسب روکش آبازور

۵- نوارهای تزینی

۶- چسب بیرنگ مقاوم

۷- پارچه نرم جهت آستر



شكل ۴-۶۹


آماده‌سازی آبازور

* طرز تهیه اسکلت آبازور

۱- ابتدا اسکلت موردنظر را رنگ بزنید. (شکل ۴-۷۰)



۲- سپس با نوار پارچه‌ای مانند شکل تمام سطح اسکلت را پوشانید. (شکل ۴-۷۰ ب)



شکل ۴-۷۰



شکل ۴-۷۱

۳- به طور کلی مدل‌های مختلفی از اسکلت آبازور در بازار موجود است. جهت تهیه الگوی روکش می‌توانیم با استفاده از پارچه نازک یا نایلون و سنجاق، محل میله‌ها را با کشیدن خط روی پارچه یا نایلون مشخص کنید و سپس دور تا دور الگو قیچی کنید و برای برش پارچه اصلی و آستر از این الگو استفاده کنید. بعد از برش پارچه، تمام تکه‌ها را به هم کوک بزنید و روی اسکلت پروکنید و سپس چرخ کنید. همین عمل را روی آستر هم انجام دهید و لبه‌های پایین روکش آبازور آستر و رویه را به هم چرخ کنید و برگردانید و لبه‌ی بالای روکش را پس دوز کنید و روکش آماده را با استفاده از چسب پیرنگ محکم روی میله‌های روکش شده از داخل بچسبانید و سپس نوارهای تزیینی روی روکش را ترتیب کنید (شکل ۴-۷۱).

– اسکلت روکش شده را می‌توانید روی پایه‌های مختلف قرار دهید (شکل ۴-۷۲).



شکل ۴-۷۲

طرز تهیه یک مدل آباژور

۱- روکش این مدل آباژور راحت است ما می‌توانیم پارچه روکش این مدل آباژور را به صورت دایره در آوریم. محیط دایره‌ی داخلی به اندازه‌ی $1/5$ الی 2 برابر دهنده بالای آباژور به دست آورید (شکل ۴-۷۳).



شکل ۴-۷۳

۲- سپس پارچه را برش بزنید و جادرز برای دایره‌ی مرکزی گذاشته و سپس آن را خالی کنید و سپس لبه‌ی روکش را اتو بزنید. بالا را چین‌کنید و روی اسکلت سوار کنید و سپس روی روکش را با نوارهای تزیینی کامل کنید (شکل ۴-۷۴).



شکل ۴-۷۴



شکل ۴-۷۵

۱- ابتدا پشت سطح پارچه‌های رنگی را لایی چسب
ظرف بزنید (شکل ۴-۷۵).



شکل ۴-۷۶

۲- حدود طرح اصلی را روی پارچه‌ی زمینه با مداد
کمرنگ یا کاربن رنگ مناسب مشخص کنید (شکل ۴-۷۶).

۴- سپس با فاصله «۲ میلی متر» از خطوط کشیده شده، اضافات پارچه را بچینید (شکل ۴-۷۸).




۴-۷۸

۳- شکل هر قسمت را بحسب رنگ موردنظر روی پارچه با کاربن مناسب یا مداد مشخص کنید (شکل ۴-۷۷).



۴-۷۷



۴-۷۹

۵- حالاتکه های آماده شده را بحسب زیر یا رو قرار گرفتن تنظیم کرده روی طرح اصلی گذاشه و با دست یا سنجاق شلال بزنید^۱ (شکل ۴-۷۹).



با درجه ساده

۴-۸۰

۶- سپس خطوط طرح را با دقت با درجه ساده یا زیگزاگ باز بدوزید. اضافات جادرز «۲ میلی متر» را چیده در انتهای بحسب زیر و رو قرار گرفتن قطعات پارچه لایه های زیرین را کردونه بزنید (شکل ۴-۸۰).

۱- در تکددوزی برجسته بهتر است تکه های رنگی قبل از اتصال روی زمینه اصلی به یکدیگر وصل شوند.

مراحل تکه‌دوزی بر جسته

۱- مراحل اولیه آماده‌سازی قطعات عیناً مانند روش قبلی می‌باشد. (در صورتی که بخواهید طرح شما کمی بر جسته و زیباتر به نظر آید قبل از این مرحله زیر تمام طرح را پشم‌شیشه گذانده و سپس چرخ کنید) (شکل ۴-۸۱ و ۴-۸۲).



شکل ۴-۸۲



شکل ۴-۸۱



شکل ۴-۸۳

۲- اضافه جادرزها را بچینید. طرح شما آماده وصل به زمینه است^۱ (شکل ۴-۸۳).

۱- نایلون یا کاغذ در زیر کار پارچه زمینه گذانده و مسیر پشت و روی کار را اتو کنید.

۳- در آخر درجه چرخ را روی زیگزاگ فشرده گذاس্তه و با پایه شیشه‌ای کار را انجام دهید تا در موقع دوخت تسلط بیشتری برای پهن و باریک کردن گردونه‌ها داشته باشید. برای زیباتر شدن کار بهتر است تکه‌های کوچکتر گردونه طریفتر و تکه‌های بزرگتر (شکل‌های ۴-۸۴ و ۴-۸۵).



شکل ۴-۸۴



شکل ۴-۸۵




شکل ۸۶-۴- سرویس نوزاد



شکل ۸۷-۴- نمونه پیش‌بند گلدوزی شده مناسب کودک

الگوهای سیسمونی نوزاد^۱



۱- حلقه‌ی گردن پیش‌بندها کمی بزرگ‌تر شود.

پیش‌بند کودک


با توجه به نیاز جسمانی نوزادان، پزشکان و متخصصان معتقدند که کودک، از سن چهار ماهگی به خوردن غذاهای کمکی نیاز دارد. از این‌رو، باید چند عدد پیش‌بند غذاخوری از قبیل




شکل ۴-۸۸



شکل ۴-۸۹



شکل ۴-۹۰



شكل ٤-٩١



شكل ٤-٩٢

- ۱- از رختخواب کودک (لحاف، رو تختی، ملحفه، رو بالشی و ...) یک نمونه با تکه دوزی یا گلدوزی برای دوخت انتخاب کنید (انتخاب طرح و نقشه به سلیقه‌ی شما بستگی دارد).
- ۲- از کيسه‌خواب، کیف کودک، تشك دولبه (یا بالش) یک نمونه با تکه دوزی یا گلدوزی برای دوخت انتخاب کنید. (انتخاب طرح و نقشه، به سلیقه‌ی شما بستگی دارد).
- ۳- یک نمونه حوله‌ی کودک بدوزید.
- ۴- آیا می‌توانید تشك‌چهای شبیه تصویر جهت بازی کودک تهیه کنید (از طرح و نقشه‌های مختلف می‌توانید استفاده کنید) (شکل‌های ۹۳-۹۴ و ۹۴-۹۵).



شکل ۹۳-۹۴



شکل ۹۴-۹۵

فصل پنجم

عروسک دوزی

هدف‌های رفتاری: فرآگیر در پایان این فصل، باید بتواند:

- ۱- الگویرداری را انجام دهد.
- ۲- برش روی پارچه پرزدار را انجام دهد.
- ۳- یک نمونه عروسک پارچه‌ای بدوزد.



سرگرمی‌های کودکان


بازی کردن در کلیه‌ی مراحل رشد، بخصوص در دوره‌ی قبل از دبستان، سهم عمدت‌ای در رشد جسمی و روانی کودک توجه کرد. در دوران کودکی استفاده از عروسک‌های پارچه‌ای دارد. کودکان دوست دارند با هر وسیله‌ای بازی و بهنوعی خود بهدلیل سبکی، زیبایی و قابل شست و شو بودن بیشترین کاربرد را دارد (شکل ۵-۱).



شکل ۵-۱



شكل ٥-٢



(الف)



شكل ٥-٣

(ب)

وسایل مورد نیاز برای تهیه‌ی عروسک

خرید وسایل مورد نیاز، باید از بی ضرر بودن مواد به کاررفته در آن‌ها اطمینان کسب کنید.

در تهیه‌ی عروسک انواع پارچه‌ی عروسک‌سازی نظیر پولیش، مخمل پرزدار، پارچه‌های موهر، پارچه‌های نخی، پارچه‌های کرستال و فوتر مورد استفاده قرار می‌گیرد.

کاغذ پوستی، مقوای نازک، مازیک، صابون خیاطی، سوزن ته‌گرد بلند، سوزن خیاطی، پارچه‌های پولیش، الیاف پولیستر، چشم عروسک، پوزه‌ی حیوانات و نخ محکم.

شما می‌توانید ابتکار به خرج دهید و از وسایلی که در دسترس دارید استفاده کنید. مثلاً از اضافات پارچه‌های کشی می‌توانید برای دوخت بعضی حیوانات کوچک، کمک بگیرید. به هنگام




شكل ۴




شكل ۵



(الف)



(ب)



(ج)

شکل ۶-۵

● آماده کردن الگو: تمام الگوهای این کتاب، در

اندازه‌های کامل و آماده‌ی انتقال دادن بر روی مقوا تهیه شده‌اند. بهتر است ابتدا از کاغذ پوستی یا کاغذ نازک استفاده کرد و تک‌تک الگوهای موردنیاز را بر روی آن کشید، سپس الگوی رسم شده را بر روی مقوا نازک منتقل کرد و اطراف آن را با مازیک خط کشید و تمام علامات و توضیحات را روی الگوی مقوا بی نوشتن و سپس اطراف آن را قیچی کرد تا برای گذاشتن بر روی پارچه و برش، راحت‌تر باشد.

● طریقه‌ی برش زدن: برای تشخیص «راه پارچه»، یک

تکه از پارچه‌ی انتخاب شده را بردارید. دستتان را در سرتاسر آن در یک جهت بکشید. پرزاها در یک جهت از سطح پارچه بلند خواهند شد و در جهت دیگر، صاف می‌شوند.

جهتی که پرزاها پارچه صاف می‌شوند «راه پارچه» است.


پارچه را برگردانید طوری که پرزاها بر روی میز قرار گیرند.

با فلش، جهتی را که پرزاها صاف می‌شوند علامت بنزیند. پارچه‌های بولیش و خزر را همیشه از یک لای پارچه و پارچه‌های نمدی و کتانی را از دولای آن برش بزنید. پارچه را طوری قرار دهید که سر فلش‌ها به سمت شما باشد تا کار راحت‌تر صورت گیرد.

دقت کنید که تمام فلش‌های الگو باید یک جهت و متناسب با فلش علامت زده‌ی پشت پارچه باشد. ابتدا تکه‌های بزرگ و سپس، تکه‌های کوچک‌تر را جای گذاری کنید (مطابق فلاش). سپس برای خط کشی در الگوها، برای پارچه‌ی تیره از صابون خیاطی و برای پارچه‌ی روشن، از مداد 2B استفاده کنید و سپس ۵ تا ۷ میلی‌متر جادرز با دقته برش بزنید (شکل ۶-۶).

روش دوخت

برای این که درزها از رو کمتر پیدا باشد بهتر است طبق شکل زیر عمل کنید.



شکل ۵-۷



شکل ۵-۸



ساخت حیوانات مختلف با پولیش یا کریستال لایه‌دار

- | | | | |
|---|---|---|--------------------------------------|
| — | ۹- میکی موس (نقشه D) رنگ سبز | — | ۱- خرگوش ایستاده (نقشه A) رنگ نارنجی |
| — | ۱۰- قطره بازیگوش (نقشه C) رنگ بنفش | — | ۲- بچه شیر خوابیده (نقشه A) رنگ سبز |
| — | ۱۱- موش کوچولو (نقشه C) رنگ سیاه | — | ۳- خرس کوچولو (نقشه B) رنگ قرمز |
| — | ۱۲- پنگوئن (نقشه C) رنگ آبی | — | ۴- خرگوش نشسته (نقشه B) رنگ نارنجی |
| — | ۱۳- توپ (نقشه C) رنگ نارنجی | — | ۵- بابا نوئل (نقشه B) رنگ آبی |
| — | ۱۴- عروسک دوست‌داشتنی (نقشه A) رنگ قرمز | — | ۶- میمون (نقشه C) رنگ قرمز |
| — | ۱۵- تیوتی (نقشه D) رنگ قرمز | — | ۷- فوک (نقشه C) رنگ نارنجی |
| | | — | ۸- خرس پاندا (نقشه D) رنگ آبی |



شكل ۹-۵

به علامات و نوشه‌ها داشته باشید (عددهایی که در بعضی الگوها دیده می‌شود، نشانه‌ی محل اتصال است یعنی هر عدد با همان عدد در الگوی دیگر دوخته می‌شود). با این روش، بر آن بوده‌ایم که شما بدون داشتن کتاب و تنها، با استفاده از آن دو برگه‌ی بزرگ بتوانید حیوانات مختلفی را درست کنید (شکل ۵-۹).

در این کتاب، الگوی حدود ۱۰ نوع حیوان مختلف در اندازه‌ی بزرگ ارائه شده است. (در برگه‌های جداگانه، در نقشه (D C ، B ، A شما می‌توانید با مراجعه به آن برگه‌ها و با توجه به راهنمای همان صفحه، هر نوع حیوانی را که مایلید بدوزید. الگوی آن را به روشنی که از قبل به شما آموزش داده‌ایم درآورید و دقت کامل



شکل ۵-۱۰

عروسک زیبا و دوستداشتنی با پارچه

الگوی این عروسک، همراه با پیراهن و کلاه، داخل برگه‌ی بزرگ نقشه A ارائه شده است. شما با مراجعه به آن برگه می‌توانید الگوها را با مشخصات ارائه شده آماده کنید و با دقت برش بزنید (شکل ۱۱-۵).

این عروسک زیبا و دوستداشتنی، قابل شستشو و با دوام خواهد بود. برای تهیهٔ موی عروسک می‌توانید از کامواهای ظرفی استفاده کنید و تارها را دانه دانه با سوزن به سر عروسک محکم کنید و سپس آن را بیافید.



شکل ۱۱-۵

کار عملی

- ۱- پارچه‌های مناسب عروسک دوزی چیست؟
- ۲- وسائل موردنیاز جهت عروسک‌سازی را نام ببرید.
- ۳- یک نمونه عروسک با پارچه‌ی پولیش، کریستال لایه‌دار، پارچه معمولی و... بدوزید.




کار یکی از هنرجویان هنرستان آلیاسین — تهران



کار یکی از هنرجویان هنرستان آلیاسین - تهران



کار یکی از هنرجویان هنرستان آلیاسین - تهران





کار یکی از هنرجویان هنرستان آلیاسین - تهران



کار یکی از هنرجویان هنرستان آلیاسین - تهران



کار یکی از هنرجویان هنرستان آلیاسین - تهران



کار یکی از هنرجویان هنرستان آل یاسین - تهران



کار یکی از هنرجویان هنرستان آلیاسین - تهران



کار یکی از هنرجویان هنرستان آلیاسین - تهران



کار یکی از هنرآموزان هنرستان فلق - تهران



کار یکی از هنرجویان هنرستان فلق - تهران

بخش دوم

الگوی لباس کودک



فصل ششم

رسم الگوی بالاتنه، آستین تبديل الگوی اساس بالاتنه به انواع پیراهن


هدف‌های رفتاری: فرآگیر در پایان این فصل، باید بتواند :

- ۱- اندازه‌گیری از نوزاد و خردسال (یک تا ۲ سال) را انجام دهد.
- ۲- از جدول اندازه‌ها استفاده کند.
- ۳- اندازه‌های لازم جهت رسم بالاتنه و آستین را بداند.
- ۴- الگوی بالاتنه جلو و پشت را توضیح دهد.
- ۵- الگوی بالاتنه جلو و پشت را رسم کند.
- ۶- الگوی آستین را توضیح دهد.
- ۷- الگوی آستین را رسم کند.
- ۸- نقطه موازنۀ آستین و بالاتنه را توضیح دهد.
- ۹- نقاط موازنۀ آستین و بالاتنه را رسم کند.
- ۱۰- تبدل اساس بالاتنه را به پیراهن انجام دهد.
- ۱۱- تبدل اساس پیراهن را به مدل‌های مختلف انجام دهد.
- ۱۲- تبدل اساس آستین را به آستین‌های پفی انجام دهد.
- ۱۳- الگوی سجاف‌های مختلف پیراهن را رسم کند.
- ۱۴- گشادی‌های مختلف بالاتنه و آستین را انجام دهد.



علامت قراردادی ترسیم الگو

۶ - علامت پیلی و جهت پیلی



پیلی به طرف چپ



پیلی به طرف راست



۷ - علامت دگمه



جادگمه عمودی



جادگمه افقی

۸ - علامت جادگمه



چیدن از بالا به پایین



۹ - جهت چیدن

۱۰ - علامت گونیا



۱۱ - نقاط موازنہ

۱ - خطوط ممتد؛ خطوط اصلی جهت ترسیم الگو (لبه)
دامن، حلقه‌های گردن و آستین، سرشانه، پهلوها و...)

۲ - خط‌چین؛ خطوط غیراصلی جهت ترسیم الگو که
جبهه راهنمای ترسیم الگو را دارند (خط راهنمای کف حلقه،
خط کارور، خط آرنج و...)

۳ - خط کوتاه و بلند؛ جهت ترسیم خطوط مرکزی الگو
(خط مرکزی جلو، خط مرکزی پشت و...)

۴ - خط با دو سر فلش؛ علامت خط راستای پارچه



الف - علامت خط راستای پارچه، دولای باز



ب - علامت خط راستای پارچه دولای بسته



۵ - خط شکسته با دو سر ضربدر؛ علامت چین پارچه



روش اندازه‌گیری کودکان زیر ۲ سال




جدول میانگین اندازه‌های ۳ ماهگی تا ۲۴*ماهگی

سن تقریبی	۲۴ ماهگی	۱۸ ماهگی	۱۲ ماهگی	۹ ماهگی	۶ ماهگی	۳ ماهگی
تمام قد (سانتی‌متر)	۹۰—۹۲	۸۳—۸۶	۸۰—۸۳	۷۴—۷۸	۶۷—۶۹	۵۹—۶۰
دور سینه	۵۴	۵۲	۵۰	۴۸	۴۶	۴۴
دور کمر	۵۱	۵۰	۴۹	۴۸	۴۷	۴۶
دور باسن	۵۶	۵۴	۵۲	۴۹	۴۶	۴۴
قد بالاتنه پشت	۲۲	۲۱	۲۰	۱۹	۱۸/۵	۱۸
کارور پشت	۲۲	۲۱	۲۰	۱۹	۱۸/۵	۱۸
سرشانه	۷/۵	۷	۶/۵	۶	۵/۵	۵
دور گردن	۲۷	۲۶/۵	۲۶	۲۵/۵	۲۵	۲۴/۵
دور بازو	۱۸	۱۷	۱۶/۵	۱۶	۱۶/۵	۱۵
قد آستین	۳۰	۲۸	۲۶	۲۴	۲۲	۲۰
دور مج	۱۳	۱۲/۵	۱۲	۱۱/۵	۱۱	۱۰/۵
کمر تازانو	۲۸	۲۶	۲۴	۲۲	۲۰	۱۸
قد باسن	۱۲	۱۱	۱۰	۹/۵	۹/۲	۸/۷
قد فاق	۱۹	۱۸/۵	۱۷/۵	۱۷	۱۶/۵	۱۵
بلندی داخل پا	۲۷	۲۵	۲۳	۲۱	۱۹	۱۷
تمام قد شلوار	۴۶	۴۲/۵	۴۰/۵	۳۸	۳۵	۳۲
کف پا	۱۴	۱۲/۵	۱۱/۵	۱۰	۹	۸/۵
دور سر	۵۰	۴۸	۴۶	۴۴/۵	۴۳	۴۰
دمپای شلوار**	۳۲	۳۰	۲۸	۲۷/۵	۲۷	۲۶

* این اندازه‌ها به علت شرایط اقلیمی ایران، متفاوت است، جدول ارائه شده میانگین اندازه‌های خردسالان می‌باشد.

** اندازه‌ی دمپای شلوار بستگی به مدل لباس دارد.

*** اندازه‌های طولی با توجه به وضعیت فیزیکی کودک متفاوت است.



شکل ۱-۶

*کادر اولیه

● در سمت چپ کاغذ خطی عمود با خط کش رسم کنید.

● ابتدای خط از بالا «نقشه^۰» نامیده می شود.

● از «نقشه^۰» روی خط به اندازه «قد بالاتنه پشت به اضافه ۱ سانتی متر» علامت زده تا «نقشه^۱» به دست آید.

● خط مرکزی پشت . قد بالاتنه پشت به اضافه ۱ سانتی متر ۱ .

● از «نقشه^۱» به اندازه $\frac{1}{2}$ فاصله ۱ . به اضافه

$\frac{2}{5}$ سانتی متر» علامت زده تا «نقشه^۲» به دست آید.

$\frac{1}{2}$ فاصله «۱ . » به اضافه $\frac{2}{5}$ سانتی متر ۲ .

● از «نقشه^۲» به اندازه $\frac{1}{3}$ دور سینه به اضافه

۴ سانتی متر» خطی افقی با گونیا به سمت راست رسم کنید تا

«نقشه^۳» به دست آید.

● خط راهنمای حلقه آستین . $\frac{1}{2}$ دور سینه به اضافه ۴ سانتی متر ۳ .

● از «نقشه^۱» خطی مساوی و موازی با خط «۳ .

با گونیا رسم کرده تا «نقشه^۴» به دست آید.

خط کمر ۳ . ۴ . ۲ . ۱ .

● از «نقشه^۴» خطی موازی با «خط . ۱ . » با گونیا

رسم کرده تا «نقشه^۵» به دست آید (شکل ۱-۶).

۴ . ۵ . ۱ . .

خط مرکزی جلو ۵ .


● از «نقاط^۰ و ^۵» به سمت داخل کادر خطوطی با گونیا

رسم کنید.



شکل ۲-۶

- از «نقطه ۱» به اندازه $\frac{1}{2}$ فاصله ۲ . ۶ را علامت زده «نقطه ۷» روی خط مرکزی پشت علامت زده تا «نقطه ۶» به دست آید.
- آمده از «نقطه ۷» خطی افقی با گونیا رسم کنید (شکل ۲-۶).
- خط راهنمای کارور پشت $\frac{1}{2}$ فاصله ۲ . ۶ . ۷ را علامت زده «نقطه ۱» قدم بالاتنه پشت به دست آید.
- از «نقطه ۶» خطی افقی با گونیا رسم کنید. خط راهنمای سرشانه پشت و جلو باشد.




شکل ۳-۶

الگوی شت *

- از «نقطه‌ی ۲» به اندازه‌ی $\frac{1}{7}$ کارور پشت $.5\text{ سانتی متر}$ وصل کنید.
 - از «نقطه‌ی ۳» روی خط مرکزی جلو به اندازه‌ی $\frac{1}{3}\text{ سانتی متر}$ علامت زده تا «نقطه‌ی ۸» به دست آید.
 - از «نقطه‌ی ۴» کارور پشت به اضافه 5 سانتی متر $.8\text{ کارتی متر}$ کارور پشت را در «نقطه‌ی ۹» قطع کند.
 - از «نقطه‌ی ۱۰» به اندازه‌ی 1 سانتی متر پایین آمده «نقطه‌ی ۱۱» به دست می‌آید.
 - از «نقطه‌ی ۱۲» سانتی متر به سمت راست علامت زده «نقطه‌ی ۱۴» به دست می‌آید.
 - از «نقطه‌ی ۱۳» $\frac{1}{5}\text{ سانتی متر}$ به اضافه 1 فاصله $.8\text{ منهای }$ کارور پشت را در «نقطه‌ی ۱۵» قطع کند.
 - از «نقطه‌ی ۱۶» $\frac{1}{5}\text{ دورگردان منهای }$ به اضافه 1 سانتی متر کارور پشت را در «نقطه‌ی ۱۷» قطع کند.
 - از «نقطه‌ی ۱۸» نیمساز زاویه را به «اندازه‌ی $1/7$ سانتی متر» در «سایز ۹۲» رسم کرده تا «نقطه‌ی ۱۶» به دست آید.
 - «نقطه‌ی ۱۹» $1/7\text{ سانتی متر}$ به اضافه $.8\text{ سانتی متر}$ $.9\text{ و }12$ را توسط خط کش مخصوص حلقه آستین به یکدیگر وصل کرده تا خط حلقه آستین به دست آید.
 - «نقطه‌ی ۲۰» $1/3\text{ سانتی متر}$ به اضافه $.9\text{ و }12$ را توسط خط کش مخصوص حلقه آستین بالاتنه و پشت به دست آید.


*اندازه نیمسازها معیاری تقریبی برای ترسیم حلقه‌ی آستین است، هنرجویان محترم باید آرایش الگو را صحیح انجام دهند.



شکل ۴-۶

* الگوی جلو

- از «نقطه‌ی ۱۸» به اندازه‌ی سرشانه روی خط شانه علامت زده «نقطه‌ی ۱۹» بددست می‌آید.
 - از «نقطه‌ی ۳» به اندازه‌ی $\frac{1}{3}$ فاصله ۱۷. ۳. منهای سرشانه جلو. ۱۸. ۱۹.
 - از «نقطه‌ی ۳» به اندازه‌ی $\frac{1}{5}$ سانتی‌متر «نقطه‌ی ۲۰» بددست می‌آید.
 - از «نقطه‌ی ۵» سانتی‌متر علامت زده «نقطه‌ی ۲۰» به طرف داخل کادر خطی افقی با منهای $\frac{1}{5}$ سانتی‌متر «نقطه‌ی ۲۱» رسم کنید.
 - از «نقطه‌ی ۱۷» به اندازه‌ی $\frac{1}{5}$ سانتی‌متر «نقطه‌ی ۱۸» گونیا شده سپس با خط منحنی به «نقطه‌ی ۱۸» وصل شود.
- $\frac{1}{5}$ دور گردن. ۱۷. ۵.
- $\frac{1}{5}$ دور گردن منهای $\frac{1}{5}$ سانتی‌متر. ۱۸. ۱۸.



شکل ۵-۶

- از «نقطه‌ی ۱۳» خطی با گونیا به طرف بالا رسم کرده تا خط کارور را در «نقطه‌ی ۲۱» قطع کند.
 - حلقه‌ی جلوی بالاتنه ۱۴. ۲۱. ۲۲. ۱۹. را در «نقطه‌ی ۱۳» خطی با گونیا به طرف بالا رسم کرده تا خط کارور را در «نقطه‌ی ۲۱» قطع کند.
 - نقاط موازنہ بر روی خط پهلو گذاشته شود (شکل ۶-۴).
 - نقاط موازنہ بر روی خط پهلو گذاشته شود.
 - الگوی اولیه اساس بالاتنه جهت مدلسازی آماده می‌باشد (شکل ۶-۵).
 - از «نقطه‌ی ۱۳» نیمساز زاویه^۱ را به «اندازه‌ی ۱/۵ سانتی متر» در (سایز ۹۲) رسم کرده تا «نقطه‌ی ۲۲» به دست آید.
 - از «نقطه‌ی ۱۳» نیمساز زاویه^۱ را به «اندازه‌ی ۱/۵ سانتی متر» در (سایز ۹۲) رسم کرده تا «نقطه‌ی ۲۱» قطع کند.
 - نقاط ۱۴، ۲۱، ۲۲ و ۱۹ را توسط خط کش مخصوص حلقه آستین به پکدیگر وصل کنید.

۱- اندازه‌ی این نیمساز محل تقریبی رسم حلقه آستین می‌باشد. نکته مهم ترسیم فرم هلال حلقه آستین می‌باشد.

خودآزمایی نظری

با توجه به شکل الگو به سؤالات پاسخ دهید:

۱- اندازه ۱۱ . . و ۵ . ۱۸ . چه اندازه با هم تفاوت دارند؟

الف - ۱ cm - د

ج - $^{\circ}/3\text{cm}$

ب - $^{\circ}/7\text{cm}$

الف - $^{\circ}/5\text{cm}$

۲- اندازه ۱۰ . ۶ برابر است با ... :

الف - $\frac{1}{2}^{\circ}$ بالاتنه پشت ب - $\frac{1}{10}$ دور سینه ج - $\frac{1}{10}$ باسن

۳- اندازه ۳ . ۲۰ چه اندازه است؟

الف - $\frac{1}{2}^{\circ}$ فاصله (۱۷ . ۳ . $^{\circ}/5\text{cm}$) . «۳ . ۱۷ . $^{\circ}/5\text{cm}$.

الف - $\frac{1}{2}^{\circ}$ فاصله (۱۷ . ۳ . $^{\circ}/5\text{cm}$) .

د - $\frac{1}{3}^{\circ}$ فاصله ۵ . ۳ .

ج - $\frac{1}{2}^{\circ}$ فاصله ۷ . ۳ .


۴- تفاوت خطوط ۱۲ . ۱۱ و ۱۹ . ۱۸ . چه اندازه است؟


الف - $^{\circ}/5$ سانتی متر ب - $^{\circ}/25\text{cm}$ ج - $^{\circ}/3\text{cm}$

۵- خطوط ۲۱ . ۲۰ و ۴ . ۱ . چه نامیده می شوند؟

الف - کارور جلو و کمر ب - کارور پشت و کمر ج - کارور جلو و شانه د - کارور پشت و

گردن





شکل ۶_۶

حلقه‌ی بالاتنه جلو و پشت را اندازه‌گیری نموده یادداشت کنید
(شکل ۶_۶).

۱۹. ۲۱. ۹. ۱۴. ۲۰.

● سپس دور حلقه‌های آستین جلو و پشت بالاتنه را با متر ایستاده به طور جداگانه هم اندازه‌گیری نموده و یادداشت کنید.

اندازه‌گیری دور حلقه آستین جلو و پشت

اندازه دور حلقه‌ی جلوی بالاتنه ۱۹. ۲۱. ۱۴.

اندازه دور حلقه‌ی پشت بالاتنه ۱۲. ۹. ۱۴.

* اندازه‌های مورد نیاز:

۱- دور حلقه بالاتنه جلو و پشت

۲- حلقه بالا جلو


۳- حلقه بالاتنه پشت

۴- قد آستین

* روش اندازه‌گیری دور حلقه‌ی آستین

● جهت ترسیم الگوی آستین نیاز به اندازه دور حلقه‌ی آستین پشت و جلو بالاتنه می‌باشد.

● قبل از جدا کردن بالاتنه از یکدیگر، با متر ایستاده دور



شکل ۶-۷

۱/۵ دور حلقه‌ی بالاتنه جلو و پشت .۰/۵ سانتی‌متر .۲۰.

● از «نقطه‌ی ۲» خطی به طرفین با گونیا ترسیم کرده خط کف حلقه‌ی آستین به دست می‌آید.

● $\frac{1}{2}$ فاصله ۲ .۱ را علامت بزنید «نقطه‌ی ۳» به دست

آمده، از این نقطه خطی به طرفین با گونیا رسم کرده، خط آرنج به دست می‌آید (شکل ۶-۷).

$\frac{1}{3}$ فاصله ۲ .۳ .۲ .۳ .۱ .۱

*کادر آستین


● خط عمودی در وسط کاغذ با خط‌کش رسم کرده نقطه‌ی شروع خط «در بالا °» نامیده می‌شود.

● از «نقطه‌ی °» به اندازه‌ی قد آستین علامت زده تا «نقطه‌ی ۱» به دست آید.

قد آستین .۱ .°


● از «نقطه‌ی ۱» خطی به طرفین با گونیا رسم کرده، «خط مچ آستین» نامیده می‌شود.

● از «نقطه‌ی °» به اندازه‌ی $\frac{1}{5}$ دور حلقه بالاتنه جلو و پشت به اضافه $0/5$ سانتی‌متر» پایین آمده تا «نقطه‌ی ۲» به دست آید.



شکل ۸-۶

- از «نقطه‌ی °» به اندازه‌ی «حلقه‌ی بالاتنه‌ی جلو به اضافه ۷/۰ سانتی‌متر» تا خط کف حلقه در سمت راست الگو علامت کنید.
- از «نقاط ۴ و ۵» خطی با گونیا ترسیم کرده تا خط مچ آستین را در «نقاط ۶ و ۷» قطع نماید (شکل ۸-۶).
- در سمت چپ الگو از «نقطه‌ی °» به «اندازه‌ی حلقه بالاتنه پشت به اضافه ۷/۰ سانتی‌متر» تا خط کف حلقه علامت زده تا «نقطه‌ی ۵» به دست آید.
- سانتی‌متر ۷/۰ . حلقه پشت بالاتنه . ۵ . .



- از «نقاط ۶ و ۷» به اندازه‌ی دلخواه $\frac{2}{5}$ سانتی‌متر، داخل شده تا «نقاط ۸ و ۹» به‌دست آید.

اندازه‌ی دلخواه $\frac{2}{5}$ سانتی‌متر.

- «نقاط ۸ و ۹» را به «نقاط ۴ و ۵» وصل کنید. محل برخورد با خط آرنج «نقاط ۱۱ و ۱۰» نامیده می‌شود.

* جلوی آستین

- در جلوی آستین فاصله 4° را به چهار قسمت مساوی تقسیم کرده، تا به ترتیب «نقاط ۱۳، ۱۲ و ۱۴» به‌دست آید.

$4^{\circ} = 13, 12, 14$

$\frac{1}{4}$ فاصله $4^{\circ} = 13, 12, 14$ و 15°

- از « نقطه‌ی ۱۲ » به اندازه‌ی $\frac{1}{8}^{\circ}$ میلی‌متر به سمت بالا گونیا کرده تا « نقطه‌ی ۱۵ » به‌دست آید.

$\frac{1}{8}^{\circ}$ میلی‌متر $= 15^{\circ}$

- از « نقطه‌ی ۱۴ » به اندازه‌ی $\frac{7}{8}^{\circ}$ میلی‌متر به سمت پایین گونیا کرده تا « نقطه‌ی ۱۶ » به‌دست آید.

$\frac{7}{8}^{\circ}$ میلی‌متر $= 16^{\circ}$

* پشت آستین

- فاصله 5° را به چهار قسمت مساوی تقسیم کرده تا به ترتیب «نقاط ۱۷، ۱۸ و ۱۹» به‌دست آید.

$5^{\circ} = 18, 17, 19$

- از « نقطه‌ی ۱۹ » به اندازه‌ی $\frac{2}{3}^{\circ}$ میلی‌متر به سمت پایین گونیا کرده « نقطه‌ی ۲۱ » به‌دست می‌آید.

$\frac{2}{3}^{\circ}$ میلی‌متر $= 21^{\circ}$

- از « نقطه‌ی ۱۷ » به اندازه‌ی $\frac{7}{8}^{\circ}$ میلی‌متر به سمت بالا گونیا کرده « نقطه‌ی ۲۰ » به‌دست می‌آید (شکل ۶-۹).


$\frac{7}{8}^{\circ}$ میلی‌متر $= 20^{\circ}$


* ترسیم کاپ آستین

- نقاط $۴, ۱۶, ۱۳, ۱۵, ۱۰, ۲۱, ۱۸, ۲۰, ۰$ و ۵° را در قسمت بالای آستین با خط منحنی به یکدیگر وصل کرده تا کاپ آستین به‌دست آید (شکل ۶-۶).

کاپ آستین $= ۵^{\circ}$


۱- اندازه‌های انحنای کاپ آستین در سایزهای مختلف متغیر می‌باشد.





شکل ۶-۱۲

کاغذ تا شود



خط دم آستین اصلاح شود

برآمدگی اضافه می‌باشد، خط آن را اصلاح کرده «نقطه ۲۵» به دست می‌آید.

● علامت موازن را بر روی خط زیر دست آستین ۲۴. ۲۵ « گذاشته شود (شکل ۶-۱۱).

● الگوی اولیه اساس آستین جهت مدلسازی آماده می‌باشد (شکل ۶-۱۲).

*کنترل خط زیر دست آستین

- الگوی آماده آستین را تا کنید به طوری که دو «خط ۹. ۱۰. ۴. ۵» و «۸. ۱۱. ۹» مماس کنار هم قرار گیرند.
- در صورتی که قسمت انتهای لبه آستین «نقاط ۸ و ۹» دارای فورفتگی می‌باشد، خط مچ را اصلاح کرده «نقطه ۲۴» به دست می‌آید.
- قسمت پایین کاب آستین در «نقاط ۴ و ۵» دارای

خودآزمایی نظری

۱- با توجه به شکل الگو به سؤالات پاسخ دهید:

۱/۱- برای رسم الگوی آستین به اندازه‌های زیر نیاز داریم :

قد دور بالاتنه، حلقه‌ی جلو و حلقه بالاتنه

۱/۲- خطوط ۴. ۵. و ۶. چه نامیده می‌شوند؟

الف - خط کف حلقه آستین و خط مج

ب - خط بازو و خط کف حلقه آستین

د - خط کف حلقه آستین و آرنج

ج - خط مج و خط آرنج

۱/۳- ۲. ° برابر است با $\frac{1}{\square}$ حلقه به اضافه \square سانتی‌متر


۱/۴- مقدار خط ۴. ° برابر است با


الف - حلقه بالاتنه جلو

ب - حلقه بالاتنه پشت

د - حلقه بالاتنه پشت + ۰/۵ cm

ج - حلقه بالاتنه جلو + ۰/۷ cm







شکل ۱۳-۶

- نقطه‌ی موازنه جلوی آستین $Sf =$ در قسمت جلوی آستین به اندازه‌ی $\frac{1}{3}$ فاصله $4. 2.$ را علامت زده «نقطه‌ی 3° » به دست می‌آید.
- در قسمت پشت آستین همانند جلوی آستین عمل کنید (شکل ۱۳-۶).
- از «نقطه‌ی 3° » خطی به طرف بالا با گونیا رسم کرده تا کاپ آستین را قطع نموده «نقطه‌ی Sf' » به دست آید.

۱- علامت اختصاری sleeve به معنی آستین و f علامت اختصاری front به معنی جلو و b علامت اختصاری back به معنی پشت می‌باشد.



شکل ۶-۱۵



شکل ۶-۱۴

نقطهٔ موازنہ بالاتنه جلو =

- «نقطهٔ F» نقطهٔ موازنہ بالاتنه جلو با کاپ آستین جلو می باشد.


● جهت تعیین نقطهٔ موازنہ حلقهٔ بالاتنه پشت، مانند قسمت جلو عمل کنید (شکل ۶-۱۵).

نقطهٔ موازنہ بالاتنه پشت = B

● الگوی آستین را از خط مرکزی جدا کنید.

نقطهٔ موازنہ کاپ پشت آستین = Sb

- الگوی جلوی آستین را به گونه‌ای روی الگوی جلو بالاتنه قرار دهید تا نقطهٔ ۴ با نقطهٔ ۱۴ و «نقطهٔ Sf» با خط حلقهٔ بالاتنه برخورد نموده، سپس «نقطهٔ Sf» را بر روی خط حلقهٔ بالاتنه علامت زده این نقطهٔ (F) نامیده می شود (شکل ۶-۱۴).



شکل ۱۶-۶

● نقاط «F» و «B» نقطه‌ی موازنه حلقه‌های آستین بالاتنه

جلو و پشت می‌باشد (شکل ۱۶-۶).

خودآزمایی نظری


۲— با توجه به شکل الگوها به سؤالات پاسخ دهید:

۱— اندازه ۴ . ۳۰ برابر است با $\boxed{\quad}$ (۲ . ۴ . ۳۱) و اندازه ۳۱ . ۵ برابر است با $\frac{1}{\text{خط}} \boxed{\quad}$


۲— اندازه Sb . ۵ در آستین برابر است با $\boxed{\quad}$. B . در بالاتنه پشت

۳— مقدار Sf . ۴ در آستین برابر است با $\boxed{\quad}$ ۱۴ . در بالاتنه جلو

۴— نقاط Sf و Sb نقاط آستین و بالاتنه هستند.





گشاد کردن حلقه گردن بالاتنه




شکل ۶-۱۷


- الگوی جلو و پشت بالاتنه را در قسمت سرشانه از « نقطه‌ی ۱۸ » مماس با یکدیگر قرار دهید.
- از « نقطه‌ی ۱۷ » به اندازه‌ی دلخواه (در این مدل) $1/5$ سانتی‌متر بروی خط مرکزی جلو علامت زده « نقطه‌ی ۴۰ » به دست می‌آید.
- از « نقطه‌ی ۱۷ » به اندازه‌ی دلخواه (در این مدل) $1/5$ سانتی‌متر « نقطه‌ی ۴۲ » را با وصل نقاط « ۴۰ ، ۴۱ ، ۴۲ و ۴۳ » خط جدید گردن به اندازه‌ی در این مدل، $1/5$ سانتی‌متر « ۴۰ » رسم کنید (شکل ۶-۱۷).
- از « نقطه‌ی ۱۸ » به اندازه‌ی دلخواه (در این مدل) « ۱ سانتی‌متر » علامت زده « نقطه‌ی ۴۱ » به دست می‌آید. در این مدل، $1/5$ سانتی‌متر « ۴۰ » رسم کنید (شکل ۶-۱۷).
- خط جدید گردن را با وصل نقاط « ۴۰ ، ۴۱ ، ۴۲ و ۴۳ » در این مدل، 1 سانتی‌متر « ۴۱ » رسم کنید (شکل ۶-۱۷).



شکل ۱۸_۶_ الگوهای گشاد شده حلقه‌ی گردن بالاتنه‌ی جلو و پشت



شکل ۶-۲۰



شکل ۶-۱۹

(شکل ۶-۱۹).

- در الگوی پشت بالاتنه مانند جلو الگو عمل نمایید (شکل ۶-۲۰).


۱-۱ سانتی متر ۴۳. ۴۳.. ۱۴.

اندازه‌ی صفر تا $\frac{1}{3}$ فاصله ۴۳. ۴۴. ۱۴.. ۴۳. ۴۴. ۱۵.. ۴۵

- در بالاتنه جلوی نقطه‌ی F را به «نقطه‌ی ۴۱» و از بالاتنه پشت «نقطه‌ی B» را به «نقطه‌ی ۴۴» با خطکش وصل کنید.

* الگوی بالاتنه

- الگوی جلو بالاتنه را از «نقطه‌ی ۱۴» به اندازه‌ی ۱-۲ سانتی متر» به سمت پایین علامت زده «نقطه‌ی ۴۰» به دست آید.
- از «نقطه‌ی ۴۰» به «اندازه‌ی صفر تا $\frac{1}{3}$ (فاصله ۴۰. ۱۴.) با توجه به مدل لباس به سمت چپ علامت زده «نقطه‌ی ۴۱» به دست آید.
- به اندازه‌ی صفر تا $\frac{1}{3}$ (فاصله ۴۰. ۴۱. ۱۴.) از «نقطه‌ی ۱۵» به اندازه‌ی فاصله ۴۰.. ۴۱. «۴۰» به سمت چپ علامت زده تا «نقطه‌ی ۴۲» به دست آید.
- از نقطه‌ی موازنۀ خط حلقة و پهلو جدید را رسم نمایید



شکل ۶-۲۱

● در جلوی آستین به اندازه‌ی «فاصله F.

(حلقه‌ی بالاتنه‌ی جلو) از «نقطه‌ی Sf» تا خط جدید کف حلقه‌ی علامت زده «نقطه‌ی ۴۹» به دست می‌آید.

● در پشت آستین به اندازه‌ی «فاصله B.

(حلقه‌ی بالاتنه‌ی پشت) از «نقطه‌ی Sb» تا خط کف حلقه علامت زده تا «نقطه‌ی ۵۰» به دست آید.

● «خطوط ۴۹. Sf و ۵۰. Sb.» را با خط‌کش رسم

کنید (شکل ۶-۲۱).

آستین *

● در قسمت جلوی آستین از «نقطه‌ی ۲۵» به اندازه‌ی

«فاصله ۴۱.۰» پایین آمده «نقطه‌ی ۴۷» به دست می‌آید.

۲۵.۰ ۴۷.۰ ۴۰.۰ ۴۱


● در قسمت پشت آستین از «نقطه‌ی ۲۵.۰» به اندازه‌ی

«فاصله ۴۴.۰» پایین آمده «نقطه‌ی ۴۸» به دست می‌آید.

۲۵..۰ ۴۸.۰ ۴۳.۰ ۴۴

● «نقطه‌ی ۴۷» را به «نقطه‌ی ۴۸» با خط‌کش وصل کرده

و از دو طرف امتداد دهید. خط جدید کف حلقه به دست می‌آید.



شکل ۶-۲۲

$\frac{1}{2}$ فاصله « 50 . 53 . bs . 50 » را مشخص کرده، (نقطه‌ی 51)

2 میلی‌متر 53 . 54 .

● نقاط « 49 . Sf . 50 . Sb » و « 50 . Sf . 49 . Sb » به گونه‌ای به یکدیگر

متصل کنید تا از نقاط 52 و 54 بگذرد.

● نقاط « 49 . 50 » را به نقاط « 24 . 24 . 50 » وصل کرده

خط جدید زیر دست آستین به دست آید (شکل ۶-۲۲).

خط جدید زیر دست جلوی آستین

خط جدید زیر دست پشت آستین 50 . 24 .

● $\frac{1}{2}$ فاصله « 49 . Sf . 51 » را مشخص کرده، (نقطه‌ی 51)


به دست آمده از این نقطه به اندازه‌ی « 4 میلی‌متر» پایین آمده (نقطه‌ی 52) به دست آید.

$\frac{1}{2}$ فاصله « 49 . Sf . 51 » را مشخص کرده

4 میلی‌متر 52 .


● $\frac{1}{2}$ فاصله « 50 . Sb . 53 » را مشخص کرده

(نقطه‌ی 53) به دست آمده از این نقطه به اندازه‌ی « 2 میلی‌متر» پایین آمده (نقطه‌ی 54) به دست آید.




شکل ۲۳-۶- الگوی آماده بالاتنه و آستینی با حلقه گشاد

گشاد کردن حلقه‌ی آستین بالاتنه همراه با اضافات سرشانه و کارور



شکل ۶-۲۵




شکل ۶-۲۴

- اندازه‌ی دلخواه، ۲ سانتی‌متر. ۴۷. ۱۴۰. ۴۲. ۱۴۰. ۱۴. از نقاط «۴۲ و ۴۷» به اندازه‌ی دلخواه (در این مدل) «۱۵/۰ سانتی‌متر» به سمت پیرون الگو علامت زده تا نقاط «۴۳ و ۴۸» به دست آید.
- اندازه‌ی دلخواه، ۱۵/۰ سانتی‌متر. ۴۲. ۴۳. ۴۸. ۴۷. اضافات خط کمر برابر اضافات خط پهلوی لباس در زیر حلقه می‌باشد.
- اندازه‌ی دلخواه، ۱۵/۰ سانتی‌متر. ۴۹. ۱۵۰. ۴۴. ۱۵۰.. نقاط «۱۸، ۱۹، ۲۱، ۴۰ و ۴۳» را به هم وصل کنید سپس خط «۴۴. ۴۳. ۴۲» را رسم کنید.
- نقاط «۱۱، ۱۲، ۴۵، ۴۶ و ۴۸» در بالاتنه پشت را به یکدیگر متصل کنید سپس خط «۴۹. ۴۸. ۴۷» را رسم کنید (شکل ۶-۲۵).

*الگوی بالاتنه

- توجه: مقدار اضافات در نظر گرفته شده با توجه به مدل و سایز لباس تغییر می‌یابد.
- از نقاط «۱۲ و ۱۹» سرشانه جلو و پشت به اندازه‌ی دلخواه (در این مدل) «۱۵/۰ سانتی‌متر» به شکل مورب خارج شده تا نقاط «۴۰ و ۴۵» به دست آید.
- اندازه‌ی دلخواه، ۱۵/۰ سانتی‌متر. ۴۰. ۴۵. ۱۹. ۱۲. از نقاط «۹ و ۲۱» خط کارور به اندازه‌ی دلخواه (در این مدل) «۱۵/۰ سانتی‌متر» به سمت پیرون الگو علامت زده تا نقاط «۴۱ و ۴۶» به دست آید (شکل ۶-۲۴).
- اندازه‌ی دلخواه، ۱۵/۰ سانتی‌متر. ۴۱. ۲۱. ۴۶. از نقاط «۱۴ و ۱۵» به اندازه‌ی دلخواه (در این مدل) «۲ سانتی‌متر» پایین آمده تا نقاط «۴۲ و ۴۷» به دست آید.




شکل ۶-۲۶

روش اول

- خط کف حلقه الگوی آستین را مانند روش شکل ۶-۲۱ گشاد کنید.


- خط مرکزی آستین (فاصله ۱. ۵۴.) را از سمت کاپ آستین تا «نقطه‌ی ۱» قیچی کنید (شکل ۶-۲۶).

۱- جهت همانگ کردن گشادی کاپ آستین با حلقه آستین بالاتنه، باید در خط مرکزی آستین اوازمان داده شود.



شکل ۶-۲۷

- خط عمودی راهنمای اوازمان را روی کاغذ ترسیم ۴۵ در بالاتنه (در این مدل) «۵/۰ سانتی متر» به طرف بالا علامت زده تا «نقطه‌ی ۵۶» به دست آید.
- الگوی آستین را طوری در کنار خط اوازمان قرار ۵۵. ۵۶. ۵۱. ۴۰. ۱۹. ۵/۰ سانتی متر به اندازه‌ی فاصله‌ی ۵۵. ۵۶. ۵۱. ۴۰. ۱۹. ۵/۰ سانتی متر داده که از طرفین «نقطه‌ی ۵۵» به اندازه «۵/۰ سانتی متر» کاپ خود را با توجه به نقاط Sb و Sf و آن گشاد شود.
- در صورتی که خط لبهی آستین به علت اوازمان دادن ۵۴.. ۵۵. ۵۵. ۵۴. ۵/۰ سانتی متر از «نقطه‌ی ۵۵» به اندازه‌ی فاصله‌ی «۴۰. ۱۹. یا کاپ زاویه‌دار شده است، مجدداً رسم کنید (شکل ۶-۲۷).



شکل ۲۸-۶

- در این روش قسمت کاپ آستین تا خط کف حلقه گشاد می شود.
 - خط «۵۵ . ۵۴ » چیده شده سپس از «نقطه‌ی ۵۵» خط کف حلقه تا «نقاط ۵۱ و ۵۳» چیده شود.
 - توجه داشته باشید قطعات چیده شده الگوی آستین از هم جدا نشود (شکل ۲۸-۶).
 - خط راهنمای اوازمان را در ادامه خط مرکزی آستین رسم کنید.
 - کاپ آستین را با فاصله‌ای به اندازه‌ی «۵/۰ سانتی‌متر» از طرفین خط اوازمان قرار دهید.


● از «نقطه‌ی ۵۶» به اندازه‌ی فاصله‌ی «۴۰ . ۱۹» یا «۴۵ . ۱۲» در اینجا «۵/۰ سانتی‌متر» به طرف بالا علامت زده تا «نقطه‌ی ۵۷» به‌دست آید.

۵۶ . ۵۷ . ۰/۰ سانتی‌متر . ۵۶ .


۱۲ . ۴۵ یا ۱۹ . ۴۰ به اندازه‌ی فاصله‌ی

● خط کاپ آستین را دوباره رسم کنید (شکل ۲۹-۶).

● الگوی بالاتنه گشاد شده را می‌توانید با یکی از روش‌های گشاد کردن حلقه‌ی آستین استفاده نمایید (شکل ۳-۶).




شکل ۶-۲۹



شکل ۶-۳۰_الگوی گشاد شده بالاتنه





شکل ۶-۳۱

علامت زده «نقطه‌ی ۲۲» به دست می‌آید. خطی به موازات خط مرکزی آستین رسم کرده تا خط لب آستین را در «نقطه‌ی ۲۴» قطع نماید.

موازی ۱ . ۲۰ . موازی ۲۴ . ۲۲ .

• قسمت‌های الگو را از راست به چپ شماره‌گذاری کنید. نقاط موازنه و خطوط راستای پارچه را رسم کنید.

• سپس خطوط اوازمان را چیده و از هم جدا کنید (شکل ۶-۳۱).

● روی خط کاپ جلوی آستین « $\frac{1}{2}$ فاصله Sf . ۲۰ . ۲۱ . ۲۰ .» را مشخص نموده، علامت بزنید تا «نقطه‌ی ۲۱» به دست آید.


$\frac{1}{2}$ فاصله «Sf . ۲۰ . ۲۱ . نقطه‌ی ۲۱

● از «نقطه‌ی ۲۱» خطی به موازات خط مرکزی آستین رسم کنید. به گونه‌ای که خط لبه آستین را در «نقطه‌ی ۲۳» قطع نماید.

۱ . ۲۰ . موازی ۲۳ . ۲۱ .

● در قسمت کاپ پشت آستین « $\frac{1}{2}$ فاصله Sb . ۲۰ . Sf . ۲۱ . ۲۰ .» را

توجه کنید: میزان گشادی ایجاد شده توسط اوازمان‌ها فقط حدفاصل نقاط Sf و Sb کاپ آستین ایجاد می‌شود.



شکل ۶-۳۲


طریقه اوازمان *

- خط عمودی به نام خط راهنمای اوازمان رسم کنید.
- در بالای خط نقطه‌ای به نام ۲۵ مشخص کرده سپس از «نقطه‌ی ۲۵» به اندازه‌ی طول خط مرکزی آستین بر روی این خط علامت زده «نقطه‌ی ۲۷» به دست می‌آید.
- طول خط مرکزی آستین . خط جدید و مرکزی آستین . ۲۵ . ۲۷ .
- از طرفین «نقطه‌ی ۲۵» به اندازه‌ی دلخواه (در این مدل) «۱ سانتی‌متر» و از طرفین «نقطه‌ی ۲۷» به اندازه‌ی دلخواه (در این مدل) «۱ سانتی‌متر» علامت زده سپس قطعات الگوی شماره ۲ و ۳ را با فاصله معین شده از خط راهنمای اوازمان قرار دهید.
- از «نقطه‌ی ۲۱» به اندازه‌ی دلخواه (در این مدل)
- علامت زده سپس قطعه شماره ۱ (جلوی آستین) را با رعایت فاصله اوازمان قرار دهید. قطعه شماره ۴ (پشت آستین) را هم مانند قطعه «شماره ۱» با فاصله اوازمان قرار دهید (شکل ۶-۳۲).
- از «نقاط ۲۵ و ۲۷» به اندازه‌ی «۱ سانتی‌متر» به سمت بالا و پایین علامت زده تا «نقاط ۲۶ و ۲۸» به دست آید.
- کاپ آستین را با توجه به «نقطه‌ی ۲۶» و «نقاط Sf و Sb» (نقاط موازن) مجدداً رسم کنید.
- خط لبه آستین را هم با توجه به «نقطه‌ی ۲۸» اصلاح و رسم نمایید (شکل ۶-۳۳).


۱- این اندازه در الگوهای بزرگ‌سال متغیر می‌باشد و براساس $\frac{1}{4}$ مجموع مقدار اوازمان‌ها در کاپ و لبه آستین می‌باشد.

مثال: در این الگو مقدار اوازمان‌ها در کاپ ۵ سانتی‌متر می‌باشد. مجموع اوازمان‌های کاپ ۵cm


$25 \cdot 4 \cdot 5 = 120\text{cm}$



شکل ۳۳-۶



شکل ۳۴-۶



● از روی الگوی اساس آستین رولت کنید.

● از «نقاط ۲۰ و ۲۱» به اندازه دلخواه در این مدل

● در قسمت پشت کاپ آستین مانند الگوی جلوی آستین عمل نمایید.

● $\frac{1}{3}$ فاصله «۲۰. Sb. ۲۰. ۲۸. ۲۰. Sb.

● $\frac{1}{3}$ فاصله «۲۰. ۲۱. ۲۰. Sb. ۲۰. ۳۰. ۳۰.

● $۲۰. ۲۱. ۲۰$ موازی $۳۱. ۲۹. ۳۰$ و $۳۰.$

● قطعات الگوی آستین را به ترتیب از قسمت راست شماره گذاری کنید.

● خطوط «۲۴. ۲۶. ۲۷. ۲۵. ۲۰. ۲۱.

● $۳۰. ۲۹. ۳۱.$ و $۳۰.$ چیده شود (شکل ۶-۳۶).

● از روی الگوی اساس آستین رولت کنید.

● از «نقاط ۴ و ۵» به اندازه دلخواه در این مدل «سانتی متر» پایین آمده تا نقاط «۲۲ و ۲۳» بدست آید.

● خط ۲۲-۲۳ را با خط کش رسم کنید (شکل ۶-۳۵).



● اندازه دلخواه، در این مدل ۶ سانتی متر $۲۲. ۴. ۵. ۲۳.$

● خط افقی به نام خط راهنمای اوازمان بر روی الگوی آستین رسم کنید.

● روی خط کاپ جلوی آستین $\frac{1}{3}$ «فاصله $۲۰. Sf.$ » را مشخص نموده تا نقاط «۲۴ و ۲۵» بدست آید.

● $\frac{1}{3}$ فاصله $۲۰. ۲۵. ۲۵. ۲۴. Sf.$

● از «نقاط ۲۴ و ۲۵» خطوطی به موازات خط مرکزی آستین رسم نموده به گونه‌ای که خط لبه‌ی آستین را در




به اندازه‌ی « $\frac{1}{75}$ سانتی‌متر» قرار دهید.

* طریقه اوازمان

- روی خط مرکزی اوازمان آستین به نقاط ۳۲ و ۳۴ به اندازه‌ی « $\frac{1}{75}$ سانتی‌متر» اضافه نمایید تا «نقاط ۳۳ و ۳۵» بدست آید.
- خطوط کاپ و لبه آستین را با توجه به نقاط ۳۳ و ۳۵ مجدداً رسم نمایید (شکل ۶_۳۷).
- خط مرکزی اوازمان را رسمنوده سپس در طرفین خط در بالا و پایین به اندازه‌ی « $\frac{1}{75}$ سانتی‌متر» علامت بزنید.
- قطعات الگوی شماره ۳ و ۴ را با فاصله معین و با توجه به خط راهنمای اوازمان در طرفین خط مرکزی اوازمان قرار دهید.
- به ترتیب قطعات الگوی «۲ و ۵» و «۱ و ۶» با فاصله‌ای

۱- مقدار اوازمان‌ها در تمام قسمت کتاب بستگی به مدل لباس دارد.





گونیا امتداد دهید تا «نقاط ۲۴ و ۲۶» به دست آید.

قد کمر تازانو . ۲۶. ۱۵.. ۲۴. ۱۵.

قد کمر تازانو . ۲۶.

● خط لبهی دامن الگو پشت و جلو را با گونیا رسم کنید.

● از « نقطه ۲۳ » به اندازه « ۱ سانتی متر » پایین آمده تا

« نقطه ۲۷ »^۱ به دست آید. « به علت برآمدگی شکم کودکان خط

لب دامن فرضی در نظر گرفته می شود ».

● خط لب دامن از « نقطه ۲۷ » به اندازه « ۱ سانتی متر »

گونیا شده سپس تا « نقطه ۲۴ » امتداد دهید (شکل ۶_۳۹).

اندازه مورد نیاز قد دامن:

● جهت ترسیم الگوی پراهن از اساس، جلو و پشت بالاتنه جداگانه رولت کنید.


● خط مرکزی پشت و جلو بالاتنه را از « نقطه ۴ » و « نقطه ۱ » به اندازه قد کمر تازانو با گونیا به طرف پایین امتداد « نقطه ۲۳ و ۲۵ » به دست آید.

قد کمر تازانو . ۲۵. ۱. ۲۳. ۱.


قد کمر تازانو . ۲۶.

● در « نقاط ۱۵ و ۱۰ » هم به اندازه قد کمر تازانو با

۱- به دلیل برآمدگی شکم در کودکان به اندازه « ۱ سانتی متر » به لب دامن، پراهن و بلوز اضافه می شود.



شکل ۶-۴۱



شکل ۶-۴۰

● در جلوی بالاتنه از «نقطه‌ی ۲۴» به اندازه‌ی دلخواه در این مدل «سانتی‌متر» اوازمان داده تا «نقطه‌ی ۲۸» به‌دست آید.

خط اوازمان ۱۸. ۳۴.

● در الگوی پشت مانند الگو جلو عمل شود (شکل ۶-۴۱).

اوازمان پهلو. در این مدل ۳ سانتی‌متر ۲۹. ۲۶.

خط پهلو ۳۱. ۱۴.. ۲۶. ۱۴..

خط اوازمان ۲۵. ۱۰.. موازی ۳۵. ۱۱.

نقاط موازن خط کمر ۳۲. و ۳۳


● در جلوی بالاتنه از «نقطه‌ی ۲۴» به اندازه‌ی دلخواه در این مدل «سانتی‌متر» اوازمان داده تا «نقطه‌ی ۲۸» به‌دست آید.

● «نقطه‌ی ۱۴» را به «نقطه‌ی ۲۸» با خط‌کش وصل کنید.

اوازمان پهلو. ۳ سانتی‌متر ۲۸. ۲۴.


● روی خط پهلوی پیراهن «۱۴. ۲۸.» به اندازه‌ی طول «فاصله‌ی ۲۴. ۱۴.» از «نقطه‌ی ۱۴» علامت زده تا «نقطه‌ی ۳۰» به‌دست آید خط جدید لبه‌ی دامن را از نقطه ۳۰ رسم کنید.

● از «نقطه‌ی ۱۸» خطی به موازات خط مرکزی جلو رسم



شکل ۶-۴۳


- در این مدل، ۲ سانتی متر ۳۵. ۳۵. از «نقاط ۱۰ و ۲۵» به اندازه «۱/۵ سانتی متر» به سمت چپ علامت زده تا «نقاط ۳۶ و ۳۷» به دست آید.
- خط ۳۶ و ۳۷ را به موازات خط مرکزی پشت رسم کنید.
- در این مدل، ۱/۵ سانتی متر ۲۵. ۳۷. ۱۰. ۳۷. خط دگمه خور ۳۶. ۳۷.



شکل ۶-۴۲

- خط اوازمان از « نقطه ۳۴ » تا « نقطه ۱۸ » سرشانه چیده شده، سپس به اندازه « ۳ سانتی متر » اوازمان داده شود تا « نقطه ۳۴ » به دست آید.
- در این مدل، ۳ سانتی متر ۳۴. ۳۴. از اوازمان دادن مجدداً ترسیم شود (شکل ۶-۴۲).

- در الگو پشت مانند الگو جلو عمل شود. با توجه به این که مقدار اوازمان « ۲ سانتی متر » می باشد (شکل ۶-۴۳).





شکل ۶-۴۴

توجه کنید:

- ۱- میزان پهنانی دگمه‌خور اساس اندازه دگمه تعیین می‌شود.
- ۲- دگمه‌خور می‌تواند در جلو یا پشت لباس ترسیم شود.
- ۳- در لباس کودک، استفاده از دگمه‌های بزرگ و برجسته مناسب نمی‌باشد (شکل ۶-۴۴).

سجاف یکسره حلقه‌ی گردن و آستین



گونیا شده سپس مطابق شکل رسم کند.

* جلو پیراهن

- در الگو پشت هم مانند جلو عمل کنید (شکل ۶-۴۶).
- از «نقطه‌ی ۱۰» به اندازه‌ی «۵ سانتی‌متر» روی خط مرکزی پشت علامت زده «نقطه‌ی ۴۲» به دست می‌آید.
- از «نقطه‌ی ۱۷» به اندازه‌ی «۴ سانتی‌متر» روی خط

- از «نقطه‌ی ۱۷» به اندازه‌ی «۴ سانتی‌متر» روی خط مرکزی جلو علامت زده «نقطه‌ی ۴۰» به دست می‌آید.
- از «نقطه‌ی ۱۴» به اندازه‌ی «۴ سانتی‌متر» روی خط پهلو علامت زده «نقطه‌ی ۴۱» به دست می‌آید.


۵ سانتی‌متر ۴۰. ۴۲.

۴ سانتی‌متر ۴۳. ۴۰.

۴ سانتی‌متر ۴۱. ۴۰. ۱۴.

- خط سجاف در «نقطه‌ی ۴۰» و «۴۱» به اندازه‌ی «۱ سانتی‌متر»


توجه کنید: ترسیم خط سجاف بالاتر از خط کارور قرار گیرد (شکل ۶-۴۵).




شکل ۶-۴۷

- سجاف پشت و جلو پراهن را از روی الگوی لباس رولت نمایید.
- این نوع سجاف مناسب سارافون و لباس‌های بدون آستین می‌باشد (شکل ۶-۴۷).
- بر روی سجاف خطوط راستای پارچه را مشخص کنید.


سجاف جدا حلقه‌ی گردن



شکل ۶-۴۹



شکل ۶-۴۸



الگوی پشت

۳ سانتی‌متر.

● خط سجاف را از «نقطه‌ی ۴۰» به اندازه‌ی «۱ سانتی‌متر»

گونیا کرده و تا «نقطه‌ی ۴۱» امتداد دهید (شکل ۶-۴۹).

*** الگوی جلو**

● در الگوی پشت مانند جلو عمل کنید (شکل ۶-۴۹).

● علامت راستای پارچه را بر روی سجاف پشت و جلو

گردن قبل از رولت کردن مشخص کنید (شکل ۶-۵۰).

*** الگوی جلو (سجاف گردن)**


● از «نقطه‌ی ۱۷» به اندازه‌ی «۴ سانتی‌متر» روی خط

مرکزی جلو علامت زده «نقطه‌ی ۴۰» به دست می‌آید.

۴ سانتی‌متر.

● از «نقطه‌ی ۱۸» به اندازه‌ی «۳ سانتی‌متر» روی خط

سرشانه علامت زده «نقطه‌ی ۴۱» به دست می‌آید.




شکل ۵۱

الگوی جلو *

- خط سجاف از « نقطه ۴۱ » به اندازهی « ۱ سانتی متر »
 - از « نقاط ۱۹ و ۱۴ » سر شانه و خط پهلو به اندازهی گونیا شود. سپس تا « نقطه ۴۰ » ادامه دهید (شکل ۵۱-۶).

۳ سانسی مت ۴۱. ۴۰. ۱۴. ۱۹.



شکل ۶-۵۳

شکل ۶-۵۲

● علامت راستای پارچه را بر روی سجاف قبل از


● در الگوی پشت هم مانند جلو عمل کنید (شکل ۶-۵۲). رولت کردن مشخص کنید (شکل ۶-۵۳).

۴ سانتی متر. ۴۳. ۱۴..

۳ سانتی متر. ۴۲. ۱۲.

* الگوی پشت


سجاف سر خود روش اول




- کاغذ الگو را از «خط ۳۷ . ۳۶ » تا کرده و خطوط ۴۰ . ۴۱ . ۳۶ . «رولت کنید (شکل ۵۴-۶) .
 - قسمت «۳۶ . ۳۷ . ۴۰ . ۴۱ . ۳۶ » تکه سجاف سر خود بالاتنه پشت می باشد (شکل ۵۵-۶) .

- از «نقطاً ٣٧ و ٣٦» خط دگمه خور به اندازه‌ی دلخواه در این مدل « $\frac{3}{5}$ سانتی‌متر» به سمت داخل الگو علامت زده تا «نقطاً ٤١ و ٤٠» به دست آید.

- خط سجاف «٤١ . ٤٠ » را به موازات خط مرکزی
بشت رسم کنید.




شکل ۵۷



شکل ۵۶

- در پیراهن‌های جلو باز از این نوع سجاف می‌توانید می‌باشد (شکل‌های ۶-۵۶ و ۶-۵۷).
 - رسم سجاف در قسمت جلو لباس مانند پشت الگو سجاف سرخود، ۳/۵ سانتی‌متر.
 - استفاده کنید. دگمه‌خور ۱/۵ سانتی‌متر.



شکل ۶-۵۸

در این مدل، ۲-۳ سانتی متر

• از «نقطه‌ی ۴۰» به اندازه‌ی «۱ سانتی متر» خط سجاف

گونیا شود سپس به «نقطه‌ی ۴۱» با انحنا وصل شود.

• خطوط «۱۷ و ۱۸» حلقه‌ی گردن جلو بالاتنه به اندازه‌ی


۴۰. ۱۸. ۱۷. ۴۱.

*** سجاف جلو**
سرشانه الگو جلو و پشت پیراهن را از خط گردن مماس

کند سپس خط سجاف را رسم کند.

• از «نقاط ۱۸ و ۱۷» حلقه‌ی گردن جلو بالاتنه به اندازه‌ی

۲-۳ سانتی متر) علامت زده تا «نقاط ۴۱ و ۴۰» به دست آید.



شکل ۶-۵۹

*الگوی پشت

۳۷. ۴۳. ۰/۳ سانتی متر

۱- از «نقطه‌ی ۱۱» به اندازه‌ی «۲-۳ سانتی متر» روی

سرشانه پشت علامت زده «نقطه‌ی ۴۲» رسم کرد.

۲- از «نقطه‌ی ۳۷» به اندازه‌ی «۳/۵ سانتی متر» به سمت

۱۱. ۴۲. ۰/۳ سانتی متر

رسم کرده سپس به موازات خط مرکزی تا نقطه ۴۲ امتداد دهید.


۳- الگو را از «خط ۳۷. ۴۳. ۰/۳ سانتی متر» تا کرده خطوط

۴- از «نقطه‌ی ۳۷» به اندازه‌ی «۳/۵ سانتی متر» به سمت


۱۱. ۴۲. ۰/۳ سانتی متر

رسم کرده سپس به موازات خط مرکزی تا نقطه ۴۲ امتداد دهید.

۵- سجاف در الگوی پشت با توجه به فرم یقه به ترسیم می‌شود. جهت یقه ب.ب. فرم آن انحصار پیدا می‌کند.



شکل ۶-۶۱




شکل ۶-۶۰

- پس از رولت کردن خط «۳۶ . ۳۷ . ۳۸ .» را باز کرده سجاف سر خود پشت به دست می آید (شکل ۶-۶۱).
- علامت راستای پارچه را روی سجاف جدای جلو سجاف سر خود کنید (شکل ۶-۶۰).




©2008



الگوی جلو*

- جهت ترسیم این مدل لباس از الگوی پیراهن راسته رولت کنید.
 - از «نقطه‌ی ۴۰» به اندازه‌ی «۵ سانتی‌متر»، به طرف پایین علامت‌زده «نقطه‌ی ۴۱» به دست می‌آید.
 - «نقطه‌ی ۴۱» را با خط‌کش منحنی به $\frac{1}{3}$ خط برش جلو بالاتنه وصل کنید.
 - پس از رسم خط راستای پارچه الگو را از خط برش «۳۹. ۴۰. ۴۱. و ۳۹» قیچی کنید (شکل ۶۲-۳۹).
 - از «نقطه‌ی ۳۹» خط برش بالاتنه را با گونیا رسم کنید ۱۷. ۳۹. ۶/۵ سانتی‌متر.
 - «نقطه‌ی ۱۷» به اندازه‌ی دلخواه در این مدل «۶/۵ سانتی‌متر» روی خط مرکزی علامت‌زده «نقطه‌ی ۳۹» به دست می‌آید.

۱- این «۵ / ۰ سانتی متر» از روی الگو جدا می شود و سبب زیبایی و بهتر قرار گرفتن خط برش می شود.



شکل ۶-۶۳

الگوی پشت

- از «نقطه‌ی ۴۴» به اندازه‌ی $1/5$ سانتی‌متر به طرف

پایین علامت‌زده «نقطه‌ی ۴۵» به دست می‌آید این نقطه را با

خط‌کش منحنی به $\frac{1}{3}$ خط برش پشت بالاتنه وصل کنید.

- پس از ترسیم خط راستای پارچه الگو را از خط برش

$$= ۴۳ - \frac{۹}{۵} \text{ سانتی‌متر}$$


از «نقطه‌ی ۳۶» به اندازه‌ی دلخواه در این مدل $1/5$ سانتی‌متر) روی خط دگمه‌خور علامت‌زده تا «نقطه‌ی ۴۳» به دست آید.

- از «نقطه‌ی ۴۳» خطی با گونیا رسم کنید تا خط حلقه

را در «نقطه‌ی ۴۴» قطع کند.

$$\text{خط برش پشت بالاتنه} = ۴۳ - ۴۴$$


۱- هنگام جدا کردن خط برش بالاتنه فاصله ۴۱. ۴۰. و ۴۵. به صورت پنس قیچی می‌شود.



شکل ۶-۶۴


- خط برش دامن جلو «۳۹. ۴۱.» نامیده می‌شود.
- خطوط اوازمان ۵۲. ۵۱. ۴۹. ۵۰. ۴۸. ۴۷. را رسم کرده و بر روی خطوط نقاط موازن را مشخص کنید.
- فاصله «۳۹. ۴۱.» را به چهار قسمت مساوی تقسیم کنید تا به ترتیب «نقاط ۴۹ و ۴۸ و ۴۷ و ۴۶» به دست آید.
- قطعات الگوی دامن را از راست به چپ شماره‌گذاری در خط لب دامن فاصله «۲۷. ۲۴.» را به چهار کنید(شکل ۶-۶۴).
- پیشنهاد می‌شود تقسیم اوازمان‌ها در لبه دامن تا نقطه‌ی ۲۴ (نقطه‌ی قبل از اوازمان پهلو) باشد، تا فرم لبه دامن صحیح‌تر قرار گیرد.

۱- پیشنهاد می‌شود تقسیم اوازمان‌ها در لبه دامن تا نقطه‌ی ۲۴ (نقطه‌ی قبل از اوازمان پهلو) باشد، تا فرم لبه دامن صحیح‌تر قرار گیرد.




شکل ۶-۶۵

- خط برش دامن پشت «۴۵.. ۴۳.. ۴۵» نامیده می‌شود $\frac{1}{4}$ فاصله (۴۲.. ۴۰.. ۴۵.. ۵۳. ۵۳. ۵۴. ۵۴. ۵۵. ۴۵) می‌باشد.
- محل برخورد خط برش با خط مرکزی پشت «نقطه ۴۲.» خوطوط اوازمان پشت دامن ۵۸. ۵۷. ۵۵. ۵۴. و ۵۳. می‌باشد.
- مانند الگوی جلو عمل نمایید (شکل ۶-۶۵).





شکل ۶-۶۷



شکل ۶-۶۶



* طریقه اوازمان

- خطوط اوازمان دامن چیده شود.
- روی کاغذ الگو یک خط عمودی راهنمای اوازمان رسم کنید (شکل ۶-۶۶).
- خط «۵۰ . ۴۷ .» را تا کرده بر روی خط قطعه‌ی ۱) الگو را مماس با خط راهنمای اوازمان قرار دهید.
- نقاط موافق نسبت به قطعه شماره ۲) را با توجه به از « نقطه‌ی ۴۷) به اندازه‌ی دلخواه، در این مدل



شکل ۶-۶۸

- قطعات دیگر الگو مانند قطعه «شماره ۱» او زمان داده می‌شود.
 - خط برش و لبه‌ی دامن الگو را اصلاح کده و مجدداً ترسیم کنید (شکل ۶-۶).





شكل ۶۹-۶

● قطعات الگوی پشت دامن را هم مانند جلو به ترتیب در این مدل، $\frac{2}{5}$ سانتی متر اوازمان دهید.

● خط برش بالاتنه و لبه دامن اصلاح و دوباره ترسیم شود (شکل ۶۹-۶).



کلیه مراحل انجام کار مانند الگوی جلو لباس می باشد. در این مدل، $\frac{2}{5}$ سانتی متر $55.. 55. 54.. 54. 53.. 53. 52.$



شکل ۶-۷۰

- در خط لب دامن از « نقطه‌ی ۳۰ » به اندازه‌ی اندازه‌ی « ۲ سانتی‌متر » مانده به « نقطه‌ی ۴۱ » بالا رفته « نقطه‌ی ۶۱ » بددست می‌آید. از این نقطه خط لب دامن را مجدداً رسم کنید (شکل ۶-۷۰).
- بالاتنه به شکل سجاف دوبل تهیه می‌شود. بنابراین در برش پارچه از الگوی بالاتنه ۲ بار برش زده می‌شود.


۱- با توجه به این که هر چه اوازمان دامن لباس بیشتر شود اربخ خط پهلو لباس بیشتر می‌شود به همان اندازه از خط لب دامن بیشتر بالا می‌رویم تا افتادگی در پهلوی لباس دیده نشود.



شکل ۶-۷۱

- در خط لب دامن از « نقطه‌ی ۳۱ » به « اندازه‌ی ۱-۲ سانتی‌متر » و از « نقطه‌ی ۴۲ » به « اندازه‌ی ۱/۵-۱ سانتی‌متر » و از « نقطه‌ی ۴۵ » به « اندازه‌ی ۲۰ سانتی‌متر » فاصله گذاشته شود.
 - سپس این فاصله چرخ کاری و چین کش شود.
 - بالاتنه به صورت سجاف دوبل تهیه شود.





در این مدل $4\frac{6}{5}$ سانتی متر

از « نقطه ۴۳ » به اندازه « ۱ سانتی متر » به طرفین گونیا

کرده سپس « نقاط ۴۳ و ۴۴ » را به یکدیگر وصل کنید (شکل ۶-۷۲).

الگو پشت را مانند جلو ترسیم کنید (شکل ۶-۷۳).

در این مدل $4\frac{6}{5}$ سانتی متر

خطوط راستای پارچه و علائم موازن را بر روی الگوها

رسم کنید.

الگوی پشت و جلو پیراهن را از محل خط برش جدا کنید.

- جهت ترسیم این مدل لباس از اساس پیراهن راسته رولت کنید.


- از « نقطه ۳ » خط به اندازه دلخواه در این مدل $4\frac{6}{5}$ سانتی متر به سمت پایین علامت زده « نقطه ۴۳ »

- به دست می آید.

- در خط پهلو از « نقطه ۱۴ » به اندازه دلخواه، در این مدل $4\frac{6}{5}$ سانتی متر به سمت پایین علامت زده « نقطه ۴۴ »

- به دست می آید.


۱- خط برش بالاتنه لباس از خط کمر حدود $4\frac{3}{5}$ سانتی متر بالاتر و از خط کف حلقهی آستین پایین تر ترسیم می شود.




شکل ۷۵

جلوی بالاتنه *

- از «نقطه‌ی ۴۴» روی خط برش بالاتنه به اندازه‌ی ۱/۵ سانتی‌متر علامت زده «نقطه‌ی ۴۷» به دست می‌آید.
 - «نقطه‌ی ۴۷ و ۱۴» را به هم وصل کرده تا خط جدید پهلوی بالاتنه به دست آید (شکل ۶-۷۴).
 - فاصله «۴۳.. ۴۴..» خط برش را به چهار قسم مساوی تقسیم کرده تا «نقطه ۴۸ و ۴۹ و ۵۰» به دست آید.
 - از نقطه «۴۸، ۴۹ و ۵۰» خطوطی به موازات خط گذاشته شود.




شکل ۷۶




شکل ۷۷

- شکل ۷۶-۶ الگوی تکه‌ی بالای پیراهن بالاتنه بلند می‌باشد.
 - قطعات دامن را از روی خطوط اوازمان جدا کنید.
 - الگوی «شماره ۱» را بر روی کاغذ قرار دهید سپس از «نقاط ۵۱ و ۴۸» به اندازه‌ی «۳ سانتی‌متر» فاصله گذاشته خط اوازمان دامن را رسم کنید.
 - با توجه به علامت موازنه و خط راهنمای اوازمان الگو قطعه‌ی «شماره ۲» را مماس با خط اوازمان قرار دهید.
 - قطعات دیگر الگو را بدین روش اوازمان دهید.
 - خط برش «۴۳. ۴۴. ۴۵. ۴۶» و خط لبه‌ی دامن «۲۷. ۳۰» را اصلاح کنید (شکل ۷۷-۶).

توجه کنید: گشادی دامن لباس اگر به شکل پیلی باشد، فواصل اوازمان‌ها را تا کرده سپس خط لب دامن و برش را اصلاح کنید.



شکل ۶-۷۸



شکل ۶-۷۹

● قطعات اوازمان الگو از چپ به راست شماره‌گذاری

* پشت بالاتنه

1 سانتی‌متر . ۵۴ . ۴۶ شود.

● خط راهنمای اوازمان و علایم موازنۀ خطوط رسم

(شکل ۶-۷۸) خط جدید پهلوی پشت . ۵۴.. ۱۴..

شود.



$\frac{1}{4}$ فاصله (۴۶.. ۴۵..) . نقاط ۵۷ و ۵۶ و ۵۵

● قطعات الگو را از روی خطوط اوازمان جدا کنید

. ۶۰.. ۵۷.. ۵۹.. ۵۶.. ۵۸.. ۵۵..


(شکل ۶-۷۹).

خطوط اوازمان موازی با خط مرکزی پشت




شکل ۶-۸°

- اوازمان‌های پشت دامن مانند الگوی جلو داده می‌شود.




شکل ۶-۸۱




شکل ۶-۸۲

- پشت الگوی پراهن کامل شده و جهت قرار دادن الگو بر روی آن مشخص شود (شکل های ۶-۸۱ و ۶-۸۲).
- قبل از قرار دادن قطعات الگو بر روی پارچه کلیه علائم روی خطا بش دامن «۴۵.. ۴۶.» علامت چین کش ترسیم شود.




شکل ۶-۸۳




شکل ۶-۸۴

- با توجه به باز بودن جلوی پیراهن خط سجاف دگمه خور سجاف دامن «۶۴ و ۶۳» رسم شود.
- در این مدل لباس از نوع سجاف سرخود استفاده را رسم کنید.
- خطوط دگمه خور بالاتنه و دامن «۴۲ . ۴۰ . ۴۱» و می شود (شکل های ۶-۸۳ و ۶-۸۴).
- «۶۱ . ۶۲ . ۴۲..» تا شده خط سجاف بالاتنه و خط



شکل ۸۵



شکل ۸۶

- خطوط سجاف بالاتنه و دامن را رولت کنيد.
 - سجاف سرخود بالاتنه . ۴۲. ۶۱. ۶۲. ۴۰.
 - سجاف سرخود دامن . ۴۲.. ۶۳. ۶۴. ۴۲..
 - خطوط راستای پارچه و علایم خط چین و موازنہ ها را مشخص کنید.
 - الگوهای بالاتنه و دامن جهت قرار دادن بر روی پارچه آماده می باشد (شکل های ۶-۸۵ و ۶-۸۶).

خودآزمایی نظری

با توجه به شکل الگوها به سوالات پاسخ دهید:


۱- مقدار $40 - 14$ نیست و در مدل‌های مختلف است.

۲- معمولاً مقدار $41 - 40$ برابر است با $\frac{1}{\square}$ اندازه \square .

۳- مقدار $41 - F$ در بالاتنه برابر است با \square . \square در آستانین جلو


۴- هلال جدید حلقه جلوی بالاتنه هرگز از نقطه \square عبور نمی‌کند.

۵- هلال جدید حلقه پشت بالاتنه هرگز از نقطه \square عبور نمی‌کند.



خودآزمایی نظری

- ۱- اندازه‌ی خط «۱۰۰» برابر است با .
 - ۲- اندازه‌ی خط «۱۰۰» برابر است با .
 - ۳- خطوط ۱۲، ۱۴ و ۱۵ چه نامیده می‌شوند؟
 - الف - خط سرشانه و خط پهلو
 - ب - خط پهلو و خط گردن
 - ج - کارور پشت و پهلو
 - د - خط مرکزی پشت و کارور پشت
 - ۴- «نقطه‌ی ۱۰۰» چه مقدار باید گویند شود.
- الف - 2 cm ج - 7 cm° ب - 1 cm° د - 5 cm°
- ۵- اندازه خط «۱۴۰» برابر است با خط . سانتی‌متر



خودآزمایی عملی

- ۱- ادامه الگوی بالاتنه جلو در شکل بالا را ترسیم کنید.
- ۲- بالاتنه‌ای به سایز دلخواه رسم کنید و با استفاده از دور حلقه‌ی آن الگوی آستین را رسم کنید.

فصل هفتم


انواع یقه و پیش‌بند و کلاه

هدف‌های رفتاری: فرآگیر در بیان این فصل باید بتواند:

- ۱- روش ترسیم یقه ب ب بدون پایه را توضیح دهد.
- ۲- الگوی یقه ب ب را رسم کند.
- ۳- روش ترسیم الگوی یقه ب ب پایه‌دار را توضیح دهد.
- ۴- یقه ب ب پایه‌دار را رسم کند.
- ۵- الگوهای یقه ب ب پهن را رسم کند.
- ۶- الگوی یقه ملوانی را توضیح دهد.
- ۷- الگوی یقه ملوانی را رسم کند.
- ۸- یکی از انواع نمونه‌های یقه‌های ب ب و ملوانی را انتخاب کرده و بدوزد.
- ۹- انواع مدل‌های پیش‌بند را رسم کند.
- ۱۰- از انواع مدل پیش‌بند یکی را انتخاب کرده و بدوزد.
- ۱۱- الگوی پراهن ساحلی (پیش‌بند با غبانی) را رسم کند.
- ۱۲- الگوی دو کلاه را رسم کند.
- ۱۳- یک نمونه کلاه بدوزد.









شکل ۷-۱


- از «نقطه‌ی ۴۱» به اندازه‌ی دلخواه، در این مدل گشاد کنید.
- سرشانه‌ی پشت بالاتنه را بر روی سرشانه‌ی جلو قرار داده به طوری که از «نقطه‌ی ۳۶» با هم مماس و از «نقطه‌ی ۱۹» به اندازه‌ی دلخواه در این مدل «۲ سانتی‌متر» بر روی بالاتنه جلو قرار گیرد.
- خطوط بالاتنه پشت را کپی کنید.
- از «نقطه‌ی ۳۵» به اندازه‌ی دلخواه در این مدل «۱ سانتی‌متر» گونیا کرده سپس «نقطه‌ی ۳۵ و ۴۲ و ۴۳ و ۴۴ و ۴۵-۶ سانتی‌متر» را مانند تصویر الگو بهم وصل کنید (شکل ۷-۱).
- خط لبه‌ی یقه را از «نقطه‌ی ۴۴» به اندازه‌ی «۱ سانتی‌متر» به اندازه‌ی دلخواه گونیا کرده سپس «نقطه‌ی ۴۱» به دست می‌آید.



شکل ۷-۲




شکل ۷-۳




- شکل لبه خارجی یقه را در « نقطه‌ی ۴۲ » طراحی کنید.
- علامت راستای پارچه را روی آنان مشخص کنید (شکل ۷-۳).
- الگوی یقه را از نقاط ۴۴. ۴۳. ۴۲. ۳۵. ۳۶. ۳۷. ۳۸. ۴۰. ۴۱. ۴۲. ۴۳. ۴۴» رولت کنید.
- روی الگوی یقه‌ی ب ب « علامت موازنی » سرشانه و خط راستای پارچه را مشخص کنید (شکل ۷-۲).

توجه کنید: سجاف این نوع یقه با نوار اریبی که به وسیله‌ی اتو فرم هلال (حلقه گردن) داده شده دوخته

می‌شود.



شکل ۷-۵



شکل ۷-۴

- «نقاط ۳۵، ۴۲، ۴۰» را مطابق شکل به هم وصل کنید (شکل ۷-۴).

● از « نقطه‌ی ۴۰ » سرشانه جلو به اندازه‌ی « ۴ سانتی‌متر » روی خط لبه‌ی یقه علامت زده تا « نقطه‌ی ۴۲ » به دست آید.

- خط « ۴۳ . ۳۶ . ۳۶ . ۴۳ » را با خط‌کش رسم کنید.

● سرشانه الگوی پشت بالاتنه را از « نقطه‌ی ۳۶ » مماس با « خط ۴۳ . ۳۶ . ۴۳ » قرار دهید.

● از « نقطه‌ی ۳۷ » به اندازه‌ی « ۷-۵ سانتی‌متر » روی خط مرکزی پشت علامت زده تا « نقطه‌ی ۴۴ » به دست آید.

● خط یقه از « نقطه‌ی ۴۴ » به اندازه‌ی « ۱ سانتی‌متر » گونیا شده تا « نقطه‌ی ۴۰ » امتداد دهید (شکل ۷-۵).

- خط گردن بالاتنه جلو و پشت را با توجه به مدل یقه موردنظر گشاد کنید.

● در جلوی بالاتنه از « نقطه‌ی ۳۵ » به اندازه‌ی دلخواه، در این مدل « ۷-۵ سانتی‌متر » روی خط مرکزی جلو علامت زده نقطه‌ی ۴۱ به دست می‌آید.


در این مدل ۷-۵ سانتی‌متر . ۴۱ . ۳۵ .

● از « نقطه‌ی ۴۱ » به اندازه‌ی دلخواه، در این مدل « ۱ سانتی‌متر » داخل شده « نقطه‌ی ۴۲ » به دست می‌آید.

در این مدل، ۱ سانتی‌متر . ۴۲ . ۴۱ .

● از « نقطه‌ی ۳۶ » به اندازه‌ی دلخواه در این مدل « ۷-۵ سانتی‌متر » روی خط سرشانه علامت زده « نقطه‌ی ۴۰ » به دست می‌آید.

در این مدل، ۷-۵ سانتی‌متر . ۴۰ . ۴۰ . ۳۶ .





شکل ۷-۷

شکل ۷_۶

- از « نقطه‌ی ۳۷ » به اندازه‌ی $5/0$ متر 30° سانتی‌متر) از خط مرکزی پشت به طرف بالا رفته « نقطه‌ی ۴۵ » به دست می‌آید.
 - از « نقطه‌ی ۳۶ » به اندازه‌ی $3/0$ سانتی‌متر) به طرف بیرون سرشانه رفته « نقطه‌ی ۴۶ » به دست می‌آید.
 - نقطات 35 و 46 و 45 را با حفظ فرم هلال یقه به یکدیگر وصل کنید (شکل ۷-۶).
 - الگوی یقه را از « خط گردن 35 . 46 . 45 » همراه با خطوط لبه یقه رولت کنید.
 - علامت راستای پارچه و نقطه‌ی موازن سرشانه بر الگوی یقه رسم کنید (شکل ۷-۷).


۱- خط گ دن الگی، بالاتنه لیاس، به شکا، اوله خود باقی، م ماند. اضافات حوت بایه بقه در، نظر گ فته شده است.

- فاصله‌ی «۳۵ . ۴۵» یقه را با خط گردن بالاتنه
و «۳۶» کترل کنید (شکل ۷-۸).



شکل ۷-۸





شکل ۷-۹

- ۱۰ سانتی متر روی خط مرکزی پشت علامت زده «نقطه ۴۶» به دست می آید.

- از نقطه ۱۹ سرشانه به اندازه دلخواه (در این مدل) ۱/۵-۲ سانتی متر خارج شده «نقطه ۴۷» به دست می آید.

- از «نقطه ۴۱» به اندازه دلخواه (در این مدل) ۸ سانتی متر روی خط مرکزی جلو علامت زده «نقطه ۴۵» به دست می آید.

- خط لبه یقه را از نقاط ۴۶ و ۴۵ به اندازه ۱/۵ سانتی متر با گونیا رسم کنید.

- نقاط ۴۵ و ۴۷ و ۴۶ را مطابق شکل یقه به هم وصل کنید (شکل ۷-۹).


- سرشانه پشت بالاتنه را بر روی سرشانه بالاتنه جلو قرار داده تا از «نقطه ۱۸» با هم مماس و از «نقطه ۱۹» به اندازه دلخواه در این مدل ۱ سانتی متر بر روی سرشانه جلو قرار گیرد.

- از «نقطه ۱۷ و ۱۸» به اندازه دلخواه در این مدل ۱ سانتی متر داخل شده تا نقاط ۴۲ و ۴۱ به دست آید.


- از «نقطه ۳۸» به اندازه دلخواه (در این مدل ۵ سانتی متر) پایین آمده «نقطه ۴۴» به دست می آید.

- با وصل نقاط ۴۱ و ۴۲ و ۴۴ خط جدید گردن بالاتنه و یقه لباس را رسم کنید.

- از «نقطه ۴۳» به اندازه دلخواه (در این مدل)




شکل ۷-۱۰



شکل ۷-۱۱


- الگوی یقه «۴۱. ۴۲. ۴۳. ۴۵. ۴۶. ۴۳. ۴۲. ۴۱» را الگوی یقه مشخص کنید (شکل ۷-۱۰).
- روی الگوی بالاتنه جلو و پشت، براساس مدل علامت رولت کنید.
- علامت راستای پارچه و نقطه موازن سرشانه را روی راستای پارچه و مدل سازی را انجام دهید (شکل ۷-۱۱).

۱- لباس‌هایی که در قسمت بالاتنه دارای برش می‌باشند. بهتر است محل خط برش در قسمت بالاتر از خط لب یقه قرار گیرد به طوری که یقه لباس روی برش را بیوشاند.




شکل ۱۲-۷


- سرشانه پشت بالاتنه را بر روی سرشانه جلو بالاتنه قرار داده به طوری که از «نقطه‌ی ۱۸» با هم مماس و از «نقطه‌ی ۱۹» روی خط به اندازه‌ی دلخواه در این مدل «۱ سانتی‌متر» روی سرشانه جلو قرار گیرد.
 - از نقطه‌ی ۱۰ به اندازه‌ی «۵/۰ سانتی‌متر» و از «نقطه‌ی ۱۸» به اندازه‌ی «۱۵/۰ سانتی‌متر» و از «نقطه‌ی ۱۷» به اندازه‌ی «۱۱/۰ سانتی‌متر» داخل شده تا به ترتیب «نقطاط ۴۲_۴۳_۴۲» به دست آید.
 - نقاط «۴۳ و ۴۲ و ۴۰ و ۴۱» را به هم وصل کرده تا خط جدید گردن به دست آید.
 - از «نقطه‌ی ۴۰» به اندازه‌ی «۸ سانتی‌متر» علامت زده «نقطه‌ی ۴۴» به دست آید.
 - «از نقطه‌ی ۴۴» به اندازه‌ی «۱۱/۰ سانتی‌متر» روی خط لبه یقه علامت زده «نقطه‌ی ۴۵» به دست آمده «خط ۴۰_۴۵» را رسم کنید (شکل ۱۲_۷).



شكل ٧-١٤




شكل ٧-١٣



شكل ٧-١٥

- الگوی جلو و پشت بالاتنه را از یکدیگر جدا کنید.
- روی الگوی جلو و پشت بالاتنه مدل سازی لباس را انجام دهید (شکل ٧-١٣ و ٧-١٤).
- الگوی یقه « ٤٠. ٤١. ٤٢.. ٤٣. ٤٤. ٤٥. ٤٦. ٤٧. ٤٨. ٤٩. ٤٠ ». می باشد (شکل ٧-١٥).




شکل ۱۶-۷

- از «نقطه‌ی ۴۵» تا خط حلقه‌ی بالاتنه خطی با گونیا رسم کرده تا «نقطه‌ی ۴۶» به دست آمده خط را به اندازه‌ی «۱۰۰ سانتی‌متر» به سمت خارج الگو امتداد داده تا «نقطه‌ی ۴۷» به دست آید.
 - نقاط «۴۷ و ۴۸ و ۴۹» را مطابق شکل یقه به هم وصل کنید.
 - خط راستای یقه را به موازات خط مرکزی پشت رسم کنید.
 - الگوی یقه را با علامت موازن سرشانه و خط راستای پارچه رولت کنید (شکل ۷-۱۶).


برآورده بودند. الگو علامت زده تا «نقطه‌ی ۴۴-۴۲-۴۳» به دست آید.

 - نقاط «۴۴ . ۴۲ . ۴۳ .» با حفظ فرم هلال حلقه‌ی گردن و نقاط «۴۳ . ۴۱ .» را به صورت هفت (۷) به یکدیگر وصل کنید.
 - از «نقطه‌ی ۴۲» به اندازه‌ی دلخواه، در این مدل «۱۰۰ سانتی‌متر» روی خط مرکزی پشت علامت زده «نقطه‌ی ۴۵» به دست می‌آید.
 - از «نقطه‌ی ۱۹» سرشانه جلو به اندازه‌ی «۲-۱ سانتی‌متر» به سمت خارج الگو علامت زده «نقطه‌ی ۴۸» به دست می‌آید.

۱- این مدل یقه مناسب لباس‌های جلو بسته می‌باشد.



شکل ۷-۱۸



شکل ۷-۱۷

- خط گردن از «نقطه‌ی ۴۹» به اندازه‌ی «۱ سانتی‌متر»

گوینا شده تا «نقطه‌ی ۴۳» امتداد دهد (شکل ۷-۱۷).

- خط «۴۸-۴۳-۴۸» خط جدید حلقه‌ی گردن جلو

می‌باشد از این خط قیچی کنید (شکل ۷-۱۸).

- الگوی جلو و پشت بالاتنه را از یکدیگر جدا کنید.


روی الگوی جلوی بالاتنه فرم هفت (۷) یقه ملوانی را

با خط‌چین مشخص کنید.


- از «نقطه‌ی ۱۷» به اندازه‌ی دلخواه در این مدل

«۴-۳ سانتی‌متر» روی خط مرکزی جلو علامت زده تا


«نقطه‌ی ۴۹» به دست آید.



شکل ۷-۱۹



شکل ۷-۲۱




شکل ۷-۲۰

● الگوی یقه ملوانی «۴۳. ۴۱.. ۴۵. ۴۷. ۴۲.» می باشد (شکل ۷-۱۹).

● خط «۴۳. ۴۲. ۴۴. ۴۳.» خط جدید حلقه‌ی گردن

پشت می باشد، از این خط قیچی کنید (شکل ۷-۲۰ و ۷-۲۱).





شکل ۷-۲۲

دارد) داخل شده « نقطه‌ی ۴۸ » به دست آمده فرم منحنی لبه‌ی بیرونی پیش‌بند را رسم کنید.

لبه‌ی بیرونی پیش‌بند . ۴۶ . ۴۵ . ۴۳ . ۴۸ .

● قسمت پشت گردن این پیش‌بند توسط دگمه مناسب و جادگمه بسته می‌شود (شکل‌های ۷-۲۲ و ۷-۲۳).

طرح الف

- الگوی پشت و جلو بالاتنه را در قسمت سرشانه از حلقه‌ی گردن با یکدیگر مماس کنید.
- از نقاط « ۱۷ و ۱۸ و ۱۰ » به اندازه‌ی دلخواه (در این مدل) « ۱/۵ سانتی‌متر » داخل شده تا به ترتیب نقاط « ۴۰ و ۴۱ و ۴۲ » به دست آید.
- نقاط « ۴۰ و ۴۱ و ۴۲ » را با خط منحنی به یکدیگر متصل کرده تا خط جدید حلقه‌ی گردن به دست آید.

خط جدید حلقه‌ی گردن

۴۰ . ۴۱ . ۴۲ .

- از « نقطه‌ی ۴۰ » خط مرکزی جلو به اندازه‌ی دلخواه (در این مدل) « ۲۳-۲۷ سانتی‌متر » پایین آمده علامت زده تا « نقطه‌ی ۴۳ » به دست آید.
- از « نقطه‌ی ۴۳ » به اندازه‌ی دلخواه (در این مدل) « ۱۰ سانتی‌متر »، با گونیا رسم کرده تا « نقطه‌ی ۴۴ » به دست آید.

در این مدل، ۱۰ سانتی‌متر . ۴۳ . ۴۴ .


- از « نقطه‌ی ۴۴ » خطی به موازات خط مرکزی جلو رسم کرده تا خط سرشانه را در « نقطه‌ی ۴۵ » قطع نماید.

- از « نقطه‌ی ۴۲ » روی خط مرکزی پشت به اندازه‌ی دلخواه (در این مدل) « ۲/۵ سانتی‌متر » پایین آمده « نقطه‌ی ۴۶ » به دست می‌آید.

- از $\frac{1}{2}$ « فاصله ۴۶ . ۴۲ . ۴۲ » روی خط مرکزی پشت به اندازه‌ی دلخواه در این مدل « ۲ سانتی‌متر » بیرون آمده « نقطه‌ی ۴۷ » به دست می‌آید. فرم منحنی را رسم کنید.

محل دگمه خور ۴۶ . ۴۷ .

- از « نقطه‌ی ۴۴ » به اندازه‌ی دلخواه (بستگی به مدل



شکل ۷_۲۴


شکل ۷_۲۳

* طرح ب


براساس الگوی اولیه این نوع پیش‌بند می‌توانید انواع پیش‌بندهای متنوع و زیبا را رسم کید.

در این مدل با توجه به خط لبه‌ی خارجی پیش‌بند و مدل را روی بالاتنه پشت و جلو ترسیم کنید.

- اندازه‌ی پیش‌بند (در جلو)، فرم لبه‌ی خارجی پیش‌بند، طریقه بستن آن (در پشت) به وسیله نوار اربیب در طرح ب متفاوت با طرح الف آورده شده است (شکل‌های ۷_۲۳ و ۷_۲۴).



شکل ۷-۲۶



شکل ۷-۲۵- طرح پیش‌بند

* طرح الف

به دست آید.
از «نقطه‌ی ۴۳» خطی به موازات خط مرکزی جلو رسم

نموده تا خط گونیا شده از «نقطه‌ی ۴۲» را قطع کرده «نقطه ۴۴»
به دست آید.

● خط لبه‌ی خارجی پیش‌بند را با توجه به مدل می‌توانید
فرم هلال بدھید، در این صورت از «نقطه‌ی ۴۴» نیمسازی مطابق

با شکل الگو رسم کرده تا «نقطه ۴۵» به دست آید (شکل ۷-۲۵).
خط لبه‌ی خارجی پیش‌بند ۴۲. ۴۳. ۴۵.

● نقاط طرح الف «۴۰. ۴۱. ۴۲. ۴۳. ۴۱. ۴۰» می‌باشد (شکل ۷-۲۶).

● از نقاط «۱۸ و ۱۷» حلقه‌گردن بالاتنه‌ی جلو به اندازه دلخواه، در این مدل $1/5$ سانتی‌متر علامت زده تا نقاط «۴۰ و ۴۱» به دست آید.


در این مدل $1/5$ سانتی‌متر . ۴۰. ۱۷. ۴۱.

● از «نقطه‌ی ۴» به اندازه‌ی دلخواه، در این مدل 7 سانتی‌متر در امتداد خط مرکزی جلو علامت زده «نقطه‌ی ۴۲» می‌باشد از این نقطه خطی با گونیا رسم کنید.

در این مدل 7 سانتی‌متر . ۴۰. ۴۲.

● از «نقطه‌ی ۴۱» به اندازه‌ی دلخواه، در این مدل $4/5$ سانتی‌متر روی خط سرشانه علامت زده تا «نقطه‌ی ۴۳

۱- در این مدل پیش‌بند به علت دوختن نوار ارب $5/75$ سانتی‌مترگشادی یقه در دوخت گرفته می‌شود.



شکل ۷-۲۷


* طرح ب

- از «نقطه‌ی ۴۰» به اندازه‌ی دلخواه، در این مدل «۱۵ سانتی‌متر» علامت زده تا «نقطه‌ی ۴۶» به‌دست آید.
- خط لبه‌ی خارجی پیش‌بند را از «نقطه‌ی ۴۶ سانتی‌متر» گونیا کرده سپس مطابق شکل الگو رسم کنید (شکل ۷-۲۵).
- نقاط طرح ب «۴۰ . ۴۶ . ۴۱ . ۴۰» می‌باشد (شکل ۷-۲۷).


طریقه‌ی دوخت

- فاصله‌ی «۴۱ . ۴۵ . ۴۵» را به‌وسیله‌ی نوار اریب (حدوداً ۷۵٪ سانتی‌متر) نواردوزی کنید.
- حال نوار اریب برابر است با ۲ برابر «اندازه‌ی ۴۰ . ۴۱» به‌اضافه دور گردن پشت الگو با احتساب حداقل «۱۲ سانتی‌متر» (بند جهت گره زدن) آماده شود.





شکل ۷-۲۹



شکل ۷-۲۸

- در پشت هم مانند الگوی جلو عمل کنید (شکل ۷-۲۹).

خط اوازمان جلو ۴۰. ۴۱.

۴۰. ۱۷. موازی ۴۱.

$\frac{1}{2}$ فاصله «۱۲. ۱۱. » ۴۲.


خط اوازمان پشت ۴۲. ۴۳.

۴۲. ۱۰. موازی ۴۳.

- از اساس پیراهن راسته با توجه به قد لباس و میزان اوازمان موردنیاز رولت کنید.

در الگوی جلو بالاتنه $\frac{1}{2}$ فاصله «۱۸. ۱۹. » را علامت

زده تا «نقطه‌ی ۴۰» بدست آمده سپس از این نقطه خطی به موازات خط مرکزی جلو رسم کرده تا خط لبهی دامن را «نقطه‌ی ۴۱» بدست آید (شکل ۷-۲۸).




شکل ۷-۳۱


- خط اوازمان را از لبه‌ی دامن چیده شده و به اندازه‌ی دلخواه «۴ سانتی‌متر» اوازمان داده شود.
 - در این مدل، ۴ سانتی‌متر .. ۴۱.. ۴۱. در این مدل، ۴ سانتی‌متر .. ۴۳.. ۴۳.
 - خطوط سرشانه و لبه‌ی دامن را اصلاح نموده و دوباره رسم کنید (شکل ۳-۷).

- از «نقطه‌ی ۱۰» خط مرکزی پشت به اندازه‌ی دلخواه «۱۰ سانتی‌متر» پایین آمده «نقطه‌ی ۵۱» به‌دست می‌آید.
 - از «نقطه‌ی ۳۵» به اندازه‌ی «۱۰ سانتی‌متر» بالا رفته علامت زده تا «نقطه‌ی ۵۲» به‌دست آید.
 - از الگوی قسمت چپ بالاتنه‌ی جلو رولت نموده و مطابق شکل در سمت چپ سرشانه الگوی پشت قرار دهید.
(جهت ترسیم دگمه‌خور)
 - از «نقطه‌ی ۱۱» سر شانه به اندازه‌ی «۳ سانتی‌متر» علامت زده تا نقطه‌ی ۵۳ به‌دست آمده از این نقطه به اندازه‌ی «۳ سانتی‌متر» به طرف حلقه آستین رفته تا «نقطه‌ی ۵۴» به‌دست آید.
 - $\frac{1}{2}$ فاصله «۵۴ - ۵۳» را علامت زده تا «نقطه‌ی ۵۵» به‌دست آید از این نقطه به «اندازه‌ی ۳ سانتی‌متر» بر روی الگوی جلو علامت زده «نقطه‌ی ۵۶» به‌دست می‌آید.
 - به ترتیب « نقاط ۵۴ و ۵۶ و ۵۳ و ۵۱ و ۴۶ و ۴۸ و ۴۵ » مطابق تصویر الگو به هم وصل کرده تاخته لبه پیش‌بند به‌دست آید.
 - « نقاط ۳۶ و ۵۰ و ۵۲ و ۵۴ » را مطابق شکل به هم وصل کرده تاخته لبه خارجی پیش‌بند به‌دست آید (شکل ۷-۳۲).
 - لباس ساحلی معمولاً سجاف دوبل شده و از دو طرف آن استفاده می‌شود (شکل ۷-۳۳).
- الگوی پشت را از خط مرکزی پشت کامل باز نموده، کپی شود. خطوط پهلوی الگوی جلو و پشت را با هم مماس کنید.
 - از «نقطه‌ی ۱۷» خط گردن جلو به اندازه‌ی دلخواه «۴ سانتی‌متر» بر روی خط مرکزی جلو علامت زده تا «نقطه‌ی ۴۳» به‌دست آید.
 - از «نقطه‌ی ۱۸» روی سرشانه به اندازه‌ی دلخواه «۳ سانتی‌متر» علامت زده تا «نقطه‌ی ۴۴» به‌دست آید.
 - از «نقطه‌ی ۴۳» به اندازه‌ی «۱ سانتی‌متر» گونیا شده سپس به‌وسیله‌ی خط هلالی شکل به «نقطه‌ی ۴۴» وصل کنید.
 - از «نقطه‌ی ۴۴» به اندازه‌ی دلخواه «۳ سانتی‌متر» روی خط سرشانه به سمت چپ علامت زده «نقطه‌ی ۴۵» به‌دست می‌آید.
 - از «نقطه‌ی ۱۴» خط پهلو به اندازه‌ی دلخواه «۴-۳ سانتی‌متر» پایین آمده علامت زده تا «نقطه‌ی ۴۶» به‌دست آید.
 - از نقاط «۴۵ و ۴۴» به اندازه‌ی «۲ سانتی‌متر» پایین آمده علامت زده تا «نقاط ۴۸ و ۴۷» به‌دست آید.
 - $\frac{1}{2}$ «فاصله ۴۵ - ۴۴» را علامت زده «نقطه‌ی ۴۹» به‌دست می‌آید.
 - از «نقطه‌ی ۳۷» خط پهلو به اندازه‌ی «۱ سانتی‌متر» بالا رفته علامت زده «نقطه‌ی ۵۰» به‌دست می‌آید.

۱- این قسمت مربوط به دگمه‌خور لباس می‌باشد، اندازه‌ها و فرم آن بستگی به مدل دارد.



شکل ۷-۳۲




شكل ٧-٣٣




جدول میانگین اندازه‌ی دور سر از ۳ ماهگی تا ۲۴ ماهگی

سن تقریبی	۲۴ ماهگی	۱۸ ماهگی	۱۲ ماهگی	۹ ماهگی	۶ ماهگی	۳ ماهگی
تمام قد (سانتی‌متر)	۹۰_۹۲	۸۳_۸۶	۸۰_۸۳	۷۴_۷۸	۶۷_۶۹	۵۹_۶۰
دور سر	۵۰	۴۸	۴۶	۴۴/۵	۴۳	۴۰
* بلندی سر						

* بلندی سر کودک اندازه‌گیری شود.



شکل ۳۴-۷- اندازه‌گیری دور سر



شکل ۷-۳۵

اندازه‌های مورد نیاز

۱- دور سر : ۴۶ سانتی متر

۲- بلندی : ۲۴ سانتی متر

۳- تعداد ترک‌ها : ۶ عدد

۴- اندازه‌ی پیلی : ۸ سانتی متر

● روی کاغذ خط عمودی به اندازه‌ی $\frac{1}{6}$ بلندی سر

به اضافه ۶ سانتی متر» اندازه‌ی آن بستگی به مدل دارد مشخص کرده فاصله‌ی «۱. ۲» به دست آید.

$$1. \frac{1}{6} \text{ بلندی سر} + 6 \text{ سانتی متر} = 24\text{cm} . 2. 12\text{cm} + 6\text{cm} . 18\text{cm}$$

● از طرفین «نقطه‌ی ۲» به اندازه‌ی $\frac{1}{6}$ دور سر اضافه

شده به اضافه اندازه‌ی پیلی‌ها با خط‌کش گونیا کرده «نقاط ۳ و ۴» به دست آید.

$$2. \frac{1}{6} \text{ دور سر اضافه شده تقسیم بر اندازه‌ی پیلی‌ها} = 4 . (2 . 3) + (2 . 4)$$

$$46\text{cm} + 1\text{cm} = 47\text{cm}$$

$$(دور سر اضافه شده تقسیم بر تعداد ترک‌ها) = 47\text{cm} . (تعداد ترک‌ها) = 6$$

$$7 / 8\text{cm} + 8\text{cm} = \frac{1}{6} \text{ دور سر اضافه شده به اضافه‌ی اندازه‌ی پیلی‌ها} \text{ (سانتی متر)} = 15 / 8$$

$$3. 4 . 15 / 8\text{cm}$$

$$\text{سانتی متر} = 15 / 8 . (2 . 3) + (2 . 4)$$


● نقاط ۳، ۱ و ۴ را با خط‌کش به هم وصل کنید.

● $\frac{1}{2}$ فاصله ۳. ۱ و ۴. ۱ را مشخص کرده از این


نقاط به اندازه‌ی $(5 / 5 - 75 / 5)^\circ$ سانتی متر» به سمت خارج الگو علامت زده تا نقاط ۷ و ۹ به دست آید (شکل ۷-۳۵).

۱- مقدار آزادی در نظر گرفته شده جهت افت کلاه بروی پایه آن می‌باشد.


۲- دور سر اضافه شده تقسیم بر تعداد ترک‌ها می‌شود، در اینجا ۶ ترک وجود دارد.



شکل ۷-۳۶



شکل ۳۷-۷



شکل ۷-۳۹

شکل ۷-۳۸

اندازه مورد نیاز:

۱- دور سر: ۴۶ سانتی متر

۲- بلندی سر: ۲۳ سانتی متر

* سایبان کلاه

- دایره‌ای رسم کنید که محیط آن به اندازه‌ی «دور سر اضافه شده^۱ باشد (شکل ۷-۳۸).

دور سر اضافه شده ۵ سانتی متر . ۴cm.

قطر $\frac{3}{14}$. محیط دایره

$50\text{cm} \cdot \frac{3}{14} \times$

قطر $15/92\text{cm} \cdot \frac{3}{14} \cdot 50^\circ \times$


۱۵/۹۲cm . ۲ . ۷/۹۶cm . ۸ سانتی متر

- دایره‌ای به شعاع «۸ سانتی متر» رسم کرده دو قطر عمود بر هم آن را مشخص کنید.


- پهنانی سایبان کلاه در این مدل ۷ سانتی متر^۲ می‌باشد.

۱- ۴ سانتی متر مقدار گشادی کلاه می‌باشد که بستگی به مدل آن دارد.

۲- اندازه‌ی شعاع دایره دوم بستگی به پهنانی سایبان کلاه دارد.



۷-۴۱



شکل ۷-۴۰

فاصله « ۱۳ . ۱۰ . ۱۴ . ۲۰ cm . » محيط دائريه

١٥. ١٦. طول مستطيل ٢٥cm

مقدار پنس ۲۵ cm . ۲۰ . ۵ cm

- در این سایز مقدار پنس ۵ سانتی‌متر می‌باشد.

- عرض مستطیل را به ۵ قسمت مساوی تقسیم کرده تا نقاط $(19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26)$ به دست می‌آید.

● هر کدام از نقاط «۲۴ و ۲۵»، «۲۱ و ۲۶»، «۲۰ و ۲۳» را کنار بگذارید.

مقدار پنس (5 سانتی متر) را بر تعداد خطوط پنس (5 عدد) تقسیم کنید.

- از نقاط «۱۵ و ۱۶» به اندازه‌ی «۵/۰ سانتی‌متر» داخل شده نقاط «۱۵ و ۱۶» بودست می‌آید.

- از طرفین خطوط فوق به اندازه‌ی «۵° سانتی‌متر» خطوط پنس را ترسیم کنید.

پہنائی ہر پنس ۱cm

- از کنار نقاط «۱۵ و ۱۶» به اندازه‌ی $5/5$ سانتی‌متر داخل شده
«نقطاً ۱۵ و ۱۶» بددست می‌آید (شکل ۷-۴۱).

کف سر کلاہ *

- جهت ترسیم الگوی کف سر، دایره‌ای به شعاع 6 سانتی متر در این سایز رسم کنید (شکل ۷-۴).

- دو قطر عمود بر هم دایره را رسم کرده تا «نقاط ۱۰، ۱۲ و ۱۴» به دست آید.

دیواره کلاه *

- جهت رسم دیواره کلاه مستطیلی با طول به اندازه‌ی $\frac{1}{3}$ دور سر اضافه شده و عرض دلخواه در این مدل» «۱۰ سانتی‌متر» رسم کنید تا نقاط «۱۷. ۱۸. ۱۶. ۱۵.» به دست آید.


۱۵. ۱۶. ۱۷. ۱۸. دور سر اضافه شده

طول مستطيل (٤٦ cm . ٤ . ٥° cm . ٢ . ٢٥ cm)


عرض مستطيل . ° سانتي متر ١٨ . ١٧ . ١٦ . ١٥ .

• $\frac{1}{2}$ محیط دایره کف سرفاصله «۱۰. ۱۴. ۱۳. » را


اندازه گرفته از طول مستطیل فاصله «۱۵ . ۱۶» کم کرده تفاوت این دو اندازه مقدار پنس دیواره کلاه می باشد.




شکل ۷-۴۳



شکل ۷-۴۲



شکل ۷-۴۵ پایه کلاه وصل به سایبان



شکل ۷-۴۴

- پنس‌ها «۲۶. ۲۲.» و «۲۵. ۲۰. ۲۱.» و «۲۴. ۲۰. ۲۱.» نصف می‌شود و الگوی روی دولای بسته قرار می‌گیرد (شکل ۷-۴۳).
- نقاط «۱۶.. ۱۵.. ۱۷.» (لبه‌ی بالای دیواره کلاه) به نقاط «۱۸.. ۱۶.. ۱۷.. ۱۵..» چیده می‌شود (شکل ۷-۴۲).
- فاصله‌ی ۱۶.. ۱۵.. به دایره کف سر و فاصله‌ی ۱۷.. ۱۸.. به سایبان کلاه وصل می‌شود.
- جهت سهولت در برش پارچه‌ی الگوی تکه‌ی نقاب نقاط «۳. ۱.» (تکه نقاب کلاه) متصل می‌شود (شکل ۷-۴۵).




- ۱- هنرجویان عزیز با راهنمای هنرآموز محترم کلاس الگوی طرح‌های بالا را ترسیم کنید.
- ۲- یک نمونه از انواع یقه‌های ب و ملوانی را بدوزید.

خودآزمایی نظری

با توجه به شکل الگوها به سؤالات پاسخ دهید:

- ۱- در یقه ب ب پایه دار ابتدا طرح یقه را روی بالاتنه رسم می کنیم. (طرح الف)
 - ۲- فاصله نقاط ۴۳ . ۴۰ چند سانتی متر است؟ (طرح ب)
 - ۳- فاصله نقطه ۴۱ تا ۴۲ ثابت است؟ بلی خیر
 - ۴- طول خط (۴۴ . ۳۷) همیشه تراز خط (۴۰ . ۱۸) می باشد.



خودآزمایی نظری

با توجه به شکل الگو به سؤالات پاسخ دهید:

۱- یقه ملوانی از انواع یقه می باشد.


۲- سرشانه جلو و پشت تا سانتی متر بر روی هم قرار می گیرد.

۳- اندازه‌ی (۱۷. ۴۱) در تمام یقه‌های ملوانی ثابت است؛ بلی خیر

۴- نقطه‌ی ۴۵ به چه اندازه گونیا می شود؟

الف - یک سانتی متر ب - ۵ سانتی متر

ج - ۱۰ سانتی متر د - به اندازه ۴۶.



فصل هشتم

قرسیم الگوی انواع شلوار و تبدیل آن به مدل

هدف‌های رفتاری: فراگیر در پایان این فصل، باید بتواند:


- ۱- اندازه‌های موردنیاز رسم الگوی شلوار را بداند.
- ۲- الگوی شلوار جلو و پشت را رسم کند و توضیح دهد.
- ۳- الگوی اساس شلوار را به شلوار پیش‌سینه‌دار گشاد تبدیل کند.
- ۴- الگوی اساس شلوار را به شلوارک انجام دهد.
- ۵- یک مدل از شلوارهای (پیش‌سینه‌دار، معمولی، شلوارک...) بدوزد.



روش اندازه گیری شلوار کودکان زیر ۲ سال



۱- در اینجا مج پا اندازه گرفته شده دمپای شلوار بر اساس گشادی مورد نظر(مدل) می باشد.




جدول ۱-۸- میانگین اندازه‌های ۳ ماهگی تا ۲۴ ماهگی

۳ ماهگی	۶ ماهگی	۹ ماهگی	۱۲ ماهگی	۱۸ ماهگی	۲۴ ماهگی	سن تقریبی
۵۹-۶۰	۶۷-۶۹	۷۴-۷۸	۸۰-۸۳	۸۳-۸۶	۹۰-۹۲	تمام قد (سانتی متر)
۴۶	۴۷	۴۸	۴۹	۵۰	۵۱	دور کمر
۴۴	۴۶	۴۹	۵۲	۵۴	۵۶	دور باسن
۸/۷	۹/۲	۹/۵	۱۰	۱۱	۱۲	قد باسن
۱۵	۱۶	۱۷	۱۷/۵	۱۸/۵	۱۹	قد فاق
۱۷	۱۹	۲۱	۲۳	۲۵	۲۷	قد داخل پا
۳۲	۳۵	۳۸	۴۰/۵	۴۲/۵	۴۶	تمام قد شلوار
۲۶	۲۷	۲۷/۵	۲۸	۳۰	۳۲	دمپای شلوار ^۱

۱- اندازه‌ی دمپای شلوار بستگی به مدل دارد.



الگوی اساس شلوار



اندازه‌های مورد نیاز:


- دور کمر
 - دور باسن
 - قد فاق
 - قد باسن
 - قد داخل پا
 - تمام قد شلوار
 - دم پای شلوار
 - خطی عمودی با خطکش رسم کنید. ابتدای خط از بالا « نقطه‌ی صفر » نامیده می‌شود.
 - از « نقطه‌ی ۰ » به اندازه‌ی « قد باسن » علامت زده تا « نقطه‌ی ۱ » بهدست آید.
 - از « نقطه‌ی ۰ » به اندازه‌ی « قد فاق . ۱ سانتی‌متر » علامت زده تا « نقطه‌ی ۲ » بهدست آید.
 - از « نقطه‌ی ۲ » به اندازه‌ی « قد داخل پا » علامت زده تا « نقطه‌ی ۳ » بهدست آید.
 - از « نقطه‌ی ۲ » به اندازه‌ی $\frac{1}{2}$ فاصله ۳ . ۲ . علامت بزنید تا « نقطه‌ی ۴ » بهدست آید.
 - از « نقاط ۳ ، ۲ ، ۱ ، ۰ » با گونیا خطی به دو طرف رسم کنید (شکل ۸-۱).
- خط راهنمای کمر . . . نقطه
- خط راهنمای باسن . . ۱ نقطه
- خط راهنمای فاق . . ۲ نقطه
- خط راهنمای زانو . . ۴ نقطه
- خط راهنمای دم پا . . ۳ نقطه

توجه: « فاصله‌ی ۳-۰ » خط راهنمای اتوی شلوار می‌باشد.

* الگوی جلو

- از «نقطه‌ی ۳» به اندازه‌ی $\frac{1}{4}$ دم پای شلوار منهای 5° سانتی‌متر به سمت راست و چپ خط علامت زده تا نقاط «۱۲ و ۱۴» به‌دست آید.
 - «نقطه‌ی ۱۱» را به 12° و سپس به 13° وصل کرده خط پهلوی شلوار در قسمت جلو به‌دست می‌آید.
 - از «نقطه‌ی ۴» به اندازه‌ی فاصله‌ی «۱۵. ۴.» به سمت چپ علامت زده «نقطه‌ی ۱۶» به‌دست می‌آید.
 - «نقطه‌ی ۸، ۱۴ و ۱۶» را به هم وصل کرده خط داخل پا به‌دست می‌آید.
 - خط راهنمای داخل پا $14. 16. 8.$
 - $\frac{1}{2}$ فاصله‌ی $8. 16.$ علامت زده «نقطه‌ی ۲۰» به‌دست آمده از «نقطه‌ی ۲۰» به اندازه‌ی $5^{\circ} / 25^{\circ}$ سانتی‌متر» داخل شده «نقطه‌ی ۲۱» به‌دست می‌آید.
 - انحنای داخل پا را از «نقطه‌ی ۸» به 21° و سپس به «نقطه‌ی ۱۶» رسم کنید.
 - در خط کمر از «نقطه‌ی ۰» (روی خط مرکزی شلوار) به «اندازه‌ی 2° سانتی‌متر» به سمت راست علامت زده «نقطه‌ی ۱۷» به‌دست می‌آید.
 - پهنانی پیلی = 2 سانتی‌متر $17. 0.$
 - از «نقطه‌ی ۰» روی خط مرکزی شلوار به اندازه‌ی 3° سانتی‌متر» علامت زده «نقطه‌ی ۱۸» به‌دست می‌آید.
 - از «نقطه‌ی ۱۸» به اندازه‌ی $17. 0.$ علامت زده «نقطه‌ی ۱۹» به‌دست آمده، جهت تای پیلی را به سمت پهلوی شلوار رسم کنید (شکل ۸-۲).
- روی خط فاق از «نقطه‌ی ۲» به اندازه‌ی $\frac{1}{4}$ دور باسن به سمت چپ علامت زده «نقطه‌ی ۵» به‌دست آید.
- $\frac{1}{10}$ دور باسن . $5. 2.$ از «نقطه‌ی ۵» خطی با گونیا رسم کرده تا از خط باسن و کمر عبور کرده «نقطه‌ی ۶» در خط باسن و «نقطه‌ی ۷» در خط شلوار می‌باشد.
- از «نقطه‌ی ۵» برابر اندازه‌ی «فاصله‌ی ۵. ۲. منهای $1/5$ سانتی‌متر» علامت زده «نقطه‌ی ۸» به‌دست می‌آید.
- $5. 2. 1/5$ سانتی‌متر از «نقطه‌ی ۵» به اندازه‌ی $5/2$ سانتی‌متر^۱ نیمساز زاویه را رسم کنید تا «نقطه‌ی ۹» به‌دست آید.
- $2/5$ سانتی‌متر . $9. 5.$ از «نقطه‌ی ۷» به «اندازه‌ی 7° سانتی‌متر» داخل شده تا «نقطه‌ی ۱۰» به‌دست آید.
- $7. 10. 0.$ سانتی‌متر ● «نقطه‌ی ۸، ۹ و 10° را به هم وصل کرده تا خط فاق جلو شلوار به‌دست آید.
- فاق جلو شلوار . $8. 9. 6. 10.$ از «نقطه‌ی ۱۰» به اندازه‌ی $\frac{1}{4}$ دور کمر به‌اضافه‌ی 2° سانتی‌متر به سمت راست علامت زده تا «نقطه‌ی ۱۱» به‌دست آید.
- $11. 10. 0.$ سانتی‌متر . 2 سانتی‌متر . $\frac{1}{4}$ دور کمر . اندازه این نیمساز مناسب سایز ۹۲ می‌باشد.
- از «نقطه‌ی ۶» به اندازه‌ی $\frac{1}{4}$ دور باسن به‌اضافه‌ی 1° سانتی‌متر» علامت زده تا «نقطه‌ی ۱۲» به‌دست آید.
- $12. 11. 0.$ سانتی‌متر . $\frac{1}{4}$ دور باسن . 1 سانتی‌متر . $6.$ اندازه این نیمساز مناسب سایز ۹۲ می‌باشد.

۱- اندازه این نیمساز مناسب سایز ۹۲ می‌باشد.
 ۲- در شلوارهای بدون پیلی نقاط «۱۱» به 12° و سپس به نقطه‌ی 13° وصل می‌شود. ولی در شلوارهای گشاد و پیلی دار «نقطه‌ی ۱۱» مستقیماً به «نقطه‌ی ۱۳» وصل می‌شود.




شکل ۸-۲


الگوی پشت

- پا در پشت شلوار به دست آید.
- از «نقطه‌ی ۲۹» به طرف فاق شلوار به اندازه‌ی «فاصله‌ی ۸. ۱۶. ۳۰» علامت زده تا «نقطه‌ی ۳۰» به دست آید.
- از «نقطه‌ی ۵» به «اندازه‌ی ۳ سانتی‌متر» روی نیمساز زاویه علامت زده «نقطه‌ی ۳۱» به دست می‌آید.
- «نقاط ۳۰، ۳۱، ۶، ۲۳ و ۲۴» را به هم وصل کرده تا خط فاق پشت شلوار به دست آید.
- خط فاق پشت شلوار . ۳۰. ۶. ۲۳. ۲۴. ۳۱. ۶. ۲۳. ۰. ۳۱ سانتی‌متر . ۵.
- « $\frac{1}{2}$ فاصله ۲۹ . ۳۰. » را علامت زده «نقطه‌ی ۳۲» به دست آمده از «نقطه‌ی ۳۲» به «اندازه‌ی ۵/۰-۲۵ سانتی‌متر» داخل شده «نقطه‌ی ۳۳» به دست می‌آید.
- انحنای داخل پا را از «نقطه‌ی ۳۰» به ۳۳ سپس به «نقطه‌ی ۲۹» رسم کنید.
- « $\frac{1}{4}$ فاصله ۲۵ . ۲۴. » را روی خط کمر علامت زده «نقطه‌ی ۳۴» به دست می‌آید.
- از «نقطه‌ی ۳۴» خطی به «طول ۶-۷ سانتی‌متر» با گونیا رسم کرده «نقطه‌ی ۳۵» به دست می‌آید.
- از طرفین «نقطه‌ی ۳۴» به «اندازه‌ی ۷۵/۰ سانتی‌متر» علامت زده تا «نقاط ۳۷ و ۳۶» به دست آید.
- نقاط ۳۷ و ۳۶ را با خط کش به «نقطه‌ی ۳۵» وصل نمایید (شکل ۸-۳).
- الگوی پشت و جلو شلوار را جداگانه رولت کنید.

- از «نقطه‌ی ۸» روی خط فاق به اندازه‌ی $\frac{1}{2}$ فاصله ۸ . ۵ به اضافه‌ی ۱ سانتی‌متر» به سمت چپ علامت زده «نقطه‌ی ۲۲» به دست می‌آید.
- $\frac{1}{4}$ فاصله ۸ . ۵ . ۱ سانتی‌متر . ۲۲ . ۰ از «نقطه‌ی ۱۰» به اندازه‌ی «۱ سانتی‌متر» به سمت راست علامت زده «نقطه‌ی ۲۳» به دست می‌آید.
- ۱ سانتی‌متر . ۲۳. ۱۰. از «نقطه‌ی ۲۳» به اندازه‌ی «۳ سانتی‌متر» بالا رفته «نقطه‌ی ۲۴» به دست می‌آید.
- ۳ سانتی‌متر . ۲۴. از «نقطه‌ی ۲۴» به اندازه‌ی $\frac{1}{4}$ دور کمر به اضافه ۱/۵ سانتی‌متر» بر روی خط کمر علامت زده تا «نقطه‌ی ۲۵» به دست آید.
- $\frac{1}{4}$ دور کمر . ۱/۵ سانتی‌متر . ۲۵. ۲۴. نقاط «۲۴ و ۲۵» را با خط کش به هم وصل کنید.
- از «نقاط ۱۳ و ۱۵» به اندازه‌ی «۱ سانتی‌متر» خارج شده تا نقاط ۲۶ و ۲۸» به دست آید.
- «نقاط ۲۶، ۲۸ و ۲۵» را به هم وصل کرده تا خط پهلوی پشت شلوار به دست آید.
- از «نقاط ۱۴ و ۱۶» به «اندازه‌ی ۱ سانتی‌متر» به طرف بیرون علامت زده تا نقاط «۲۷ و ۲۹» به دست آید.
- «نقاط ۲۷، ۲۹ و ۲۲» را به هم وصل کرده تا خط داخل




شکل ۸-۳



شکل ۸-۴

* رسم نقاب جلو شلوار

- روی خط فاق جلو از «نقطه‌ی ۱۰» خط کمر («سانتی‌متر» به سمت چپ ادامه داده تا «نقطه‌ی ۳۸» به‌دست آید.
- از «نقطه‌ی ۳۸» خطی به موازات خط فاق رسم کرده سپس تا «نقطه‌ی ۳۹» با انحناء امتداد دهید (شکل ۸-۴).
- از «نقطه‌ی ۶» به اندازه‌ی «۲ سانتی‌متر» پایین آمده تا



مشترک «۴۱».^{۱۴۰} به دست آید.

۶-۵ سانتی متر. ۴۱.


● خط فاق پشت شلوار را هماهنگ با فاق جلو رسم کرده به طوری که خط فاق جلو شلوار تغییر پیدا نکند (شکل ۸-۵).

* هماهنگی هلال فاق جلو و پشت شلوار

● ابتدا خط عمودی به عنوان «خط راهنمای» رسم کنید.

● الگوی جلو و پشت شلوار را از «نقاط ۸ و ۳۰» به طول «۶ سانتی متر» مماس با خط راهنمای قرار دهید تا فاصله‌ی

۱- در قسمت دمپای شلوار خطوط روی هم قرار می‌گیرند.



پهلوی شلوار می‌باشد.

طول ۶ سانتی متر ۴۱. ۴۰. ۴۳. ۴۲.

* رسم کمر شلوار

• اندازه‌ی موردنیاز: دور کمر

$\frac{1}{2}$ دور کمر . ۳ سانتی متر ۴۱. ۴۰. ۴۳. ۴۲.

• مستطیلی به اندازه‌ی $\frac{1}{5}$ دور کمر، به اضافه‌ی ۱/۵ سانتی متر (روی هم گرد) و عرض کامل «۶ سانتی متر» رسم کنید.

۳ سانتی متر ۴۲. ۴۵. ۴۳. ۴۵.. ۴۵.

• فاصله «۴۵-۴۱» جهت روی هم گرد و دگمه‌خور شلوار

• الگوی اساس جلو و پشت شلوار را با قراردادن علائم موازن، خط راستای پارچه جداگانه مشخص کنید

در نظر گرفته شده است (شکل ۸-۶).

(شکل‌های ۸-۷ و ۸-۸).

• نقطه‌ی ۴۴ روی الگوی کمر محل وصل کمر به خط

خودآزمایی نظری


۱- با توجه به شکل الگو به سؤالات پاسخ دهید:

- ۱۱-^۱) برابر است با $\frac{1}{2}$ cm . \square cm . برابر است با $\frac{1}{2}$ cm . \square cm . و \square cm . برابر است با $\frac{1}{2}$ cm . \square cm .


۱۲-^۱) مقدار $\frac{1}{4}$ دور بasan منهای \square cm . برابر است با $\frac{1}{4}$ دور بasan منهای \square cm .

۱۳-^۱) مقدار $\frac{1}{4}$ به اضافه \square cm . برابر است با $\frac{1}{4}$ به اضافه \square cm .

۱۴-^۱) مقدار $\frac{1}{5}$ در پشت شلوار . \square cm . در جلوی شلوار برابر است با $\frac{1}{5}$ در پشت شلوار .









الگوی پشت *

- مانند الگوی جلو عمل کنید.
 - ۶ سانتی متر . ۴۴. ۴۳. ۴۵. ۳۰.
 - پنس کمر شلوار فاصله « ۳۷ . ۳۶ » را حذف کنید.
 - خطوط « ۴۱ . ۴۲ و ۴۳ . ۴۵ » چیده شود (شکل ۱-۸).




الگوی جلو *

- از «نقاط ۴۰ و ۸» روی خط فاق به اندازه‌ی دلخواه در این مدل «۶ سانتی‌متر» به سمت پایین علامت زده تا «نقاط ۴۲ و ۴۱» به دست آید.
 - خط «۴۲-۴۱» را به موازات خط زانو رسم کنید.
 - ۶ سانتی‌متر ۴۱-۴۰-۴۳-۴۰ را حذف کنید (شکل ۱۷).
 - پیلی کمر شلوار فاصله ۱۷ ب. را حذف کنید (شکل ۹-۸).




شکل ۱۱-۸

- خط افقی راهنمای اوازمان الگوی پشت و جلو شلوار را رسم کنید.
 - الگوی پشت شلوار را به گونه‌ای روی الگوی جلو قرار داده تا نقاط «۳۰ و ۸» و خطوط راهنمای اوازمان به روی هم منطبق شوند.
 - خط «۴۲ . ۸» داخل پا جلوی شلوار را بر روی خط داخل پا الگوی پشت کپی کنید تا خط جدید «۴۶ . ۳۰» به دست آید.
 - از « نقطه‌ی ۲۴ » خط کمر پشت به اندازه‌ی « ۱ سانتی متر » به سمت بالا رفته تا « نقطه‌ی ۴۷ » به دست آید.
 - در جلو شلوار، فاصله‌ی « ۱۰ . ۱۱ » خط کمر را به سه قسمت مساوی تقسیم کرده تا « نقاط ۴۸ و ۴۹ » به دست آید.
 - در پشت شلوار فاصله‌ی « ۲۵ . ۴۷ » را به سه قسمت مساوی تقسیم کرده تا « نقاط ۵۲ و ۵۳ » به دست آید.
 - خطوط اوازمان پشت شلوار را از نقاط « ۵۲ و ۵۳ » به موازات خط پهلو رسم کرده تا خط لبه‌ی شلوارک را از « نقاط ۵۴ و ۵۵ » قطع نماید.
 - قطعات الگو را به ترتیب شماره‌گذاری کنید (شکل ۱۱-۸).



- خطوط اوازمان چیده شود.
 - مقدار اوازمان در خط کمر و خط لبهی شلوارک اصلاح نموده و دوباره رسم کنید (شکل ۸-۱۲).

خط کمر اصلاح شود.	۱۰.	۱۱.	به اندازه‌ی دلخواه در این مدل «۳ سانتی‌متر» می‌باشد.
خط لبهی شلوارک اصلاح شود.	۴۲.	۴۳.	در این مدل ۳ سانتی‌متر
	۴۸..	۴۹..	
	۵۰..	۵۱..	
	۵۰.	۵۱.	



شکل ۸-۱۳

● خط کمر و لبهی شلوارک را اصلاح نموده و دوباره

رسم کنید (شکل ۸-۱۳).

تعداد او زمان پشت شلوار هم مانند جلو به اندازه دلخواه


در این مدل «۳ سانتی متر» می باشد.

خط کمر اصلاح شود


۴۷. ۲۵. ۵۲. ۵۲.. ۵۳. ۵۳.. ۵۵. ۵۵.. ۵۴. ۵۴..

خط لبهی شلوارک اصلاح شود

در این مدل، ۳ سانتی متر



شکل ۸-۱۴



شکل ۸-۱۵

*سجاف سرخود

در این مدل، ۳ سانتی متر ۱۰. ۵۷. ۱۱. ۵۶.

● از نقاط «۱۰» و «۱۱» خط کمر به اندازه دلخواه در

سانتی متر ۳-۴ ۴۲. ۵۹. ۴۱. ۵۸.

این مدل «۳ سانتی متر» بر روی الگو علامت زده تا نقاط «۵۶» و «۵۷» به دست آید.

● خط ۱۱. ۱۰. ۴۱ و ۴۲ را تا کرده خطوط

۵۹. ۵۷. ۵۶ و ۵۸ را رولت کنید (شکل ۸-۱۴).

● در پشت الگو هم مانند جلو عمل کنید.

● از نقاط «۴۱» و «۴۲» (خط لبه شلوارک) به اندازه

به اندازه دلخواه در این مدل، ۳ سانتی متر


۴۷. ۶۱. ۲۵. ۶۰.

دلخواه در این مدل «۳-۴ سانتی متر» بر روی الگو علامت زده نقاط «۵۸» و «۵۹» به دست می آید.


سانتی متر ۳-۴ ۴۶. ۶۲. ۴۴.

● خط «۵۸. ۵۹» را رسم کنید.

● خطوط سجاف کمر و لبه شلوارک را رولت کنید.



شکل ۱۷-۸



شکل ۱۶-۸

- خطوط «٥٦» . ٥٧. . ١٠. . ١١. و «٤١». ● خطوط «٤٤» . ٤٧. . ٢٥. . ٦١. و «٤٤». ● خطوط «٤٢» سجاف سرخود جلو می باشد (شکل ١٦-٨).

توجه کنید:

- ۱- شلوارک تنگ و چسبان برای کودکان زیر ۲ سال مناسب نمی باشد.
 - ۲- اوازمان در شلوارک پسرانه می تواند تنها در قسمت کمر پشت برای کش در نظر گرفته شود.
 - ۳- مقدار اوازمان در کمر و لبه شلوارک می تواند متفاوت باشد.

مثال: در شلوارک دخترانه مقدار او زمان لبه‌ی شلوارک پیش‌تر از قسمت کمر باشد.



کار یکی از هنرآموزان هنرستان فلق - تهران


نمونه کار هنرجویان



کار یکی از هنرجویان هنرستان آلبایاسین — تهران



تصویر یک مدل از شلوار پیش‌سینه‌دار می‌باشد، همان‌طور که قبل اگفته شده الگوی شلوار کتاب مطابق با طرح فوق نمی‌باشد.



الگوی جلوی بالاتنه و شلوار را از روی خط کمر (۱۵. ۴) و (۱۱. ۱۰) با یک دیگر مماس کرده به طوری که خط مرکزی جلو بالاتنه در «نقطه‌ی ۴» در امتداد خط فاق جلو شلوار (نقطه‌ی ۱۰) قرار گیرد.

(خط کمر شلوار) ۱۱. ۰۱ مماس (خط کمر بالاتنه) ۱۵. ۴.

- از «نقطه‌ی ۱۰» روی خط مرکزی جلو بالاتنه به اندازه دلخواه در این مدل «۱۲-۱۴ سانتی‌متر» به سمت بالا علامت زده تا «نقطه‌ی ۴۰» به دست آید.

۱۰. ۴۰-۱۴ سانتی‌متر

● از «نقطه‌ی ۴۰» روی الگوی بالاتنه به اندازه دلخواه در این مدل «۸ سانتی‌متر» علامت زده «نقطه‌ی ۴۱» به دست می‌آید.


۴۰. ۸ سانتی‌متر

- از «نقطه‌ی ۱۰» بر روی خط کمر به اندازه دلخواه در این مدل «۹ سانتی‌متر» علامت زده «نقطه‌ی ۴۲» به دست می‌آید.


۱۰. ۹ سانتی‌متر

- «نقطه‌ی ۴۰» را با گونیا به «نقطه‌ی ۴۱» وصل کرده سپس «نقطه‌ی ۴۱» را با خطکش به «نقطه‌ی ۴۲» وصل کنید (شکل ۸-۱۸).

شکل ۸-۱۸




شکل ۸-۲۰



شکل ۸-۱۹


* الگوی جلو

- از «نقطه‌ی ۴۰» (در خط مرکزی جلو) خطوط ۴۰. ۴۱. ۴۲. ۴۳. چیده شود (شکل ۸-۱۹).
- از «نقطه‌ی ۴۲» خطی به «نقطه‌ی ۳» وصل کرده این خط اوازمان قسمت جلو می‌باشد (شکل ۸-۲۰).
خط اوازمان ۳. ۴۲.



شکل ۸-۲۱

- از قسمت کمر اوازمان را چیده و به اندازه‌ی دلخواه «سانتی‌متر» اوازمان داده شود. به طوری که قطعه‌ی «شماره‌ی ۲» رسم کنید (شکل ۸-۲۱).
- خط کمر و دمپای شلوار را با خط‌کش منحنی دوباره خط دمپای شلوار اصلاح شود. ۱۴. ۱۳.
- خط برش شلوار اصلاح شود. ۱۱. ۴۲.. ۴۲۰. در این مدل، ۲ سانتی‌متر




شكل ۸-۲۱-الف

- در قسمت دمپای شلوار فاصله‌ی «۲۶ . ۲۷ . ۲۸» را به فاصله‌ی «۲۵ . ۲۴ . ۲۵» خط کمر را به سه قسمت مساوی تقسیم کنید تا نقاط «۵۵ و ۵۶» به دست آید.
- خطوط اوازمان «۵۵ . ۵۳ . ۵۶» و «۵۳ . ۵۴ . ۵۶» را رسم کنید تا نقاط «۵۳ و ۵۴» به دست آید.

* الگوی پشت

۲۴. ۵۳. ۵۳. ۵۴. ۵۴. ۲۵



شکل ۲۲-۸-ب

● خط کمر و دمپای شلوار را دوباره با خط کش منحنی
رسم کنید (شکل ۲۲-۸-ب).

خط دمپای شلوار اصلاح شود.


خط کمر پشت اصلاح شود.

● از قسمت کمر خطوط اوامان چیده شده و هر کدام
به اندازه‌ی دلخواه «۲ سانتی‌متر» اوامان داده شود.


در این مدل، ۲ سانتی‌متر ۵۴.. ۵۴.. ۵۳.. ۵۳..

● حرکت و گشادی اوامان‌ها به سمت خط پهلوی شلوار

می‌باشد.




شکل ۸-۲۴




شکل ۸-۲۳

- در بالاتنه‌ی جلو از تکه‌ی پیش سینه تا سرشنانه جلو را کنید (شکل ۸-۲۳). این الگو در قسمت پشت، بند دارد، جهت اندازه‌گیری آن از خط کمر (نقطه‌ی ۵۹) تا خط سرشنانه (نقطه‌ی ۶۰) را با متر اندازه‌گرفته بند جلو می‌باشد.
- جهت اندازه‌گیری بند جلو از خط «۴۰ . ۴۱» (نقطه‌ی آن از خط سرشنانه (نقطه‌ی ۵) تا متر اندازه‌گرفته یادداشت کنید (شکل ۸-۲۴).



شکل ۸-۲۵



شکل ۸-۲۶

طول بند پشت . ۶۰. ۵۹.


طول بند شلوار . ۶۰. ۵۸. ۵۹. ۵۷.

● مجموع این دو اندازه برابر طول بند شلوار می باشد.

طول بند جلو . ۵۸. ۵۷.

رسم بند شلوار


- مستطیلی به اندازه‌ی طول بند شلوار به اضافه‌ی ۳ سانتی‌متر» جهت جادگمه و عرض ۶۴. ۶۷. ۶۱. ۶۸. طول بند شلوار
 - محل جادگمه . ۶۷. ۶۳. ۶۸. ۶۲. ۳ سانتی‌متر
 - عرض بند شلوار . ۶۴. ۶۱. ۶۳. ۶۲. ۳ سانتی‌متر . «۶۵ نقطه‌ی فاصله‌ی
 - $\frac{1}{2}$ از «نقطه‌ی ۶۲ . ۶۳» را علامت زده «نقطه‌ی ۶۵» به دست می‌آید.
 - از «نقطه‌ی ۶۵» به اندازه‌ی «۱ سانتی‌متر» بالا رفته «نقطه‌ی ۶۶» به دست می‌آید.
 - «نقاط ۶۲، ۶۳، ۶۶» را به هم وصل کنید (شکل ۲۷-۸).





خط مرکزی پشت
شکل ۲۷

ترسیم کمر شلوار

- از روی خط کمر جلو و پشت فاصله‌ی ۲۵ . ۲۴ و ۱۱ ۴۲.. را با متر اندازه گرفته یادداشت کنید.
 - مجموع این دو اندازه برابر طول کمر شلوار می‌باشد.
 - مستطیلی با عرض «۶ سانتی‌متر» و طولی به اندازه‌ی $\frac{1}{2}$ دور کمر الگو^۱ که اندازه گرفته شده رسم کنید (شکل ۲۸ - ۸).
 - (عرض کامل) ۶ سانتی‌متر . ۷۰ . ۷۱ . ۶۹ . ۷۲ . دور کمر اندازه گرفته شده‌ی الگو . ۷۰ . ۶۹ . ۷۱ . ۷۲ . ۱




شکل ۲۸-۸



شکل ۸-۲۹



۱- هنرجویان عزیز با راهنمایی هنرآموز محترم کلاس الگوی طرح‌های ارائه شده را ترسیم کنند.



۲- هنرجویان عزیز با راهنمایی هنرآموز محترم کلاس الگوی طرح‌های ارائه شده را ترسیم کنند.

خودآزمایی نظری


۲— با توجه به شکل الگو به سؤالات پاسخ دهید:

۱- مقدار پیلی جلوی شلوار سانتی متر و مقدار پنس پشت شلوار است.

۲-۲ - فاصله‌ی نقطه‌ی ۴۰ به ۴۱ چند سانتی‌متر است؟

۲-۳ - در فاصله‌ی ۴۱ . ۴۰ جلو و پشت شلوار..... قرار می‌گیرند.

۲-۴ - جهت ترمیم هلال فاق به هلال جلو دست و تنها هلال فاق پشت را می کنیم.



پاسخ‌نامه آزمون نظری

۱-۱. ° برابر است با قد باسن و ° برابر است با قد فاق . $\boxed{1}$ cm

۲-۱. ۴. (۳) برابر است با $\boxed{2}$.

۳-۱. مقدار (۵. ۸) برابر است با $\frac{1}{\boxed{10}}$ باسن منهاج . $\boxed{1/5}$ cm

۴-۱. مقدار (۱۲. ۶) برابر است با $\frac{1}{\boxed{4}}$ دور باسن به اضافه . $\boxed{1/5}$ cm

۵-۱. مقدار (۱۵. ۴) برابر است با $\boxed{16}$.

۶-۱. مقدار (۸. ۱۶) در جلوی شلوار برابر است با $\boxed{30}$. $\boxed{29}$ در پشت شلوار.

۷-۱. در شلوارهای گشاد نقطه‌ی ۱۱ در جلوی شلوار مستقیماً به نقطه‌ی ۱۲ وصل می‌شود.

۸-۱. مقدار پیلی جلوی شلوار $\boxed{2}$ سانتی‌متر و مقدار پنس پشت شلوار $\boxed{1/5}$ cm است.

۹-۲. فاصله‌ی نقطه‌ی (۴۰ تا ۴۱) پنج تا شش سانتی‌متر است.

۱۰-۲. در فاصله‌ی ۴۱. ۴۰ جلو و پشت شلوار مماس قرار می‌گیرند.

۱۱-۲. جهت ترمیم هلال فاق، به هلال جلو دست نمی‌زنیم و تنها هلال پشت را ترمیم می‌کنیم.

ترسیم الگوی اساس کیمونو—کیمونو رگلان و انواع سرهمنی


هدف‌های رفتاری: فراگیر در پایان این فصل، باید بتواند:

- ۱- اساس کیمونو را توضیح دهد.
- ۲- الگوی اساس کیمونو را رسم کند.
- ۳- الگوی پیراهن بالاتنه گرد را توضیح دهد.
- ۴- الگوی پیراهن بالاتنه گرد را رسم کند.
- ۵- الگوی کیمونو را به کیمونو رگلان تبدیل کند.
- ۶- الگوی اساس سرهمنی را توضیح دهد.
- ۷- الگوی اساس سرهمنی را رسم کند.
- ۸- الگوی سرهمنی جوراب را رسم کند.
- ۹- یک نمونه از پیراهن‌های بالاتنه گرد را بدوزد.
- ۱۰- یک نمونه از سرهمنی (جوراب‌دار، بدون جوراب، معمولی، کیمونو رگلان ...) را بدوزد.





پیراهن بالاتنه گرد با آستین رگلان



شکل ۹-۱

۱۹. ۵-۰/۰ سانتی متر. ۲۰. ۵-۰/۰ سانتی متر.

۲۱. ۵-۰/۰ سانتی متر. ۲۲. ۵ سانتی متر.

۲۳. ۵ سانتی متر. ۲۴. ۵ سانتی متر.

۲۵. ۵ سانتی متر. ۲۶. ۵ سانتی متر.

۲۷. ۵ سانتی متر. ۲۸. ۵ سانتی متر.

- از الگوی جلو و پشت پیراهن راسته رولت کند.


- حلقه‌ی گردن را گشاد کید.

در این مدل، ۵/۰ سانتی متر. ۲۹. ۵ سانتی متر.

در این مدل، ۵/۰ سانتی متر. ۳۰. ۵ سانتی متر.

- اضافات لازم جهت سرشانه و کارور را رسم کنید

(شکل ۹-۱).



شکل ۹-۲

۹. ۵ سانتی متر . ۰/۲۵ - ۰/۵


● در الگوی پشت هم مانند جلو عمل کنید (شکل ۹-۲).

۱۰. ۴۷. ۱۱. ۴۸. ۱۲. ۰/۵ سانتی متر . ۵۱. ۰/۵

حلقه‌ی گردن . ۵. ۰/۵ سانتی متر . ۱۴.. ۰/۵


۱۲. ۰/۵ سانتی متر . ۵۲. ۰/۵

۱۲. ۰/۵ سانتی متر . ۵۰. ۰/۵




شکل ۹-۳

- از الگوی آستین گشاد شده نوع اول (شکل ۲۹-۳) روی این خط چیده شود (شکل ۹-۶).
 - صفحه‌ی ۱۵۲ رولت کنید.
 - از نقاط ۵۶ و ۵۴ به اندازه‌ی دلخواه در این مدل «سانتی‌متر» علامت زده تا «نقط ۵۹ و ۵۸» به دست آید.
 - خط ۵۸ را رسم کرده سپس الگوی آستین از حدا کنید.



شکل ۹-۴


- از «نقطه‌ی ۴۳» به اندازه‌ی دلخواه در این مدل «۱ سانتی‌متر» به سمت چپ علامت زده تا «نقطه‌ی ۶۳» به دست آید.
 - خط برش بالاتنه از «نقطه‌ی ۶۲» به اندازه‌ی «۱ سانتی‌متر» گونیا شده سپس تا «نقطه‌ی ۶۳» مطابق شکل رسم شود.
 - خط حلقه‌ی آستین بالاتنه را از نقطه‌ی موازنه مانند تصویر امتداد داده تا با خط برش برخورد کرده «نقطه‌ی ۶۴» به دست آید.
 - تکه‌ی آستین جلوی پراهن را از نقاط «۶۰. ۶۱. ۶۳. ۶۴. ۵۴. ۵۸» رولت کنید.
 - تکه‌ی پایین برش پراهن نقاط «۶۲. ۶۴.. ۴۶. ۴۶. ۳۰. ۲۷. ۲۷» را رولت کنید (شکل ۹-۴).
 - الگوی جلو آستین را به گونه‌ای بر روی الگوی پراهن قرارداده که نقاط موازنه‌ی آستین و بالاتنه برهم منطبق شوند.
 - خط سرشانه و کاپ آستین هم با یکدیگر مimas شوند.
 - از «نقطه‌ی ۴۳» به اندازه‌ی دلخواه با توجه به سایز لباس در این مدل «۶-۸ سانتی‌متر» خط سرشانه را تا خط آستین با خطکش امتداد دهید این خط را با خطکش منحنی اصلاح نمایید تا «نقطه‌ی ۶۱» به دست آید.
 - در این مدل، ۸-۶ سانتی‌متر. ۶۱. ۴۳.
 - از «نقطه‌ی ۴۰» خط مرکزی جلو به اندازه‌ی دلخواه در این مدل «۸ سانتی‌متر» علامت زده تا «نقطه‌ی ۶۲» به دست آید.
 - در این مدل، ۸ سانتی‌متر. ۶۲. ۴۰.



شکل ۹-۵


- خط راستای پارچه و محل اتصال برش به دامن و قسمت مساوی تقسیم نموده تا نقاط «۷۷ و ۷۶ و ۷۵ و ۷۴» به دست آید. **خطوط اوازمان** «۷۵. ۷۲. ۷۶» و «۷۳. ۷۴.» را رسم کرده و بر روی آن نقاط موازنه گذاشته باشند.
- برش بالاتنه را از روی خط «۶۳. ۶۴. ۶۲. ۷۷. ۷۶. ۷۴.» جدا کنید (شکل ۹-۵).
- قطعات الگو را از راست به چپ شماره گذاری کنید.
- الگوی پراهن را از روی خطوط اوازمان از یکدیگر جدا کنید (شکل ۹-۵).
- تکه‌ی پایین برش جلوی پراهن فاصله‌ی ۶۴.. ۶۲.. را به چهار قسمت مساوی تقسیم نموده تا نقاط «۷۴ و ۷۳ و ۷۲» به دست آید.
- در خط لبه‌ی دامن فاصله‌ی «۲۷. ۲۴.» را به چهار^۱

۱- در شکل ۶-۶ محل تقسیم لبه‌ی دامن جهت اوازمان‌ها مشخص شده از اوازمان پهلو (نقطه‌ی ۳°) باشد. صفحه‌ی ۱۷۷



شکل ۹-۶

- دامن لباس را مطابق شکل ۹-۶ صفحه ۱۸۷ در این مدل، ۱-۵/۱ سانتی متر اصلاح کرده دوباره رسم اوازمان دهید.
- خطوط برش و لبه دامن را اصلاح کرده دلخواه در این فواصل بین قطعات الگو را به اندازه دلخواه در این کنید (شکل ۹-۶).
- خط لبه دامن اصلاح شود ۳۰. ۲۷. ۱-۵/۱ سانتی متر مدل به اندازه ۱-۵/۱ سانتی متر در خط برش و لب دامن اوازمان دهید.
- خط برش اصلاح شود ۶۴.. ۶۲. ۶۲.



شکل ۹-۷

اندازه‌ی دلخواه در این مدل . $12 - 1^{\circ}$ سانتی‌متر . ۶۸.

یک سانتی‌متر . ۷۰.

خط برش بالاتنه . ۷۱. ۶۹. ۶۸.

● خط راستای پارچه را قبل از جدا کردن تکه‌ی بالایی

برش رسم کنید (شکل ۹-۷).


● مانند الگوی جلو پیراهن عمل کنید.

● در ابتدا از خط مرکزی پشت اندازه‌ی دگمه‌خور را مشخص کنید.

اندازه‌ی دلخواه در این مدل ۶-۸ . ۶۵.

دگمه‌خور، $1/5$ سانتی‌متر . ۶۷. ۶۶. ۲۵.


خط دگمه‌خور ۶۶.



شكل ٩-٨

نقاط اوازمان
٦٩.. ٧٨. ٧٨. ٧٩. ٧٩. ٨٠.
٢٥. ٨١. ٨١. ٨٢. ٨٢. ٨٣
خطوط اوازمان
٧٨. ٨١,٧٩. ٨٢,٨٠. ٨٣.

- خطوط اوازمان را رسم کنید.
 - قطعات الگو را شماره‌گذاری کنید (شکل ٩-٨).
- ٦٩.. ٧١.. ٤. ٧٨,٧٩,٨٠
٢٥. ٣١. ٤. ٨١,٨٢,٨٣



شکل ۹-۹

خط برش و لبهی دامن را اصلاح نموده دوباره رسم کنید.

• الگوی پشت را مانند الگوی جلو عمل کنید.

(شکل ۹-۹).


• مقدار اوامان بین خطوط لباس به اندازه دلخواه در

خط سجاف ۸۴. ۸۵ را بر روی الگو رسم کرده سپس

این مدل «۱/۵-۱ سانتی متر» در خط برش و لب دامن می باشد.

کاغذ را تا نموده سجاف دکمه خور را مطابق الگو رولت کنید.

۱/۵-۱ سانتی متر ۸۰.. ۸۰. ۷۹.. ۷۹. ۷۸.. ۷۸. ۸۱.. ۸۱. ۸۲.. ۸۲. ۸۳.. ۸۳. ۸۴-۱



شکل ۹-۱۰

* الگوی آستین

- آستین جلوی پراهن را از نقاط

«۶۰. ۶۱. ۴۳. ۵۸. ۵۴. Sf. ۶۴. ۴۲.» را

مشخص نمایید.

- آستین پشت پراهن را از نقاط

«۶۰. ۶۵. ۴۹. ۵۶. Sb. ۵۹.» را مشخص

نمایید.

- الگوی پشت و جلوی آستین را در خط مرکزی آستین

کنار یکدیگر قرار دهید.

- خطوط راهنمای اوازمان عمودی در امتداد خط مرکزی

و افقی بر روی خط کف حلقه رسم کنید.

- از نقاط موازنۀ Sf و Sb خطوطی به موازات خط

مرکزی آستین رسم کرده تا در خط لبه‌ی آستین «نقاط ۸۴ و ۸۵»

به دست آید.

- روی خط افقی راهنمای اوازمان فاصله‌ی خط مرکزی

آستین تا فاصله «۸۴. Sf. ۸۵. Sb. ۸۵.» را به سه قسمت

مساوی تقسیم کرده علامت بزنید.

- از نقاط مشخص شده خطوطی به موازات خط مرکزی


آستین رسم کرده تا در خط کف حلقه «نقاط ۸۷ و ۹۱ و

۹۲» و در خط لبه‌ی آستین نقاط «۹۰ و ۸۹ و ۹۳ و ۹۴ و ۹۵» به دست

آید (شکل ۹-۱۰).

- قطعات الگو را از راست به چپ شماره‌گذاری کرده

علایم لازم و نقاط موازنۀ بر روی آن رسم شود.



شکل ۱۱-۱۱

- از دو طرف خط مرکزی راهنمای عمودی اوازمان به اندازه‌ی «۱ سانتی‌متر» علامت زده سپس قطعه‌ی شماره‌ی ۴ و ۳ الگو را با فاصله‌ی معین در طرفین خط قرار دهید.

- قطعات دیگر الگو را به ترتیب با اوازمان به اندازه‌ی دلخواه «۱ سانتی‌متر» در دو طرف قرار دهید.


- از «نقاط ۹۷ و ۹۵» روی خط مرکزی آستین به اندازه‌ی دلخواه «۱ سانتی‌متر» به سمت بالا و پایین علامت زده تا «نقاط ۹۶ و ۹۸» به دست آید.

- خط کاپ و لبه‌ی آستین را با توجه به نقاط «۹۶ و ۹۸» دوباره رسم کنید (شکل ۱۱-۱۱).

- الگوی برش جلو و پشت بالاتنه را در قسمت سرشانه کنار یکدیگر قرار دهید.


- لبه‌ی خط برش را اصلاح کرده و دوباره رسم کنید (شکل ۱۲-۹).

- برش بالاتنه را معمولاً به روش سجاف دوبل از دو لایه پارچه تهیه می‌کنند.




شکل ۹-۱۲

توجه کنید: چنانچه از الگوی بالاتنه بدون درز سرشانه استفاده می‌کنید (به علت تزیین برش) هنگام قراردادن سرشانه‌ی بالاتنه‌های پشت و جلو کنار هم بین آن‌ها فضای خالی ایجاد می‌شود (به علت ۱ سانتی‌متر بیرون آمدن سرشانه) که باید نادیده گرفته شود. خطوط بیرونی لبه‌ی برش را اصلاح کنید.




شکل ۹-۱۴



شکل ۹-۱۵

● دو قسمت کف حلقه‌ی آستین جلو و پشت را به دامن با یکدیگر چین‌کش کرده با توجه به عالیم به بالاتنه‌ی لباس وصل
لباس وصل کرده سپس دور تا دور الگوی دامن با کاپ آستین را
کنید.



اساس لباس سرهمنی

- جهت ترسیم لباس سرهنگی از اساس بالاتنه و شلوار رولت کنید.
 - در صورت نیاز بر اساس مدل مورد نظر حلقه‌ی گردن و آسته را بالاتنه با گشاد کنید.

الگوی جلو *

- الگوی جلوی شلوار را براساس خط راستای پارچه . «۳» با کناره‌ی کاغذ الگو موازی قرار دهید.
 - پیلی کمر شلوار «۱۷ . «۰» را حذف کنید. → پیلی جلو حذف . «۱۷ . «۰»
 - از نقاط ۱۱ و ۱۰ خط کمر به اندازه‌ی دلخواه در این مدل «۴-۵ سانتی‌متر» به سمت بالا گونیا کرده نقاط «۴۱ و ۴۰» به دست می‌آید.

۳-۵ سانتی متر . ۴۰ . ۱۰ .

۳-۵ سانتی متر . ۴۰

- روی نقاط «٤٠ و ٤١» خط راهنمای اتصال بالاتنه به شلوار را رسم کنید.


● الگوی جلوی بالاتنه را مماس با خط «۴۱» و «۴۰» قرار داده بطوری که خط مرکزی جلو در امتداد خط فاقد شلوار قرار گیرد.

- از « نقطه‌ی ۴۲ » روی خط راهنمای باسن شلوار به اندازه‌ی دلخواه، در این مدل « ۲-۵/۱ ^{سانتی‌متر} » به سمت پیرون الگو علامت زده تا « نقطه‌ی ۴۳ » به دست آید.

در این مدل، $1/5$ سانتی‌متر.

- نقاط «۳۳، ۴۳ و ۱۳» را به وسیلهٔ خط‌کش پهلو بسم کرده خط پهلوی جدید سرهنگی به دست می‌آید (شکل ۹-۱۸).


خط حدید علمی، شتر ۱۳ ۴۳ ۳۳



۱- میزان گشادی و آزادی این قسمت سنتگی، به مدل لیاس دارد.

الگوی پشت *

- الگوی پشت را عیناً مانند قسمت جلو ترسیم کنید.
 - گودی فاق شلوار «۳۰ . ۶» را کم کرده دوباره خط فاقد رسم کنید (شکل ۱۷-۹).



شکل ۱۷-۹

- از نقطه‌ی مشترک فاق (۳۰ و ۸) به اندازه‌ای که انحنای

* هم آهنگ کردن فاق شلوار^۱

- فاق ملایم شود بیرون آمده «نقطه‌ی ۵» به دست آید.


- نقاط «۴۹ و ۵۰ و ۴۸» را با خط‌کش منحنی به یکدیگر

وصل کنید (شکل ۹-۱۸).

● الگوی جلو و پشت شلوار را به گونه‌ای کنار هم قرار داده که در نقاط «۳۰ و ۸» (فاق شلوار) حدوداً به اندازه‌ی «۳ سانتی‌متر» با هم مماس شوند.


- $\frac{1}{2}$ فاصله «۱۶ . ۸ . و ۳۰ . ۲۹ .» (خطوط داخل‌پا)

را مشخص کرده نقاط «۴۸ و ۴۹» به دست آید.




۱- به علت صفحه‌آرایی کتاب تصویر کوچک شده است.

شکل ۹-۱۸



● شکل های ۹-۱۹ و ۹-۲۰ قسمت جلو و پشت الگوی اولیه سرهمی

را نشان می دهد. مدل سازی سرهمی بعد از این مرحله انجام می شود.




دَكْمَهُخُورُ^١ سِجَافُ قِسْمَتِ حَبِّ الْكَوَافِرِ *

- از «نقطه‌ی ۱۷» روی خط مرکزی جلو به اندازه‌ی بلندی سجاف و دگمه‌خور پایین آمده «نقطه‌ی ۵۱» به دست می‌آید.
 - روی قسمت چپ الگوی جلو از نقاط «۱۷ و ۵۱» خط مرکزی جلو به اندازه‌ی دگمه‌خور (اندازه‌ی آن بستگی به مدل دارد). گونیا کرده بیرون آمده نقاط «۵۲ و ۵۳» به دست می‌آید.
 - اندازه‌ی دگمه‌خور بستگی به مدل . ۵۱. ۵۲. ۱۷. ۵۳. ۵۲. ۵۱. دگمه‌خور ۱۷
 - از نقاط «۱۷ و ۵۱» روی خط مرکزی جلو به اندازه‌ی «دگمه‌خور به اضافه‌ی ۱/۵ سانتی‌متر» گونیا کرده داخل شده نقاط «۵۴ و ۵۵» به دست می‌آید.
 - دگمه‌خور به اضافه‌ی ۱ سانتی‌متر . ۵۳. ۵۴. ۵۵. ۵۲. دگمه‌خور سر خود . ۵۵. ۵۴. خط سجاف سر خود
 - خط دگمه‌خور «۵۳. ۵۲. ۵۱» را تا کرده خطوط (۵۲. ۵۵. ۵۴. ۵۳.) را رولت کنید.
 - خط تای دگمه‌خور را باز کرده تکه‌ی سجاف سر خود (قسمت چپ الگو) «۵۲.. ۵۳.. ۵۴.. ۵۵..» به دست می‌آید (شکل ۹-۲۱).
 - سجاف سر خود قسمت چپ الگو . ۵۲. ۵۳.. ۵۴.. ۵۵..

شکل ۹-۲۱

۱- در درس های گذشته روش های ترسیم دگمه خور و سجاف را یاد گرفته اید. در این درس با روش های جدیدی آشنایی شوید، در اینجا دو طرف لباس (سمت راست و سمت چپ لباس) بکسان: نسبت.



* سجاف سر خود قسمت راست الگو

- دوباره از روی الگوی جلوی یکسره رولت کنید.
- روی قسمت چپ الگوی جلو از «نقطه‌ی ۱۷.» روی خط مرکزی جلو به اندازه‌ی «۵۱. ۱۷.» پایین آمده «نقطه‌ی ۵۱.» به دست می‌آید.
- از نقاط «۱۷. و ۵۱.» روی خط مرکزی جلو به اندازه‌ی پهناهی سجاف قسمت چپ داخل شده نقاط «۵۷. و ۵۶.» به دست می‌آید.

سجاف سمت چپ الگو ۵۵. ۵۲. ۵۷.. ۵۱..

- خط مرکزی جلو «۱۷.. ۵۱.. ۵۷.. ۵۶.. ۵۱..» را تاکرده خطوط

«۱۷.. ۵۷.. ۵۱.. ۵۶.. ۵۱..» را رولت کنید.

- خط تای مرکزی جلو را باز کرده تکه‌ی سجاف سرخود (قسمت راست الگو). ۵۶.. ۱۷.. ۵۷.. ۵۱.. ۱۷.. به دست می‌آید.

(شکل ۹-۲۲).

سجاف سرخود قسمت راست الگو ۵۶.. ۱۷.. ۵۱.. ۱۷.. ۵۷..

۱- در قسمت راست دگمه‌خور ندارد، دگمه خور فقط در قسمت چپ می‌باشد.

* سجاف و دگمه خور داخل پا سجاف سرهمی

الگوی جلو

- دو عدد الگوی جلوی سرهمی را در «نقطه‌ی 5° » با یکدیگر مماس کنید (مطابق شکل).


- از نقاط « $14.$ » و « $14..$ » به اندازه‌ی پهناهی سجاف (در اینجا $2/5$ سانتی‌متر) داخل الگو شده نقاط « $58.$ » و « $59.$ » به دست آید.

در اینجا، $2/5$ سانتی‌متر. $59.$ $14.$ $58..$ $14..$


- نقاط 59 و 58 را به یکدیگر وصل کنید (پهناهی سجاف در تمام قسمت‌ها یکسان باشد).

- خطوط « $14.$ » $58.$ $59.$ $14..$ » را رولت کنید (شکل $9-23$).

- این نوع سجاف یک عدد و یک لا برش زده می‌شود (شکل $9-24$).



شکل $9-23$



شكل ٢٤-٩

* الگوی پشت

- دو عدد الگوی پشت سرهمی را در «نقطه‌ی ۵۰.» با یکدیگر مimas کنید (مطابق شکل ۹-۲۵).


- از نقاط «۲۷ و ۳۰» به اندازه‌ی پهنانی دگمه‌خور (در اینجا «۲-۲/۵ سانتی‌متر») بیرون الگو آمده نقاط «۶۱ و ۶۰» به دست آید.

۹-۲۵-۲ سانتی‌متر ۳۰. ۶۰. ۶۱. ۲۷.


- نقاط ۵۹ و ۵۸ را به یکدیگر وصل کنید (پهنانی سجاف در تمام قسمت‌ها یکسان باشد).

- تفاوت این الگو با شکل ۹-۲۳ الگوی جلو، در این قسمت می‌باشد، که سجاف در هنگام دوخت به داخل «درز داخل پا» تا می‌شود، این الگو (دگمه‌خور) دوبار بریده شده و به بیرون درز داخل پا دوخته می‌شود (شکل ۹-۲۵).

- این نوع دگمه‌خور دو عدد برش زده می‌شود (شکل ۹-۲۶).




شکل ۹-۲۵



شکل ۹-۲۶

● در صورتی که از پارچه‌ی تریکو استفاده می‌کنید به جای الگوی دگمه‌خور پشت می‌توانید با ترسیم مستطیلی به اندازه‌ی «۳۰. ۲۷.» و پهنای کامل دگمه‌خور «۴-۵ سانتی‌متر» که از وسط تا شده (۶۸. ۶۷.) و فرم دادن با اتو، از این الگو استفاده نمایید (شکل ۹-۲۷).




شکل ۹-۲۷

طول . ۳۰. ۶۴. ۲۷.

عرض . ۶۳. ۶۵. ۶۴.

پهنای کامل دگمه‌خور . ۴-۵ سانتی‌متر

خط تای الگو . ۶۷.




شکل ۹-۲۸

گیرد.

- قدم آستین از نقاط «۲۴ و ۱» به اندازه‌ی «۲ سانتی متر» بلندتر شود تا نقاط «۴۵ و ۴۴» به دست آید.
- خط سرشانه «۴۶ . ۱۸» را رسم کنید.
- نقاط «۴۵ . ۴۳ . ۴۲ . ۴۰ . ۴۷ . ۴۶ . ۴۸ . ۴۷ . ۴۶ . ۴۵ . ۴۴ . ۱ . ۲۴» را به هم وصل کنید.
- از «نقطه‌ی ۴۳» بر روی خط زیر دست آستین و خط پهلوی بالاتنه به اندازه‌ی «۴ سانتی متر» علامت زده تا نقاط «۴۷ و ۴۶» به دست آید.
- از «نقطه‌ی ۴۳» به اندازه‌ی «۱/۵ سانتی متر» نیم ساز رسم کرده تا «نقطه‌ی ۴۸» به دست آید.
- نقاط «۴۷ . ۴۸ . ۴۶ . ۴۵ . ۴۴ . ۱ . ۲۴» را با خط منحنی به هم وصل کنید (شکل ۹-۲۸).

* الگوی جلو

- از «نقطه‌ی ۱۴» بالاتنه به اندازه‌ی «۲ سانتی متر» به سمت پایین علامت زده تا «نقطه‌ی ۴۰» به دست آید.
- از «نقطه‌ی ۴۰» به اندازه‌ی «۱ سانتی متر» به سمت بیرون الگو علامت زده تا «نقطه‌ی ۴۱» به دست آید.
- از «نقطه‌ی ۱۵» در خط کمر به اندازه‌ی فاصله‌ی «۴۰ . ۴۱ . ۴۰» علامت زده تا «نقطه‌ی ۴۲» به دست آید.
- نقاط «۴۲ . ۴۱ . ۴۰ . ۴۱ . ۴۰ . ۴۲» را به هم وصل کنید.
- $\frac{1}{3}$ فاصله «۱۵ . ۱۴ . ۱۳» خط پهلو را مشخص کرده «نقطه‌ی ۴۳» به دست می‌آید.
- الگوی جلوی آستین را به شکلی در کنار الگوی بالاتنه قرار داده که خط زیر دست آستین در «نقطه‌ی ۲۵» مماس با «نقطه‌ی ۴۱» و کاپ آستین در ادامه‌ی خط حلقه‌ی بالاتنه قرار



شکل ۹-۲۹

* الگوی پشت

در الگوی بالاتنه پشت مانند جلو بالاتنه عمل کنید

(شکل ۹-۲۹) :

سانتی متر ۴۹.. ۲ ۱۴..

۱ سانتی متر ۵۱.. ۱۰.. ۴۹.

$\frac{1}{3}$ فاصله ۱۵.. ۱۴.. ۵۲.

۴ سانتی متر ۵۶.. ۵۲.. ۵۵.. ۵۲.. ۵۲.

نیمساز، $1/5$ سانتی متر ۵۷.. ۵۲..

۲ سانتی متر ۵۳.. ۱۰.. ۲۴..



لباس سرهی آستین کیمونو رگلان با جوراب

خط پهلوی الگوی شلوار را با بالاتنه هماهنگ کنید.
● از « نقطه‌ی ۶۲ » به اندازه‌ی دلخواه در این مدل آستین کیمونو و اساس شلوار رولت کنید.

● در صورت نیاز براساس مدل موردنظر حلقه‌ی گردن را گشاد کنید.
● ۱/۵ سانتی‌متر» به سمت خارج الگو علامت زده « نقطه‌ی ۶۳ » به دست می‌آید.

● خط پهلوی جدید را با وصل نقاط ۱۳ و ۶۳ و ۶۱ رسم کنید.

● $\frac{1}{3}$ فاصله‌ی ۶۵ . ۶۴ » را در این مدل علامت‌زده تا

« نقطه‌ی ۶۶ » به دست آید (با توجه به مدل انتخاب شود).
● خط آستین کیمونو را با وصل نقاط « ۴۸ و ۶۶ » رسم کنید.

● $\frac{1}{2}$ خط « ۴۸ . ۶۶ » را علامت‌زده « نقطه‌ی ۶۷ »

به دست آمده از نقطه‌ی ۶۷ به اندازه‌ی « ۵ سانتی‌متر » به طرف آستین علامت‌زده « نقطه‌ی ۶۸ » به دست می‌آید.

● خط « ۴۸ . ۶۸ . ۶۶ » را با انحنای ملایم رسم کنید
(شکل ۹-۳).

● جهت ترسیم لباس سرهی از اساس‌های بالاتنه

آستین کیمونو و اساس شلوار رولت کنید.

● در صورت نیاز براساس مدل موردنظر حلقه‌ی گردن را

گشاد کنید.

الگوی جلو

● الگوی جلوی شلوار را براساس خط راستای پارچه

۳ ° موازی با کناره‌ی کاغذ الگو قرار دهید.

● پیلی کمر « ۱۷ . ۰ ° » را حذف کنید.

● از نقاط « ۱۱ و ۱۰ » به اندازه‌ی دلخواه در این مدل

۴ سانتی‌متر» به سمت بالا گونیا کرده، نقاط « ۶۱ . ۶۰ » به دست می‌آید.


● خط راهنمای کمر را با عبور از نقاط « ۶۱ . ۶۰ »

رسم کنید.

● الگوی بالاتنه را مماس با خط « ۶۱ . ۶۰ » قرار داده

به طوری که خط مرکزی جلو در امتداد خط فاق جلو شلوار قرار گیرد.


● در صورتی که الگوی بالاتنه از شلوار گشادتر می‌باشد




شکل ۹-۳۰—اساس الگوی سرهی آستین کیمونو—رگلان

* الگوی پشت

- پنس کمر «۳۶ . ۳۷ » حذف شود.
- الگوی پشت شلوار را براساس خط راستای پارچه موازی با کناره‌ی کاغذ الگو قرار دهید.
 - موادی با اندازه‌ی دلخواه در این مدل از نقاط «۲۵ و ۲۴» به اندازه‌ی دلخواه در نقاط «۷۰ – ۶۹ – ۴۵ سانتی‌متر» به سمت بالا علامت زده باشند.
 - خط راهنمای کمر را با عبور از نقاط «۷۰ . ۶۹ . ۷۰ . ۷۲ . ۷۳ . ۷۴ » فاصله‌ی $\frac{1}{3}$ را علامت زده « نقطه‌ی ۷۵ » شلوار قرار دهید.
 - خط پهلوی جدید را با وصل نقاط «۷۰ . ۷۱ . ۷۲ . ۷۳ . ۷۴ » رسم کنید.
 - از « نقطه‌ی ۷۵ » خطی تا « نقطه‌ی ۵۷ » رسم کرده $\frac{1}{3}$ به دست می‌آید. این اندازه ثابت نمی‌باشد براساس مدل تغییر پیدا می‌کند.
 - از « نقطه‌ی ۷۵ » خطی تا « نقطه‌ی ۵۷ » رسم کرده $\frac{1}{3}$ این خط را علامت زده « نقطه‌ی ۷۶ » به دست می‌آید.
 - از « نقطه‌ی ۷۶ » به اندازه‌ی دلخواه در این مدل «۵ سانتی‌متر» به طرف الگوی آستین علامت زده « نقطه‌ی ۷۷ » به دست می‌آید.
 - خط ۵۷ . ۷۷ . ۷۸ را با انحنای ملائم رسم کنید.
 - از « نقطه‌ی ۷۱ » بر روی الگوی شلوار به اندازه‌ی دلخواه در این مدل «۱-۱/۵ سانتی‌متر» به سمت بیرون الگو علامت زده « نقطه‌ی ۷۲ » به دست می‌آید (شکل ۳۱-۹).




شکل ۹-۳۱






* الگوی کف و رویهی پا

- خط عمودی را به اندازهی کف پا رسم کرده فاصله‌ی ۱. «۲» به دست می‌آید.
- فاصله‌ی ۲. «۱» را به چهار قسمت مساوی تقسیم کرده علامت بزنید تا نقاط «۵» و «۴» و «۳» به دست آید.
- از نقاط مشخص شده خط افقی با گونیا به طرفین رسم کنید (شکل ۹-۳۴).




شکل ۹-۳۴- الگوی کف پا

- از طرفین « نقطه‌ی ۳ » روی خط به اندازه‌ی « ۳/۲۵ سانتی‌متر » علامت زده تا نقاط « ۶ » و « ۴ » به دست آید.
- از طرفین « نقطه‌ی ۴ » به اندازه‌ی « ۴ سانتی‌متر » علامت زده تا نقاط « ۷ » و « ۸ » به دست آید.
- از طرفین « نقطه‌ی ۵ » به اندازه‌ی « ۳/۷۵ سانتی‌متر » علامت زده تا نقاط « ۸ » و « ۹ » به دست آید.



شکل ۹-۳۵- الگوی رویهی پا

- خطوط محیطی کف پا را طوری رسم کرده که در نقاط ۲ و ۱) خطوط به شکل بیضی رسم شود.
- الگوی رویهی پا را از الگوی کف پا خطوط ۶. ۷. ۱. ۶.. ۷.. ۷. رولت کنید.
- از « نقاط ۷. و ۷ » به اندازه‌ی « ۱/۵ سانتی‌متر » داخل رفته تا نقاط « ۹ » و « ۹ » به دست آید.
- نقاط « ۹ » و « ۹ » را با خط بیضی به « نقطه‌ی ۴. » وصل کنید (شکل ۹-۳۵).




- خطوط راستای پارچه را روی کلیه قطعات الگو ترسیم نمایید.
 - نقاط موازن را بر روی خط کمر^۱ و خط آستین و بالاتنه مشخص کنید.
 - الگو را از خط کمر «۶۱» . «۶۰» جدا کنید.
 - خط آستین «۴۸» . «۶۸» . «۶۶» را از بالاتنه جدا کنید.


(شکل ۳۶-۹)

(شکل ۳۶-۹).

۱- الگوهای جلو و پشت اساس اولیه سرمهی کیمونو رگلان می‌باشد. بعد از این مراحل می‌توانید مدل سازی، دگمه خور و سجاف آن را ترسیم کنید. جدا کردن قطعات بالاتنه، شلوار و آستین فقط جهت مشخص نمودن عالمت راستای پارچه می‌باشد.



شکل ۳۶-۹





منابع و مأخذ


- 1 - The Complete book of soft furnishings, karen coetzee 1997.
- 2 - Design and decorate bedrooms, Lesley Taylor 1998.
- 3 - Design and make Curtains, Heather Luke, 1998.
- 4 - Design and make bedroom Furnishings, Heather Luke. 1998.
- 5 - Hand made a Collection Of beautiful things to make Need Lework in colour, 1973.
- 6 - Knit a squar and mak a toy, Norma compbell 1999.
- 7 - Cross For baby Stitch and nursery gifts sandra hardy, 1999.
- 8 - The colour book of crewel embroidery, Fay Anderson, 1977.
- 9 - Magazines Anna, lena, 1997.


۱۰- مجلات دنیای هند (دنیای عروسک‌ها شماره‌های ۴ و ۷)
















آموزشگاه کنکور هنر سی رنگ

کلیه حقوق مادی و معنوی این کتاب برای
شرکت چاپ و نشر کتاب های درسی ایران محفوظ می باشد.

www.chap.sch.ir

WWW.30RANG-ART.COM

شعبه مرکزی:

خیابان شریعتی، دویست متر بالاتر از پل سید خندان، نبش کوچه ی حافظ،
ساختمان ایستا طبقه ی دوم، واحد سه

تلفن تماس: ۰۲۱۲۲۸۶۹۱۴۵-۰۲۱۲۲۸۸۷۴۷۰