

راهنمای استفاده سریع Valleylab™ LS10, LS Series Single Channel Vessel Sealing Generator

پنل جلویی دستگاه



نمایش خطا نمیباشد
کلید روشن و خاموش
نمایش محدوده استفاده

نشانده و ضعیت هندپیس
پورت ورودی
نشانده و ضعیت سیستم

خاموش کردن: فشار دهید و برای سه ثانیه نگه دارید

روشن کردن: فشار دهید و رها نماید

ببورت ورودی
هندپیس را هنگامی که نشانده و ضعیت هندپیس سفید باشد، وارد نماید

نشانده و ضعیت هندپیس
قمز: خطای هندپیس با خراصی دکمه دستی هندپیس با پالپی. امکان نامعتبری اسیب دیده بودن با ناسازگاری هندپیس وجود دارد. لطفاً از صحت عملکرد هندپیس اطمینان حاصل نمایید و مطمئن شوید هچ کلید فعل کننده ای را فشار نداهه اید

تبلیغ هندپیس: هندپیس های زیر با این دستگاه تطبیق ندارند

| LS1200 | LS1500/1520 | LS2071 | LS2111 | LS3112 | LS3092 | LS5544 |
|--------|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | | | | | |

نشانده و ضعیت سیستم
سفید: برای حل حرکت سیستم در حل انجام ملک شست می باشد
لثید: میبینید آماده استفاده می باشد، لطفاً هندپیس را از نهاده چشمک زن دستگاه در حالت سروپیس می باشد لطفاً برای استفاده دستگاه را خاموش و سیسیس روشن نمایید

بنفش: آماده برای انسداد عروق / انسداد عروق کامل شده است.
بنفش در حل حرکت: دستگاه در حل انسداد عروق می باشد.
تاریخی: الارم کامل شدن پرسه انسداد لطفاً مجدد بررسی نموده، بافت را موبار نگه داشته و دستگاه را تا کامل شدن پرسه فعال نمایید.

نشانده محدوده استفاده
در صورت نمایش، نشانده استفاده مجدد از هندپیس متصل شده می باشد. استفاده مجدد مورد تأیید کمپانی سازنده نمی باشد.

نمایشده خطای سیستم
خطای سیستمی در دستگاه: لطفاً دستگاه را خاموش و مجدد روشن نمایید. اگر خطای مجدد اتفاق افتاد، با شرکت نهران جراح نوبن تماس حاصل فرمایید.

پنل عقبی دستگاه



شماره سریال دستگاه
 محل اتصال کابل زمین
 فیوز
 سوکت برق شهر
 ECG blanking connector
 دریچه نفویه هوایی
 کانکتور پدال پالی
 پیچ تنظیم صدا

پیچ تنظیم صدا
 تغذیه حجم صدای شناختن صدای الارم خطاهای و اخطارهای نامناسب را تناظم شود.