

Model		CB-CVAc/25Kw	CB-CVAc/28Kw	CB-CVAc/33Kw	CB-CVAc/40Kw	CB-CVAc/45Kw	مدل
Cooling Capacity	kw	25.2	28	33.5	40	45	ظرفیت سرمایی
Cooling Input Power	kw	6.55	7.82	10.37	11.4	14.02	برق مورد نیاز
Heating Capacity	kw	27	31.5	37.5	45	50	ظرفیت گرمایی
Heating Input Power	Kw	6.28	7.78	9.47	11.17	13.81	برق مورد نیاز
Operating Range Cooling	C	-5~48	-5~48	-5~48	-5~48	-5~48	کارکرد در سرمایش (دما)
Operating Range Heating	C	-15~24	-15~24	-15~24	-15~24	-15~24	کارکرد در گرمایش (دما)
Power	V-ph-Hz	380-3-50	380-3-50	380-3-50	380-3-50	380-3-50	قدرت
Noise Level	db(A)	58	58	58	60	60	میزان صدای فن
Air flow	m ³ /h	11500	11500	11500	14800	14800	میزان جریان هوا
Vertical Pipe Length	m	Upper Outdoor : 70m; Lower Outdoor: 40m					مقدار مجاز لوله کشی (عمودی)
Actual Pipe Length	m	150	150	150	150	150	طول واقعی لوله
Equivalent Pipe Length	m	175	175	175	175	175	معادل طول لوله
Total Pipe Length	m	500	500	500	500	500	مجموع طول لوله
Max. No. Of Indoor Unit	---	13	16	16	16	20	تعداد یونیت مجاز برای اتصال
Connection Ratio	%	50-130	50-130	50-130	50-130	50-130	نسبت اتصال
Net Weight	kg	278	278	290	397	399	وزن خالص
Gross Weight	kg	294	294	309	420	422	وزن بسته بندی
Net Dimension (W*H*D)	mm	980×1615×800	980×1615×800	980×1615×800	1380×1615×800	1380×1615×800	ابعاد
Packing Dimension (W*H*D)	mm	1045×1790×865	1045×1790×865	1045×1790×865	1434×1790×860	1434×1790×860	
Qty. Per 20"/40"/40"HQ	---	14/28/28	14/28/28	14/28/28	8/16/16	8/16/16	تعداد در طول

VRF Indoor Unit														مدل			
Model (kw)	1.8	2.2	2.8	3.6	4.5	5.6	7.1	8.0	9.0	10	11.2	14	20	25	28		
One Way Cassette		✓	✓	✓	✓	✓										یکطرفه کاستی	
Four Way Cassette				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				چهارطرفه کاستی	
Four Way Compact		✓	✓	✓	✓	✓										چهارطرفه کاستی کامپکت	
Wall Mounted		✓	✓	✓	✓	✓	✓									دیواری	
Ceiling & Floor				✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓			سقفی زمینی	
Low Static Pressure Duct	✓	✓	✓	✓	✓	✓										داکت با فشار پایین	
Medium Static Pressure Duct					✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓			داکت با فشار متوسط	
High Static Pressure Duct														✓	✓	✓	داکت با فشار بالا